

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **98** Ljubljana, petek **3. 12. 2010**

ISSN 1318-0576

Leto **XX**

VLADA

5089. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, s katerim se določa pogoje za podeljevanje koncesije za izkoriščanje gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

(2) Izkoriščanje gozdov po tej uredbi zajema sečno in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: koncesija), razen vzdrževanja gozdnih cest.

2. člen

(koncedent in koncesionar)

(1) Koncedent je Republika Slovenija, njegove funkcije pa v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja sklad.

(2) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki v času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima registrirano dejavnost, ki je potrebna za izvajanje koncesije,
- izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
- zoper njo ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja,
- ima poravnane davke in prispevke,
- sama ali njen zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10),

– je imela v obdobju zadnjih treh let v povprečju najmanj 100.000 evrov prihodkov iz dejavnosti gozdarstva,

– ima izkušnje s področja dejavnosti, ki so predmet koncesije,

– prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročila tretji osebi,

– izpolnjuje pogoje, določene v pravilniku, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je koncesionar lahko tudi fizična oseba, ki je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči, in aktivno gospodari na kmetiji v gorskem oziroma hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, če izpolnjuje pogoje iz sedmega, osmega in devetega odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 31/00 – popr., 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gozdovih), pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, in pogoje iz četrte, pete in osme alineje prejšnjega odstavka.

3. člen

(javni razpis za izbiro koncesionarja)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.

(2) V javnem razpisu za izbiro koncesionarja za gozdove iz prvega odstavka 1. člena te uredbe se določi zlasti:

- predmet javnega razpisa,
- gozdovi, za katere se podeljuje koncesija, z navedbo katastrske občine, parcelne številke in lastniškega deleža Republike Slovenije,
- rok in vsebina prijave na javni razpis,
- način vložitve prijave na javni razpis,
- dokumentacija, ki jo mora predložiti prijavitelj,
- pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
- merilo za izbiro koncesionarja,
- rok izbire koncesionarja,
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri koncesionarja,
- rok za sklenitev koncesijske pogodbe,
- začetek in čas trajanja koncesije,
- odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.

4. člen

(uspešnost javnega razpisa)

(1) Javni razpis se izvede, če prispe vsaj ena pravočasna in popolna ponudba.

(2) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena prijava oziroma nobena prijava ne izpolnjuje pogojev iz te uredbe.

(3) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.

5. člen

(merilo za izbiro koncesionarja)

Merilo za izbiro koncesionarja je višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti prijavitelji, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev.

6. člen

(komisija za izbiro koncesionarja)

Predlog za oceno in izbiro koncesionarja pripravi petčlanska komisija, ki jo imenuje direktor sklada, in ima predsednika ter štiri člane. O izbiri koncesionarja odloči direktor sklada z odločbo.

7. člen

(koncesijsko razmerje)

(1) Koncesijsko razmerje nastane in začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

(2) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.

(3) Trajanje koncesijskega razmerja se opredeli s koncesijsko pogodbo in se ne sme podaljševati.

8. člen

(koncesijska pogodba)

(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določa zakon, vsebovati zlasti:

- natančno določitev gozdov z navedbo katastrske občine, parcelne številke in lastniškega deleža Republike Slovenije, za katere je bila koncesija podeljena,
- pričetek in čas trajanja koncesije,
- letni program izkoriščanja gozdov, ki so predmet koncesijske pogodbe,
- višino koncesijske dajatve,
- dolžnost koncesionarja izdelati sečnospravilne načrte,
- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
- dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,
- pravice in druge dolžnosti koncesionarja,
- način prodaje gozdnih lesnih sortimentov,
- pogoje za odkup koncesije s strani koncedenta,
- način vračunavanja kupnine za odplačno pridobljene in na sklad prenesene gozdove,
- razloge za prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice,
- obveznosti koncedenta,
- druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja.

9. člen

(pogoji za odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, če koncesionar:

- ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 2. člena te uredbe,
- ne izvaja letnega programa izkoriščanja gozdov oziroma odstopa od njegovega izvajanja brez soglasja koncedenta,
- opravlja sečnjo s podizvajalci v nasprotju z 18. členom te uredbe,
- ne izkazuje ločeno vseh poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na predmet koncesije, ali ne omogoči koncedentu vpogleda v poslovne listine in drugih dejanj nadzora v skladu z 20. členom te uredbe,
- ne razvršča gozdnih lesnih sortimentov v skladu s 14. členom te uredbe, če se to ugotovi pri najmanj petih tovorih v istem koledarskem letu,
- ne prodaja gozdnih lesnih sortimentov na javni dražbi v skladu s 16. členom te uredbe,

– poroča o dogodkih, ki so predmet koncesije, v nasprotju z njihovim dejanskim potekom,

– ne izvaja del v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, ohranjanje narave, varnost in zdravje pri delu ter delovna razmerja,

– ne plačuje koncesijske dajatve v skladu z 12. členom te uredbe,

– zavrne podpis sprememb in dopolnitev koncesijske pogodbe zaradi uskladitve s to uredbo v predpisanem roku v skladu z 21. členom te uredbe,

– je v postopku stečajnega ali likvidacijskega postopka v skladu s predpisi, ki urejajo stečaj in likvidacijo.

(2) Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo sicer uvedel postopek odvzema koncesije.

(3) Prenehanje koncesije v primeru odvzema se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.

10. člen

(prenos koncesije)

Koncesija iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe se lahko z dovoljenjem koncedenta prenese na prevzemnika kmetije, če izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, na podlagi katerega je bila podeljena koncesija.

11. člen

(letni program izkoriščanja gozdov)

(1) Letni program izkoriščanja gozdov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi koncedent.

(2) V letnem programu izkoriščanja gozdov se po koncesionarjih, gozdnogospodarskih enotah in oddelkih med drugim določijo količinski in vrednostni podatki na obrazcih št. 1A, 3A, 4 in 5 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Koncedent sprejme letni program do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto in ga pošlje koncesionarju v elektronski obliki. Koncedent lahko letni program med letom kadarkoli spremeni, če nastopi višja sila, zaradi katere je treba spremeniti letni obseg izkoriščanja gozdov za več kot 10% obsega del, če se tržne cene gozdnih lesnih sortimentov spremenijo za več kot 10% ali če se spremenita koncesijski akt in koncesijska pogodba, ki vplivata na program.

(3) Sečnjo in spravilo lesa mora koncesionar opravljati v skladu s sečno-spravnimi načrti, ki jih je dolžan izdelati na podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih načrtov. V roku meseca dni po prejemu gozdnogojitvenega načrta in podatkov o izbranem drevju za posek mora koncesionar koncedentu po gozdnogospodarskih enotah in oddelkih posredovati podatke iz sečno-spravnih načrtov, in sicer:

- število norma ur, kot so predpisane za sečnjo in spravilo, ločeno po pravih sredstvih,
- oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodovino in preostali les za iglavce in listavce,
- vrednost del za gradnjo, pripravo in vzdrževanje gozdnih vlak skladno z obrazcem št. 5 iz priloge 1 te uredbe.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko koncesionar v dogovoru s koncedentom opravi sanitarno sečnjo na podlagi 29. člena Zakona o gozdovih tudi brez sečno-spravnega načrta, mora pa najpozneje v enem mesecu po izvedeni sečnji koncedentu sporočiti podatke, ki so navedeni v prejšnjem odstavku.

(5) Za nastop višje sile se štejejo posledice naravnih ujm, zlasti žleda, snega, močnega vetra, požara ipd. ter kalamitete škodljivcev in bolezni.

12. člen

(koncesijska dajatev)

(1) Višino koncesijske dajatve določita koncedent in koncesionar za prvo leto trajanja pogodbe s pogodbo, za vsako naslednje leto pa z aneksom, ki mora biti sklenjen najpozneje do zadnjega dne v letu za vsako naslednje leto.

(2) Koncesionar mora koncedentu mesečno plačevati koncesijsko dajatev, kot izhaja iz letnega programa izkoriščanja gozdov, obračun na podlagi dejanske realizacije pa se opravi do 31. januarja za preteklo leto.

(3) Koncesijska dajatev se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe. Koncesijska dajatev ne more biti manjša od 15% letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov, razen v primeru višje sile iz petega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji drugega odstavka prejšnjega člena.

(4) V primeru znižanja koncesijske dajatve zaradi višje sile Zavod za gozdove Slovenije izdela načrt sanacije gozdov v skladu s pravilnikom, ki ureja varstvo gozdov, ki ga sklad finančno ovrednoti in sprejme spremembo letnega programa izkoriščanja gozdov.

13. člen

(letna realizacija)

(1) Letna realizacija za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov se določi tako, da se količina lesa po kakovostnih razredih z odpremnico koncesionarjev množi s tržno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov.

(2) Tržno vrednost gozdnih lesnih sortimentov iz prejšnjega odstavka določi koncedent v letnem programu izkoriščanja gozdov na podlagi spremljanja cen v Sloveniji in sosednjih državah ter doseženih cen na javnih dražbah.

(3) Vsak tovor morajo spremljati odpremnice s podatki o oddelku, odseku, delovišču, količini in kakovosti gozdnih lesnih sortimentov v skladu s to uredbo. Podatki z odpremnice se zbirajo v informacijskem sistemu koncedenta, ki je dostopen koncesionarjem, za gozdne lesne sortimente, ki izhajajo iz gozdov, ki jih imajo v koncesiji. Koncesionar je dolžan odpremnice elektronsko pošiljati koncedentu pred odvozom gozdnih lesnih sortimentov s kamionske ceste.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka koncesionarji, ki jim je bila koncesija podeljena na podlagi 47. člena Zakona o gozdovih, pošljejo odpremnico koncedentu v dveh dneh po opravljenem prevozu.

(5) Letna realizacija iz prvega odstavka tega člena ne sme biti nižja od predvidene v letnem programu izkoriščanja gozdov. Če je nižja, se obračuna predvidena letna realizacija.

(6) Če koncesionar ne soglaša s tržno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov iz drugega odstavka tega člena, je dolžan vse gozdne lesne sortimente iz gozdov, ki so predmet koncesije, prodati na javni dražbi.

(7) Pred prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javni dražbi mora koncesionar seznaniti koncedenta o letnem načrtu javnih dražb, v katerem so navedeni kraj in predviden čas, količine gozdnih lesnih sortimentov in izklicne cene po kakovostnih razredih.

14. člen

(razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov)

(1) Koncesionar je dolžan gozdne lesne sortimente, pridobljene v gozdu, ki je predmet koncesije, pred njihovim odvozom s kamionske ceste razvrstiti v skladu s standardi iz pravilnika, ki ureja merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in označiti s ploščico s kodo, tako da so iz pripadajoče dokumentacije razvidni naslednji podatki:

- dimenzija in kakovostni razred,
- gozdnogospodarska enota, oddelek oziroma odsek in delovišče, iz katerega izhaja gozdni lesni sortiment.

(2) Ploščica s kodo iz prejšnjega odstavka se pritrdi na posamezen gozdni lesni sortiment hlodovine in drogov, pri drugih gozdnih lesnih sortimentih pa se z eno ploščico označi celotni tovor.

(3) Če gozdni lesni sortimenti niso bili prodani skladno z dimenzijsko in kakovostno klasifikacijo iz pravilnika, je koncesionar dolžan navesti tehnične lastnosti tako prodanih gozdnih lesnih sortimentov, ki so primerljive z dimenzijskimi in kakovostnimi razredi iz pravilnika.

(4) Šteje se, da je tovor gozdnih lesnih sortimentov neskladen z odpremnico, če:

- skupna količina lesnih sortimentov odstopa od količine na odpremnici za več kot 5%,
- količina hlodovine odstopa od drugih gozdnih lesnih sortimentov za več kot 5%,

– več kot 5% skupne količine gozdnih lesnih sortimentov ni pravilno razvrščene po drevesnih vrstah,

– več kot 10% količine hlodovine ni pravilno uvrščene v kakovostne razrede.

(5) Dopustno odstopanje od četrte alineje prejšnjega odstavka je možno samo pri zaporednih kakovostnih razredih, sicer se šteje, da je tovor neskladen z odpremnico.

15. člen

(poročanje o izvajanju programa)

(1) Koncesionar je dolžan do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec poročati koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov na obrazcih št. 1B, 2A, 2B, 3B, 4 in 5 iz priloge 1 te uredbe, v elektronski obliki.

(2) Koncedent na svoji spletni strani do konca meseca za pretekli mesec objavi količino in iztrženo ceno gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

16. člen

(javna dražba)

(1) Javna dražba gozdnih lesnih sortimentov je javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.

(2) Javno dražbo opravi posebna tričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje koncedent. Med člani komisije mora biti en predstavnik koncesionarja.

(3) Komisija je dolžna pripraviti načrt javne dražbe, v katerem določi izklicno ceno gozdnih lesnih sortimentov po dimenzijskih in kakovostnih razredih, določenih v pravilniku, in njihovo lokacijo.

(4) Javna dražba mora biti objavljena v javnih medijih in na spletnih straneh koncedenta. Med objavo razpisa javne dražbe na spletnih straneh in dnem izvajanja javne dražbe mora preteči najmanj osem dni.

(5) Objava javne dražbe mora vsebovati zlasti:

- naziv in sedež koncesionarja oziroma naslov, kamor se pošiljajo ponudbe,
- kraj in čas javne dražbe,
- količino gozdnih lesnih sortimentov ali njihovih skupin po dimenzijah in kakovostnih razredih ter njihovo lokacijo,
- izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja, ki ne more biti manjši od 5% izklicne cene,
- način in rok plačila kupnine,
- navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
- kavcijo za resnost ponudbe v višini 10% od izklicne cene, ki jo je treba položiti pred začetkom dražbe in se vplača na žiro račun koncesionarja pred začetkom dražbe,
- navedbo, da se po končani dražbi kavcija v roku osmih dni vrne tistim dražiteljem, ki niso uspeli, uspelemu dražitelju pa se položena kavcija všteje v ceno,
- navedbo, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesi pred začetkom javne dražbe seznani s podrobnejšimi pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe,
- določilo, da gozdni lesni sortimenti, ki so predmet javne dražbe, preidejo v last izbranega dražitelja po predložitvi bančne garancije za kupnino ali nakazilom kupnine,
- druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspešni dražitelj.

(6) Pri javni dražbi so navzoči vsi člani komisije. Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se izločijo iz postopka.

(7) Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izklicne trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe.

(8) Dražba se šteje za izvedeno tudi v primeru, če se je ne udeleži noben dražitelj. V tem primeru se izklicna cena šteje za tržno vrednost lesa, ki ga po tej ceni lahko prevzame koncesionar.

(9) V kolikor koncesionar odkloni prevzem lesa po izklicni ceni, ga je koncedent dolžan odkupiti ter posredovati na trg najmanj po izklicni ceni.

(10) Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje zlasti:

- kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro,
- sklic na objavo javne dražbe,
- imena članov komisije,
- predmet dražbe,
- imena navzočih ponudnikov oziroma njihovih zastopnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo,
- ugotovitev o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi,
- najvišjo izklicano ceno in ime oziroma firmo kupca ter ugotovitev, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe ali ugotovitev, da izklicna cena ni bila dosežena in javna dražba ni bila uspešna,
- odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.

(11) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.

(12) Koncesionar je dolžan izbranemu dražitelju zagotoviti prevzem gozdnih lesnih sortimentov takoj, ko preidejo v njegovo last.

(13) V treh dneh po opravljeni dražbi je komisija dolžna dražitelje pisno obvestiti o izbiri najugodnejše ponudbe.

(14) Komisija iz drugega odstavka tega člena prizna koncesionarju stroške prodaje gozdnih lesnih sortimentov, nastale na javni dražbi, na podlagi predloženih dokazil. Stroški ne smejo presegati 10% vrednosti lesa, dosežene na javni dražbi.

17. člen

(priznani stroški izkoriščanja gozdov)

(1) Priznane stroške izkoriščanja gozdov določi koncedent, pri čemer določi stroške za enoto dela in gozdarske delovne stroje na podlagi kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije, cen, ki veljajo na trgu, in strokovnih analiz, ki jih izdela koncedent sam ali njihovo izdelavo naroči pri organizaciji z referencami na tem področju.

(2) Podlaga za izračun stroškov, ki se lahko priznajo koncesionarju, so normativi za dela v gozdovih, ki so kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se za dela, ki so bila opravljena s podizvajalci, koncesionarju priznajo stroški na podlagi plačanih računov, povečani za stroške organizacije teh del do največ:

- 20% za dela pri sečnji in spravilu lesa, varstvenih in gojitvenih delih ter drugih delih, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov,
- 10% za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, vključno s pripravo gozdnih vlak.

(4) Stroški izkoriščanja gozdov, ki je opravljeno s podizvajalci, morajo biti najmanj 10% nižji, kot če bi dela opravil koncesionar sam.

18. člen

(izvajanje koncesije)

(1) Koncesionar je dolžan izkoriščati gozdove v lasti Republike Slovenije sam kot dober gospodar.

(2) Za posamezna dela v gozdu lahko koncesionar v soglasju s koncedentom dobi podizvajalce. Soglasje se izda pod pogojem, da se s takšnim poslovanjem praviloma zagotovi delo lokalnim izvajalcem.

19. člen

(samostojnost koncesionarja)

(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun.

(2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po lesnih sortimentih in druga tržna tveganja koncesije.

20. člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent, pri čemer ugotavlja, če:

- koncesionar ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,

– koncesionar izvaja koncesijo v skladu z letnim programom izkoriščanja gozdov,

– koncesionar izvaja dela v skladu s sečno-spravnimi načrti v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe,

– je tovor označen in razvrščen v dimenzijske in kakovostne razrede v skladu s 14. členom,

– javna dražba poteka v skladu s 16. členom te uredbe,

– koncesionar opravlja dela s podizvajalci v skladu z 18. členom te uredbe.

(2) Pri opravljanju nadzora lahko koncedent kadarkoli zahteva:

– vpogled v tisti del poslovnih listin koncesionarja, ki se nanašajo na izvajanje koncesijske pogodbe,

– vpogled v evidence o izvajanju del v gozdovih, ki so predmet koncesijske pogodbe,

– da se na območju koncesijskih gozdov in gozdnih prometnic, ki vodijo iz njih, raztovorijo kamioni, da bi ugotovil skladnost tovara z odpremnico iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.

(3) Če se koncesionar in koncedent ne moreta sporazumeti o skladnosti tovara z odpremnico iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe o njej odloči strokovnjak Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ali Gozdarskega inštituta Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovnjak).

(4) Strošek strokovnjaka in strošek zastoja proizvodnje zaradi nadzora nosi:

- koncedent, če neskladnost ni bila ugotovljena,
- koncesionar, če je bila ugotovljena neskladnost.

(5) Koncedent je dolžan pregledati poslovne listine in evidence iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena najmanj enkrat letno, skladnost tovara z odpremnico pa je pri posameznem koncesionarju dolžan preveriti najmanj enkrat mesečno, pri čemer mora letno preveriti najmanj 2% odpreme gozdnih lesnih sortimentov pri posameznem koncesionarju.

21. člen

(rok za objavo javnega razpisa za izbiro koncesionarja)

Sklad objavi prvi javni razpis v skladu s to uredbo do 30. junija 2011.

22. člen

(prehodna določba)

Za vprašanja, ki se urejajo z aneksi, sklenjenimi h koncesijskim pogodbam do uveljavitve te uredbe, in z aneksi, sklenjenimi h koncesijskim pogodbam, s katerimi se določi višina koncesijske dajatve za leto 2010, se uporablja Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96 in 70/00).

23. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96 in 70/00) in Pravilnik o določitvi normativov za dela v gozdovih (Uradni list RS, št. 11/99 in 44/09), uporabljata pa se za primere iz prejšnjega člena te uredbe.

24. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-35/2010

Ljubljana, dne 2. decembra 2010

EVA 2010-2311-0090

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari i.r.
Minister

Obrazec št. 2: Struktura prodaje gozdnih lesnih sortimentov po kategorijah, drevesnih vrstah in kakovostnih razredih – izpolni koncesionar

A – Iglavci

Koncesionar:

	Bruto m3				Realizacija m3 in EUR																								
	Iglavci				hlodi smreke				hlodi jelke				hlodi macesna				hlodi bora				les za celulozo in plošče	drug ind. les	les za kurjavo	Skupaj					
					A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.	Igl.				Mesec					
GGE/odd./ods.	I	II	III	Sk.	A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.					

B – Listavci

Koncesionar:

GGE/odd./ods.	Bruto m3				Realizacija m3 in EUR																							
	Listavci				hlodi bukve				hlodi hrasta				hlodi pl. listavcev ²				hlodi drugih listavcev				les za celulozo in plošče		drug ind. les		les za kurjavo		Skupaj Lst. Mesec	
	I	II	III	Sk.	A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.	A	B	C	D	Sk.									

² Med plemenite listavce štejejo javor, veliki jesen, brest in češnja

Obrazec št. 4: Gradnja gozdnih cest – program izpolni koncedent, realizacijo koncesionar

Koncesionar:		Program			Realizacija			
GGE	Ime ceste	Dolžina	Vrednost	Načrtovani delež realizacije	Dolžina	Vrednost	Delež realizacije	Mesec
		km	EUR	% od vrednosti	km	EUR	% od vrednosti	

Obrazec št. 5: Gradnja, priprava in vzdrževanje gozdnih vlak– program izpolni koncedent, realizacijo koncesionar

Koncesionar:		Program			Realizacija			
GE/odd./ods.	Dokumentacija	Vrsta dela	Dolžina	Vrednost	Vrsta dela	Dolžina	Vrednost	Mesec
			m	EUR		m	EUR	

Priloga 2: NORMATIVI GOZDNIH DEL

1 Sečnja

1.1 Sestava normativov

Normativi za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov veljajo za običajno organizacijo tega dela v Sloveniji, za povprečne delovne razmere in za standardno opremo sekača. Upoštevane so predpisane najvišje obremenitve sekačev z negativnimi vplivi dela z motorno žago.

Časovni normativi za sečnjo in izdelavo sortimentov veljajo za iglavce (smreko, jelko, macesen, bor in duglazijo) in listavce (bukev, javor, brest, hrast in kostanj) v razmerjih kot je drevje izbrano za posek na posameznih delovnih poljih - deloviščih.

Normativi za iglavce veljajo za sečnjo in izdelavo brez lupljenja, za metodo mnogokratnikov (dolžine 8-12 m). Pri listavcih veljajo normativi za sečnjo in izdelavo oblega lesa. Normativ pri listavcih vsebuje čas za obžagovanje in obdelavo hlodov oziroma drugih tehničnih (oblih) sortimentov in izdelavo dolgega industrijskega lesa oziroma lesa za kurjavo v obli (dolgi) obliki (goli).

Normativ (NT v min/m³ ali v min/drevo) je sestavljen iz:

1. osnovnega normativa (NTS), ki ga določimo z nizom,
2. popravkov zaradi dodelave in dodatnih del (Pdi - npr. obrobljanje, lupljenje),
3. popravkov zaradi delovnih razmer (Pri),
4. popravkov zaradi ureditve sečišča (Pg).

$$NT = NTS \times fb$$

$$fb = 1 + (SPdi + SPri + Pg)/100$$

1.2 Določevanje osnovnih normativov

Osnovni normativ je določen z izbiro ustreznega niza iz preglednice 1.3. V preglednici 1.1 so pojasnjene stopnje vejnatosti pri iglavcih. V preglednici 1.2 so opisane kategorije naklonov terena ter kamnitosti in skalovitosti površja.

Preglednica 1.1: Stopnje vejnatosti pri iglavcih

<i>Stopnja vejnatosti</i>	<i>Debelina vej</i>	<i>Število vencev na meter dolžine debla</i>
Majhna	do 4 cm	do 1,5
Srednja	4-6	1,5-2
Velika	nad 6	nad 2

Preglednica 1.2: Kategorije naklonov terena, kamnitosti in skalovitosti

<i>Nakloni terena</i>	<i>Kamnitost površja</i>	<i>Skalovitost površja</i>
Ravno-blago: do 10 %	Gladko: do 20 % površine	Malo: do 10 % površine
Položno: 11-20 %	Srednje: 21-50 % površine	Srednje: 11-30 % površine
Zmerno strmo: 21-35 %	Močno: nad 50 % površine	Močno: nad 30 % površine
Strmo: 36-50 %		
Zelo strmo: nad 50 %		

Preglednica 1.3: Seznam kategorij in nizov pri sečnji gozdnih lesnih sortimentov

Opis sestojev in terenskih razmer v kategoriji	Niz - iglavci	Niz - listavci
Mešani gozdovi jelke in bukve na spodnji meji jelke. Zmes skupinska in posamezna. Prevladujejo iglavci - večinoma jelka. Kraški, valovit, srednje kamnit in skalovit (bloki) svet. Blagi do položni nagibi. Drevje razmeroma kratko (4-5 tarifni razred). Krošnja srednje dolga (0,4 drevesa). Veliko suhih vej (pribl. 5 m po drevesu). Veje zelo goste in debele. Sem sodijo združbe: A-F din. clematidetosum, A-F din. scopolietosum in delno A-F din. dentarietosum sp. del.	1	1
Mešani gozdovi jelke in bukve na položnih do strmih zelo kamnitih in srednje skalovitih pobočjih. Zmes posamezna in skupinska. Prevladujejo iglavci. Gozdovi listavcev na apnencu in dolomitu v nadmorskih višinah do 800 (900) m s primesjo iglavcev. Drevje srednjih višin (tarifni razred 5-6, redko 7). Krošnje dreves kratke, veje redke in srednje debele. Pri jelki veliko suhih vej (pribl. 4 m). Sem sodijo rastlinske združbe A-F din. mercurialetosum, A-F din. festucetosum, Neckero Abietetum, Hacquetio Fagetum, delno A-F din. dentarietosum.	2	2
Mešani gozdovi jelke in bukve na platojih in blago do položno nagnjenih pobočjih. Teren gladek do srednje kamnit - lahko prehodni. Zmes iglavcev in listavcev neenakomerna, posamična in skupinska. Velikokrat dvoslojni sestoji z nadraslo jelko. Drevje dolgo (tarifni razred 6-8), močno, z močnimi in velikimi krošnjami. Veje redke, srednje do debele. Zelena krošnja dreves pri iglavcih pokriva 0,4 dolžine obdelanega drevesa. Suhih vej je veliko in segajo v povprečju 6 m pod zeleno krošnjo. Sem sodi združba A-F din. omphalodetosum, A-F. din. maiantemetosum.	3	3
Mešani gozdovi jelke, smreke in listavcev na položnih do strmih terenih. Severna pobočja ter dna polzaprtih kraških kotlin. Teren gladek do srednje kamnit. Včasih police in skale. Lahka do srednja prehodnost. Drevje dolgo in vitko. Znaten delež smreke. Tarifni razred 7-8, krošnja kratka, venci redki, tanke veje. Zelena krošnja pokriva 0,2-0,3 obdelanega drevesa. Suhe veje do 6 m. So redke. Sem sodi združba A-F din. homogyntetosum in A-F din. lycopodietosum.	4	2
Višinski (gorski) gozdovi listavcev s posamezno primesjo iglavcev. Strm do zelo strm, zelo kamnit in skalovit svet. Prehodnost težka. Drevje je kratko, tršato z močnimi košatimi gosti in debelo vejnatimi krošnjami. Tarifni razred 3-5. Pri iglavcih zelena krošnja pokriva okoli 0,5 dolžine obdelanega drevesa. Suhe veje do 3m po drevesu. Sem sodijo združbe: Allio vict. Fagetum, Orvallo-Fagetum, Adenostylo Fagetum, Luzulo-Fagetum.	5	4
Mešani gorski gozdovi jelke, smreke in listavcev v Alpah. Zmes posamična do skupinska, zelo strm, kamnit in skalovit svet. Posamezni skalni bloki in police. Težka prehodnost. Drevje dolgo, z velikimi košatimi krošnjami. Tarifni razred 6-7. Zelena krošnja pokriva okoli polovico obdelanega drevesa. Suhe veje do okoli 2,5 m dolžine drevesa. Veje zelo goste in debele. Sem sodi združba Anemone Fagetum.	6	5
Alpski smrekovi gozdovi na strmih in zelo strmih pobočjih in gozd v mraziščih na dinaridih. Površje gladko do srednje kamnito in srednje skalovito. Sem uvrščamo tudi smrekove sestoje v fazi letvenjakov in drogovnjakov (nasadi). Drevje srednje dolgo. Skoraj čista smreka. Tarifni razred 5-6. Krošnje dolge, zelo goste in srednje do debelo vejnate. Zelena krošnja pokriva okoli 0,5-0,6 obdelanega drevesa. Suhe veje so goste in na okoli 5 m dolžine drevesa. Sem sodijo združbe: Piceetum	7	4

subalpinum, Adenostylo-Piceetum, Vilosae-Piceetum.		
Alpski gorski mešani gozdovi na zelo strmih pobočjih. Skalnati bloki in police. Prevladuje smreka. Zmes posamezna in skupinska. Drevje stegnjeno, vitko, redko vejnato z drobnimi do srednje debelimi vejami. Tarifni razred 6-8. Zelena krošnja pokriva 0,2-0,3 dolžine obdelanega drevesa. Suhe veje srednje goste in 5-6 m dolgo po drevesu. Sem sodijo združbe: A-F din. austroalpinum, A-F din. prealpinum, Bazzanio-Piceetum.	8	6
Sredogorski gozdovi listavcev. Blago nagnjen do zmerno strm svet, srednje kamnit in skalovit. Posamično ali v malih skupinah primešani iglavci, pretežno jelka, redkeje smreka. Zanemarjeni sestoji z debelim, zelo vejnatim drevjem. Tarifni razred 5-6. Krošnje košate, z debelimi in dolgimi vejami. Pri listavcih je praviloma več vrhov. V čas izdelave pri listavcih je zajet čas obdelave vseh vrhov in debelejših vej. Sem sodijo tudi prva redčenja letvenjakov listavcev in sečnja pri premenah.	3	7

V isti niz so razvrščene gozdne združbe s podobnimi ekološkimi značilnostmi oziroma gozdne združbe z različnimi ekološkimi značilnostmi, vendar z enakimi kvalitetskimi znaki gozdnega drevja, ki vplivajo na normativ sečnje.

1.3 Sečnja iglavcev

Čas za 1 m³ izdelanih sortimentov iglavcev - min/m³

Kazalec: Neto prostornina (deblovina) posameznega za posek izbranega drevesa (NTO):

Enačba za delovni čas: $NTS = a \times NTOb$

Preglednica 1.4: Koeficienti enačb po nizih

Niz	a	b
1	36,17	-0,388
2	27,20	-0,381
3	39,99	-0,359
4	24,00	-0,427
5	41,28	-0,224
6	48,28	-0,253
7	61,05	-0,325
8	36,69	-0,440

Čas za drevo iglavcev - min/drevo

Kazalec: Prsni premer za posek izbranega drevesa (D) v cm:

Enačba za delovni čas: $NTS = a + (b \times D) + c \times D^2$

Preglednica 1.5: Koeficienti enačb po nizih

Niz	a	b	c
1	2,8400	0,0000	0,0192

2	4,2100	0,6290	0,0063
3	2,6200	0,0000	0,0229
4	2,5900	0,0000	0,0119
5	3,7700	0,0000	0,0213
6	3,3800	0,0000	0,0245
7	1,9900	0,4110	0,0229
8	1,5800	0,5310	0,0105

Čas za drevo iglavcev - min/drevo

Kazalec: Bruto prostornina za posek izbranega drevesa (BTO):

Enačba za delovni čas: $NTS = a \times BTO$

Preglednica 1.6: Koeficienti enačb po nizih

Niz	a	b
1	31,29	0,612
2	23,82	0,619
3	34,95	0,641
4	21,12	0,573
5	35,61	0,776
6	41,96	0,747
7	51,93	0,675
8	31,65	0,560

1.4 Sečnja listavcev

Čas za 1 m³ izdelanih sortimentov listavcev - min/m³

Kazalec: Neto prostornina (deblovina) posameznega za posek izbranega drevesa (NTO):

Enačba za delovni čas: $NTS = \frac{a+b}{NTO}$

Preglednica 1.7: Koeficienti enačb po nizih

Niz	a	b
1	22,464	3,609
2	22,908	3,057
3	21,708	2,526
4	33,708	1,550
5	27,003	6,060
6	29,499	8,484
7	28,107	5,031

Čas za drevo listavcev - min/drevo

Kazalec: Prsni premer za posek izbranega drevesa (D) v cm:

Enačba za delovni čas: $NTS = a + (b \times D) + c \times D^2$

Preglednica 1.8: Koeficienti enačb po nizih

Niz	a	b	c
1	9,5340	-0,7617	0,0308
2	1,1800	0,0000	0,0154
3	4,0410	-0,3990	0,0277
4	1,8780	0,0000	0,0189
5	1,1080	0,0000	0,0249
6	2,1000	0,0000	0,0170
7	1,9360	0,0000	0,0289

Čas za drevo listavcev - min/drevo

Kazalec: Bruto prostornina za posek izbranega drevesa (BTO):

Enačba za delovni čas: $NTS = a + (b \times BTO)$

Preglednica 1.9: Koeficienti enačb po nizih

Niz	a	b
1	3,2490	20,2170
2	2,7200	20,6160
3	2,2740	19,5420
4	1,0390	30,3360
5	5,4540	24,3030
6	7,6350	26,5500
7	4,5270	25,2960

1.5 Dodelava sortimentov in druga dodatna opravila

1.5.1 Izdelava prostorninskega lesa listavcev

Normativi veljajo za ročno izdelavo pri panju ali na cesti. Obračunamo jih poleg normativov za sečnjo.

Preglednica 1.10: Normativi izdelave prostorninskega lesa listavcev

Postopek	Sortiment	Normativ min/m ³
Razžagovanje, cepanje in zlaganje	dolžina 1 m	93

Razžagovanje in zlaganje	dolžina 2 m	51
--------------------------	-------------	----

1.5.2 Ročno lupljenje iglavcev

Za lupljenje sortimentov iglavcev povečamo osnovni normativ sečnje za 70 %, če lupimo v soku in za 120 % če lupimo, ko drevje ni v soku.

1.5.3 Sortimentna metoda sečnje iglavcev

Pri sečnji iglavcev po sortimentni metodi (dolžine 4 m) povečamo osnovni normativ (NT) za 3 %. Če v okviru sečnje opravljamo tudi obeleževanje dolžin in kakovostnih razredov sortimentov, povečamo normativ pri iglavcih in listavcih za 3%.

1.5.4 Obrobljanje sortimentov

Za obrobljanje sortimentov povečamo osnovni normativ (NT) sečnje za 3 %.

1.5.5 Zbiranje v vrvne linije

Za sečnjo pri zbiranju v vrvne linije uporabljamo pri iglavcih in listavcih niz 7.

1.6 Popravki osnovnih normativov zaradi delovnih razmer

Za sečnjo in izdelavo v bistveno slabših okoliščinah pripadajo naslednji popravki osnovnih normativov:

1.6.1 Mladovja

Pri sečnji na pomlajenih površinah:

- v mladju do 10 %,
- v gošči do 30 %.

Kriterij za višino popravkov osnovnih normativov je delež površine mladja ali (in) gošče v delovnem polju v katerem poteka sečnja.

Za redčenja v izredno gostih letvenjakihi iglavcev in listavcev, zlasti kadar zbiramo sortimente na vrvne linije, povečamo osnovni normativ do 10 %.

1.6.2 Slučajni pripadki

Če je količina za posek izbranega drevja manjša od 30 m³/ha, popravimo osnovni normativ po naslednji lestvici:

Preglednica 1.11: Popravki pri sečnji posameznih slučajnih pripadkov

Količina za posek izbranega drevja m ³ /ha	Popravki v %
Do 5	21-30
Od 6 do 10	11-20
Od 11 do 15	6-10
Od 16 do 20	Do 5

1.6.3 Strmi tereni

Preglednica 1.12: Popravki pri sečnji na strmih terenih

Naklon terena %	Popravki v %
Do 50	0
Od 51 do 70	5
Od 71 do 90	10
Nad 90	20

Na deloviščih, ki znatno presegajo naklon 90 %, opravljamo dela po času (pod nadzorom).

Pri sečnji na kamnitih ali škrapastih terenih (preko 80 % površine): popravek - do 5 %.

1.6.4 Delo v snegu

Preglednica 1.13: Popravki pri delu v snegu

Višina snega cm	Popravki v %
Od 20 do 50	Do 10
Nad 50	Do 20

1.6.5 Nizke temperature

Preglednica 1.14: Popravki pri delu v mrazu

Temperatura v °C	Popravki v %
Od -5 do -10	5
Od -11 do -15	8

1.7 Ureditev sečišča

V osnovnem normativu so upoštevana tale opravila za ureditev sečišča iz pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov:

- beljenje panjev, pri smreki, boru in brestu,

- posek vseh dreves, prsnega premera 10 ali več cm, ki so bila pri sečnji ali spravilu močnejše poškodovana,
- umikanje sečnih ostankov z gozdnih poti in prometnic,
- zlaganje sečnih ostankov pri pomladitvenih sečnjah, tako da ne ovirajo razvoja mladja.

Za druga opravila sečnje z motorno žago, ki so pri ureditvi sečišča predpisana s pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, se upoštevajo popravki osnovnih normativov, in sicer za:

- posek vseh pri sečnji ali spravilu močnejše poškodovanih dreves, prsnega premera manj kot 10 cm,
- razžagovanje in zlaganje vej in vrhačev iglavcev v kupe,
- razžagovanje debelejših vej listavcev pri redčenju ali panjevski sečnji in njihovo razprostiranje po gozdnih tleh,
- razžagovanje in zlaganje sečnih ostankov pri končnem poseku v redi ali kupe, tako da je površina pripravljena za umetno obnovo,
- umikanje sečnih ostankov z mejnikov, kaluž in vodnih izvirov, strug potokov in hudournikov ter s kmetijskih zemljišč, zunanjih gozdnih robov in gozdnih jas.

Popravki na osnovni normativ zaradi del iz prejšnjega odstavka so:

- 15% pri urejanju sečišč v redčenjih letvenjakov in drogovnjakov ali pri sanitarni sečnji. Popravek se uporablja za vse drevesne vrste, razen za bor in duglazijo. Uporaba tega popravka izključuje uporabo popravka osnovnega normativa zaradi delovnih razmer v mladju ali gošči,
- 20% pri urejanju sečišč v debeljaki in mlajših pomlajencih ter drogovnjaki bora in duglazije. Hkrati s tem popravkom je največji možni popravek osnovnega normativa zaradi delovnih razmer v mladju ali gošči 15%,
- 25% pri urejanju sečišč v pomlajencih in starejših debeljaki pri svetlitvenih in končnih sečnjah. Ta popravek uporabljamo tudi pri drugih sečnjah zelo močno vejnatega drevja (korošnja nad 2/3 dolžine drevesa).

1.8 Omejitve

- Normativi za iglavce veljajo za smreko, jelko in macesen.
- Za bor lahko uporabljamo niz 5 iglavcev. Za izredno vejnato drevje ali kjer je veliko robide pa niz 7.
- Za duglazijo lahko uporabljamo niz 7 iglavcev.
- Normativi za listavce veljajo za običajne listavce v mešanih gozdovih jelke (smreke) in bukve.
- Za kakovostne hrastove sestoje lahko uporabimo niz 3. Za druge sestoje hrasta, kostanja in gabra pa lahko uporabimo niz 7.
- Izvajanje sečnje in izdelave slučajnih pripadkov visokih koncentracij (žledolomi, snegolomi, vetrolomi) z močno povečano nevarnostjo pri izvajanju del ne normiramo ampak jih obračunavamo po času.
- Normativi veljajo tudi za sečnjo lubadark (sem ne sodijo lovna drevesa in druga varstvena dela, ki jih lahko opravlja sekač). Izdelovalnim časom za sečnjo moramo torej prišteti še

potrebne čase za izvedbo varstvenih del (npr.: razprostiranje ponjav, zbiranje lubja v kupe, sežiganje ipd.), ki so sestavni del poglavja o varstvu gozdov.

- Pogosto se rastlinske združbe znotraj enega delovnega polja prepletajo. Zato je opredelitev, ki izhaja samo iz načrta gospodarske enote lahko v celoti napačna. Glede na to je vsako delovno polje, obvezno dodatno preverjati s podrobnim gojitvenim načrtom in s stanjem na terenu.

- Vsota vseh popravkov na osnovni normativ, zaradi delovnih razmer, je lahko največ 60 %. Če je opravičeno dodajanje nad 60 % popravkov osnovnega normativa, priporočamo posebno preverjanje in plačilo po dogovoru. Ta omejitev ne velja za dodatna dela in za ureditev sečišča.

2 Ročno spravilo lesa

2.1 Sestava normativov

Ročno spravilo lesa je premik izdelanih sortimentov po brezpotju navzdol. Če je to do ceste, je ročno spravilo samostojna in zaključena faza, če pa je to do vlake ali linije žičnice, je ročno spravilo podfaza, ki jo poimenujemo zbiranje ali predspravilo lesa. Normativi veljajo za običajne načine dela in običajno opremo delavcev. Normativi veljajo za delo enega delavca. Normativi veljajo za spravilo oblovine smreke in jelke v lubju. Za druge drevesne vrste jih preračunavamo z upoštevanjem njihovih gostot.

Delovne razmere, ki največ vplivajo na učinke ročnega spravila so: naklon terena, ovire na terenu (npr. zaraščenost), razdalja premika lesa (upoštevata se poševna razdalja). Za normalne delovne razmere štejemo primerno nagnjen teren (40-60 %) s povprečno vlažnostjo, brez podrasti in ovir. Delovne razmere so v teh normativih povzete v treh kategorijah, ki so enake za ročno spravilo na kratkih in dolгих razdaljah.

1. kategorija: gladek teren brez večjih ovir za spravilo. Posamezne skale, kotanje. Podrast redka in nizka.

2. kategorija: težje prehoden teren, posamezne večje ovire, teren srednje kamnit ali skalovit, prečni jarki ali police.

3. kategorija: težko prehoden teren, pogoste velike ovire, zelo skalovito, jarkasto. Pogoste široke prečne police.

Normativi ročnega spravila na dolge razdalje se uporabljajo na pravilnih razdaljah nad 200 m do 500 m, normativi ročnega spravila na kratkih razdaljah pa se uporabljajo na vseh razdaljah do 200 m.

Normative (NT - min/t) izračunamo po naslednjem obrazcu tako, da upoštevamo tudi popravke osnovnega normativa (SPdi):

$$\begin{aligned} NT &= NTS \times fb \\ NTS &= a + (b \times VLA) \\ fb &= 1 + \frac{SPdi}{100} \end{aligned}$$

fb koeficient popravkov osnovnega normativa,

VLA pravilna razdalja - poševna razdalja

po terenu (hm),

Pdi popravki osnovnega normativa
iz preglednice 2.3

a,b regresijski koeficienti.

2.2 Ročno spravilo na dolge razdalje

Preglednica 2.1: Enačbe za izračunavanje normativa (min/t)

Kategorija	Enačba
1	$NTS = 29,3 + (15,6 \times VLA)$
2	$NTS = 36,0 + (16,6 \times VLA)$
3	$NTS = 48,4 + (21,7 \times VLA)$

2.3 Ročno spravilo na kratke razdalje

Preglednica 2.2: Enačbe za izračunavanje normativa (min/t)

Kategorija	Enačba
1	$NTS = 28,6 + (15,2 \times VLA)$
2	$NTS = 37,1 + (14,8 \times VLA)$
3	$NTS = 48,1 + (22,6 \times VLA)$

2.4 Popravki osnovnih normativov

Kadar sortimenti težje drsijo, lahko normative povečamo. Pri spravilu po zmrznjenih tleh pa lahko normative znižamo. Normative povečamo tudi pri spravilu skozi močno podrast ter pri spravilu drobnih (povprečen kos pod 0,3 t) in dolgih sortimentov (zlasti listavcev).

Preglednica 2.3: Popravki osnovnih normativov Pdi

Vrsta popravka	Popravki v %
Težje drsenje (naklon terena, vlažnost)	0 do 20
Lažje drsenje (led, zmrzal) - znižanje normativa	0 do -10
Gosta podrast	0 do 10
Drobni, dolgi sortimenti	0 do 25

3 Spravilo lesa s konji

3.1 Sestava normativov

Normativi veljajo za običajno organizacijo in postopke pri spravilu lesa s konji (pri vlačanju oblega lesa s konji po tleh ter pri iznosu prostorninskega lesa) ter za običajno opremo konjev in delavcev. Oblovino vlačimo s samcem ali pa s parom konj. Upoštevani so tudi časi

zlaganja ob cesti. Normativi za iznos prostorninskega lesa trdih listavcev so določeni za delo enega konjarja (delavca) s 3 konji. Prostorninski les mora biti v gozdu zložen v zložaje.

Razdalja zbiranja lesa se določi tako, da se izmerjeno razdaljo (kot premica) na "karti" od središča (težišča) zbiranja v delovnem polju do vlake poveča za 45%. Razdaljo vlačjenja lesa se določi z izmero dolžine vlak na terenu ali karti, pri iznosu lesa pa z izmero poti konj po brezpotju in po vlakah.

Za preračunavanje prostornine lesa (prostorni m³) v maso ali obratno veljajo poleg preglednice v poglavju 4.1 še naslednja razmerja:

Preglednica 3.1: Koeficienti za preračunavanje prostorninskega lesa

Sortimenti - drva	Masa - enota (t)
Masa 1 prostornega m ³ svežega lesa listavcev	0,80 t
Masa 1 prostornega m ³ gozdno suhega lesa list	0,60 t
Prostornina lesa v 1 prostornem m ³	0,65 m ³

Navedeni normativi za vlačenje s konji veljajo za suhe in trde (kamnite) vlake, brez večjih lukenj ali skal (stopnic) na vlaki. Glede na povprečni podolžni naklon vlake - poti, ločimo tri smeri spravila lesa z naslednjimi značilnostmi:

1. Vlačenje lesa po vlaki navzgor: povprečni naklon vlake znaša nad +5 % v smeri vlačjenja.
2. Vlačenje lesa po ravnem: vlake brez večjih protivzponov s povprečnim naklonom od -5 do +5 %.
3. Vlačenje lesa po vlaki navzdol: povprečni naklon vlake znaša nad -5 % v smeri vlačjenja.

Normative (NT - min/t) za vlačenje in za iznos lesa izračunamo po naslednjem obrazcu tako, da upoštevamo tudi popravke osnovnega normativa (SPdi):

$$\begin{aligned}
 NT &= NTS \times fb \\
 NTS &= a + (b \times VLA) + c \times ZBI \\
 fb &= 1 + \frac{SPdi}{100}
 \end{aligned}$$

fb koeficient popravkov osnovnega normativa,

VLA razdalja vlačjenja oziroma iznosa po vlaki (hm),

ZBI razdalja vlačjenja po brezpotju (hm – pri iznosu je ZBI = 0),

Pdi popravki osnovnega normativa iz poglavij 3.4 in 3.6,

a,b,c regresijski koeficienti (pri iznosu je c = 0).

3.2 Vlačenje oblovine s parom konj

Preglednica 3.2: Enačbe za izračunavanje normativov za vlačenje s parom konj (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NTS = 20,31 + (7,78 \times VLA) + 9,60 \times ZBI$
Ravno	$NTS = 16,13 + (6,18 \times VLA) + 7,63 \times ZBI$
Navzdol	$NTS = 15,02 + (5,75 \times VLA) + 7,10 \times ZBI$

3.3 Vlačenje oblovine s samcem

Preglednica 3.3: Enačbe za izračunavanje normativov za vlačenje s samcem (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NTS = 20,31 + (12,22 \times VLA) + 15,08 \times ZBI$
Ravno	$NTS = 16,13 + (9,42 \times VLA) + 11,62 \times ZBI$
Navzdol	$NTS = 15,02 + (8,81 \times VLA) + 10,87 \times ZBI$

3.4 Popravki osnovnih normativov vlačanja lesa s konji

Za slabše pogoje dela pri vlačanju lesa s konji lahko povišamo časovni normativ in sicer:

- na vlakah s kratkimi protivzponi, luknjami ali skalami na vlaki do 10 %, pri strmih vlakah (nad -20 % naklona) do 15 % popravkov,
- na mehkih in blatnih vlakah do 10 %,
- pri zelo strmih terenih, kjer je potrebno dodatno ročno spravilo do 10 %,
- pri spravilu zelo drobnih sortimentov (povprečno odkazano drevo do 0,20 m³) zvišamo normativ vlačanja do 20 %,
- pri spravilu drobnih sortimentov (povprečno odkazano drevo od 0,21-0,30 m³) zvišamo normativ vlačanja do 10 %,
- za delo v snegu povišamo časovne normative zbiranja in vlačanja: pri višini snega do 15 cm do 5 %, pri višini snega 16-50 cm do 15 %, pri višini snega nad 50 cm do 20 %.

3.5 Iznos prostorninskega lesa s konji

Osnovni normativ za iznos lesa (min/m³):

$$NTS = 29,50 + (9,37 \times VLA)$$

3.6 Popravki osnovnih normativov pri iznosu lesa s konji

Če dela 1 konjar (delavec) s 4 konji, se normativi časa znižajo za 10 %.

Normativi časa za iznos se zvišajo:

- pri močni skalovitosti terena (nad 60 % površine) do 10 %,
- pri majhni koncentraciji lesa (manj kot 20 m³/ha) do 10 %.

4 Spravilo lesa s traktorji

4.1 Sestava normativov

Normativi veljajo za spravilo lesa s traktorji od panja do kamionske ceste iz rednih sečenj (vsaj 30 m³ sortimentov na 1 ha, pri redčenjih vsaj 15 m³ sortimentov na 1 ha). Pri debelejšem drevju veljajo za metodo sortimentov in metodo mnogokratnikov (8-10 m), pri drobnejšem lesu pa za poldebelno in debelno metodo.

Preglednica 4.1: Skupine traktorjev pri spravilu lesa

Tip traktorja	Značilnosti	Primer
Prilagojeni kolesni kmetijski traktor	Ena pogonska os - 4 × 2, vitel 2 × 5 t	IMT 558, 560
Prilagojeni kolesni kmetijski traktor	Dve pogonski osi - 4 × 4, vitel 2 × 5 t	Torpedo TD-75A
Prilagojeni gosenični kmetijski traktor	Vitel 2 × 5 t	FIAT 665, 60-65, 70-65, 70-75
Veliki gozdarski zgibni traktor	Dve pogonski osi, vitel 2 × 8t	Timberjack 225

Normativi (NT - min/t) so izdelani ločeno za zbiranje in rampanje ter za vlačenje lesa (za preračunavanje mase v prostornino veljajo faktorji za preračunavanje prostorninskih enot (m³) v maso (t)) in ločeno za zbiranje in rampanje iglavcev in listavcev.

$$NT = fb \times (NT_{sz} \times fbz + NT_{sv} \times fbv)$$

NT normativ spravila lesa (min/t),

NT_{sz} osnovni normativ zbiranja in rampanja lesa (min/t),

NT_{sv} osnovni normativ vlačanja lesa (min/t),

fb popravek osnovnega normativa za vso spravilo lesa - delo v snegu,

fbz popravki osnovnega normativa za zbiranje in rampanje lesa,

fbv popravki osnovnega normativa za vlačanje lesa,

$$fbz = 1 + \frac{SPz}{100}$$

$$fbv = 1 + \frac{SPvi}{100}$$

Pzi popravki osnovnih normativov pri zbiranju in rampanju,

Pri popravki osnovnih normativov pri vlačanju lesa. Normativi veljajo za organizacijsko obliko dela I+1, to je traktorist s pomočnikom, ki je lahko tudi sekač. Pri podfazi zbiranje in rampanje ter organizacijski obliki dela I+0 osnovni normativ NTsz delimo s faktorjem 0,6.

Razdaljo vlačanja (VLA) izmerimo po vlakah na karti in pomeni povprečno razdaljo (hm) od težišča količine za posek izbranega drevja do mesta rampanja.

Povprečno razdaljo zbiranja (ZBI v m) izračunamo po obrazcu:

$$ZBI = \frac{0,35 \times P}{PRO}$$

P površina delovnega polja (m²)

PRO skupna dolžina prometnic (vlak, poti in cest) na in ob sečišču (m).

Povprečno odkazano drevo (NTO v m³) izračunamo tako, da količino odkazanih sortimentov (neto v m³) delimo s številom odkazanih dreves.

Opredelitev kategorij zbiranja lesa:

1. Ugodno: Površje gladko do srednje kamnito (do 50 % površine) s posameznimi skalami in bloki. Povprečni naklon okoli 30 %. Pretežno enomerni sestoji. V debeljkih le malo polnilnega sloja in podrasti.
2. Srednje: Strma, kamnita pobočja z majhno skalovitostjo in zelo strma pobočja 30-50 % (naklona). Mešani, velikokrat dvoslojni sestoji. V sestojih drevje vseh debelin.
3. Neugodno: Zelo strma nad 50 % in kamnita pobočja z veliko (30-50 % površine) skalovitostjo. Pogosti skalni bloki. Sem sodijo tudi površine blagih naklonov z izredno veliko (nad 50 %) skalovitostjo v obliki velikih skalnih blokov. Na krasu so to gozdovi v nadmorskih višinah nad 1200 m. Pretežno mešani sestoji z velikim deležem listavcev slabe kakovosti.
4. Zbiranje v vrvne linije: enodobni in enomerni, pretežno čisti sestoji listavcev ali iglavcev, nasadi smreke, lahko tudi mešani sestoji do debeline drogovnjaka. Teren z malo skalovitostjo in blagih naklonov. Sortimenti so pri sečnji usmerjeni v vrvne linije. Vrvne linije so očiščene.

Opredelitev kategorij vlačanja lesa:

1. Navzgor: vlačenje navzgor. Povprečni naklon vlake nad +5% v smeri vlačanja. Konveksne ali konkavne vlake z dolgimi (>30 m) protivzponi naklona >10%.
2. Ravno: vlake brez večjih protivzponov s povprečnim naklonom od -5 % do +5 %. V primeru, da so vlake strmejšje, se zaradi težjih delovnih pogojev za izračun normativa uporablja kategorija ravno.
3. Navzdol: vlačenje navzdol. Povprečni naklon vlake -6 % do -35 % za prilagojene traktorje in do -45 % za zgibnike in goseničarje.

Pri izračunu normativov za zbiranje in rampanje lesa je na koncu enačbe faktor (fg) za preračunavanje prostorninskih enot v maso.

Preglednica 4.2: Faktorji (fg) za preračunavanje prostorninskih enot (m³) v maso (t) pri zbiranju in rampanju lesa

Enota	Vrsta sortimentov	Masa enote (t) Faktor fg	Prostornina 1 t
m ³	Oblovina smreke in jelke v lubju	0,95	1 t = 1,053 m ³
m ³	Oblovina smreke in jelke - obeljena	0,85	1 t = 1,176 m ³
m ³	Oblovina bora v lubju	1,15	1 t = 0,870 m ³
m ³	Oblovina bora - obeljena	1,00	1 t = 1,000 m ³
m ³	Oblovina listavcev (vseh vrst) razen hrasta	1,10	1 t = 0,909 m ³
m ³	Oblovina hrasta	1,20	1 t = 0,833 m ³

4.2 Osnovni normativi spravila lesa

4.2.2 Kmetijski traktor s pogonom na eno os

4.2.2.1 Kmetijski traktor - pogon na eno os - iglavci

Preglednica 4.3: Kmetijski traktor - pogon na eno os - zbiranje in rampanje lesa, iglavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NTSZ = \frac{0,912}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,528 + 0,72 \times POD$ fg
Srednje ugodno	$NTSZ = \frac{0,978}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,684 + 0,72 \times POD$ fg
Neugodno	$NTSZ = \frac{1,038}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,092 + 0,72 \times POD$ fg
Vrvne linije	$NTSZ = \frac{0,336}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 2,154 + 0,72 \times POD$ fg

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.4: Kmetijski traktor - pogon na eno os - vlačenje lesa, iglavci (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NTSV = 2,50 \times VLA + 4,92$
Ravno	$NTSV = 2,06 \times VLA + 3,85$

Navzdol	$NTSV = 1,63 \times VLA + 3,05$
---------	---------------------------------

VLA razdalja vlačjenja (hm)

4.2.2.2 Kmetijski traktor - pogon na eno os - listavci

Preglednica 4.5: Kmetijski traktor - pogon na eno os - zbiranje in rampanje lesa, listavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NTSZ = \frac{0,942}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,942 + 0,72 \times POD$ fg
Srednje ugodno	$NTSZ = \frac{1,122}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,116 + 0,72 \times POD$ fg
Neugodno	$NTSZ = \frac{1,296}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,542 + 0,72 \times POD$ fg
Vrvne linije	$NTSZ = \frac{0,420}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 3,132 + 0,72 \times POD$ fg

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.6: Kmetijski traktor - pogon na eno os - vlačenje lesa, listavci (min/t)

Smer vlačjenja	Enačba
Navzgor	$NTSV = 2,50 \times VLA + 4,92$
Ravno	$NTSV = 2,06 \times VLA + 3,85$
Navzdol	$NTSV = 1,63 \times VLA + 3,05$

VLA razdalja vlačjenja (hm)

4.2.3 Kmetijski traktor s pogonom na dve osi

4.2.3.1 Kmetijski traktor - pogon na dve osi - iglavci

Preglednica 4.7: Kmetijski traktor - pogon na dve osi - zbiranje in rampanje lesa, iglavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NTSZ = \frac{0,912}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,528 + 0,72 \times POD$ fg

Srednje ugodno	$NT\ SZ = \frac{0,978}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,684 + 0,72 \times POD$ fg
Neugodno	$NT\ SZ = \frac{1,038}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,092 + 0,72 \times POD$ fg
Vrvne linije	$NT\ SZ = \frac{0,336}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 2,154 + 0,72 \times POD$ fg

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.8: Kmetijski traktor - pogon na dve osi - vlačenje lesa, iglavci (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NT\ SV = 1,92 \times VLA + 1,67$
Ravno	$NT\ SV = 1,21 \times VLA + 2,03$
Navzdol	$NT\ SV = 1,08 \times VLA + 1,67$

VLA razdalja vlačanja (hm)

4.2.3.2 Kmetijski traktor - pogon na dve osi - listavci

Preglednica 4.9: Kmetijski traktor - pogon na dve osi - zbiranje in rampanje lesa, listavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NT\ SZ = \frac{0,942}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,924 + 0,72 \times POD$ fg
Srednje ugodno	$NT\ SZ = \frac{1,122}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,116 + 0,72 \times POD$ fg
Neugodno	$NT\ SZ = \frac{1,296}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,542 + 0,72 \times POD$ fg
Vrvne linije	$NT\ SZ = \frac{0,420}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 3,132 + 0,72 \times POD$ fg

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.10: Kmetijski traktor - pogon na dve osi - vlačenje lesa, listavci (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NT\ SV = 1,92 \times VLA + 1,67$
Ravno	$NT\ SV = 1,21 \times VLA + 2,03$
Navzdol	$NT\ SV = 1,08 \times VLA + 1,67$

VLA razdalja vlačanja (hm)

4.2.4 Goseničar

4.2.4.1 Goseničar - iglavci

Preglednica 4.11: Goseničar - zbiranje in rampanje lesa, iglavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NT\ SZ = \frac{1,0944}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,6336 + 0,72 \times POD$ fg
Srednje ugodno	$NT\ SZ = \frac{1,1736}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 0,8288 + 0,72 \times POD$ fg
Neugodno	$NT\ SZ = \frac{1,2456}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,3104 + 0,72 \times POD$ fg
Vrvne linije	$NT\ SZ = \frac{0,4032}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 2,5848 + 0,72 \times POD$ fg

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.12: Goseničar - vlačenje lesa, iglavci (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NT\ SV = 2,50 \times VLA + 4,92$
Ravno	$NT\ SV = 2,06 \times VLA + 3,85$
Navzdol	$NT\ SV = 1,63 \times VLA + 3,05$

VLA razdalja vlačanja (hm)

4.2.4.2 Goseničar - listavci

Preglednica 4.13: Goseničar - zbiranje in rampanje lesa, listavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
---------------------	--------

Ugodno	$NT\ SZ = \frac{\frac{1,1304}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,1088 + 0,72 \times POD}{fg}$
Srednje ugodno	$NT\ SZ = \frac{\frac{1,3464}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,3392 + 0,72 \times POD}{fg}$
Neugodno	$NT\ SZ = \frac{\frac{1,5552}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 1,8504 + 0,72 \times POD}{fg}$
Vrvne linije	$NT\ SZ = \frac{\frac{0,5040}{NTO} + ZBI \times 0,072 + 3,7584 + 0,72 \times POD}{fg}$

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.14: Goseničar - vlačenje lesa, listavci (min/t)

Smer vlačjenja	Enačba
Navzgor	$NT\ SV = 2,50 \times VLA + 4,92$
Ravno	$NT\ SV = 2,06 \times VLA + 3,85$
Navzdol	$NT\ SV = 1,63 \times VLA + 3,05$

VLA razdalja vlačjenja (hm)

4.2.5 Veliki gozdarski zgibnik

4.2.5.1 Veliki gozdarski zgibnik - iglavci

Preglednica 4.15: Veliki gozdarski zgibnik - zbiranje in rampanje lesa, iglavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NT\ SZ = \frac{\frac{0,86}{NTO} + ZBI \times 0,06 + 1,04 + 0,6 \times POD}{fg}$
Srednje ugodno	$NT\ SZ = \frac{\frac{1,02}{NTO} + ZBI \times 0,06 + 1,57 + 0,6 \times POD}{fg}$
Neugodno	$NT\ SZ = \frac{\frac{1,18}{NTO} + ZBI \times 0,06 + 2,10 + 0,6 \times POD}{fg}$
Vrvne linije	NI NORMATIVA

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.16: Veliki gozdarski zgibnik - vlačenje lesa, iglavci (min/t)

Smer vlačjenja	Enačba
Navzgor	$NT\ SV = 0,92 \times VLA + 1,95$
Ravno	$NT\ SV = 0,72 \times VLA + 1,58$
Navzdol	$NT\ SV = 0,55 \times VLA + 1,06$

VLA razdalja vlačjenja (hm)

4.2.5.2 Veliki gozdarski zgibnik - listavci

Preglednica 4.17: Veliki gozdarski zgibnik - zbiranje in rampanje lesa, listavci (min/t)

Kategorija zbiranja	Enačba
Ugodno	$NT\ SZ = \frac{0,99}{NTO} + ZBI \times 0,06 + 1,70 + 0,6 \times POD$ fg
Srednje ugodno	$NT\ SZ = \frac{1,16}{NTO} + ZBI \times 0,06 + 2,35 + 0,6 \times POD$ fg
Neugodno	$NT\ SZ = \frac{1,33}{NTO} + ZBI \times 0,06 + 2,99 + 0,6 \times POD$ fg
Vrvne linije	NI NORMATIVA

POD podlaga: neapnenec = 0, apnenec = 1

NTO povprečno odkazano drevo (m³)

Preglednica 4.18: Veliki gozdarski zgibnik - vlačenje lesa, listavci (min/t)

Smer vlačanja	Enačba
Navzgor	$NT\ SV = 0,92 \times VLA + 1,95$
Ravno	$NT\ SV = 0,72 \times VLA + 1,58$
Navzdol	$NT\ SV = 0,55 \times VLA + 1,06$

VLA razdalja vlačanja (hm)

4.3 Popravki osnovnih normativov

4.3.1 Popravki osnovnih normativov pri spravilu lesa

Za delo v snegu povečamo časovne normative zbiranja:

Preglednica 4.19: Popravki osnovnih normativov zaradi dela v snegu

Višina snega	Popravek - %
Do 15 cm	5
Do 50 cm	15
Nad 50 cm	20

Pri določanju popravkov za delo v snegu višino popravka določamo smiselno glede na dejansko oviranje pri spravilu lesa.

4.3.2 Popravki osnovnih normativov pri zbiranju in rampanju lesa

Zaradi težjih delovnih pogojev lahko povečamo časovne normative zbiranja:

- v pomlajenih sestojih, kjer spravljamo debele sortimente iz mladja za 15 %,
- v pomlajenih sestojih, kjer spravljamo debele sortimente iz odraslih gošč ali mlajših letvenjakov za 25 %,
- na ozkih cestah z neugodnimi rampnimi prostori do 10 %,
- pri manjši gostoti sečnje (do 15 m³/ha) do 15%. Bonifikacija ne velja, če so sortimenti zbrani v vrvne linije.

Če pri zbiranju lesa dela traktorist sam, brez pomočnika (organizacijska oblika dela I+0), zvišamo časovne normative zbiranja tako, da osnovni normativ delimo s faktorjem 0,6. $T_{NT} / 0,6$

4.3.3 Popravki osnovnih normativov pri vlačanju lesa

- Na vlakah s kratkimi protivzponi, luknjami ali skalami na vlaki povečamo osnovni časovni normativ do 10 %.
- Pri vlačanju lesa s kolesnimi traktorji na mehkih in blatnih vlakah do 10 % (pri naklonih nad 20 % pa za 15 %), pri vlačanju z goseničnimi traktorji pa do 20 % pri izredno mehkih in blatnih vlakah.
- Pri vlačanju z goseničnimi traktorji na večjih naklonih vlak upoštevamo popravke (povečanje):

Preglednica 4.20: Popravki osnovnih normativov zaradi večjih naklonov vlak

Naklon vlake %	Popravek %
15-20	Do 5
21-30	6-10
31-40	11-15
Nad 40	20

- Pri spravilu zelo drobnih sortimentov (povprečno odkazano drevo do 0,20 m³), zlasti še na dolgih vlakah, zvišamo normativ vlačanja za 10%.
- V primeru, da je povprečno odkazano drevo velikosti nad 1,5 m³ znižamo čas vlačanja za 8 %.

4.4 Omejitve

Seštevek vseh popravkov osnovnih normativov ne sme znašati več kot 50 %. V ekstremnih razmerah, ko niti s pomočjo popravkov ne moremo realno določiti učinke, delamo po času.

5 Spravilo lesa z žičnicami

5.1 Sestava normativov

Normativi veljajo za uveljavljene oblike spravila lesa iglavcev in listavcev z žičnimi žerjavi in sicer:

- spravilo lesa navzgor in navzdol z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi, nosilnost do 3 t,
- spravilo lesa navzgor z večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi, nosilnost do 2,5 t,
- spravilo lesa navzgor in navzdol s klasičnimi žičnimi žerjavi.

Gozdne žičnice so razvrščene v štiri kategorije glede na dolžino tipičnih linij in nosilnost:

- 1.a veliki večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 600 m, nosilnost do 2,5 t,
- 1.b veliki večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 800 m, nosilnost do 3 t,
2. srednji večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 400 m, nosilnost do 1,5 t,
3. majhni večbobenski žični žerjavi s stolpi - linije do 200 m, nosilnost do 1,0 t,
4. klasični žični žerjavi - linije do 2000 m, nosilnost do 2,5 t.

Normativi veljajo za spravilo osnovnih dolžin sortimentov in mnogokratnikov osnovnih dolžin oziroma kombiniranih sortimentov ter za skupino treh delavcev pri večbobenskih žičnih žerjavah s stolpi oziroma štirih delavcev pri spravilu lesa s klasičnimi žičnimi žerjavi. Normativi za večbobenske žične žerjave s stolpi 1.b veljajo za delovanje v trivrvnem sistemu v obeh smereh spravila.

Normativi prestavljanja (postavljanje in razstavljanje skupaj s premikom znotraj delovnega polja) naprav (za žičnice kategorije 1.a, 2., 3. in 4.) veljajo za montažo nosilne in vlačilne vrvi (dvovrvni sistem), za postavitve visečega čevlja (M podpora), za sidranje na rastoča drevesa, ureditev stojišča za stroj na cesti (z izjemo klasičnih žerjavov) ter ureditev skladišča za odlaganje lesa. Za kategorijo gozdnih žičnic 1.b (trivrvni sistem) normativ prestavljanja (postavljanje, razstavljanje in premiki znotraj delovnega polja) in premike naprav med delovišči določamo s faktorjem fmd (glej poglavje 5.2).

Normativ za spravilo lesa z žičnimi žerjavi določamo ločeno za samo spravilo lesa (pri večbobenskih žičnih žerjavah s stolpi in pri klasičnih žičnih žerjavah):

$$NT = NT_{sp}$$

in za spravilo lesa skupaj s prestavljanjem naprave (včasih pri večbobenskih žičnih žerjavah s stolpi). Seveda je to mogoče le, če so si linije na nekem delovišču podobne.

Skupni normativ NT (min/t) dobimo:

$$NT = NT_{sp} + NT_{md} \quad (\text{za žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.})$$

$$NT = NT_{sp} \times f_{md} \quad (\text{za žičnice kategorije 1.b})$$

NT_{sp} normativ za samo spravilo lesa (min/t),

NT_{md} normativ za prestavljanje naprav (min/t),

f_{md} faktor prestavljanja in premikov žičnice, ki zajema razmerje med vsoto porabljenega časa za postavljanje, razstavljanje, premike znotraj delovnega polja in med delovišči ter časom za spravilom lesa

5.2 Prestavljanje naprav

5.2.1 Osnovni časi prestavljanja gravitacijskih žičnic (žičnice kategorije 1.a, 2., 3. in 4.)

Čas prestavljanja je skupen čas postavljanja in razstavljanja žičnice v normaurah. Normativ velja za delo skupine treh delavcev pri prestavljanju večbobenskih žičnih žerjavov s stolpi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) oziroma za skupino štirih delavcev pri klasičnih žičnih žerjavih (kategorija 4.). Če imamo opravka z drugačno skupino, lahko normativ sorazmerno spremenimo.

Osnovni normativ za postavitev ene linije (normaur = seštevek vseh predvidenih časov posameznih delavcev v skupini) dobimo:

$$TMD = TL + TC + TT + TN + TD$$

Čas prestavljanja naprav v dejanskem času (NTsmd v urah) dobimo tako, da vrednost TMD v normaurah delimo s številom delavcev v žičničarski skupini.

$$NTsmd = \frac{TMD}{NDEL}$$

- TL čas odvisen od dolžine linije (normaur),
 TC čas odvisen od števila vmesnih podpor (normaur),
 TT čas odvisen od tipa polaganja linij (normaur),
 TN čas odvisen od naklona terena (normaur),
 TD dodatni produktivni čas, ki ga normiramo posebej (normaur) in je predviden v projektu gozdne žičnice,
 TMD čas prestavljanja žičnice (normaur),
 NDEL število delavcev v skupini,
 NTsmd osnovni normativ za prestavljanje naprav (ur).

Povprečen čas prestavljanja naprav (min/t) za eno linijo oziroma povprečje za delovno polje dobimo:

$$NTmd = \frac{60 \times fbmd \times NTsmd}{M}$$

Če računamo iz podatkov za več različnih linij pa:

$$NTmd = \frac{60 \times \sum (fbmdi \times NTsmdi)}{\sum (Mi)}$$

- fbmdi koeficient popravkov osnovnega normativa za prestavljanje naprav na posamezni liniji,
 NTsmdi normativ prestavljanja na posamezni liniji (ur),
 M količina (t) za posek izbranega drevja na liniji oziroma v delovnem polju: $\sum (Mi)$

Skupno normo spravila lesa, v katero vključimo tudi čase za prestavljanje linij, uporabimo v primerih, kadar imamo na delovišču večje število linij s podobnimi značilnostmi (naklon

terena, dolžina linij, število vmesnih podpor). V praksi pride to v poštev le pri večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi, pri katerih imamo na istem delovišču pogosto veliko število linij in pri katerih so pahljačaste postavitve zelo pogoste. Najprej izračunamo skupni normativ in iz njega dnevno normo.

Izračun skupnega normativa (min/t):

$$NTSP = NT_{sp} + NT_{md}$$

Izračun skupne norme za spravilo lesa in prestavljanje naprav (t/dan):

$$NKSP = \frac{480}{NTSP}$$

Čas, odvisen od dolžine linije (TL):

klasični žični žerjavi (žičnice kategorije 4.) (normaur):

$$TL = 0,087 \times LL$$

večbobenski žični žerjavi s stolpi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) (normaur):

$$TL = 0,000089 \times LL^2$$

LL horizontalna dolžina linije od sidra do sidra (m).

Čas, odvisen od števila vmesnih podpor (TC):

klasični žični žerjavi (kategorija 4.) (normaur):

$$TC = 10,85 \times NCE$$

večbobenski žični žerjavi s stolpi (normaur):

Urus (žičnice kategorije 1.a):

$$TC = 3,86 \times NCE$$

Mini Urus, TVS in Igland teleskop (žičnice kategorije 2. in 3.):

$$TC = 1,19 \times NCE$$

NCE število vmesnih podpor.

Čas, odvisen od tipa polaganja linij (TT) odčitamo iz preglednice 5.1:

Preglednica 5.1: Čas (normaur) odvisen od tipa polaganja linij (TT)

Naprava	Tip polaganja linij		
	Vzporedne	Štoraste*	Pahljačaste**
Veliki v.ž.ž (1.a)	9,09	7,63	5,57

Srednji v.ž.ž. (2.)	6,19	5,56	4,06
Majhni v.ž.ž. (3.)	4,72	4,56	3,33
Klasični ž.ž. (4.)	61,32	56,32	41,32

* Šotoraste linije: skupno končno sidro, različno stojišče stroja.

** Pahljačaste linije: skupno stojišče stroja, različno končno sidro.

Čas, odvisen od naklona terena (TN):

večbobenski žerjavi (žičnice kategorije 1.a, 2. in 3.) (normaur):

$$TN = \frac{57,89}{NAK} - 0,018 \times NAK$$

NAK naklon terena (%).

5.2.2 Osnovni časi prestavljanja univerzalnih žičnic (žičnice kategorije 1.b)

Za večbobenske žične žerjave s stolpi 1.b se izračunava normativ spravila s prestavljanjem na letni ravni na podlagi osnovnega normativa spravila in faktorja prestavljanja (fmd). Faktor fmd je določen v preglednici 5.2 glede na horizontalno dolžino linije LL (m) in koncentracijo neto odkazane lesne mase na liniji (m³/m). Faktor fmd uporabljamo za izračun normativa za več delovišč (npr. na letni ravni).

Preglednica 5.2: Faktorji prestavljanja (fmd)

ZNAČILNOSTI LINIJE	LL < 300 m	LL ≥ 300 m
Koncentracija neto odkazila < 1m ³ /m	1,5	1,4
Koncentracija neto odkazila ≥ 1m ³ /m	1,4	1,2

Na letni ravni, brez poznavanja značilnosti linij glede na koncentracijo lesne mase in horizontalno dolžino, se uporablja faktor fmd = 1,37.

Za izračun skupnega normativa za prestavljanje, premike in spravilo lesa v okviru enega delovišča (delovno polje z eno ali več žičniškimi linijami) za žičnice kategorije 1.b se uporablja faktor fmd = 1,27.

5.2.3 Popravki osnovnih normativov pri prestavljanju žičnic (za kategorije 1.a, 2., 3. in 4.)

Koeficient fbmd so popravki osnovnega časa zaradi izjemno težkih delovnih razmer. Popravki veljajo za normirane čase prestavljanja za kategorije žičnic 1.a, 2., 3., 4. ter za 1.b v posameznem delovnem polju. Skupni koeficient izračunamo z množenjem delnih koeficientov:

$$fbmd = fbmd(A) \times fbmd(B) \times fbmd(C)$$

Vrednosti fbmdi odčitamo iz preglednice 5.3. Največja vrednost zmnožka fbmd je lahko 1,4.

Preglednica 5.3: Popravki osnovnega normativa prestavljanja - fbmdi

Dejavnik	Opis	fbmdi
A	Sneg do 30 cm	1,00 do 1,08
	Sneg od 31 do 50 cm	1,00 do 1,10
	Sneg nad 50 cm	1,00 do 1,20
B	Težka prehodnost (skale, bloki, sortimenti in sečni ostanki), izključuje se s fbmdi (A) nad 30 cm snega	1,00 do 1,20
C	Naklon terena pod 20 % in nad 80 %	1,00 do 1,20

5.3 Spravilo lesa

Normativ (min/t) izračunamo na naslednji način:

$$NT_{sp} = fbs \times NT_{ssp}$$

NT_{ssp} osnovni normativ za samo spravilo lesa (min/t),

fbs koeficient popravkov osnovnega normativa za spravilo lesa.

5.3.1 Osnovni časi spravila lesa z žičnicami

Osnovni normativ spravila lesa (min/t):

$$NT_{ssp} = MAS_{NTO}^g \times \left(u \times VLA^{b1} \times ZBI^{b2} \times MAS_{NTO}^h + v \times TDC \right)$$

MAS_{NTO} neto masa povprečnega kosa v bremenu (t),

VLA razdalja vlačjenja (m),

ZBI razdalja zbiranja (m),

TDC dodatna produktivna dela v ciklusu (min/breme),

$g, b1, b2, h, u, v$ koeficienti in eksponenti enačbe (preglednica 5.4).

Če imamo pri večbobenskih žičnih žerjavih (kategorije 1.a, 2. in 3.) ekipo dveh delavcev, povečamo normativ za 13 %, pri ekipi štirih delavcev, pa zmanjšamo normativ za 3 %.

Če imamo pri klasičnih žičnih žerjavih ekipo treh delavcev, povečamo normativ za 3 %.

Preglednica 5.4: Vrednosti koeficientov in eksponentov za izračunavanje osnovnega normativa (min/t)

Skupina naprav	Smer spravila	Vrednost koeficientov in eksponentov					
		g	u	b1	b2	h	v
Veliki v.ž.ž. (1.a)	Navzgor	- 0,465	0,642	0,362	0,155	- 0,0337	0,847
Veliki v.ž.ž. (1.b)	Navzgor	- 0,537	1,777	0,115	0,030	0,00	0,00
Veliki v.ž.ž. (1.b)	Navzdol	- 0,447	1,497	0,200	0,00	0,00	0,00

Srednji v.ž.ž. (2.)	Navzgor	- 0,375	0,664	0,395	0,198	0,00778	1,272
Majhni v.ž.ž. (3.)	Navzgor	- 0,449	0,734	0,365	0,169	- 0,1905	1,616
Klasični ž. ž. (4.)	Navzgor	- 0,465	1,227	0,297	0,125	- 0,05198	0,614
Klasični ž. ž. (4.)	Navzdol	- 0,465	1,237	0,269	0,139	- 0,05765	0,614

Razdaljo vlačjenja (VLA) za delovno polje ugotavljamo kot povprečno razdaljo do težišča odkazane lesne mase (po karti).

Razdaljo zbiranja (ZBI) za delovno polje ugotavljamo iz gostote linij s pomočjo koeficienta zbiranja (0,45):

$$ZBI = 4500 \times \frac{P_i}{\sum (LL_i)}$$

P_i površina, ki jo odpirajo linije – običajno je to delovno polje (ha),

LL_i horizontalna dolžina posamezne linije (m).

Velikost povprečnega kosa v bremenu (MAS_{NTO}) izračunavamo na podlagi naslednjih enačb glede na metodo sečnje:

Sortimentna metoda:

$$MAS_{sortBTO} = \left(\frac{BTO}{4,516 \times BTO^{0,24}} \right) \times kt \quad MAS_{NTO} = MAS_{sortBTO} \times kDV$$

Metoda mnogokratnikov:

$$MAS_{mnktBTO} = \left(\frac{BTO}{2,4424 \times BTO^{0,1773}} \right) \times kt \quad MAS_{NTO} = MAS_{mnktBTO} \times kDV$$

BTO bruto prostornina srednjega za posek izbranega drevesa (m^3),

kt prostorninska masa drevja (t/m^3): 1,10 listavci in 0,95 iglavci,

kDV je povprečen faktor rednega odkazila med bruto in neto odkazano lesno maso:
0,85 za iglavce in 0,88 za listavce.

Dodatne produktivne čase lahko predvidimo posebej za nek način dela. Za rampanje z vitlom žične naprave ter za rampanje s traktorjem dodajamo 1 min/breme.

Kadar prihaja pri spravilu lesa do zastojev, ki ne izvirajo iz delovnega procesa spravila lesa z žičnico (npr. nakladanje lesa pod nosilno vrvjo), se zastoji priznajo (če so neogibni) v višini, kot nastopajo, dnevna norma pa se sorazmerno zniža.

5.3.2 Popravki osnovnih normativov pri spravilu lesa z žičnicami

Koeficient (fbs) zajema popravke osnovnega normativa zaradi naklona terena, površja in mladovja, ki ovirajo zbiranje lesa in drugih izjemnih delovnih razmer. Koeficiente popravkov osnovnega normativa fbs (A ...F) izberemo iz preglednice 5.5.

$$fbs = fbs(A) \times fbs(B) \times fbs(C) \times fbs(D) \times fbs(E) \times fbs(F)$$

Preglednica 5.5: Koeficient popravkov osnovnega normativa (fbsi) glede na razvojno fazo sestoja in naklon terena pri spravilu lesa z žičnicami

Razvojna faza sestoja	Drogovnjak	Debeljak	Pomlajenec
Povprečni prsni premer drevesa	Do 20 cm	20 do 40 cm	40 cm in več
<u>Naklon terena</u>	fbs(A)		
Blag do 30%	1,00 do 1,03	1,00	1,00 do 1,03
Strm 30 do 50%	1,00 do 1,06	1,00 do 1,03	1,00 do 1,06
Zelo strm 50% in več	1,00 do 1,11	1,00 do 1,08	1,00 do 1,11
<u>Sneg</u>	fbs(B)		
Sneg do 30 cm	1,00 do 1,08		
Sneg 30 do 50 cm	1,00 do 1,10		
Sneg 50 cm in več	1,00 do 1,20		
<u>Težka prehodnost</u>	fbs(C)		
Težka prehodnost (skale, bloki, sortimenti in sečni ostanki)	1,00 do 1,20 (izključuje se s fbs (B) nad 30 cm snega)		
Popravki fbs(D), fbs(E) in fbs(F) veljajo samo za klasične žične žerjave			
<u>Zelo visoke linije</u>	fbs(D)		
Višina nosilke (m)	20 do 50	51 do 100	100 in več
Dolžine linij do 300 m	1,00 do 1,15	1,00 do 1,25	1,00 do 1,35
Dolžine linij 301m do 900 m	1,00 do 1,10	1,00 do 1,20	1,00 do 1,30
Dolžine linij 900 m in več	1,00 do 1,05	1,00 do 1,15	1,00 do 1,25
<u>Dvignjeno čelo / moč vitla</u>	fbs(E)		
Spravilo z dvignjenim čelom	0,85 do 1,00		
Vitli z močjo nad 45 kW	0,90 do 1,00		
<u>Naklon linije</u>	fbs(F)		
Naklon linije pod 20%	1,00 do 1,10		
Naklon linije nad 60%	1,00 do 1,05		

Normativi spravila lesa z žičnimi napravami so uporabni za normiranje spravila lesa iglavcev in listavcev v povprečnih razmerah, ki so opredeljene v preglednici 5.5.

Zmnožek koeficientov popravkov osnovnega normativa lahko doseže največ vrednost 1,5 (50 %), vendar med popravke ne štejemo popravkov zaradi drugačne velikosti delovne skupine.

6 Gradnja gozdnih vlak

6.1 Sestava normativov

Normativi za gradnjo gozdnih vlak veljajo za dve osnovni tehnologiji in sicer za:

- ročno gradnjo, pri kateri vrtanje minskih vrtin glede na zahtevnost (kategorijo vlake) opravimo s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom, pod panji ali zemljo pa pripravimo mesta za namestitvev razstreliva z lomilnim drogom. Poravnavo razminirane vlake opravimo z ročnim orodjem (kramp, lopata, lomilni drog),
- strojno gradnjo, pri kateri vrtanje minskih vrtin opravimo kot pri ročni gradnji, samo poravnavo razminirane vlake pa opravimo z ustreznim strojem (buldožer, bager).

Vsaka tehnologija zajema različna opravila, kar je odvisno od načina izvajanja gradnje in od talne podlage, v kateri gradimo vlako (mehka ali kamnita podlaga). Za mehko talno podlago veljajo tereni, kjer talno podlago sestavljajo zemljine ali grušč in pri izvedbi zemeljskih del hribine ni treba minirati. H kamniti podlagi prištevamo terene, ki jih sestavljajo kamnine, ki jih je pred zemeljskimi deli potrebno razdrobiti (z miniranjem ali mehansko – s hidravličnim kladivom).

Pred začetkom same gradnje mora biti gradbišče ustrezno pripravljeno, kar pomeni ustrezno izsekan pas gozda v pasu trase vlake glede na naklon terena, odstranjeni morajo biti gozdni lesni sortimenti in gradbišče očiščeno sečnih ostankov.

Gradnja vlak lahko poteka kot novogradnja ali kot rekonstrukcija že obstoječe vlake (npr. kolovoza). Ker je obseg dela pri posamezni obliki gradnje zelo različen, so v normativih upoštevane različne kategorije vlak in sicer pri ročni gradnji 3 kategorije, pri strojni gradnji na mehki podlagi 2 kategoriji in na kamniti podlagi 5 kategorij. Za vsako kategorijo so navedene osnovne vrednosti posameznih parametrov:

- število vrtin po tekočem metru vlake,
- delež dolžine vlake, kjer so potrebna zemeljska dela,
- prečni naklon terena,
- delež kamnitosti.

Širina vlake je prilagojena terenu, zahtevam pravilnih sredstev in znaša v normalnih razmerah 3,0 m.

Normativi veljajo za normalno gradbeno sezono (brez snega oziroma le toliko, da ne predstavlja ovire pri delu).

Omenjeni normativi ne veljajo v naslednjih primerih:

- razmere na trasi vlake so drugačne, kot so navedene vrednosti posameznih parametrov v opisu kategorije vlak,
- odkop na trasi vlake je večji kot 2 m³ po tekočem metru,
- razmere na trasi so izjemne (blato, močvirje, ipd.).

6.2 Osnovni normativi

Normativ zajema porabo časa za delo enega delavca. Delo minerja ni vključeno v normativ. Vrtalci so dolžni sodelovati kot pomočniki pri miniranju za pomožna dela (prenašanje razstreliva, zavarovanje minskega polja itd.). Normativ zajema pripravljeno zaključne čase in vse normalne zastoje med delom.

6.2.1 Ročna gradnja vlak

Zajema pripravo minskih vrtin s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom ali lomilnim drogom, polnjenje minskih vrtin, zavarovanje in aktiviranje minskega polja, žaganje panjev in korenin ter poravnavo razminirane vlake s krampom, lopato ali lomilnim drogom. Ločimo tri kategorije vlak:

I. kategorija:

Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati od 1 do 1,5 vrtine na 1 m vlake, poravnava na 20-30 % dolžine vlake, žaganje panjev.

II. kategorija:

Že obstoječe ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati od 1,5-2,0 vrtine na 1m vlake, poravnava na 40-50% dolžine, naklon terena 10-15 %, žaganje panjev.

III. kategorija:

Že obstoječe ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati nad 2,0 vrtine na 1 m vlake, naklon terena 10-20 %, poravnava na 50-70 % dolžine vlake, žaganje panjev. Povprečna globina vrtin 30-50 cm, z vrtalnim strojem in lomilnim drogom.

Preglednica 6.1: Ročna gradnja vlak

Kategorija vlake	min/m	Norma v 8 urah
I	6,84-8,54	56-70 m
II	12,80	38 m
III	19,20	25 m

6.2.2 Strojna gradnja vlak

Zajema: pripravo vlake za strojno gradnjo (priprava minskih vrtin glede na kategorijo vlake s prenosnim ročnim vrtalnim kladivom ali lomilnim drogom, miniranje hribine in panjev s premerom nad 20 cm) ter poravnavo razminirane vlake z ustreznim strojem (odkop hribine, premik in vgraditev hribine v telo vlake ter odstranitev panjev).

6.2.2.1 Gradnja na mehki talni podlagi

Kategoriji vlak:

I. kategorija:

Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati do 0,2 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 5-15 %, v pretežnem delu trase je zemljina in grušč, kamnitost do 10 %.

II. kategorija: Že obstoječe vlake ali na novo, kjer je potrebno vrtati od 0,3-0,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 10-20 %, kamnitost 10-35 %, posamezni panji.

Priprava vlake za strojno gradnjo:

Preglednica 6.2: Časovni normativi za miniranje panjev - priprave vlake za strojno gradnjo vlak na mehki podlagi

Kategorija vlake	min/m	Norma v 8 urah
I	1,16	14 m
II	3,24	48 m

Poravnava vlake s strojem:

Preglednica 6.3: Strojna poravnava vlak na mehkem terenu

Vrsta stroja	ur/m ³
Buldožer (moč 70 kW)	0,091
Buldožer (moč 100 kW)	0,082
Bager (kapaciteta žlice 0,6 m ³)	0,094
Bager (kapaciteta žlice 1,0 m ³)	0,063

6.2.2.2 Gradnja na kamniti talni podlagi

Kategorije vlak:

I. kategorija:

Že obstoječe vlake, kjer je potrebno vrtati do 0,2 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 5-15 %, v pretežnem delu trase je zemljina in grušč, kamnitost do 10 %.

II. kategorija:

Že obstoječe vlake ali vlake na novo, kjer je potrebno vrtati od 0,3-0,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 10-20 %, kamnitost 10-35 %, posamezni panji.

III. kategorija:

Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati od 0,5-1,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 10- 25 %, kamnitost 30-60%, posamezni panji.

IV. kategorija:

Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati nad 1,5 vrtine na 1 m vlake, prečni naklon terena 15-35 %, kamnitost 40-70 %, posamezni panji.

V. kategorija:

Na novo trasirane vlake, kjer je potrebno vrtati nad 2,0 vrtine na 1 m vlake. Povprečni naklon terena 20-45 %, kamnitost 70-90 %, posamezni panji.

Povprečna globina vrtin za I., II., III. kategorijo znaša 40-60 cm; za IV. In V. kategorijo pa 50-75 cm.

Priprava vlake za strojno gradnjo:

Preglednica 6.4: Časovni normativi za pripravo na strojno gradnjo vlak na kamniti talni podlagi

Kategorije vlak	min/m	Norma v 8 urah
I	1,16	414 m
II	3,24	148 m
III	10,30	47 m
IV	14,82	32 m
V	28,23	17 m

Poravnava vlake s strojem:

Preglednica 6.5: Strojna poravnava vlak na kamnitem terenu

Vrsta stroja	ur/m ³
Buldožer (moč 70 kW)	0,069
Buldožer (moč 100 kW)	0,062
Bager (kapaciteta žlice 0,6 m ³)	0,104
Bager (kapaciteta žlice 1,0 m ³)	0,059

6.3 Popravki osnovnih normativov

6.3.1 Popravki osnovnih normativov pri ročni gradnji vlak

Popravki veljajo samo za I. kategorijo vlak, kjer se časovni normativ zaradi slabših pogojev dela lahko poveča:

- do 10 % zaradi večje kamnitosti,
- do 15 % zaradi večjega števila vrtn po tekočem metru vlake,
- do 10 % zaradi večjega naklona terena ali večje poravnave.

6.3.2 Popravki osnovnih normativov pri strojni gradnji vlak na mehkih terenih

Popravek zaradi neugodnih razmer (panji listavcev z žilavim lesom) - do 10 %.

6.3.3 Popravki osnovnih normativov pri strojni gradnji vlak na trdih terenih

Pri pripravi vlake v kamniti podlagi se zaradi slabših pogojev dela normativ časa lahko poveča za 20 %, v izjemnih primerih največ do 30 %, in sicer:

- do 10 % zaradi večje kamnitosti,
- do 15 % zaradi večjega števila vrtn po tekočem metru vlake,
- do 10 % zaradi večjega naklona terena ali večje poravnave.

7 Gojenje in varstvo gozdov

7.1 Sestava normativov

Za zagotavljanje trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot ekosistema, ter trajnega uresničevanja vseh njihovih funkcij, je v gozdovih potrebna izvedba ustreznih gojitvenih in varstvenih del. Med potrebna gojitvena dela spadajo vsa dela za obnovo gozdov (priprava sestoja, priprava tal, sadnja, setev, gnojenje), nego v mladju in gošči (čiščenje, rahljanje, reguliranje zmesi, ravnanje ostrih robov) ter prva redčenja v letvenjakih in tanjših drogovnjakih.

Zaradi vedno večje ogroženosti našega okolja in s tem tudi prizadetosti gozdov, ki so vse manj odporni proti boleznim, škodljivcem in ujmam, so v gozdovih pogosto potrebna tudi ustrezna varstvena dela (postavitve pasti, lovni dreves, zaščita pred objedanjem in lupljenjem, varstvo pred požari).

7.1.1 Obnova gozdov

Dela pri obnovi gozdov v grobem delimo na dela, s katerimi olajšamo in pospešimo naravno obnovo in dela za umetno obnovo. Če je le mogoče, sestoje obnavljamo po naravni poti.

- Priprava sestoja za naravno obnovo. Odstranjujemo grmovnice in drevesca, ki ovirajo nasemenitev in razvoj dobro zasnovanega vznika ali mladja, ki se razrašča pod njimi. Posekani ostanki morajo biti pred tem odstranjeni z nasemenjene ali že pomlajene površine. Težavnost dela je odvisna od gostote grmovnic ali drevesc in od prehodnosti terena. Pri omenjenem delu uporabljamo lahko motorno žago (10-30 % delovnega časa) ali vejnik.
- Priprava tal za naravno nasemenitev ali setev. Opravljamo jo tam, kjer seme zaradi goste prepletenosti korenin zeliščne plasti (predvsem trav) težko vzkali. Upoštevamo semenska leta. Težavnost dela je odvisna od gostote in debeline travne ruše. Delo opravljamo strojno, s priključkom na traktorju. Pri ročnem delu obdelamo najmanj desetino površine, kot bi jo sicer obdelali s strojem.
- Priprava tal za sajenje. Delo opravljamo po končnem poseku sestoja, ki ga nameravamo umetno obnoviti. Posekamo tiste osebke iz polnilne in grmovne plasti, ki jih ne moremo vključiti v nov sestoj in jih skupaj s sečnimi ostanki starega sestoja zložimo v kupe ali vrste tako, da je dovolj prostora za sajenje. Težavnost dela je odvisna od količine sečnih ostankov in od zaraščenosti z grmovjem in pritalnim rastjem (npr. robida). Uporabljamo lahko motorno žago (10-20 % delovnega časa) in vejnik.
- Setev lahkih in sajenje težkih semen. Setev lahkih semen opravljamo na tleh, ki smo jih prej pripravili, lahko pa sejemo tudi na nepripravljena tla. Večji učinek dosežemo s sprotnim zagrinjanjem semen. Težka semena bukev, gradna, doba in oreha sadimo v jamice.
- Sajenje v jamice. Normativi veljajo za sadike (smreka 2+2), ki so že na terenu. Jamice morajo biti tako velike, da je v njih mogoče razprostrti korenine. Kopljemo jih sproti ali pa so pripravljene že vnaprej. Težavnost je odvisna od prekoreninjenosti, skeletnosti tal, zaraščenosti s travno rušo, od prehodnosti terena in od velikosti in vrste sadik. Pri delu uporabljamo rovnico.
- Sajenje v zasek. Sadimo s križno motiko, tako da najprej zasekamo vzdolžno, potem pa prečno in odgrnemo zajeti del tal. Pri sajenju pazimo, da korenine niso obrnjene le v eno

smer. Tako lahko sadimo le manjše sadike. Težavnost dela je odvisna od prekoreninjenosti, skeletnosti tal in od prehodnosti terena.

- Strojno kopanje jamic. Na dovolj globokih tleh in na dobro prehodnem terenu delo opravljata dva delavca s polžastim nastavkom ($d = 30$ cm) na motorni žagi (do 40 % delovnega časa). Na globokih tleh in na ravnini delamo jamice z ustreznim priključkom na traktorju.
- Gnojenje. Z gnojenjem zmanjšamo možnost propada sadike in število potrebnih obžetev. Umetno gnojilo potresemo v kolobarju okrog sadike.

Pri gojitvenih delih upoštevamo splošna določila varstva pri delu. Če delamo z motorno žago, morata biti v skupini vsaj dva delavca.

7.1.2 Nega gozdov

Normativi obravnavajo tista dela v mladih in odraščajočih gozdovih ter v prebiralnih gozdovih, s katerimi izboljšujemo rastišču in ciljem prilagojeno sestojno zasnovo. Ta je izražena z razmerjem drevesnih vrst, z mehanično stabilnostjo sestoja ter z vitalnostjo in kakovostjo osebkov.

- Obžetev. Obžetev opravljamo praviloma v lijakih, če obstaja nevarnost preraščanja robide ali sroboti pa je treba obžeti celotno površino. Težavnost dela je odvisna od gostote sajenja, enakomernosti razporeda sadik, vrste in gostote rastlin, ki jih odstranjujemo, in prehodnosti terena. Dela lahko posameznik s srpom, z vejnikom (v primeru, da odstranjujemo tudi olesenele rastline), s koso (če je treba obžeti celotno površino) ali v izjemnih primerih z motorno koso s krožnim nastavkom.
- Nega mladja. Nega mladja je lažja od nege gošče, zato jo je smiselno opraviti čim skrbneje. V nego mladja sodijo: uravnavanje zmesi, odstranjevanje predrastkov in po potrebi rahlanje ter uravnavanje ostrih robov. Zaradi pomembnih razlik pri delu obravnavamo ločeno nego naravnega in nego umetno osnovanega mladja.
- Nega naravnega mladja. Težavnost dela je odvisna od gostote, potrebe po uravnavanju zmesi oziroma razlik med dejansko in ciljno drevesno sestavo, od navzočnosti predrastkov in ovijalk ter od prehodnosti terena. Največ delamo z vejnikom, po potrebi pa tudi z lažjo motorno žago.
- Nega umetno osnovanega mladja. Težavnost dela je odvisna od gostote zaraščenosti z grmovnicami in nezaželenimi ali nekakovostnimi drevesnimi vrstami, od navzočnosti robide in sroboti, od velikosti sadik in od prehodnosti terena. Pogostejše kot pri negi naravnega mladja delamo z motorno koso s krožnim nastavkom ali z lažjo motorno žago (8-15 % delovnega časa), sicer pa uporabljamo vejnik.
- Nega gošče. V nego gošče sodijo: odstranjevanje silakov in drugih nezaželenih osebkov v zgornjem sloju, uravnavanje zmesi ter pomoč pri preslojevanju. Zaradi pomembnih razlik pri delu obravnavamo ločeno nego naravnih in nego umetno osnovanih gošč.
- Nega naravnih gošč. Težavnost dela je odvisna od negovanosti v fazi mladja, gostote, drevesne pestrosti oziroma od razkoraka med dejansko in ciljno mešanostjo drevesnih vrst, od količine predrastkov in nekakovostnih osebkov, od navzočnosti sroboti in prehodnosti. Pretežno uporabljamo vejnik, po potrebi tudi lahko motorno žago (8-15 % delovnega časa).

- Nega umetno osnovanih gošč. Težavnost dela je odvisna od negovanosti v fazi mladja, količine grmovnic, nezaželenih vrst in panjevskih odganjkov ter od navzočnosti robide in srobot. Pretežno delamo z lahko motorno žago (10-20 % delovnega časa), redkeje pa uporabljamo vejnik.
- Nega letvenjaka. V normativih upoštevamo: gostoto sestoja, gostoto odkazila, prehodnost in pestrost drevesnih vrst. Prežagovanje podrlih debel in ureditev sečišča sta obvezna samo pri iglavcih. V normativih ni vključeno delo strokovnjaka, ki pred tem opravi odkazilo, kar velja tudi za nego drogovnjaka. Delamo z lažjo motorno žago (30-40 % delovnega časa).
- Nega tanjšega drogovnjaka. Tanjši drogovnjak je opredeljen s povprečnim premerom nosilcev funkcij do 20 cm. V normativih upoštevamo: povprečno odkazano drevo, negovanost, gostoto odkazila in gostoto sestoja. Dnine so priznane kot nadstrošek pri sečnji in izdelavi.
- Obžagovanje. Zaradi povečanja vrednostnega prirastka obžagujemo nosilce funkcij premera od 10 do 22 cm in to z ročno žago Sterzik ali s plezalno žago. Drevje za obžagovanje mora biti označeno, sestoj pa preredčen. Težavnost dela je odvisna od gostote in debeline vej, višine obžagovanja, prehodnosti terena in vrste orodja, ki ga uporabljamo.
- Negovalna dela v prebiralnem gozdu. Tovrstna dela združujejo elemente nege mladja, gošče in letvenjaka. Izvajamo jih v prebiralnih gozdovih in tam, kjer ni mogoče razlikovati razvojnih stopenj. Delamo z vejnikom in motorno žago (10 % delovnega časa).

7.1.3 Varstvo gozdov

Varstvo gozdov obsega več smiselno povezanih področij dela z namenom preprečevanja in zatiranja rastlinskih bolezni in prenamnožitve populacij žuželk, ki lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdu, ter za preprečitev drugih škod v gozdovih.

7.1.3.1 Varstvo pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci

- Postavitev pasti: Postavitev pasti za lovljenje podlubnikov poteka pod vodstvom revirnih gozdarjev, ki skrbijo za pravilno postavitev, izvedbo in za kontrolo pasti. V skupini delata dva delavca.
- Polaganje in izdelava lovnih debel, kupov in lubadark s škropljenjem. Drevo posekamo, oklestimo, deblo poškopimo, veje pa zlagamo na kup in jih sproti škropimo. V skupini delata dva delavca. Potrebno je upoštevati zahteve varstva pri delu z nevarnimi snovmi.
- Polaganje in izdelava lovnih debel, kupov in lubadark s kurjenjem. Drevo posekamo, oklestimo in veje ter vrhač zložimo na kup. Pred izletom podlubnikov deblo olupimo na cerado in lubje odnesemo na kup, ki ga zažgemo. Če je drevo že napadeno, ves postopek opravimo naenkrat, sicer pa v dveh delih. V skupini delata dva delavca.
- Polaganje lovnih dreves. Drevesa samo posekamo in jih prepustimo napadu podlubnikov. Ko se podlubniki zavrtajo v drevo, uporabimo tehnologijo zatiranja s škropljenjem ali kurjenjem.

- Zatiranje karantenskih bolezni. Upoštevamo navodila strokovnjakov. Praviloma za sečnjo in zlaganje uporabljamo enaka merila kot za tretjo alinejo. V primeru zahtevnejših opravil delo obračunavamo po času.

7.1.3.2 Varstvo pred divjadjo

Varstvo pred divjadjo je lahko posamezno ali skupinsko. Posamezno drevesca varujemo s premazi, tulci ali mrežami, skupinsko pa z ograjo.

- Zaščita sadik s premazom vršičkov iglavcev. Praviloma jeseni premazujemo vršičke mladja z ustreznim zaščitnim sredstvom. Delo lahko opravlja posameznik, ki mora biti opremljen z ustreznimi zaščitnimi rokavicami. Težavnost dela je odvisna od prehodnosti terena in od gostote mladja.
- Individualna zaščita sadik listavcev s tulci ali mrežo. Sadike listavcev in jelke lahko zaščitimo tako, da obnje zabijemo kol in jih obdamo s tulcem ali plastično oziroma kovinsko mrežo. Možno je individualno delo.
- Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem. Drevesa (izbrance) zaščitimo s premazovanjem s kemičnimi sredstvi ali z zasmolitvijo v vegetacijski dobi.
- Zaščita mladja z ograjo. Koli so pripravljeni, postaviti je potrebno ograjo in napeti žico. Izdelati je treba ustrezne vhode v ograjeni prostor.

7.1.3.3 Varstvo pred požari

Gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek

- Novogradnjo in rekonstrukcijo protipožarnih presek (trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela) opravljamo na podlagi normativov za gradnjo gozdnih cest in vlak.
- Vzdrževanje protipožarnih presek. Strojno škropljenje s herbicidi po preseki. Delo opravimo enkrat letno, obsega pa pripravo škropiva, delo strojnika in obratovanje stroja ter ročno čiščenje in obsekovanje protipožarnih presek. Težavnost dela je odvisna od zaraščenosti (obilica drevesnih in grmovnih vrst, robide in visokih zelišč). Uporabljamo motorno žago, motorno koso s krožnim nastavkom ali vejnik.

Gradnja in vzdrževanje protipožarnih zidov

- Gradnja protipožarnih zidov obsega ročno pridobivanje kamna in graditev zidu. Težavnost je odvisna od možnosti pridobivanja kamenja (oddaljenost od zidu in težavnost izkopa kamenja z železnim drogom). Zid je 0,8 m širok in 0,8 m visok.
- Vzdrževanje protipožarnih zidov obsega ročno popravilo in zložitev kamenja v zid. Težavnost dela je odvisna od obsega poškodbe zidu in od zaraščenosti.

Postavitev in obnova protipožarnih tabel

- Postavitev protipožarnih tabel obsega dovoz materiala (drog, tabla, 0,03 m³ betona) in postavitve table.
- Pri obnovah protipožarnih tabel le te običajno zamenjamo. Veljajo norme za postavitve, povečane za 2-3 krat, glede na obseg potrebnih del.

Preventivna protipožarna opazovalna služba

- Delo se obračunava po času.

Gašenje požara

- Delo se obračunava po času.

Zavarovanje požarišča

- Delo se obračunava po času.

7.1.3.4 Druga dela pri varstvu

Izdelava stez. Steze so široke do 0,6 m. Dela lahko posameznik z ročnim orodjem. Na težavnost dela vpliva predvsem skalovitost.

Vzdrževanje stez. Delo vsebuje vzdrževanje pohodnega dela steze in obsekavanje grmovnega sloja ter vej. Delamo z ročnim orodjem.

Protierozijska zaščita. Opravljamo jo v manjših erozijskih območjih znotraj gozdnega prostora. V poštev pridejo setev trave, popleti in podobno. Delo se obračunava po času.

Izdelava in vzdrževanje gnezdilnic (valilnic). Gnezdilnice izdelujemo za posamezne vrste ptic v območjih gozdov, kjer ni dovolj drevesnih dupel ali v bližini naselij. Delo se obračunava po času.

Markiranje. Markiramo predvsem gozdne učne poti in evropske pešpoti. Delo se obračunava po času.

Sanacija sestojev prizadetih zaradi naravnih ujm. Izdelujemo izkoreninjena (izruvana), upognjena in polomljena drevesa. Vedno izvedemo tudi ureditev sečišča. Delo se obračunava po času.

Biomeliorativna dela. Potrebna so za izboljšanje življenjskih in prehrambenih razmer za rastlinojedo parkljasto divjad. Glavne skupine del so: košnja trave, priprav pašnih površin za divjad, gnojenje travnikov, vzdrževanje gozdnega roba, vodnih virov, kali ter kaluž. Delo se obračunava po času.

7.2 Osnovni normativi gojenja in varstva gozdov

Normativi so sestavljeni na podlagi izkušenj in evidenc učinkov, ugotovljenih pri obnovi, negi in varstvu gozdov. Pri gojitvenih delih upoštevamo splošna določila varstva pri delu. Normativi veljajo za enega delavca. Pri delu z motorno žago morata biti v skupini vsaj dva delavca.

7.2.1 Normativi obnove gozdov

Normativi zajemajo dela v zvezi z naravno ali umetno obnovo gozdov.

Preglednica 7.1: Časovni in količinski normativi za dela pri obnovi gozdov

Vrsta dela	Delovne razmere	Enota	Normativ ur/ha	Količina kos/8 ur	Opis razmer
Priprava sestoja za naravno obnovo	Lahke	1 ha	do 16		Majhna zaraščenost
	Srednje	1 ha	16 - 28		Srednja zaraščenost
	Težke	1 ha	28 - 40		Velika zaraščenost
Priprava tal za naravno nasemenitev ali setev	Lahke	1 ha	do 16		Redka travna ruša manjše debeline
	Srednje	1 ha	16 - 32		Srednje gosta travna ruša
	Težke	1 ha	32 - 48		Gosta in debelejša plast travne ruše
Priprava tal za sajenje	Lahke	1 ha	do 24		Ohranjeni sestoji z opravljenim gozdnim redom
	Srednje	1 ha	24 - 56		Ohranjeni sestoji z zmerno količino ostankov ali redkim grmovjem (ohranjeni sestoji listavcev brez gozdnega reda)
	Težke	1 ha	64 - 96		Grmišča z ostanki ohranjenega sestoja ali ohranjeni sestoji iglavcev brez gozdnega reda
	Zelo težke	1 ha	96 - 120		Grmišča
Setev lahkih in sajenje težkih semen	a)	1 ha	4		Prosta setev
	b)	1 ha	16 - 24		Setev z zagrinjanjem
	c) bukev	1 ha	250		Sajenje žirov 40 cm × 10 cm, poraba 55 kg/ha
	d) graden	1 ha	208		Sajenje želodov 40 cm × 20 cm, poraba 530 kg/ha
	e) dob	1 ha	208		Sajenje želodov 40 cm × 20 cm, poraba 690 kg/ha
	f) oreh	1 ha	15		Sajenje oreha 1,5 m × 1,5m, poraba 32 kg/ha
Sajenje v jamice	Lahke	kos		260	Rahla tla, manjše sadike, majhen nagib
	Srednje	kos		200	Plitva tla, večji nagib, srednja prekoreninjenost
	Težke	kos		160	Skeletna ali skalovita tla, velik nagib, močna prekoreninjenost
		kos		600	Sajenje v vnaprej pripravljene jamice (manjše sadike)
		kos		450	Sajenje v vnaprej pripravljene jamice (velike sadike)
Sajenje v zasek	Lahke	kos		650	Rahla tla, manjši nagib
	Srednje	kos		400	Delno prekoreninjena ali skeletna tla
	Težke	-		-	Sadimo v jamice
Strojno kopanje jamic	M	žaga	kos	900	Lažje razmere
	Traktor	kos		600	Globoka tla na ravnini, globina 30 cm, premer 30 cm
Gnojenje	Srednje	kos		1000	

7.2.2 Normativi nege gozdov

Preglednica 7.2: Časovni in količinski normativi za dela pri negi gozdov

Vrsta dela	Delovne razmere	Enota	Norma ur	Opis razmer
Obžetev	Lahke	1 ha	12 - 24	Do 3000 sadik/ha, enakomeren razpored, trave, zeli
	Srednje	1 ha	24 - 40	Malina, praprot, visoka zelišča, posamezni odganjki olesenelih rastlin
	Težke	1 ha	40 - 64	Robida, srobot, zelo težka prehodnost, velik nagib, odganjki olesenelih rastlin
Nega naravnega mladja	Lahke	1 ha	Do 12	Redki predrastki
	Srednje	1 ha	12 - 24	Predrastki, grmovje
	Težke	1 ha	24 - 40	Urnavanje zmesi, srobot, robida
Nega umetno osnovnega mladja	Lahke	1 ha	16 - 32	Tanjše grmovje, manjše zaraščenost
	Srednje	1 ha	32 - 48	Srednja zaraščenost, sledi robide
	Težke	1 ha	48 - 64	Močnejše grmovje, težka prehodnost, robida, srobot
Nega naravnih gošč	Lahke	1 ha	Do 24	Vrstna monotonost, predhodna nega, majhna gostota, malo predrastkov
	Srednje	1 ha	24 - 48	Pestrost drevesnih vrst, veliko podrastkov in nezaželenih vrst
	Težke	1 ha	48 - 64	Negovano, srobot, močni panjevski odganjki
Nego umetno osnovanih gošč	Lahke	1 ha	Do 24	Malo grmovnic, malo nezaželenih vrst, dobra prehodnost, prej negovano
	Srednje	1 ha	24 - 48	mehki listavci, leska, srednja prehodnost, nekaj robide in srobot
	Težke	1 ha	48 - 64	Robida, srobot, velika preraščenost, slaba prehodnost, nenegovano, veliko različnih vrst
	Zelo težke	1 ha	65 - 72	Veliko robide in srobot, zelo težka prehodnost, nenegovano
Nega letvenjaka	Lahke	1 ha	Do 24	Majhna gostota, lahka prehodnost, listavci
	Srednje	1 ha	24 - 40	Velika gostota listavcev, srednja prehodnost
	Težke	1 ha	40 - 56	Velika gostota, pretežno iglast sestoj, zelo velika gostota listavcev
Nega tanjšega drogovnjaka	Lahke	1 ha	Do 12	Odkazano drevo 0 10 - 0 majhna gostota
	Srednje	1 ha	12 - 24	Odkazano drevo 0 06 - 0 negovanost, srednja gostota
	Težke	1 ha	24 - 32	Odkazano drevo pod 0 60, nenegovano, velika gostota
Obžagovanje	Do 5,2 m	100 kos	10	Po že opravljenem predhodnem obvejevanju do 2 m, STERZIK žaga z dvema dolžinama ročajev, očala
	Do 9 m	100 kos	6	S plezalno žago tipa KS31
Negovalna dela v prebiralnem gozdu	Lahke	1 ha	Do 12	Uravnotežen prebiralni gozd
	Srednje	1 ha	12 - 14	Sestoji s preveč poudarjeno funkcijo pomlajevanja

7.2.3 Normativi varstva gozdov

Normativi zajemajo dela v zvezi z varstvom gozdov pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci, varstvom pred divjadjo in požari ter ostala varstvena dela v gozdu.

7.2.3.1 Varstvo pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci

Preglednica 7.3: Normativi za varstvo gozdov pred podlubniki

Vrsta dela	Postopek	Normativ - norma
Postavitev pasti		8 pasti/8 ur
Polaganje in izdelava lovnih debel in lubadark s škropljenjem	Podiranje in kleščanje debela	Velja NTS za sečnjo
	Zlaganje lovnega kupa (veje)	NTS $\times$ 0,40
	Škropljenje	30 min/drevo
	Prehodi	10 min/drevo
Polaganje in izdelava lovnih debel s kurjenjem	Sečnja z lupljenjem	Velja NTS za sečnjo. Za lupljenje velja NTS $\times$ 0,7
	Namestitev cerade in zložitev kupa	NTS za sečnjo brez lupljenja $\times$ 0,50

7.2.3.2 Varstvo pred divjadjo

Preglednica 7.4: Normativi za varstvo gozdov pred divjadjo

Vrsta dela	Postopek	Normativ - norma
Zaščita sadik s premazom vršičkov iglavcev	Povprečna prehodnost, 3000 sadik/ha	10 ur/ha
	Težka prehodnost, nad 3000 sadik/ha	10 ur/ha povečamo do 25 %
Zaščita sadik s količenjem	Izdelava kolov	200 kolov/8 ur
	Zaščita sadik z dvema koloma	120 sadik/8 ur
	Zaščita sadik s tremi koli	70 sadik/8 ur
Individualna zaščita sadik listavcev s tulci (vključno s podpornim količkom) ali mrežo	Zaščita s tulci	60 sadik/8 ur
	Zaščita s tulci - neugodni pogoji dela	45 sadik/8 ur
	Zaščita s plastično mrežo	50 sadik/8 ur
	Zaščita s kovinsko mrežo	25 sadik/8 ur
Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem	Listavci - kemična zaščita	1-2 min/drevo
	Iglavci - kemična zaščita	4-5 min/drevo
	Iglavci - zasmolitev	3 min/drevo
Zaščita mladja z ograjo (2 m) za divjad	Klasična postavitvev	8 m/8 ur
	Klasična postavitvev - samonosna mreža	12 m/8 ur
	Škarjasta postavitvev	20 m/8 ur
Zaščita mladja z ograjo (1,3 m) za živino	Klasična postavitvev - samonosna mreža	20 m/8 ur

	Koli premera 7 do 12 cm	70 kolov/8 ur
Izdelava kolov za ograje(na skladišču)	Koli premera nad 12 do 20 cm	50 kolov/8 ur

7.2.3.3 Varstvo pred požari

Preglednica 7.5: Normativi del pri varstvu pred požari

Vrsta dela	Postopek	Normativ - norma
Graditev in vzdrževanje protipožarnih presek	Novogradnjo in rekonstrukcijo protipožarnih presek	Veljajo normativi za gradnjo gozdnih prometnic
	(trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela)	
	Vzdrževanje protipožarnih presek	Delavec: 4 ure/km
		Traktor: 4 ure/km
		Herbicid: 3 l/km
	Ročno čiščenje in obsek protipožarnih presek	200-300 m/8 ur
Graditev in vzdrževanje protipožarnih zidov	Graditev protipožarnih zidov	2-6 m/8 ur
	Vzdrževanje protipožarnih zidov	20-60 m/8 ur
Postavitev in obnova protipožarnih tabel	Lahke delovne razmere	6 tabel/8 ur
	Srednje delovne razmere	4 table/8 ur
	Težke delovne razmere	2 tabli/8 ur
Protipožarna opazovalna služba		Delo se obračunava po času
Gašenje požara		Delo se obračunava po času
Zavarovanje pogorišča		Delo se obračunava po času

7.2.3.4 Druga dela pri varstvu

Preglednica 7.6: Normativi vzdrževanja stez in poti

Vrsta dela	Razmer - postopek	Normativ - norma
Izdelava stez	Ugodne razmere	40 m/8 ur
	Manj ugodne razmere	32 m/8 ur
Vzdrževanje stez	Ugodne razmere	300 m/8 ur
	Manj ugodne razmere	200 m/8 ur
Markiranje in vzdrževanje poti	Dva delavca	5 km/8 ur
	En delavec	3 km/8 ur
Protierozijska zaščita		Delo se obračunava po času
Izdelava in vzdrževanje gnezdnic		Delo se obračunava po času
Sanacija sestojev prizadetih zaradi ujm		Delo se obračunava po času

Preglednica 7.7: Normativi za biomeliorativna dela

Vrsta dela	Postopek	Normativ - norma
Košnja	S koso	20 ur/ha
	Z motorno koso	8 ur/ha
	Z rotacijsko traktorsko kosilnico	2 uri/ha
	Z grebensko traktorsko kosilnico	3 ure/ha
Spravilo sena z odvozom	Z nakladalko	16 ur/ha
Priprava pasišč za divjad	Ravnanje (buldožer Fiat AD 14)	20-24 ur/ha
	Frezanje	2 uri/ha
	Ročna setev *	4 ure/ha
Gnojenje travnikov	Ročno **	8 ur/ha
	S traktorjem	2 uri/ha
Vzdrževanje gozdnega roba		40 ur/ha

*Poraba travne mešanice: 35 kg/ha.

**Poraba gnojila NPK 10:30:20 ali NPK 8:26:26; 300-400 kg/ha.

7.3 Popravki osnovnih normativov

7.3.1 Popravki normativov pri obnovi gozdov

Priprava tal za sajenje: V izjemnih razmerah (velika količina sečnih ostankov, močna zaraščenost z grmovjem in pritalnim rastjem), je normativ časa lahko večji za 25 %.

Sajenje v jamice: Pri sadikah, ki so višje od enega metra in pri sajenju na skalovitem terenu, je normativ časa lahko večji za 20 %, pri sajenju večih drevesnih vrst hkrati za 10 %, pri spopolnitvah pa za 25 %.

Sajenje v zasek: Pri spopolnitvah normativ časa povečamo za 25 %.

7.3.2 Popravki normativov pri negi gozdov

Obžetev: V zelo težkih razmerah (zelo visoka zelišča, velika gostota sajenja, močno odganjanje robide) normativ časa povečamo do 25 %.

Nega umetno osnovanih gošč: V izjemnih razmerah lahko normativ časa povečamo do 25 %.

Nega letvenjaka: V izjemnih razmerah (npr. za redčenje letvenjakov črnega bora na Krasu) lahko normativ časa povečamo do 25 %.

Nega tanjšega drogovnjaka: V primeru izjemno težkega spravila lahko normativ časa povečamo do 25 %.

8 STROJNA SEČNJA

8.1 Strojna sečnja z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo

8.1.1 Sestava normativov

Normativi veljajo za uveljavljeno obliko strojne sečnje in izdelave sortimentov pri redčenjih sestojev iglavcev (smreka, jelka, macesen) ter pri redčenjih listavcev (bukev, javor, brest) v ugodnih terenskih in sestojnih razmerah rednih delovišč z označenim drevjem za posek. Normativi upoštevajo sistem obračunavanja delovnega časa za osemurni delovnik in temeljijo na regresijski odvisnosti produktivnega delovnega časa stroja od vhodne spremenljivke bruto prostornine odkazanih dreves (BTO) v m³ v delovišču. Normativ velja za delovišča, kjer odkazana drevesa, z upoštevanjem tarif gozdnogospodarskih načrtov, ne presegajo 1,2 m³ za listavce (LST) in 1,8 m³ za iglavce (IGL), gostota označenega drevja za posek pa je med 50 m³/ha in 150 m³/ha. Nižja gostota odkazila je lahko upoštevana s predvidenim popravkom.

Normativi veljajo za skupino velikih kolesnih strojev za sečnjo (npr. John Deere 1270D, John Deere 1470D, Ecolog 580C) katerih masa presega 13 t, doseg roke hidravličnega dvigala je 10 m ali več, na njem nameščena sečna glava pa omogoča izdelavo sortimentov do 40 cm premera in podiranje do 60 cm premera. Normativi veljajo za samostojno delo usposobljenega strojnika, z delovnimi izkušnjami na takih strojih, brez kombinacije s sečnjo z motorno žago ali dodatnega sekača.

Normativi veljajo za sečnjo in izdelavo sortimentov v tehnološkem sistemu kratkega lesa. Strojnik pri podiranju skrbi za primerno usmerjeno podiranje in izdelavo sortimentov, tako da se izogne nepotrebnim poškodbam sestoja in tal.

Normativi vsebujejo čase za ureditev sečišča, kot ga za strojno sečnjo določa pravilnik, ki ureja izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov.

Normativ strojne sečnje (Nss) je izražen v min na neto izdelan m³ gozdnih lesnih sortimentov in je sestavljen iz osnovnega normativ (ONss) in popravkov osnovnega normativa. ONss vključuje faktor neproduktivnega delovnega časa, ki upošteva slovenske razmere gospodarjenja z gozdom in delovno pravno zakonodajo ter znaša 1,39.

Osnovne normative strojne sečnje z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo v redčenjih (ONss_{vr} v min/neto m³) izračunamo na podlagi povprečne bruto mase dreves (BTO) predvidenih za sečnjo po enačbi.

$$\text{ONss}_{\text{vr}}[\text{min/neto m}^3] = A * (\text{BTO}[\text{m}^3])^B$$

Parametra A in B (preglednica 8.1) se razlikujeta glede na drevesno vrsto (DV) za iglavce in listavce.

Preglednica 8.1 Vrednosti parametrov A in B v regresijski enačbi osnovnega normativa strojne sečnje

DV	A	B
IGL	2,5128	-0,757
LST	2,7841	-0,597

Normativ strojne sečnje v redčenjih z velikim kolesnim strojem za sečnjo ($N_{ss_{vkr}}$ v min/neto m^3) izračunamo po naslednjem obrazcu tako, da upoštevamo tudi skupno vsoto popravkov osnovnega normativa ($\sum P_{ss}$):

$$N_{ss_{vkr}}[\text{min/neto } m^3] = ON_{ss_{vkr}} * \sum P_{ss}$$

8.1.2 Osnovni normativ strojne sečnje

Osnovni normativ strojne sečnje za redčenja iglavcev izračunamo po naslednjem obrazcu:

$$ON_{ss_{vkrIGL}}[\text{min/neto } m^3] = 2,5128 * (BTO[m^3])^{-0,757}$$

Osnovni normativ strojne sečnje za redčenja listavcev pa kot:

$$ON_{ss_{vkrLST}}[\text{min/neto } m^3] = 2,7841 * (BTO[m^3])^{-0,597}$$

8.1.3 Popravki osnovnega normativa strojne sečnje

Popravki normativa so namenjeni povečanju osnovnega normativa zaradi terenskih in/ali organizacijskih razmer v delovišču. Vsoto popravkov zaradi razmer delovišča ($\sum Pr_i$) oz. zaradi organizacijskih omejitev ($\sum Po_i$) izračunamo v odstotkih in upoštevamo kot njuno skupno vsoto popravkov ($\sum P_{ss}$) pri izračunu normativa strojne sečnje.

$$\sum P_{ss} = (1 + (\sum Pr_i / 100 + \sum Po_i / 100))$$

Kriterije za določitev višine popravkov za posamezno kategorijo presodimo na osnovi razmer na delovišču in organizacijskih zahtev in omejitev pri izvajanju strojne sečnje. V preglednici 1.3 so navedeni opisi za posamezne kategorije popravkov in njihove zgornje vrednosti. Vsota vseh popravkov na osnovni normativ je lahko največ 100 % (faktor = 2). Če je dodajanje nad 100 % popravkov osnovnega normativa upravičeno, normativa ne določamo, priporočeno je preverjanje proizvodnosti oziroma obračunavanje del po času.

Preglednica 8.2 Popravki osnovnega normativa strojne sečnje

Vrsta popravka	Kategorija	Opis	Zgornja vrednost popravka
P_{o1}	UREDITEV SEČIŠČA - DODATNE ZAHTEVE VARSTVA GOZDOV	- Prisotnost perspektivnega podmladka (opredelitev deleža v gozdnogojitvenem načrtu) ali lokacije pomladitvenih jeder v neposredni bližini SSP - Dodatno zlaganje ali umikanje vej s SP zaradi drugih vzrokov (predvideno z gozdnogojitvenim načrtom) - Obdelava ali zlaganje vrhačev, ki ležijo ločeno od debla oz. drevesa	Do 20%
P_{o2}	GOSTOTA ODKAZILA	- Delovišča z gostoto odkazila v spodnjem delu intervala veljavnosti normativa med 50 m^3/ha in 90 m^3/ha - Delovišča z gostoto odkazila med 30 m^3/ha in 50 m^3/ha	Do 10% Do 30%

P _{o3}	SEČNO SPRAVILNE POTI	- Slepe SP presegajo 30 % dolžine vseh SP - Slepe SP presegajo 60% vseh SP - Oddaljenost težišča lesne mase na delovišču od predvidenega skladišča na gozdni cesti je nad 400 m	Do 10% Do 20% Do 5%
P _{r1}	SESTOJI S POSEBNIMI ZAHTEVAMI	- Delo v zapoznelih prvih redčenjih - Delo v zavarovanih območjih - Delo v sestojih s poudarjenimi socialnimi funkcijami	Do 20% Do 10% Do 10%
P _{r2}	OBLIKA DREVESA	- Korekcija se lahko uporabi v sestojih, kjer je več dreves z močnejšimi vejnimi venci ali večjimi posamezno raščenimi vejami (zahtevna izdelava) - V tistih sestojih, ki jih je v preteklosti prizadel žledolom ali snegolom, in je več kot 40 % odkazanih dreves: 2- ali večvrhatost liraste oblike - V sestojih panjevcev ali pri posameznih drevesih, ki imajo dolgo krošnjo z močnimi vejami (npr. osamelci)	Do 15%
P _{r3}	TEREN – NAKLON	- Naklon terena od 20 do 40 % - Naklon terena nad 40 %	Do 10% Do 20%
P _{r4}	TEREN – SKALOVITOST	Skalovitost nad 40 % površine	Do 10%
P _{r5}	ZIMSKE RAZMERE	Višina snežne odeje nad 40 cm	Do 10%
P _{r6}	IZREDNE RAZMERE	Delo v poškodovanih sestojih zaradi ujm, ki posamično ali v manjših jedrih (do 0,1ha) prizadanejo drevje (do 40% odkazila). Popravek ne velja za delo v velikih poškodbah sestojev zaradi naravnih nesreč, tam zaradi raznolikih dejavnikov dela obračunamo po času - del ne normiramo.	Do 15%

8.1.4 Omejitve in priporočila

- Normativi veljajo za sestoe homogene sestave v razvojni fazi drogovnjakov in debeljakov z opredeljenim ukrepom redčenja v ugodnih terenskih razmerah.
- Za ugodne terenske razmere za strojno sečnjo štejemo gozdne površine s povprečno kamnitostjo in skalovitostjo terena do 5 %, povprečnim naklonom do 10% in dobro vidljivostjo.
- V normativih delovnega časa niso upoštevane prekinitve dela na nivoju koledarskega spremljanja dela kot so npr.: selitve stroja, premiki stroja med delovišči, servisiranje in popravila, podpora za redno vzdrževanje (dovoz goriva, brušenje verig, montaža in demontaža goseničnih trakov in verig,...), daljše prekinitve dela zaradi vremenskih, sestojnih ali organizacijskih zahtev, ipd..
- Zagotovljena je pregledna in funkcionalna označitev drevja, sečnih (spravilnih) poti in smeri gibanja.
- Način označevanja drevja mora biti prilagojen potrebam popolne strojne sečnje.
- Največja debelina vej ne presega 10 cm.
- Največja dolžina izdelanih sortimentov je 6 m.
- Zlaganje in razvrščanje sortimentov se izvaja vzdolž sečne poti na način, ki omogoča spravilo z vožnjo (zgibni prikoličar, traktor z gozdarsko prikolico,...).
- Izvajanje sečnje in izdelave slučajnih pripadkov visokih koncentracij (žledolomi, snegolomi, vetrolomi) ne normiramo ampak jo obračunavamo po času.
- Za delovišča, kjer odkazana lesna masa ne presega 500 m³ in niso dostopna s strojem za sečnjo brez uporabe selitvene prikolice oz. so preveč oddaljena od drugih delovišč strojne sečnje, se priporoča ekonomska presoja odločitve za izvajanje popolne strojne sečnje.

5090. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

1. člen

V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08), se v prvem odstavku 1. člena in v celotnem besedilu uredbe besedilo »operacijah kriznega odzivanja« oziroma »OKO« nadomesti z besedilom »mednarodnih operacijah in misijah« oziroma »MOM«.

V drugem odstavku se za besedilom »uporabljajo tudi za« doda besedilo »civilne osebe, ki delajo v Slovenski vojski, in druge osebe zaposlene v ministrstvu, pristojnem za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki so napoteni v MOM in so pripadniki kontingenta Slovenske vojske ter za«.

2. člen

V 2. členu se v prvem odstavku za besedo »ministrstva« vejica nadomesti s piko in črta besedilo v nadaljevanju.

3. člen

Tretji, četrti in peti odstavek 6. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(3) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Če pripadnik v MOM opravlja vojaško službo oziroma službo izven države manj kot en mesec, se plača obračunava za vsak dan napotitve, ko dejansko dela, vključno s soboto, nedeljo in praznikom, ki je z zakonom določen kot dela prost dan in za drug z zakonom določen prost dan. Plača pripadniku v MOM pripada le za dejanske dneve dela izven države, pri čemer ti dnevi ne vplivajo na opravljeno redno mesečno delo v državi. Z aktom o napotitvi se določi način in čas potovanja na kraj opravljanja vojaške službe oziroma druge službe izven države ter način in čas potovanja v Republiko Slovenijo po zaključku opravljanja vojaške službe oziroma službe izven države, ki se vštevata v čas dejanskega opravljanja dela izven države.

(5) Nominalne osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv na podlagi prejšnjega odstavka so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.

Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Nominalne osnove za izračun plače iz tretjega in prejšnjega odstavka se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih razredov po plačni lestvici iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10).«.

4. člen

V 7. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:

»– dodatek za poveljevanje.«.

5. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dodatek za nevarne naloge se določi:

1. v višini 500 eurov za izvajanje:

- načrtovanja in spremljanja vojaških aktivnosti,
- kontrole prometa in oseb,
- varovanja objektov in oseb,
- spremljanja vojaških ter drugih konvojev;

2. v višini 750 eurov za izvajanje:

- iskanja in reševanja,
- preiskovanja območij in objektov,
- občasnih taktičnih premikov v območju delovanja,
- informacijskega delovanja;

3. v višini 1.000 eurov za izvajanje:

- nadzora množic,
- evakuacije državljanov Republike Slovenije iz nevarnih območij,

– zaščite, reševanja in pomoči,

– taktičnih premikov v območju delovanja,

– letalskega transporta na območju delovanja;

4. v višini 1.500 eurov za izvajanje:

– razdvajanja sprtih strani in drugih oblik vsiljevanja

miru,

– bojnega iskanja in reševanja,

– protiterorističnega in specialnega delovanja,

– ofenzivnega in defenzivnega delovanja,

– letenja v bojnih razmerah.«.

6. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(dodatek za poveljevanje)

(1) Dodatek za poveljevanje v MOM znaša:

– 500 eurov za poveljnike voda, njemu enake ali višje enote ter načelnike odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni;

– 300 eurov za poveljnike oddelkov, enotovne podčastnike voda, njemu enake ali višje enote, sektorske podčastnike, namestnike poveljnika čete, njemu enake ali višje enote ter namestnike načelnika odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni.

(2) Če opravlja pripadnik vojaško službo izven države manj kot 30 dni v mesecu, se dodatek za poveljevanje iz prve alineje prejšnjega odstavka določi v višini 16 eurov na dan, iz druge alineje pa v višini 10 eurov na dan.«.

7. člen

V 12. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek, v katerem se na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter dodajo nove šesta, sedma, osma in deveta alineja, ki se glasijo:

»– povračilo stroškov za nastanitev,

– povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju službovanja,

– povračilo stroškov prehrane med delom,

– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja.«.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Pripadnik je do povračila stroškov, določenih v šesti, sedmi, osmi in deveti alineji iz prejšnjega odstavka, upravičen, če mu storitev, zaradi katerih ti stroški nastajajo, ne zagotavlja v ustrezni vojaški bazi ali na drug primeren način ministrstvo, Slovenska vojska oziroma druga vojaška ali mednarodna organizacija. Povračilo stroškov se ugotavlja v skladu z merili,

ki so določena z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10 in 80/10 – ZUTD). Sredstva za povračilo stroškov po tem odstavku zagotavlja ministrstvo, če niso zagotovljena na drug način.«.

KONČNA DOLOČBA

8. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.

Št. 00718-9/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-1911-0004

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Priloga 1

šifra DMN	delovno mesto/naziv	stopnja nominalne osnove	vrednost nominalne osnove v eurih na mesec
1.	2.	3.	4.
T041001	vojak II	011	1.411,92
T041002	NVU I. razreda	011	1.411,92
T041003	sodelavec I	011	1.411,92
T041004	avtoklepar IV	011	1.411,92
T041005	avtomehanik IV	011	1.411,92
T041006	elektromehanik IV	011	1.411,92
T041007	orodjar IV	011	1.411,92
T041008	orožar IV	011	1.411,92
T041009	vzdrževalec IV-II	011	1.411,92
T041010	vojak I	021	1.512,77
T041011	NVU II. razreda	021	1.512,77
T041012	referent IV	021	1.512,77
T041013	elektrotehnik/elektronik V	021	1.512,77
T041014	orodjar V	021	1.512,77
T041015	orožar V	021	1.512,77
T041016	vzdrževalec V-I	021	1.512,77
T041017	analitik V	021	1.512,77
T041018	sistemski administrator V	021	1.512,77
T041019	poddesetnik	031	1.563,20
T041020	NVU III. razreda	031	1.563,20
T041021	referent III	031	1.563,20
T041022	desetnik	041	1.613,62
T041023	NVU IV. razreda	041	1.613,62
T041024	referent II	041	1.613,62
T041025	pirotehnik V	041	1.613,62
T041026	pirotehnik orožar V	041	1.613,62
T041027	pirotehnik NUS V	041	1.613,62
T041028	srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III	041	1.613,62
T041029	naddesetnik	051	1.664,05
T041030	NVU V. razreda	051	1.664,05
T041031	referent I	051	1.664,05
T041032	vodnik	061	1.815,32
T041033	NVU VI. razreda	061	1.815,32
T041034	višji referent III	061	1.815,32
T041035	analitik VI	061	1.815,32
T041036	sistemski administrator VI	061	1.815,32
T041037	višji vodnik	071	1.916,17
T041038	NVU VII. razreda	071	1.916,17
T041039	višji referent II	071	1.916,17
T041040	štabni vodnik	081	2.117,88
T041041	NVU VIII. razreda	081	2.117,88
T041042	višji referent I	081	2.117,88
T041043	poročnik	091	2.319,58
T041044	višji štabni vodnik	091	2.319,58
T041045	VVU IX. razreda	091	2.319,58

šifra DMN	delovno mesto/naziv	stopnja nominalne osnove	vrednost nominalne osnove v eurih na mesec
1.	2.	3.	4.
T041046	svetovalec III	091	2.319,58
T041047	analitik VII/1	091	2.319,58
T041048	sistemski administrator VII/1	091	2.319,58
T041049	psiholog VII/2	091	2.319,58
T041050	informatik VII/1	091	2.319,58
T041051	prevajalec VII/1	091	2.319,58
T041052	zdravnik sekundarij	091	2.319,58
T041053	dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost	091	2.319,58
T041054	nadporočnik	101	2.622,13
T041055	praporščak	101	2.622,13
T041056	VVU X. razreda	101	2.622,13
T041057	svetovalec II	101	2.622,13
T041058	zdravnik brez specializacije	101	2.622,13
T041059	stotnik	111	2.924,69
T041060	višji praporščak	111	2.924,69
T041061	VVU XI. razreda	111	2.924,69
T041062	svetovalec I	111	2.924,69
T041063	višji svetovalec III	111	2.924,69
T041064	analitik VII/2-II	111	2.924,69
T041065	sistemski administrator VII/2-II	111	2.924,69
T041066	prevajalec VII/2	111	2.924,69
T041067	zdravnik specializant II	111	2.924,69
T041068	zdravnik specializant III PPD 2	111	2.924,69
T041069	major	121	3.328,09
T041070	štabni praporščak	121	3.328,09
T041071	VVU XII. razreda	121	3.328,09
T041072	višji svetovalec II	121	3.328,09
T041073	zdravnik specialist II PPD 2	121	3.328,09
T041074	zdravnik specialist II	121	3.328,09
T041075	sistemski administrator VII/2-I	121	3.328,09
T041076	prevajalec VII/2-I	121	3.328,09
T041077	podpolkovnik	131	3.428,94
T041078	višji štabni praporščak	131	3.428,94
T041079	VVU XIII. razreda	131	3.428,94
T041080	višji svetovalec I	131	3.428,94
T041081	zdravnik specialist III PPD 2	131	3.428,94
T041082	polkovnik	141	3.529,80
T041083	VVU XIV. razreda	141	3.529,80
T041084	podsekretar	141	3.529,80
T041085	analitik VII/2-I	141	3.529,80
T041086	zdravnik specialist IV PPD 2	141	3.529,80
T041087	zdravnik specialist IV PPD 3	141	3.529,80
T041088	brigadir	151	3.731,50
T041089	VVU XV. razreda	151	3.731,50
T041090	sekretar	151	3.731,50
T041091	zdravnik specialist V/VI PPD 2	151	3.731,50
T041092	generalmajor	161	3.933,20

Priloga 2

šifra DMN	delovno mesto/naziv	stopnja nominalne osnove	vrednost nominalne osnove v eurih na dan
1.	2.	3.	4.
T041001	vojak II	901	47,06
T041002	NVU I. razreda	901	47,06
T041004	avtoklepar IV	901	47,06
T041005	avtomehanik IV	901	47,06
T041006	elektromehanik IV	901	47,06
T041007	orodjar IV	901	47,06
T041008	orožar IV	901	47,06
T041009	vzdrževalec IV-II	901	47,06
T041010	vojak I	902	50,43
T041011	NVU II. razreda	902	50,43
T041012	referent IV	902	50,43
T041013	elektrotehnik/elektronik V	902	50,43
T041014	orodjar V	902	50,43
T041015	orožar V	902	50,43
T041016	vzdrževalec V-I	902	50,43
T041017	analitik V	902	50,43
T041018	sistemski administrator V	902	50,43
T041019	poddesetnik	903	52,11
T041020	NVU III. razreda	903	52,11
T041021	referent III	903	52,11
T041022	desetnik	904	53,79
T041023	NVU IV. razreda	904	53,79
T041024	referent II	904	53,79
T041025	pirotehnik V	904	53,79
T041026	pirotehnik orožar V	904	53,79
T041027	pirotehnik NUS V	904	53,79
T041028	srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III	904	53,79
T041029	naddesetnik	905	55,47
T041030	NVU V. razreda	905	55,47
T041031	referent I	905	55,47
T041032	vodnik	906	60,51
T041033	NVU VI. razreda	906	60,51
T041034	višji referent III	906	60,51
T041035	analitik VI	906	60,51
T041036	sistemski administrator VI	906	60,51
T041037	višji vodnik	907	63,87
T041038	NVU VII. razreda	907	63,87
T041039	višji referent II	907	63,87
T041040	štabni vodnik	908	70,60
T041041	NVU VIII. razreda	908	70,60
T041042	višji referent I	908	70,60
T041043	poročnik	909	77,32
T041044	višji štabni vodnik	909	77,32
T041045	VVU IX. razreda	909	77,32

šifra DMN	delovno mesto/naziv	stopnja nominalne osnove	vrednost nominalne osnove v eurih na dan
1.	2.	3.	4.
T041046	svetovalec III	909	77,32
T041047	analitik VII/1	909	77,32
T041048	sistemski administrator VII/1	909	77,32
T041049	psiholog VII/2	909	77,32
T041050	informatik VII/1	909	77,32
T041051	prevajalec VII/1	909	77,32
T041052	zdravnik sekundarij	909	77,32
T041053	dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost	909	77,32
T041054	nadporočnik	910	87,40
T041055	praporščak	910	87,40
T041056	VVU X. razreda	910	87,40
T041057	svetovalec II	910	87,40
T041058	zdravnik brez specializacije	910	87,40
T041059	stotnik	911	97,49
T041060	višji praporščak	911	97,49
T041061	VVU XI. razreda	911	97,49
T041062	svetovalec I	911	97,49
T041063	višji svetovalec III	911	97,49
T041064	analitik VII/2-II	911	97,49
T041065	sistemski administrator VII/2-II	911	97,49
T041066	prevajalec VII/2	911	97,49
T041067	zdravnik specializant II	911	97,49
T041068	zdravnik specializant III PPD 2	911	97,49
T041069	major	912	110,94
T041070	štabni praporščak	912	110,94
T041071	VVU XII. razreda	912	110,94
T041072	višji svetovalec II	912	110,94
T041073	zdravnik specialist II PPD 2	912	110,94
T041074	zdravnik specialist II	912	110,94
T041075	sistemski administrator VII/2-I	912	110,94
T041076	prevajalec VII/2-I	912	110,94
T041077	podpolkovnik	913	114,30
T041078	višji štabni praporščak	913	114,30
T041079	VVU XIII. razreda	913	114,30
T041080	višji svetovalec I	913	114,30
T041081	zdravnik specialist III PPD 2	913	114,30
T041082	polkovnik	914	117,66
T041083	VVU XIV. razreda	914	117,66
T041084	podsekretar	914	117,66
T041085	analitik VII/2-I	914	117,66
T041086	zdravnik specialist IV PPD 2	914	117,66
T041087	zdravnik specialist IV PPD 3	914	117,66
T041088	brigadir	915	124,38
T041089	VVU XV. razreda	915	124,38
T041090	sekretar	915	124,38
T041091	zdravnik specialist V/VI PPD 2	915	124,38
T041092	generalmajor	916	131,11

5091. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju
površinskih voda****1. člen**

V prvem odstavku 1. člena Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09) se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1), Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84), Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analizo in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 36) ter za izvajanje Odločbe št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2001, str. 1) in Odločbe Komisije z dne 30. oktobra 2008 o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L št. 332 z dne 10. 12. 2008, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/915/ES) določa:«.

2. člen

Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vodna telesa teritorialnega morja ne uporabljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na:

- ekološko stanje obalnih voda in
- spremljanje vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in živih organizmih.«.

3. člen

Za tretjim odstavkom 6. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Za parametre živo srebro in njegove spojine, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien so okoljski standardi kakovosti določeni tudi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov (v nadaljnjem besedilu: ŽO-OSK). V prilogi 2 te uredbe so določene vrednosti ŽO-OSK in vrste živih organizmov za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda.«.

4. člen

V prvem odstavku 7. člena se na koncu prve alineje vejica nadomesti z besedo »in«, na koncu druge alineje se vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, tretja alineja pa se črta.

5. člen

V prvem odstavku 8. člena se v prvi in drugi alineji za besedo »vzorčenja« doda besedilo »za nobenega od parametrov

kemijskega stanja«, na koncu prve alineje se za vejico doda beseda »in«, na koncu druge alineje se vejica nadomesti s piko in črta beseda »in«, tretja alineja pa se črta.

Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove spojine so za celinske vode določene v prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe.«.

6. člen

Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen

(dolgoročna analiza trendov)

(1) Za vodna telesa površinskih voda ali njihove skupine se zagotovi dolgoročna analiza trenda koncentracij parametrov kemijskega stanja, ki so nagnjene h kopičenju v sedimentu oziroma živih organizmih in so določeni v prilogi 1 te uredbe.

(2) Za parametre kemijskega stanja iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zagotovi ugotavljanje koncentracije v sedimentu oziroma živih organizmih in pomembno povečanje koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih ugotovi v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.«.

7. člen

V šestem odstavku 13. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Posamezen splošen fizikalno-kemijski parameter, za katerega so mejne vrednosti razredov ekološkega stanja določene v prilogi 7 te uredbe, se vrednoti na podlagi izračuna z uporabo statistične metode, kot na primer izračun percentila izmerjenih vrednosti.«.

V prvi alineji devetega odstavka se za besedilom »kovine in njihove spojine« doda besedilo »iz priloge 10 te uredbe.«.

8. člen

V prvem odstavku 18. člena se na koncu druge alineje za besedo »stanje« doda vejica, beseda »ali« pa se črta.

Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– se v skladu z 9.a členom te uredbe ugotovi pomembno povečanje koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma živih organizmih ali«.

Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

9. člen

V prvem odstavku 19. člena se črtata vejica in besedilo »pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«,«.

V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.

10. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.

Doda se nova priloga 10, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.

11. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-50/2010

Ljubljana, dne 2. decembra 2010

EVA 2010-2511-0012

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

PRILOGA 1

PRILOGA 1: PARAMETRI KEMIJSKEGA STANJA POVRŠINSKIH VODA

Št.	Številka CAS	Številka EU	Ime parametra*	Opredelitev parametra	Ugotavljanje trendov
1	15972-60-8	240-110-8	alaklor	PS	
2	120-12-7	204-371-1	antracen	PNS	S, ŽO
3	1912-24-9	217-617-8	atrazin	PS	
4	71-43-2	200-753-7	benzen	PS	
5	ni določena	ni določena	bromirani difenileter**		S, ŽO
	32534-81-9	ni določena	pentabromodifenileter (sorodne snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154)*	PNS***	
6	7440-43-9	231-152-8	kadmij in njegove spojine	PNS	S, ŽO
6a	56-23-5		ogljikov tetraklorid	DO	
7	85535-84-8	287-476-5	kloroalkani, C ₁₀₋₁₃ **	PNS	S, ŽO
8	470-90-6	207-432-0	klorofenvinfos	PS	
9	2921-88-2	220-864-4	klorpirifos (klorpirifos-etil)	PS	
9a			ciklodienski pesticidi	DO	
	309-00-2		aldrin	DO	
	60-57-1		dieldrin	DO	
	72-20-8		endrin	DO	
	465-73-6		izodrin	DO	
9b	ni določena		vsota DDT	DO	
	50-29-3		para-para-DDT	DO	
10	107-06-2	203-458-1	1,2-dikloroetan	PS	
11	75-09-2	200-838-9	diklorometan	PS	
12	117-81-7	2-04-211-0	di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	PS	S, ŽO
13	330-54-1	206-354-4	diuron	PS	
14	115-29-7	204-079-4	endosulfan	PNS	
15	206-44-0	205-912-4	fluoranten****	PS	S
16	118-74-1	204-273-9	heksaklorobenzen	PNS	ŽO
17	87-68-3	201-765-5	heksaklorobutadien	PNS	ŽO
18	608-73-1	210-158-9	heksaklorocikloheksan	PNS	
19	34123-59-6	251-835-4	izoproturon	PS	
20	7439-92-1	231-100-4	svinec in njegove spojine	PS	S, ŽO
21	7439-97-6	231-106-7	živo srebro in njegove spojine	PNS	S, ŽO
22	91-20-3	202-049-5	naftalen	PS	
23	7440-02-0	231-111-14	nikelj in njegove spojine	PS	

Št.	Številka CAS	Številka EU	Ime parametra*	Opredelitev parametra	Ugotavljanje trendov
24	25154-52-3	246-672-0	nonilfenol	PNS	
	104-40-5	203-199-4	(4-nonilfenol)*	PNS	
25	1806-26-4	217-302-5	oktilfenol	PS	
	140-66-9	ni določena	(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenol)*	PS	
26	608-93-5	210-172-5	pentaklorobenzen	PNS	
27	87-86-5	231-152-8	pentaklorofenol	PS	
28	ni določena	ni določena	poliaromatski ogljikovodiki	PNS	
	50-32-8	200-028-5	(benzo(a)piren)	PNS	S, ŽO
	205-99-2	205-911-9	(benzo(b)fluoranten)	PNS	S
	191-24-2	205-883-8	(benzo(g,h,i)perilen)	PNS	S
	207-08-9	205-916-6	(benzo(k)fluoranten)	PNS	S
	193-39-5	205-893-2	(indeno(1,2,3-cd)piren)	PNS	S
29	122-34-9	204-535-2	simazin	PS	
29a	127-18-4		tetrakloroetilen	DO	
29b	79-01-6		trikloroetilen	DO	
30	ni določena	ni določena	tributilkositrove spojine	PNS	
	36643-28-4	ni določena	tributilkositrov kation	PNS	S, ŽO
31	12002-48-1	234-413-4	triklorobenzeni	PS	
32	67-66-3	200-663-8	triklorometan	PS	
33	1582-09-8	216-428-8	trifluralin	PS	

PS – prednostna snov

PNS – prednostna nevarna snov

DO – drugo onesnaževalo

S – medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je sediment.

ŽO – medij za spremljanje koncentracije parametra v skladu z 9.a členom te uredbe je živi organizem.
Živi organizmi so določeni v prilogi 2 te uredbe.

* Pri skupinah snovi so kot indikativni parametri naštet posamezni značilni predstavniki (v oklepajih in brez številke).

** Te skupine snovi običajno zajemajo veliko posameznih spojin. Trenutno ni mogoče dati primernih indikativnih parametrov.

*** Samo pentabromobifenileter (številka CAS 32534-81-9).

**** Fluoranten je na seznamu kot indikator drugih, nevarnejših poliaromatskih ogljikovodikov.

PRILOGA 2

PRILOGA 2: OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI ZA PARAMETRE KEMIJSKEGA STANJA (OSK) IN ŽIVI ORGANIZMI**1. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v vodi**

Št.	Ime parametra	Številka CAS	LP-OSK ^a [µg/L] celinske površinske vode ^c	LP-OSK ^a [µg/L] morje in somornice	NDK-OSK ^b [µg/L] celinske površinske vode ^c	NDK-OSK ^b [µg/L] morje in somornice
1	alaklor	15972-60-8	0,3	0,3	0,7	0,7
2	antracen	120-12-7	0,1	0,1	0,4	0,4
3	atrazin	1912-24-9	0,6	0,6	2,0	2,0
4	benzen	71-43-2	10	8	50	50
5	bromirani difenileter ^d	32534-81-9	0,0005	0,0002	ni določena	ni določena
6	kadmij in njegove spojine glede na razrede trdote vode ^{e, f}	7440-43-9	r.1: ≤ 0,08 + NO r.2: 0,08 + NO r.3: 0,09 + NO r.4: 0,15 + NO r.5: 0,25 + NO	0,2 + NO	r.1: ≤ 0,45 + NO r.2: 0,45 + NO r.3: 0,6 + NO r.4: 0,9 + NO r.5: 1,5 + NO	r.1: ≤ 0,45 + NO r.2: 0,45 + NO r.3: 0,6 + NO r.4: 0,9 + NO r.5: 1,5 + NO
6a	ogljikov tetraklorid ^g	56-23-5	12	12	ni določena	ni določena
7	kloroalkani, C ₁₀₋₁₃	85535-84-8	0,4	0,4	1,4	1,4
8	klorofenvinfos	470-90-6	0,1	0,1	0,3	0,3
9	klorpirifos (klorpirifos-etil)	2921-88-2	0,03	0,03	0,1	0,1
9a	ciklodienski pesticidi aldrin ^g dieldrin ^g endrin ^g izodrin ^g	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	Σ = 0,01	Σ = 0,005	ni določena	ni določena
9b	vsota DDT ^{g,h}	ni določena	0,025	0,025	ni določena	ni določena
	para-para-DDT ^g	50-29-3	0,01	0,01	ni določena	ni določena
10	1,2-dikloroetan	107-06-2	10	10	ni določena	ni določena
11	diklorometan	75-09-2	20	20	ni določena	ni določena
12	di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	117-81-7	1,3	1,3	ni določena	ni določena
13	diuron	330-54-1	0,2	0,2	1,8	1,8
14	endosulfan ⁱ	115-29-7	0,005	0,0005	0,01	0,004
15	fluoranten	206-44-0	0,1	0,1	1	1
16	heksaklorobenzen ⁱ	118-74-1	0,01	0,01	0,05	0,05
17	heksaklorobutadien ⁱ	87-68-3	0,1	0,1	0,6	0,6
18	heksaklorocikloheksan ^j	608-73-1	0,02	0,002	0,04	0,02

Št.	Ime parametra	Številka CAS	LP-OSK ^a [µg/L] celinske površinske vode ^c	LP-OSK ^a [µg/L] morje in somornice	NDK-OSK ^b [µg/L] celinske površinske vode ^c	NDK-OSK ^b [µg/L] morje in somornice
19	izoproturon	34123-59-6	0,3	0,3	1,0	1,0
20	svinec in njegove spojine ^e	7439-92-1	7,2	7,2	ni določena	ni določena
21	živo srebro in njegove spojine ^{e, l}	7439-97-6	0,05 + NO	0,05 + NO	0,07 + NO	0,07 + NO
22	naftalen	91-20-3	2,4	1,2	ni določena	ni določena
23	nikelj in njegove spojine ^e	7440-02-0	20	20	ni določena	ni določena
24	nonilfenol (4-nonilfenol)	104-40-5	0,3	0,3	2,0	2,0
25	oktilfenol (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenol)	140-66-9	0,1	0,01	ni določena	ni določena
26	pentaklorobenzen	608-93-5	0,007	0,0007	ni določena	ni določena
27	pentaklorofenol	87-86-5	0,4	0,4	1	1
28	poliaromatski ogljikovodiki (PAH) ^k	ni določena	ni določena	ni določena	ni določena	ni določena
	(benzo(a)piren)	50-32-8	0,05	0,05	0,1	0,1
	(benzo(b)fluoranten)	205-99-2	Σ = 0,03	Σ = 0,03	ni določena	ni določena
	(benzo(k)fluoranten)	207-08-9				
	(benzo(g,h,i)perilen)	191-24-2	Σ = 0,002	Σ = 0,002	ni določena	ni določena
	(indeno(1,2,3-cd)piren)	193-39-5				
29	simazin	122-34-9	1	1	4	4
29a	tetrakloroetilen ^g	127-18-4	10	10	ni določena	ni določena
29b	trikloroetilen ^g	79-01-6	10	10	ni določena	ni določena
30	tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation)	36643-28-4	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015
31	triklorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,4	ni določena	ni določena
32	triklorometan	67-66-3	2,5	2,5	ni določena	ni določena
33	trifluralin	1582-09-8	0,03	0,03	ni določena	ni določena

^a LP-OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja. Če ni določeno drugače, velja za celotno koncentracijo vseh izomer.

^b NDK-OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja. Če je NDK-OSK označen kot »ni določena«, se šteje, da vrednosti LP-OSK zagotavljajo varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno nižje od vrednosti, določenih na podlagi akutne strupenosti.

^c Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna in močno preoblikovana vodna telesa.

- ^d Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri, je okoljski standard kakovosti (OSK) določen za vsoto sorodnih snovi 28, 47, 99, 100, 153 in 154.
- ^e Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se upoštevajo koncentracije naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.
- ^f Za kadmij in njegove spojine se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, kot je določena v petih razredih (r.1 = razred 1: < 40 mg CaCO₃/l, r.2 = razred 2: 40 do < 50 mg CaCO₃/l, r.3 = razred 3: 50 do < 100 mg CaCO₃/l, r.4 = razred 4: 100 do < 200 mg CaCO₃/l in r.5 = razred 5: ≥ 200 mg CaCO₃/l).
- ^g Ta snov ni prednostna, temveč eno od drugih onesnaževal.
- ^h Vsota DDT zajema vsoto izomer 1,1,1-trikloro-2,2 bis (*p*-klorofenil) etan (številka CAS 50-29-3); številka EU 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (*o*-klorofenil)-2-(*p*-klorofenil) etan (številka CAS 789-02-6); številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (*p*-klorofenil) etilen (številka CAS 72-55-9); številka EU 200-784-6); 1,1-dikloro-2,2 bis (*p*-klorofenil) etan (številka CAS 72-54-8); številka EU 200-783-0).
- ⁱ endosulfan predstavlja vsoto izomer α in β
- ^j heksaklorocikloheksan predstavlja vsoto izomer α , β , γ in δ
- ^k Za skupino prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) velja vsak posamezen OSK, tj., treba je izpolnjevati OSK za benzo(a)piren, OSK za vsoto benzo(b)fluorantena in benzo(k)fluorantena ter OSK za vsoto benzo(g,h,i)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena.
- ^l Zaradi zagotavljanja varstva površinskih voda pred posrednimi učinki in sekundarnim zastrupljanjem se izvaja tudi monitoring parametra v tkivih živih organizmov.

NO vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

2. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivih živih organizmov

Št.	Ime parametra	Številka CAS	ŽO-OSK* [µg/kg]
1	heksaklorobenzen	118-74-1	10
2	heksaklorobutadien	87-68-3	55
3	živo srebro in njegove spojine	7439-97-6	20

- * ŽO-OSK je okoljski standard kakovosti, izražen kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu živih organizmov. Vrednost se izraža v µg/kg mokre teže živih organizmov.

3. Živi organizmi za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda

Vrsta površinske vode	Vodno območje	Vrsta živih organizmov	Tkivo živih organizmov
obalne vode	VO Jadranskega morja	mediteranska klapavica (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	mehki del organizma ^c
celinske površinske vode	VO Donave	klen (<i>Leuciscus cephalus cephalus</i>) ali potočna postrv (<i>Salmo trutta</i>) ^a ali pohra (<i>Barbus balcanicus</i>) ^b	celoten organizem ^d
celinske površinske vode	VO Jadranskega morja	štrkavec (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>) ali soška postrv (<i>Salmo marmorata</i>) ^a ali pohra (<i>Barbus balcanicus</i>) ^b	celoten organizem ^d

^a Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (*Leuciscus cephalus cephalus*) in štrkavec (*Leuciscus cephalus cabeda*) nista razširjena.

^b Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (*Leuciscus cephalus cephalus*) in štrkavec (*Leuciscus cephalus cabeda*) nista razširjena in je pogostost in/ali starostna struktura potočne postrvi (*Salmo trutta*) oziroma soške postrvi (*Salmo marmorata*) spremenjena zaradi vlaganja ali drugih človekovih posegov.

^c Osebki se odvzamejo januarja. Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki dosegajo velikost med 3 in 6 cm.

^d Osebki se odvzamejo v jeseni (septembra ali oktobra). Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki so dopolnili drugo leto življenja.

PRILOGA 3

PRILOGA 8: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA POSEBNA ONESNAŽEVALA

Št.	Ime parametra	Številka CAS	Enota	Mejne vrednosti za ekološko stanje		
				ZELO DOBRO	DOBRO	
					LP	LP-OSK
Sintetična onesnaževala						
1	1,2,4-trimetilbenzen	95-63-6	µg/L	0,2	2	20
2	1,3,5-trimetilbenzen	108-67-8	µg/L	0,2	2	20
3	bisfenol-A	80-05-7	µg/L	0,16	1,6	16
4	klorotoluron (+ desmetil klorotoluron)	15545-48-9	µg/L	0,08	0,8	8
5	cianid (prosti) ^a	57-12-5	µg/L	1	1,2	17
6	dibutilftalat	84-74-2	µg/L	1	10	100
7	dibutilkositrov kation	ni določena	µg/L	0,002	0,02	0,21
8	epiklorhidrin	106-89-8	µg/L	1,2	12	120
9	fluorid	16984-48-8	µg/L	68	680	6800
10	formaldehid	50-00-0	µg/L	13	130	1300
11	glifosat	1071-83-6	µg/L	2	20	200
12	heksakloroetan	67-72-1	µg/L	2,4	24	240
13	ksileni	1330-20-7	µg/L	19	185	1850
14	linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13) ^b	42615-29-2	µg/L	25	250	2500
15	n-heksan	110-54-3	µg/L	0,02	0,2	1,2
16	pendimetalin	40487-42-1	µg/L	0,03	0,3	3
17	fenol	108-95-2	µg/L	0,8	7,7	77
18	S-metolaklor	87392-12-9	µg/L	0,03	0,3	2,7
19	terbutilazin	5915-41-3	µg/L	0,05	0,5	5,3
20	toluen	108-88-3	µg/L	7,4	74	740
Nesintetična onesnaževala						
21	arzen in njegove spojine ^c	7440-38-2	µg/L	0,7	7	21
22	baker in njegove spojine ^c	7440-50-8	µg/L	1	8,2 + NO	73 + NO
23	bor in njegove spojine ^c	7440-42-8	µg/L	30	180 + NO	1800 + NO
24	cink in njegove spojine ^c	7440-66-6	µg/L	4,2 ^e	7,8 ^e + NO	78 ^e + NO
				4,2 ^f	35,1 ^f + NO	351 ^f + NO
				4,2 ^g	52 ^g + NO	520 ^g + NO
25	kobalt in njegove spojine ^c	7440-48-4	µg/L	0,1	0,3 + NO	2,8 + NO

Št.	Ime parametra	Številka CAS	Enota	Mejne vrednosti za ekološko stanje		
				ZELO DOBRO	DOBRO	
				LP	LP-OSK	NDK-OSK
26	krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom) ^c	7440-47-3	µg/L	1,2	12	160
27	molibden in njegove spojine ^c	7439-98-7	µg/L	2,4	24	200
28	antimon in njegove spojine ^c	7440-36-0	µg/L	0,6	3,2 + NO	30 + NO
29	selen ^c	7782-49-2	µg/L	0,6	6	72

Druga posebna onesnaževala

30	nitrit	ni določena	mg/L NO ₂			ni določena
31	KPK	ni določena	mg/L O ₂	10 - 20,9 ^h	13,6 - 29,9 ^h	ni določena
32	sulfat	ni določena	mg/L SO ₄	15	150	ni določena
33	mineralna olja	ni določena	mg/L	0,005	0,05	ni določena
34	organski vezani halogeni sposobni adsorpcije (AOX)	ni določena	µg/L	2	20	ni določena
35	poliklorirani bifenili (PCB) ^d	ni določena	µg/L	0,003	0,01	ni določena

^a Rezultati monitoringa se vrednotijo glede na mejo zaznavnosti razpoložljive analizne metode v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

^b Za vrednotenje parametra LAS se uporabi rezultate analize anionaktivnih detergentov z MBAS.

^c Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda.

^d Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

^e Velja za vode s trdoto, manjšo od 50 mg/L CaCO₃.

^f Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 50 mg/L CaCO₃ in manjšo od 100 mg/L CaCO₃.

^g Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 100 mg/L CaCO₃.

^h Natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda

NO Vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe.

PRILOGA 4

PRILOGA 10: NARAVNA OZADJA ZA KOVINE IN NJIHOVE SPOJINE

Parameter	Številka CAS	Enota	Vrednost naravnega ozadja za celinske vode
Prednostne in prednostne nevarne snovi			
kadmij in njegove spojine	7440-43-9	µg /L	0,04
živo srebro in njegove spojine	7439-97-6	µg /L	0,0025
Posebna onesnaževala			
baker in njegove spojine	7440-50-8	µg /L	1,0
bor in njegove spojine	7440-42-8	µg /L	30
cink in njegove spojine	7440-66-6	µg /L	4,2
kobalt in njegove spojine	7440-48-4	µg /L	0,1
antimon in njegove spojine	7440-36-0	µg /L	0,6

OBČINE

HODOŠ

5092. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 60/07) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2010 (Uradni list RS, št. 28/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Znesek v EUR	
Skupina/Poskupina kontov	Rebalans 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	894.254
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	366.108
70 DAVČNI PRIHODKI	330.258
700 Davki na dohodek in dobiček	310.908
703 Davki na premoženje	12.850
704 Domači davki na blago in storitve	6.500
71 NEDAVČNI PRIHODKI	35.850
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.650
711 Takse in pristojbine	50
712 Denarne kazni	600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	33.550
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	450
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev	5.000
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	522.696
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	492.696
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	30.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	886.760
40 TEKOČI ODHODKI	319.461
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	86.260
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.410
402 Izdatki za blago in storitve	194.306
403 Plačila domačih obresti	6.600
409 Rezerve	17.885
41 TEKOČI TRANSFERI	175.873
410 Subvencije	0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	136.048

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.300
413 Drugi tekoči domači transferi	6.525
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	389.072
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	389.072
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.354
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.	0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.354
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (prih.-odhod.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	7.494
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
752 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	367.000
50 ZADOLŽEVANJE	367.000
500 Domače zadolževanje	367.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	383.008
55 ODPLAČILA DOLGA	383.008
550 Odplačila domačega dolga	383.008
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-8.513
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-16.008
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	-7.494
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2009	8.513

Pregled prihodkov, odhodkov in njihova razporeditev, ter račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 066/2010-BK

Hodoš, dne 25. novembra 2010

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

5093. Sklep o potrditvi mandata župana

Na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se mandat županu Rudolfu BUNDERLA ml., rojenemu 23. 2. 1967, stanujočemu Hodoš 26, ki je bil izvoljen na rednih lokalnih volitvah dne 24. oktobra 2010 (2. krog), za mandatno obdobje štirih let.

Št. 370-1/2010-LS

Hodoš, dne 5. novembra 2010

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

5094. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) in 33. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je župan Občine Hodoš dne 25. 11. 2010 sprejel

S K L E P**o imenovanju podžupana Občine Hodoš**

1.

Za podžupana se imenuje Darko ROMAN, stanujoč Hodoš 75, 9205 Hodoš – Hodos.

2.

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

3.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

4.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.

5.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

Št. 396/2010

Hodoš, dne 25. novembra 2010

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

5095. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta

Na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdijo se mandati novoizvoljenim članom Občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010, za mandatno obdobje štirih let.

Člani so:

1. Boris Abraham, rojen 1. 12. 1976, Hodoš 50, 9205 Hodoš – Hodos

2. Franc David, rojen 24. 1. 1954, Hodoš 37, 9205 Hodoš – Hodos

3. Darko Roman, rojen 27. 12. 1983, Hodoš 75, 9205 Hodoš – Hodos

4. Erika Könye, rojena 19. 7. 1963, Hodoš 58/a, 9205 Hodoš – Hodos

5. Ede Kerčmar, rojen 7. 7. 1960, Hodoš 56, 9205 Hodoš – Hodos

6. Ludvik Nemec, rojen 3. 7. 1963, Krplivnik 32, 9205 Hodoš – Hodos.

Št. 370-2/2010-LS

Hodoš, dne 5. novembra 2010

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

5096. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Hodoš zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta

Na podlagi določil pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06), 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. konstitutivni seji dne 4. 11. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

Rudolfu BUNDERLA ml., Hodoš 26, je zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Hodoš.

Obrazložitev:

Na prvi konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Hodoš, dne 4. 11. 2010, je bilo med drugim ugotovljeno, da je bil Rudolf Bunderla ml., Hodoš 26, hkrati izvoljen za člana občinskega sveta in za župana Občine Hodoš.

Predsedujoči je občinski svet opozoril, da v danem primeru prihaja do nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji prvega odstavka 37.a člena ZLS.

Ob navedeni ugotovitvi je Rudolf Bunderla podal predsedujočemu pisno nepreklicno izjavo, da sprejema funkcijo župana občine in se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta.

Občinski svet Občine Hodoš je glede na gornje ugotovitve nato sprejel ugotovitveni sklep, da je Rudolfu Bunderla ml., Hodoš 26, zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Hodoš.

Pisni odpravek tega ugotovitvenega sklepa se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Hodoš, da izvede postopek za nadomestnega člana občinskega sveta v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/09).

Št. 370-3/2010-LS

Hodoš, dne 5. novembra 2010

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

5097. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2011

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 in ZFO-1A 57/08), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 popr., 33/89 in 32/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 94/07 – UPB2) 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/04) in 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

S K L E P**o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2011****1. člen**

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2011 znaša za zazidano stavbno zemljišče 0,00113 EUR, vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče 0,00021 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 106/09).

Št. 394/2010-LS

Hodoš, dne 25. novembra 2010

Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

JESENICE**5098. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)**

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 1. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

O D L O K**o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97,

51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04) ter Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) na Jesenicah (Uradni list RS, št. 79/00) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom (Uradni list RS, št. 65/07) sprejema spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2).

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta železarjev – Gasilski dom je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod št. 352-6/04 ter obravnava del zahodnega območja B in C ureditvenega območja J2/S14/2. Območje B, ki je bilo namenjeno za zdravstveno oziroma sorodno dejavnost, bo s spremembo postalo tudi stanovanjsko. V območje C, ki je bilo namenjeno za različne gospodarske in trgovske dejavnosti, bo s spremembo možno umestiti tudi veterinarsko ambulanto in njenih prostorskih potreb, kar pomeni dopolnjevanje z dejavnostmi in programi, ki jih veljavni dokument ne predvideva.

2. člen

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Cesta železarjev – Gasilski dom iz 1. člena obsega tekstualni del in grafični del.

Tekstualni del spremembe in dopolnitve obsega:

1. Odlok z obrazložitvijo,

2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi in dopolnitvi ZN.

Grafični del spremembe in dopolnitve obsega:

1. Izrez iz grafičnega dela plana M 1:5000

2. Načrt obstoječega stanja M 1:500

3. Namenska raba M 1:500,

4. Namenska raba M 1:500 z vnesenimi spremembami podatkov.

Ostali grafični in kartografski del ter idejne zasnove komunalnih naprav in prometnih omrežij se ne spreminjajo in ostajajo v veljavi.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE**3. člen**

Črta se 10. člen in se nadomesti z novim 10. členom, ki se glasi:

Območje B (območje Obratne ambulante ŽJ – območje zdravstvene ustanove – stara bolnica) se razdeli na območja B1 (Objekt obratne ambulante ŽJ), B2 (med obratno ambulanto in Senožeti), B3 (parcela veterinarske ambulante) in B4 (brežina nad peš povezavo Benedičičeva–Javornik).

Za stanovanja je potrebno zagotoviti dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.

Objekt nekdanje obratne ambulante ŽJ (območje B1) lahko ostane namenjen zdravstvu in dejavnostim, ki so z njim povezane (lekarna, specialistične zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije, preventiva, športne ordinacije, nega telesa ipd.), dovoljena pa je tudi odstranitev, novogradnja in rekonstrukcija ter sprememba namembnosti prvega nadstropja in mansarde v stanovanjske površine. Dovolj se izvedba dvonivojskega parkirišča na severni, dvoriščni strani objekta za potrebe parkiranja. Klančine raščenega terena med parkirišči in platoji so lahko izvedeni z betonskimi škarpniki.

Na vzhodni strani obstoječega objekta se dovoli prizidava novega stanovanjskega prizidka dimenzij 10,00 x 32,00 m, v enakih višinskih gabaritih kot jih ima obstoječi objekt, s streho v enakem naklonu, kot je obstoječa, manjšem ali z ravno streho. Dovoljena je izvedba kleti za potrebe objektov in parkiranja. Oblikovanje odprtini je sicer svobodno, za objekte, ki so povezani, pa je obvezno enotno oblikovanje odprtini.

Nadzidave, ki bi pomenile dvig objekta niso možne. Pomozni objekti v zaledju objektov niso dopustni.

V območju B2 je predviden nov stanovanjsko-poslovni objekt ali objekti, ki smejo biti tlorisne velikosti do 48% velikosti parcele, poleg tega pa morajo vse prostorske zahteve objektov zagotoviti na lastnem zemljišču. Objekt(i) je (so) osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črke "L". Višina ne sme presežati višine sosednjega objekta nekdanje obratne ambulante. Zunanja ureditev je vrisana v spremembi zazidalne situacije. Pomozni objekti v zaledju objekta oziroma objektov niso dopustni.

Objekt sme biti tudi v celoti stanovanjski ali pa je lahko pritličje namenjeno spremljajočim dejavnostim, ki ne motijo stanovanjske okolice (trgovina, promet, gostinstvo, turizem, storitve in svobodni poklici). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličje ali stanovanjsko. Mansarda oziroma drugo nadstropje je stanovanjsko. Dovoljena je povečana klet, ki je v celoti vkopana v zemljo, možen je dvig nad terenom do 80 cm.

Streha: v osnovi je lahko dvokapnica, smer osnovnega slemena je pravokotna s cesto, naklona 25–35 stopinj, možna je večkapna ali ravna, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. V primeru dvokapnice del slemena po višini lahko variira do 1,50 m. Gradbena linija mora biti min. 4,50 m oddaljena od ulice oziroma cestne parcele.

V območju B3 je predviden nov objekt za potrebe veterinarske postaje z ordinacijo in vsemi potrebnimi prostori sorodnim storitvenim dejavnostim, ki prekomerno ne obremenjujejo prostora. Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa dim.: 12,00 x 21,00 m (odstopanje do +– 15%). Pomozni objekti v zaledju objekta niso dopustni.

Pritličje je namenjeno veterinarski postaji, nadstropje pa dejavnostim, ki ne motijo stanovanjske okolice (pisarne in stanovanja). Nadstropje je lahko ali poslovno kot pritličje ali stanovanjsko. Mansarda oziroma drugo nadstropje je stanovanjsko. Možna je izvedba povečane kleti, ki je v celoti vkopana v zemljo, dvig nad terenom do 80 cm.

Streha: v osnovi je lahko dvokapnica, smer osnovnega slemena je pravokotna s cesto, naklona 25–35 stopinj, možna je večkapna ali ravna, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad. V primeru dvokapnice sleme po višini lahko variira do 1,50 m. Gradbena linija mora biti min. 4,50 m oddaljena od ulice oziroma cestne parcele.

Območje B4 je mestna zelena površina, kjer gradnja objektov ni dovoljena. Tudi pomozni objekti v zaledju peš povezave Benedičičeva–Javornik niso dopustni. Dovoljeno je vzdrževanje brežin (košnja, sečnja zaraščajoče vegetacije, zavarovanja brežin).

4. člen

Črta se 11. člen in se nadomesti z novim 11. členom, ki se glasi:

»V območju C se obstoječi stavbni fond na Senožetih (Cesta železarjev 31–34) ohranja. Dovoljena so vzdrževalna dela v smislu poenotenja objektov, rekonstrukcije v smislu funkcionalne posodobitve in prizidave na krajših stranicah objektov v širini max. 2,00 m vzdolž celotne krajše stranice obstoječega objekta. Prizidava ima lahko višinski gabarit kot obstoječi objekti in se streha obstoječega objekta podaljša preko prizidka (v enakem naklonu in s slemenom na isti višini). V primeru, da je prizidava samo v pritličju se lahko streha izvede kot ravna streha (terasa za mansardne prostore), enokapnica in večkapnica, katere napušč lahko previseva do max. 20 cm preko zunanje linije zidne konstrukcije.

Novi pomozni objekti v območju C niso dopustni.«

5. člen

16. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Dostopne ceste in uvozi do območij so obstoječi. Območje B1 se napaja po zahtevani ureditvi obstoječega križišča ob zagotavljanju prometne varnosti. Do območja B2 je dostop južno od obstoječih objektov v območju C. Posegi te preuredi-

tve in vsi posegi v varovalnem pasu državne ceste morajo biti predhodno usklajeni z upravljavcem državne ceste. Območji B2 in B3 se napajata z dovozne ceste do objektov na Senožetih, ki se priključuje na križišče pri gasilskem domu.

Obstoječi avtobusni postajališči sta zamaknjeni zato je potrebno rezervirati prostor za kasnejšo ureditev avtobusnega postajališča. Za vse morebitne komunalne vode v cestnem svetu je potrebno pridobiti ustrezne služnostne pravice.«

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.

III. KONČNE DOLOČBE

6. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) so stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne enote Jesenice.

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-1/2006

Jesenice, dne 25. novembra 2010

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KUZMA

5099. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 30. 11. 2010 sprejel

ODLOK

o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09, 40/10 in 71/10) se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
	Skupina/Podskupina kontov	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.821.907
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.508.620
70	DAVČNI PRIHODKI	1.193.680
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.105.760
	703 Davki na premoženje	56.420
	704 Domači davki na blago in storitve	31.500
	706 Drugi davki	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	314.940

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	51.387
711 Takse in pristojbine	11.000
712 Denarne kazni	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	
714 Drugi nedavčni prihodki	252.553
72 KAPITALSKI PRIHODKI	199.280
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	25.544
721 Prihodki od prodaje zalog	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	173.736
73 PREJETE DONACIJE	3.500
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.500
731 Prejete donacije iz tujine	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	110.507
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	110.507
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.821.907
40 TEKOCI ODHODKI	807.597
400 Plače in izdatki zaposlenim	242.814
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.260
402 Izdatki za blago in storitve	444.425
403 Plačila domačih obresti	17.598
409 Rezerve	16.500
41 TEKOCI TRANSFERI	504.287
410 Subvencije	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	314.828
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	144.969
413 Drugi tekoči domači transferi	44.490
414 Tekoči transferi v tujino	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	437.925
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	437.925
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	72.098
430 Investicijski transferi	
431 Invest. transferi fiz. in prav. osebam, ki niso pror. upor.	72.098
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)	16.398
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71) - (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOCI ODHODKI IN TEKOCI TRANSFERI)	196.736
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.	1.500
(750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.500
750 Prejeta vračila danih posojil	1.500
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	

440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)	1.500
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	175.500
50 ZADOLŽEVANJE	175.500
500 Domače zadolževanje	175.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	157.100
55 ODPLAČILA DOLGA	157.100
550 Odplačila domačega dolga	157.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X)	19.900
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	18.400
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-X)	0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.903

«

2. člen

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslov investicij se bo Občina Kuzma v letu 2010 zadolžila za 50.500,00 €.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-0008/2010-7

Kuzma, dne 30. novembra 2010

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

PIVKA

5100. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar-marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je župan Občine Pivka dne 26. 11. 2010 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar-marec 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Pivka za leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/		Proračun
Konto/Podkonto		januar–marec
		2011
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.231.949,78
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.147.173,00
70	DAVČNI PRIHODKI	1.027.644,01
	700 Davki na dohodek in dobiček	964.366,00
	703 Davki na premoženje	19.342,20
	704 Domači davki na blago in storitve	43.935,81
	706 Drugi davki	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	119.528,99
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	81.604,73
	711 Takse in pristojbine	671,61
	712 Denarne kazni	422,94
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.303,23
	714 Drugi nedavčni prihodki	16.526,48
72	KAPITALSKI PRIHODKI	21.871,69
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
	721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	21.871,69
73	PREJETE DONACIJE	50,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	50,00
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	62.855,09
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	62.855,09
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.502.273,83
40	TEKOČI ODHODKI	477.007,10
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	100.593,53
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.233,88
	402 Izdatki za blago in storitve	354.953,81
	403 Plačila domačih obresti	5.225,88
	409 Rezerve	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	762.548,74
	410 Subvencije	30.691,07

	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	345.113,41
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84.097,75
	413 Drugi tekoči domači transferi	302.646,51
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	241.727,08
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	241.727,08
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	20.990,91
	430 Investicijski transferi	0,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.000,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.990,91
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-270.324,05
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	800.000,00
	500 Domače zadolževanje	800.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	513.000,00
	550 Odplačila domačega dolga	513.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	16.675,95
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	287.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	270.324,05
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	-225.286,26

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu

razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

5. člen

Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Pivka za leto 2011.

6. člen

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

7. člen

Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

8. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

9. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.

5. KONČNA DOLOČBA

11. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Št. 032-1/2010/70

Pivka, dne 26. novembra 2010

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

ZAGORJE OB SAVI

5101. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi o prehodu mandata Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi na naslednjega kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, št. 032 – 6 / 2010 z dne 2. 11. 2010, s katerim je ugotovil, da so zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana občinskega sveta in župana in podane pisne izjave župana Matjaža Švagana, da sprejema mandat župana Občine Zagorje ob Savi, nastali razlogi za prenehanje mandata članu občinskega sveta Matjažu Švaganu, stanujočemu na Izlakah, Izlake 19, članu občinskega sveta z liste Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja, je Občinska volilna komisija občine Zagorje ob Savi na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/09)

U G O T O V I L A,

da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata z liste Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja.

Novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je FRANC KUKOVICA, roj. 30. 9. 1948, stanujoč Pečarjeva ulica 14, Zagorje ob Savi.

Kandidat je 17. 11. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.

Št. 041-1/2010

Zagorje ob Savi, dne 17. novembra 2010

Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5

Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik občinske volilne komisije

POPRAVKI

5102. Popravek Sklepa o premoženju Občine Gorje

V Sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33 z dne 30. 4. 2009), so bile ugotovljene redakcijske napake, zato se na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) objavi

P O P R A V E K

Sklepa o premoženju Občine Gorje

V Sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33/09) se v 4. členu drugega odstavka, v 1. točki za navedbo vrednosti nepremičnine, parcelne številke 90/20, 90/19 in 90/26, vse k.o. Hraše, nadomestijo z naslednjimi parcelnimi številkami: 531/1 in 532/1, obe k.o. Jesenice.

V poglavju »IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBA«, se obstoječi 4. člen, 5. člen in 6. člen, nadomestijo s številkami 6., 7., in 8., kot si členi tudi pravilno sledijo v zaporedju sklepa.

Št. 039-6/2009-5

Gorje, dne 30. novembra 2010

Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

VSEBINA

VLADA

5089. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije 15247
5090. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami 15301
5091. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda 15307

OBČINE

HODOŠ

5092. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010 15317
5093. Sklep o potrditvi mandata župana 15318
5094. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš 15318
5095. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta 15318
5096. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Hodoš zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta 15318
5097. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2011 15319

JESENICE

5098. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazi-dalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) 15319

KUZMA

5099. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010 15320

PIVKA

5100. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2011 15321

ZAGORJE OB SAVI

5101. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Za-gorje ob Savi o prehodu mandata Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi na naslednjega kan-didata 15323

POPRAVKI

5102. Popravek Sklepa o premoženju Občine Gorje 15323

