

POTRDILO št.
o brezhibnosti vozila za prevoz nevarnih snovi

(prednja stran)

Lastnik:		Znamka/tip vozila:		Registrarna št.:	
				Št. šasijske:	
Datum tehničnega pregleda:		Št. zapisa teh. pregleda:		Vozilo je/ni tehnično brezhibno	
				Št. strok. menja za predelano vozilo	
Vrsta vozila: - osebno/kombi ☐ - tovorno vozilo skupne mase do 3500 kg ☐ - tovorno vozilo skupne mase do 7500 kg ☐ - tovorno vozilo skupne mase nad 7500 kg ☐ - priklopno vozilo skupne mase do 10000 kg ☐ - priklopno vozilo skupne mase nad 10000 kg ☐ - ostala vozila ☐		Nadgradnja: - C I (odprto) ☐ - C II (pokrito s cerado) ☐ - C III (zaprto, polnost.) ☐ - prezračevanje (odprtine > 0,5 m²) ☐ - brez prezračevanja ☐ - Hladilnik ☐		Dodatno za razred I: Prevozna enota TIP I (s CII oz. C III) ☐ - cerada vodotesna, težko vnetljiva, obojestransko zaprta sga 20 cm čez zg. rob stranice, pritrjena na stranico ☐ Prevozna enota TIP II in III (dodatno k Tip I) ☐ - naprave za vleko: lahko dostopna, varna ☐ - motor: diesel ☐ - izpuh: pred sprednjo steno nadgrajanje, izpušna cev pred sprednjim kolesom levo ☐ - rezervoar za gorivo: oddaljen od motorja in izpuha, zaščiten pred meh. poškodbami, omogoča prosto iztekanje goriva na tla ☐ - vozniška kabina: razen sedežev brez lahko vnetljivih materialov ☐ - dodatno gretje nameščeno pred zadnjo steno vozniške kabine, grelec min 80 cm nad tlemi, izpuh zaščiten, usmerjen na stran ☐ - el. inštalacije (max 24 V): dve odklopni stikali, baterija zavarovana, priklopi pokriti, kabli zaščiteni ☐ - osvetlitev nakladalnega prostora: protiprašna IP 54 ☐ - explozijsko varna IP 65 ☐ - stikalo za osvetlitev nakladalnega prostora zunan ☐ - luči vgrajene v stene in strop nakladalnega prostora zaščitene pred mehanskimi poškodbami ☐ - žarnice brez navoja ☐	
Oprema: Tovorno vozilo ☐ - naprava za vleko spredaj in zadaj ☐ - tahograf ☐ - nosilci za table spredaj in zadaj ☐ - zaščiten izpušni sistem ☐ - odklopno stikalo električnih tokokrogov ☐ - obnovljene gume na: krmilnih kolesih ☐ - pogonskih kolesih ☐ - žarnice brez navoja ☐ - galvanska povezava kovinskih delov ☐ - mehanska zaščita loči za vozniško kabino ☐ - trak za odvod stat. el. z zadnje osi ☐ - galvanska povezava kovinskih delov ☐ - tovor in prostor ustreza ☐ - oddaljenost tovornega prostora od vozniške kabine > 150 mm ☐		Priklopno vozilo: ☐ - nosilci za table zadaj ☐ - naletna zavora ☐		Dodatna oprema: - dvigalo in orodje ☐ - dve bater. svetilki stalne ali utripijoče oranžne svetlobe ☐ - dva trikotnika ☐ - luč za priklon na akumulator v "Ex" izvedbi ☐ - 2 zastavici (oranžni s črnim robom) ☐ - table za označevanje prevoza nevarnih snovi ☐ - opozorilni simboli ☐ - dve lopati en kramp ☐ - 2 gasilna aparata ☐ - min 1 zagozda ☐ - osebna zaščitna sredstva ☐	
Delovna mapa - listina o prevozu nevarnih snovi ☐ - navodila o posebnih varnostnih ukrepih ☐ - certifikat za vozilo ☐ - potrdilo o usposobljenosti voznika ☐					
S pregledanim vozilom se lahko prevažajo nevarne snovi: razreda: številka: razreda: številka: razreda: številka: razreda: številka: razreda: številka:		Mnenje: Pregledano vozilo je brezhibno za prevoz nevarnih snovi navedenih v tem potrdilu. Veljavnost potrdila je do: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Kraj in datum pregleda: Zig in podpis: Uporabnik:	

splošno (CI, CII in CIII)

raz. številka

2 7a razen N_2O in CO_2 8a razen mešanic s CO_2 in
 N_2O 10 - 14

3 1 - 8, 11 - 26, 31-34, 41

4.1 1a, 2a, 3, 9, 10, 11a, 11b, 12

4.2 1-3, 5-9, 11-15

4.3 Kalcijev karbid št. 2a, 6

5.1 1-11

5.2 35, 40, 99

6.1 1-91

6.2 1-8, 10-12

8 1-71

9 1-3, 11

dodatno

a) CI (odprta nadgradnja)
(samo embalaža, ki ni
občutljiva na vlago)

2 1-6, 9

b) CII (pokrita nadgradnja) in
CIII (zaprta nadgradnja z
zračenjem)

2 1-6, 9

4.1 1b, 4-8, 20, 21

4.2 4, 10

4.3 1-5

5.2 1-25, 30, 31

45-55 v zaščitni embalaži
s hladilnim sredstvom ali
45-55 v hladilnikihc) CIII (zaprta nadgradnja
brez prezračevanja)

2 9 at

4.1 1b, 4-8, 20, 21

4.2 4, 10

4.3 1-5

7 1-13

d) prevozna enota | Tip I | Tip II | Tip III

raz.	podrazr.	št.	neto masa (kg)		
1	1.1	1-9	50	1000	15000
1	1.1 J	10	50	1000	15000
1	1.2	11-20	50	3000	15000
1	1.2 J	21	50	3000	15000
1	1.3	22-27	50	5000	15000
1	1.3 J	28	50	5000	15000
1	1.4	29-37	300	15000	15000
1	1.5	28,39	ni omejitve		
1	1.5	40,41	50	15000	15000
1		51	ni omejitve		