

OCENA VARNOSTI PRI DELU

priloga 1

Kot priloga kontrolnega lista št.: _____ / 199__
 z dne _____ lokacija _____
 Lastnik _____

	Odpade	Brezhibno		Popravljeno	
		da	ne	da	ne
1. Kardanska gred Stanje zaščitnega tulca in lijakov, ki morajo v celoti prekrivati kardansko gred. Ležaji morajo biti namazani, njihovo drsenje tekoče	☐	☐	☐	☐	☐
Varovalne veržice morajo preprečevati vrtenje okrova (tulca)	☐	☐	☐	☐	☐
2. Gonila, gredi, ozobljenja Varovalna ohišja morajo biti nepoškodovana in nameščena na vseh kritičnih mestih.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Rezervoarji Pokrovi nalivalnih odprtih morajo tesniti in biti zavarovani pred nenamernim odpiranjem.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Varovalni mehanizmi proti prekoračitvam tlaka Morajo biti v brezhibnem stanju.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Cevi, cevovodne armature in cevni spoji Cevi ne smejo biti porozne, mehansko poškodovane, morajo biti vodotesno priključene in ustrezno ojačane.	☐	☐	☐	☐	☐
Cevovodi morajo biti tako speljani, da niso preganjeni in mimo ostrih robov, da se ne drgnejo.	☐	☐	☐	☐	☐
Pri zamenjavi uporabljajte samo originalne dele.	☐	☐	☐	☐	☐
6. Puhalo Ventilatorji od puhala morajo biti dobro zaščiteni, kakor tudi ostali vitalni deli.	☐	☐	☐	☐	☐
7. Škropilne armature Zložena armatura za prevoz po cesti mora biti dobro in varno speta.	☐	☐	☐	☐	☐
Jeklena vrv za nastavitev višine armature in njeni spoji ne smejo biti poškodovani, vito pa samozaviralno.	☐	☐	☐	☐	☐
8. Opome nogače, opomica na ojesu Opomice za garažiranje naprav take izdelave ne smejo manjkati.	☐	☐	☐	☐	☐
Strokovno mnenje:	Žig	Datum:			
		Podpis pooblaščenca			