

Štev. obj.	Vrsta posega	Namembnost	gabariti v horizont.	objekta m vertikalni	Kote pritličja (KP)	Oblika strehe, kritina	Faz.
1	novogradnja	storitev; proizv.	24,00 x 16,00	P + 1	162,00	" ravna streha ali dvokapn. z blagim nakl. (do 30 stopinj)	3.
2	novogradnja	storitev; proizv.	32,00 x 28,00	P + 1	160,50	"	3.
3	novogradnja	storitev; proizv.	32,00 x 26,00	P	166,00	"	3.
4	novogradnja	proizvodnja	32,00 x 28,00	P	167,00	"	4.
5	novogradnja	proizvodnja	32,00 x 28,00	P	167,00	"	4.
6	novogradnja	proizvodnja	32,00 x 28,00	P	167,00	"	4.
7	novogradnja	storitev; proizv.	24,00 x 16,00	P	167,00	"	4.
8	novogradnja	storitev; proizv.	24,00 x 16,00	P	168,30	"	4.
9,9a	obstoječ	storitev; proizv.	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa	2.
10	obstoječ	skladišče	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa	-
11	obstoječ	črpalni jašek	obstoječ	obstoječ	obstoječa	-	-
12	obstoječ	črpalni jašek	obstoječ	obstoječ	obstoječa	-	-
13	obstoječ	strojnica	obstoječ	obstoječ	obstoječa	-	-
14	obstoječ	trafo postaja	obstoječ	obstoječ	obstoječa	obstoječa	-
15	obstoječ	muzej	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
16	obstoječ	muzej	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
17	obstoječ	muzej	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
18	obstoječ	proizvodnja	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
19	prizidava	proizvodnja	60,50x12,20+12,20x12,00	P	enaka obj. št. 18	"	4.
20	obstoječ	muzej	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
21	obstoječ	muzej	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
22	obstoječ	muzej	obstoječ	obstoječ	obstoječa	"	2.
23	novogradnja	storitev; proizv.	24,00 x 16,00	P	167,00	"	4.
24	novogradnja	storitev; proizv.	32,00 x 28,00	P; (P+1)	165,30	"	3.
25	novogradnja	storitev; proizv.	32,00 x 28,00	P; (P+1)	164,80	"	3.
26	novogradnja	silos	4,00 x 4,00	do 10,00	170,60	"	3.
27	rekonstrukc.	žaga	obstoječ	P	obstoječa	"	1.
28	prizidava	žaga	16,00 x 12,00	P	171,00	"	1.
29	novogradnja	storitev; proizv.	24,00 x 16,00	P	171,00	"	4.
30	novogradnja	storitev; proizv.	48,00 x 16,00	P	172,00	"	4.
31-49	odstranitev	-	-	-	-	-	2.
50	novogradnja	čistilna naprava:			154,00		2.
		-črpališče	3,00x2,20+20%	do 7,00		-	
		-ločne grablje	5,00x1,00	1,00+15%		-	
		-aeracijski bazen	stožec: 2 R na platoju =8,00 2 R na dnu bazena = 4,00	4,00+10%		-	
		-upravni pogonski objekt	7,00x5,00+10%	P		klasična dvokapnica, bobrovec, 40 stopinj	