

	Nenadzor ovane emisije	Aditivni postopek	Mokri kalcitni postopek a/	Suhi razpršilni postopek b/
Učinkovitost zmanjšanja(odstotki)		do 60	95	do 90
Energetska učinkovitost kW/10 ³ m ³ /h)		0.1-1	6-10	3-6
Skupna instalirana moč (ECE Eur) (MW)			194.000	16.000
Vrsta stranskega proizvoda		Mešanica Ca soli in letečega pepela	Sadra (gošča odpadna voda)	Mešanica Ca SO ₃ * 1/2 H ₂ O in letečega pepela
Specifično vlaganje (v ECU (1990)/kW el)		20-50	60-250	50-220

			mg/m ³ c/	g/kW _h el	mg/m ³ c/	g/kW _h e l	mg/m ³ c/	g/kW _h e l	mg/m ³ c/	g/kW _h e l
Črni premog d/		1.000- 10.000	3.5-35	400-4.000	1.4-14	<400	<1.4	<400	<1.4	
					(<200, 1%S)	<0.7	(<200, 1%S)	<0.7		
Rjavi premog d/	1.000- 20.000	4.2-84	400-8.000	1.7-33.6	<400	<1.7	<400	<1.7		
					(<200, 1%S)	<0.8	(<200, 1%S)	<0.8		
Težka olja d/	1.000- 10.000	2.8-28	400-4.000	1.1-11	<400	<1.1	<400	<1.1		
					(<200, 1%S)	<0.6	(<200,1 %S)	<0.6		

		Mokri regenerativni postopek z uporabo amoniaka b/	Wellman postopek a/	Lordov	Aktivno oglje a/	Kombinirani katalitični postopek a/
Učinkovitost zmanjšanja (%)		do 90	95		95	95
Energetska učinkovitost(kW _{el} /10 ³ m ³ /h)		3-10	10-15		4-8	2
Skupna instalirana moč (ECE Eur) (MW)		200	2.000		700	1.300
Vrsta stranskega proizvoda		Amoniakovo gnojilo	Elementarno S Žveplova kislina (99 vol.%)		Elementarno S Žveplova kislina (99 vol.%)	Žveplova kislina (70.%)
Specifična vlaganja			230-270 e/200-300 e/		280-320 e/ f/	320-350 e/ f/

	mg/m ³ c/	g/kW _h el	mg/m ³ c/	g/kW _h el	mg/m ³ c/	g/kW _h el	mg/m ³ c/	g/kW _h el
Črni premog d/	<400	<1.4	<400	<1.4	<400	<1.4	<400	<1.4
	(<200, 1%S)	<0.7	(<200,1% S)	<0.7	(<200, 1%S)	<0.7	(<200, 1%S)	<0.7
Rjavi premog d/	<400	<1.7	<400	<1.7	<400	<1.7	<400	<1.7
	(<200, 1%S)	<0.8	(<200, 1%S)	<0.8	(<200, 1%S)	<0.8	(<200, 1%S)	<0.8
Težka olja d/	<400	<1.1	<400	<1.1	<400	<1.1	<400	<1.1
	(<200, 1%S)	<0.6	(<200, 1%S)	<0.6	(<200, 1%S)	<0.6	(<200, 1%S)	<0.6