

Priloga 1

OCENA VARNOSTI PRI DELU

Kot priloga nadzornega lista št.: z dne, kraj Lastnik Naslov	Ni	Brez- hibno da ne	Poprav- ljeno da ne
1. Kardanska gred. Stanje zaščite kardanske gredi. Ležaji morajo biti namazani, njihovo drsenje tekoče.			
Varovalne verižice morajo preprečevati vrtenje zaščite.			
2. Gonila, gredi, ozobljenja. Varovalna ohišja morajo biti nepoškodovana in nameščena na vseh varovalnih mestih.			
3. Rezervoarji. Pokrovi nalivalnih odprtin morajo tesniti in biti zavarovani pred nenamernim odpiranjem.			
4. Varovalni mehanizmi proti prekoračitvam tlaka morajo biti brezhibni.			
5. Cevi, cevovodne letve in cevni spoji. Cevi ne smejo biti porozne, mehansko poškodovane, biti morajo vodotesno priključene.			
Cevovodi morajo biti tako speljani, da niso prepognjeni in v stiku z ostrimi robovi, da se ne poškodujejo.			
6. Puhalo. Ventilatorji puhala morajo biti dobro zaščiteni.			
7. Škropilne letve. Zložene letve za prevoz po cesti morajo biti dobro in varno spete.			
Jeklana vrv za nastavitev višine letev in njeni spoji , ne smejo biti poškodovani, vitlo pa samozaviralno.			
8. Oporne nogače. Opornica mora zagotavljati stabilen položaj stroja pri mirovanju oziroma skladiščenju.			
Strokovno mnenje:	Žig Datum: Podpis preglednika		