

Splošno

(Veljajo le splošne določbe iz dela I)

21 000 -
21 099

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

21 100 -
21 117

Prevoz v zabojnikih

21 118 V majhnih zabojnikih je prepovedan prevoz tovorkov, ki vsebujejo pline številke 3°.

21 119 -
21 199

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

21 200 -
21 211

Prezračevanje

21 212 Če se tovorki, ki vsebujejo pline številke 1°, 2°, 3° ali 1001 - raztopino etina (acetilena) številke 4° F, prevažajo v zaprtem vozilu, mora imeti vozilo primerno prezračevanje.

21 213 -
21 259

Posebna oprema

21 260 Kadar se prevažajo plini ali predmeti, označeni s črkami T, TO, TF, TC, TFC, TOC, morajo imeti vsi člani posadke vozila plinske maske, da ob morebitni nesreči lahko varno zapustijo vozilo (npr. zaščitno pregrinjalo ali masko s kombiniranim filtrom za pline A1B2E1K1-P2, podobno kot je opisano v standardu EN 141).

21 261 -
21 299

RAZDELEK 3 Splošne določbe

**21 300 -
21 320**

Nadzor vozil

21 321 Določbe obr. št. 10 321 veljajo za naštete nevarne snovi, če njihove količine presegajo:

za snovi številke 1°, razen 1°A, 1°O in 1°F; za snovi številke 2°, razen 2°A, 2°O in 2°F; in za snovi številke 3°F: 1000 kg.

za snovi številke 2°F, 3°A in 3°O: 10 000 kg.

**21 322 -
21 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje

**21 400 -
21 402**

Prepoved skupnega nakladanja

21 403 Tovorki z nalepkami po vzorcih št. 2, 3 ali 6.1 se ne smejo naložiti skupaj na isto vozilo s tovoriki, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št. 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01.

**21 404 -
21 413**

Nakladanje in zlaganje

21 414 (1) Tovorkov ni dovoljeno metati ali izpostavljati udarcem.

(2) Posode na vozilu morajo biti zložene tako, da se ne morejo prevrniti ali pasti in da so izpolnjene naslednje zahteve:

- (a) Jeklenke po obr. št. 22 11 (1) morajo biti zložene vzporedno ali pravokotno na vzdolžno os vozila; jeklenke ob sprednji prečni steni pa morajo biti zložene pravokotno na to os.

Kratke jeklenke z večjim premerom (nad 30 cm) se lahko zlagajo vzdolžno z zaščitnimi kapami ventilov, obrnjenimi proti sredini vozila.

Jeklenke, ki so dovolj stabilne ali se prevažajo v primernem ogradju, ki učinkovito preprečujejo njihovo prevračanje, so lahko postavljene pokonci.

Ležeče jeklenke morajo biti varno in primerno pritrjene, privezane ali zavarovane, tako da se ne morejo premikati.

- 21 414 (nadalj.) (b) Posode s plini številke 3° morajo biti vedno v položaju, za katerega so bile zgrajene, in zavarovane pred poškodbami drugih tovorkov.

21 415 -
21 499

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike

Oznake in nalepke nevarnosti

Nalepke nevarnosti

- 21 500 Vozila s pritrjenimi ali zamenljivimi cisternami, cisternami zabojniki in baterijska vozila, ki vsebujejo ali so vsebovala (prazna, neočiščena) snovi razreda 2, morajo biti opremljena s spodaj nevedeno(imi) nalepko(ami) nevarnosti:

Snovi različnih števil, ki so bile razvrščene v naslednje skupine:

Vzorec nalepke št.:

A	2
O	2 + 05
F	3
T	6.1
TF	6.1 + 3
TC	6.1 + 8
TO	6.1 + 05
TFC	6.1 + 3 + 8
TOC	6.1 + 05 + 8

21 501 -
21 599

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I)

21 600 -
30 999

