

Splošno

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

62 000 -
62 099

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

62 100 -
62 194

62 105 Tovorki, ki vsebujejo snovi tega razreda, se morajo prevažati v zaprtih ali pokritih vozilih.

62 106 -
62 117

Prevoz v zabojnikih

62 118 (1) Tovorki, ki vsebujejo snovi tega razreda, se lahko prevažajo v majhnih zabojnikih.

(2) Prepoved skupnega nakladanja po obr. št. 62 403 velja tudi za majhne zabojnike.

62 119 -
62 199

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

62 200 -
62 239

Gasilniki

62 240 Določbe obr. št. 10 240 (1) (b) in (3) ne veljajo.

62 241 -
62 299

RAZDELEK 3 Splošne določbe

62 300 -
62 301

Ukrepi ob nesreči

62 302 (Glej obr. št. 62 385).

62 303 -
62 320

Nadzor vozil

62 321 Določbe obr. št. 10 321 veljajo za vse snovi številke 1°, ne glede na njihovo količino ter tudi za snovi številke 2°, katerih količina presega 100 kg. Vendar pa določb obr. št. 10 321 ni treba upoštevati, če je tovarišče zaklenjeno in so tovorki zavarovani pred nedovoljenim razkladanjem.

**62 322 -
62 352**

62 353 Določbe obr. št. 10 353 ne veljajo.

**62 354 -
62 384**

Pisna navodila

62 385 (1) Pisna navodila morajo vsebovati tudi:

- (a) določbo, da je potrebno ob morebitni poškodbi embalaže, posebno če pride do razlitja po cesti, obvestiti lokalno zdravstveno ali veterinarsko ustanovo;
- (b) navodila, kako je snov(i) potrebno odstraniti in preprečiti širjenje ter kako se na kraju lahko odpravijo nevarnosti snovi razreda 6.2, npr. s primernimi razkužili;
- (c) podatke o ustrezni zaščitni opremi za voznika.

**62 386 -
62 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje**Prepoved skupnega nakladanja**

62 403 Tovorki z nalepko nevarnosti po vzorcu št 6.2 se ne smejo naložiti na isto vozilo skupaj s tovorke, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01.

**62 404 -
62 411**

62 412 Snovi številke 4° se morajo prevažati v cisternah ali v posebej opremljenih vozilih, tako da niso nevarne za ljudi, živali in okolje, npr. naložene v zračno tesnih zavarjenih vrečah.

62 413

Nakladanje in zlaganje

62 414 (1) Tovorke, ki vsebujejo snovi tega razreda, je potrebno zložiti tako, da so lahko dostopni.

(2) Kadar je potrebno tovorke tega razreda prevažati pri temperaturi okolja, ki ne presega 15°C, ali hlajene, je treba temperaturo vzdrževati tudi med razkladanjem ali vmesnim skladiščenjem.

(3) Tovorke tega razreda je potrebno skladiščiti na hladnem mestu, ločeno od toplotnih virov.

Čiščenje po razkladanju

62 415 Če so se snovi tega razreda razlile po vozilu, vozila ni dovoljeno ponovno uporabiti, dokler ni temeljito očiščeno in po potrebi tudi razkuženo. Za vse blago in predmete, ki so se prevažali v takem vozilu, je treba preveriti, če niso morda okuženi. Lesene dele vozila, ki so prišli v stik s snovmi številke 1° in 2°, je potrebno odstraniti in sežgati.

**62 416 -
62 499**

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike**Oznake in nalepke nevarnosti*****Nalepke nevarnosti***

62 500 Vozila s pritrjenimi ali zamenljivimi cisternami, posebej opremljena vozila in cisterne zabojniki, ki vsebujejo ali so vsebovali (prazni, neočiščeni) snovi številke 4°, morajo biti označeni z nalepkami nevarnosti po vzorcu št. 6.2.

**62 501 -
62 508**

Krajši postanki

62 509 Vozila, ki prevažajo snovi številke 1° in 2°, se morajo izogibati postankom v naseljih ali njihovi bližini. Postanka blizu takih krajev ni dovoljeno podaljševati brez soglasja pristojnega organa.

**62 510 -
62 599**

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I..)

**62 600 -
70 999**

