

Splošno

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

81 000 -
81 099

RAZDELEK 1 Način prevoza blaga

81 100 -
81 110

Prevoz razsutega tovora

81 111

(1) Svinčev sulfat številke 1°(b), snovi številke 13°(b) in trdne snovi identifikacijske številke 3244 z jedko tekočino številke 65°(b) se smejo razsute prevažati le kot vozovna pošiljka. Tovorišče vozila mora imeti primerno, dovolj trdno notranjo oblogo. Če je vozilo pokrito, se ponjava ne sme dotikati tovora. Vozila, ki prevažajo snovi številke 65°(b) (identifikacijske številke 3244), morajo tesniti ali pa jih moramo zatesniti s primerno notranjo oblogo.

(2) Trdne zmesi (kot so pripravki in odpadki), ki vsebujejo snovi številke 13°, se smejo prevažati pod enakimi pogoji kot te snovi. Druge trdne snovi, vključno z zmesmi (kot so pripravki in odpadki), razvrščene pod (c) različnih števil, se smejo kot razsuti tovor prevažati samo v zabojnikih pod pogoji obr. št. 81 118.

81 112

(1) Rabljeni akumulatorji številke 81°(c) se smejo razsuti prevažati v posebej opremljenih vozilih.

(2) Tovorišča vozil morajo biti jeklena, odporna proti jedkim snovem, ki jih vsebujejo akumulatorji. Uporabiti se sme tudi manj obstojno jeklo, če je stena dovolj debela ali zaščiten s plastično oblogo, obstojno proti jedkim snovem.

Pri izdelavi tovarišč vozil je potrebno upoštevati **blodeče tokove** in udarce, ki jih lahko povzročajo akumulatorji.

OPOMBA: *Obstojno jeklo je tisto, pri katerem je največja izguba materiala na ravni površini pod vplivom jedkih snovi 0,1 mm na leto.*

(3) Z izdelavo je potrebno zagotoviti, da med prevozom jedke snovi ne bodo iztekale iz tovarišč vozil. Odprta tovarišča je potrebno pokriti. Pokrivalo mora biti odporno proti jedkim snovem.

(4) Pred nakladanjem je potrebno pregledati, ali so tovarišča vozil ali oprema poškodovani. Vozila s poškodovanimi tovarišči se ne smejo nakladati.

Tovorišča vozil smejo biti naložena le do zgornjega robu stranic.

(5) V tovariščih vozil ne sme biti akumulatorjev, ki vsebujejo druge nevarne snovi, ali drugega nevarnega blaga, ki bi lahko med seboj nevarno reagiralo [glej obr. št. 2811(6)].

Med prevozom na zunanji površini tovarišč vozil ne sme biti nobenih nevarnih ostankov jedkih snovi iz akumulatorjev.

81 113 -
81 117

Prevoz v zabojnikih

81 118 (1) Zabojniki za prevoz razsutega svinčevega sulfata številke 1°(b), snovi številke 13°(b), trdnih snovi identifikacijske številke 3244, ki vsebujejo jedko tekočino številke 65°(b), ali trdnih snovi ali odpadkov, razvrščenih pod (c) različnih števil, morajo imeti cele stene, primerno oblogo ter morajo biti pokriti s ponjavo ali pokrovom.

Zabojniki z razsutimi trdnimi snovmi identifikacijske številke 3244, ki vsebujejo jedko tekočino številke 65°(b), morajo tesniti ali pa jih moramo zatesniti s primerno notranjo oblogo.

(2) Rabljeni akumulatorji številke 81°(c) se smejo prav tako prevažati v zabojnikih kot razsuti tovor pod pogoji obr. št. 81 112 (2) do (5). Uporaba velikih plastičnih zabojnikov ni dovoljena. Majhni plastični zabojniki morajo uspešno prestati naslednji preskus: pri - 18° C jih pri običajnem položaju polno naložene z višine 0,8 m plosko spustimo na trdo površino, pri tem pa ne smejo počiti.

**81 119 -
81 199**

RAZDELEK 2 Posebne zahteve za vozila in njihovo opremo

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**81 200 -
81 299**

RAZDELEK 3 Splošne določbe

**81 300 -
81 320**

Nadzor vozil

81 321 Določbe obr. št. 10 321 veljajo za naštetu nevarno blago, če njegova količina presega:

za snovi, razvrščene pod (a) vseh števil:	10 000 kg
za brom številke 14°:	1 000 kg

**81 322 -
81 399**

RAZDELEK 4 Posebne določbe za nakladanje, razkladanje in ravnanje

**81 400 -
81 402**

Prepoved skupnega nakladanja

81 403 Tovorki z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 8 se ne smejo naložiti na isto vozilo skupaj s tovorki, označenimi z nalepkami nevarnosti po vzorcih št 1, 1.4 (razen skupine združljivosti S), 1.5, 1.6 ali 01.

**81 404 -
81 412**

Čiščenje pred nakladanjem

81 413 Vozila za prevoz tovorkov s snovmi števil 2°(a), 3°(a), 4°, 73° ali 74° morajo biti skrbno očiščena in zlasti brez vseh vnetljivih odpadkov (slama, seno, papir ipd.).

Čiščenje po razkladanju

81 415 Če so se snovi iz tovorkov, označenih z nalepkami nevarnosti po vzorcu št. 6.1, razlile po vozilu, vozila ni dovoljeno uporabiti, dokler ni temeljito očiščeno in po potrebi razstrupljeno. Tudi za vse drugo blago, ki se je prevažalo v istem vozilu, je treba preveriti, če je onesnaženo.

**81 416 -
81 499**

RAZDELEK 5 Posebne določbe za vozila in zabojnike

Oznake in nalepke nevarnosti

Nalepke nevarnosti

81 500 Vozila s pritrjenimi ali zamenljivimi cisternami ali cisternami zabojniki ter tudi vozila in zabojniki za prevoz razsutih trdnih nevarnih snovi, ki vsebujejo ali so vsebovali (prazni, neočiščeni) snovi tega razreda, morajo biti označeni z nalepkami nevarnosti po vzorcu št. 8.

Vozila, ki vsebujejo ali so vsebovala snovi tega razreda po obr. št. 2812 (3) do (10), morajo biti označena tudi z nalepkami nevarnosti po tej obrobni številki.

**81 501 -
81 599**

RAZDELEK 6 Prehodne določbe, odstopanja in določbe, ki veljajo v posameznih državah

(Veljajo samo splošne določbe iz dela I).

**81 600 -
90 999**

