

RAZRED 3 VNETLJIVE TEKOČINE211 300-
211 309**RAZDELEK 1 Splošno; področje uporabe (uporaba cistern); pomen izrazov****Uporaba**

211 310 V pritrjenih ali zamenljivih cisternah se lahko prevažajo naslednje snovi iz obr. št. 2301:

- (a) propilenimin, inhibiran, številke 12°;
- (b) snovi, v številkah 11°, 14° do 22°, 26°, 27° in 41° uvrščene pod (a);
- (c) snovi, v številkah 11°, 14° do 27° in 41° uvrščene pod (b), in snovi številke 32° in 33°;
- (d) snovi številke 1° do 5°, 31°, 34° in 61° (c), razen izopropilnitrata, n-propilnitrata in nitrometana številke 3°(b).

211 311-
211 319**RAZDELEK 2 Izdelava**

211 320 Cisterne za prevoz inhibiranega propileneimina številke 12° morajo biti izdelane za računski tlak (glej obr. št. 211 127 (2)) najmanj 1,5 MPa (15 barov) (nadtlak).

211 321 Cisterne za prevoz snovi, na katere se nanaša obr. št. 211 310 (b), morajo biti izdelane za računski tlak (glej obr. št. 211 127 (2)) najmanj 1,0 MPa (10 barov) (nadtlak).

211 322 Cisterne za prevoz snovi, na katere se nanaša obr. št. 211 310 (c), morajo biti izdelane za računski tlak (glej obr. št. 211 127 (2)) najmanj 400 kPa (4 bare) (nadtlak).

211 323 Cisterne za prevoz snovi, na katere se nanaša obr. št. 211 310 (d), morajo biti izdelane po zahtevah iz dela I tega dodatka.

211 324-
211 329**RAZDELEK 3 Oprema**

211 330 Vse odprtine cistern za prevoz snovi po obr. št. 211 310 (a) in (b) morajo biti nad gladino tekočine. Stene cistern pod gladino tekočine ne smejo imeti prehodov ali nastavkov za cevi. Cisterne morajo biti nepredušno zaprte^{17/}, zapirala pa morajo imeti pokrov z zapahom.

- 211 331** Cisterne za prevoz snovi iz obr. št. 211 310 (c) in (d) se lahko tudi talno praznijo. Cisterne za prevoz snovi iz obr. št. 221 310 (c), razen za snovi številke 33°, se morajo nepredušno zapirati^{18/}.
- 211 332** Če imajo cisterne za snovi iz obr. št. 211 310 (a) in (b) ali (c), razen za snovi številke 33°, varnostne ventile, mora biti pred ventili lomna ploščica. Namestitev lomne ploščice in varnostnega ventila mora ustrezati zahtevam pristojnega organa. Če imajo cisterne za snovi iz obr. št. 211 310 (d) varnostne ventile ali prezračevalne naprave, morajo ustrezati določbam iz obr. št. 211 133 do 211 135 .
- Če imajo cisterne za snovi številke 33° varnostne ventile, morajo ustrezati določbam obr. št. 211 134 in 211 135.
- Cisterne za snovi iz obr. št. 211 310 (d) s plameniščem največ 61° C, s prezračevalno napravo, ki je ni mogoče zapreti, morajo imeti v napravi zaščito pred vdorom plamena ali pa morajo biti eksplozijsko odporne.
- 211 333** Če imajo cisterne nekovinske zaščitne obloge (notranji sloj), morajo biti izdelane tako, da ni nevarnosti vžiga zaradi elektrostatične naelektritve.
- 211 334** Za talno praznjenje cistern za snovi številke 61°(c) je lahko na zunanji strani nameščen praznilni nastavek z zapiralom, če je izdelan iz kovinskega materiala, ki se lahko preoblikuje.

**211 335-
211 339**

RAZDELEK 4 Odobritev vzorca

**211 340-
211 349**

(Ni posebnih zahtev)

RAZDELEK 5 Preizkusi

- 211 350** Cisterne za snovi iz obr. št. 211 310 (a), (b) ali (c) morajo biti pri prvem in rednih preizkusih s hidravličnim tlakom preizkušene z nadtlakom najmanj 400 kPa (4 bare).
- 211 351** Cisterne za snovi iz obr. št. 211 310 (d) morajo biti pri prvem in rednih preizkusih preizkušene s hidravličnim tlakom, določenim za izdelavo cistern v obr. št. 211 123.

**211 352-
211 359**

RAZDELEK 6 Označevanje

**211 360-
211 369**

(Ni posebnih zahtev)

RAZDELEK 7 Delovanje

- 211 370** Cisterne za snovi iz obr. št. 211 310 (a), (b) in (c), razen za snovi številke 33°, morajo biti med prevozom nepredušno zaprte^{18/}. Zapirala za snovi iz obr. št. 211 310 (a) in (b) morajo imeti pokrov z zapahom.
- 211 371** Z vozili cisternami in zamenljivimi cisternami za prevoz snovi številke 11°, 12°, 14° do 19°, 27°, 32° in 41° se ne smejo prevažati živila, prehrabeni izdelki in krmila.
- 211 372** Acetaldehid številke 1°(a) je dovoljeno prevažati v cisternah iz aluminijevih zlitin le, če se uporabljajo izključno za to snov in je acetaldehid brez kislin.
- 211 373** V opombi k številki 3°(b) obr. št. 2301 naveden bencin se lahko prevažata tudi v cisternah, izdelanih po obr. št. 211 123 (1) ter opremljenih po obr. št. 211 133.
- 211 374-
211 379**

RAZDELEK 8 Prehodne določbe

- 211 380** Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne za snovi številke 32° in 33° obr. št. 2301, izdelane po določbah tega dodatka, veljavnih pred 1. januarjem 1995, ki ne ustrezajo določbam, veljavnim od 1. januarja 1995 naprej, se lahko uporabljajo še do 31. decembra 2000.
- 211 381** Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne za snovi številke 61°(c) obr. št. 2301, izdelane pred 1. januarjem 1995, ki ne ustrezajo določbam, veljavnim od 1. januarja 1995 naprej, se lahko uporabljajo še do 31. decembra 2004.
- 211 382** Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. januarjem 1997, ki ne ustrezajo določbam obr. št. 211 332 in 211 333, vendar so bile izdelane po določbah, veljavnih do tega datuma., se lahko še vedno uporabljajo.
- 211 383-
211 399**

^{18/}

Glej opombo 7/ k obr. št. 211 135.

