

212 300-
212 309

RAZDELEK 1 Splošno, področje uporabe (uporaba cistern zabojnikov), pomen izrazov**Uporaba**

212 310 V cisternah zabojnikih se lahko prevažajo naslednje snovi iz obr. št. 2301:

- (a) propilenimin, stabiliziran, številke 12°,
- (b) snovi, v številkah 11°, 14° do 22°, 26°, 27° in 41° uvrščene pod (a), ,
- (c) snovi, v številkah 11°, 14° do 27°, 41° uvrščene pod (b), ter snovi števil 32° in 33°,
- (d) snovi števil 1° do 5°, 31°, 34° in 61° (c), razen isopropilnitrata, n-propilnitrata in nitrometana številke 3°(b).

212 311 –
212 319

RAZDELEK 2 Izdelava

212 320 Cisterne za propilenimin, stabiliziran, številke 12°, morajo biti izdelane za računski tlak [glej obr. št. 212 127 (2)] najmanj 1,5 MPa (15 barov) (nadtak).

212 321 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (b) morajo biti izdelane za računski tlak [glej obr. št. 212 127 (2)] najmanj 1 MPa (10 barov) (nadtak).

212 322 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (c) morajo biti izdelane za računski tlak [glej obr. št. 212 127 (2)] najmanj 0,4 MPa (4 bare) (nadtak).

212 323 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (d) morajo biti izdelane po določbah I. dela tega dodatka.

212 324-
212 329

RAZDELEK 3 Oprema

212 330 Vse odprtine cistern za snovi iz obr. št. 212 310 (a) in (b) morajo biti nad gladino tekočine. Stene cistern pod gladino tekočine ne smejo imeti prehodov ali nastavkov za cevi. Cisterne se morajo nepredušno^{23/} zapirati, zapirala morajo biti imeti pokrov z zapahom.

212 331 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (c) in (d) se lahko tudi talno praznijo. Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (c), razen za snovi številke 33°, se morajo nepredušno^{23/} zapirati .

^{23/}

Glej opombo 8/ k obr. št. 212 135.

212 332 Če imajo cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (a), (b) in (c), razen za snovi številke 33°, varnostne ventile, morajo imeti pred ventili lomno ploščico. Namestitev lomne ploščice in varnostnega ventila mora ustrezati zahtevam pristojnega organa. Če imajo cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (d) varnostne ventile ali prezračevalne naprave, morajo ustrezati določbam obr. št. 212 133 do 212 135.

Če imajo cisterne za snovi iz obr. št. 2301, številke 33°, varnostne ventile, morajo ti ustrezati določbam obr. št. 212 134 in 212 135.

Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (d) s plameniščem največ 61° C, s prezračevalno napravo, ki je ni mogoče zapreti, morajo imeti v prezračevalni napravi zaščito pred vdorom plamena ali biti eksplozijsko odporne.

212 333 Če imajo cisterne nekovinske zaščitne obloge (notranji sloj), morajo biti izdelane tako, da ni nevarnosti vžiga zaradi elektrostatične naelektritve.

212 334 Za talno praznjenje cisterne za snovi iz obr. št. 2301, številke 61°(c), je lahko na zunanji strani nameščen praznilni nastavek z zapiralom, če je izdelan iz kovinskega materiala, ki se lahko preoblikuje.

**212 335-
212 339**

RAZDELEK 4 Odobritev vzorca

**212 340-
212 349** (Ni posebnih zahtev)

RAZDELEK 5 Preizkusi

212 350 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (a), (b) in (c) morajo biti pri prvem in rednih preizkusih preizkušene s hidravličnim tlakom najmanj 0,4 MPa (4 bare) (nadtlak).

212 351 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (d) morajo biti pri prvem in rednih preizkusih preizkušene s hidravličnim tlakom, določenim za izdelavo cistern v obr. št. 212 123.

**212 352-
212 359**

RAZDELEK 6 Označevanje

**212 360-
212 369** (Ni posebnih zahtev)

RAZDELEK 7 Delovanje

- 212 370** Cisterne za snovi iz obr. št. 212 310 (a), (b) in (c), razen za snovi številke 33°, morajo biti med prevozom nepredušno^{23/} zaprte. Zapirala cistern za snovi iz obr. št. 213 310 (a) in (b) morajo imeti pokrov z zapahom.
- 212 371** Cisterne zabojniki, odobrene za prevoz snovi števil 11°, 12°, 14° do 19°, 27°, 32° in 41°, se ne smejo uporabiti za prevoz živil, prehrabnenih izdelkov in krmil.
- 212 372** Acetaldehid številke 1°(a) je dovoljeno prevažati v cisternah iz aluminijevih zlitin le, če se uporabljajo izključno za to snov in je acetaldehid brez kislin.
- 212 373** V opombi k številki 3° (b) obr. št. 2301 naveden bencin se sme prevažati tudi v cisternah, ki so izdelane po obr. št. 212 123 (1) in opremljene po obr. št. 212 133.
- 212 374-
212 379**

RAZDELEK 8 Prehodne določbe

- 212 380** Cisterne zabojniki za prevoz snovi iz obr. št. 2301, števil 32° in 33°, izdelane po določbah tega dodatka, ki so veljale pred 1. januarjem 1995 in ne ustrezajo določbam, veljavnim od 1. januarja 1995, se smejo uporabljati še do 31. decembra 1999.
- 212 381** Cisterne zabojniki za prevoz snovi obr. št. 2301, številke 61°(c), izdelani pred 1. januarjem 1995, ki ne ustrezajo določbam, veljavnim od 1. januarja 1995, se smejo uporabljati še do 31. decembra 2004.
- 212 382** Cisterne zabojniki, izdelani pred 1. januarjem 1997, ki ne ustrezajo določbam obr. št. 212 332 in 212 333, vendar so bili izdelani po določbah ADR, veljavnih do tega datuma, se smejo še naprej uporabljati.
- 212 383-
212 399**

^{23/}

Glej opombo 8/ k obr. št. 212 135.

