

**212 600-
212 609**

RAZDELEK 1 Splošno, področje uporabe (uporaba cistern zabojnikov), pomen izrazov

Uporaba

- 212 610** (1) V cisternah zabojnikov se lahko prevažajo naslednje snovi iz obr. št. 2601:
- (a) imensko navedene snovi številke 2° do 4°,
 - (b) snovi, v številkah 6° do 13° uvrščene pod (a), razen izopropilnega klorformiata številke 10°, ter snovi številke 15° do 17°, 20°, 22°, 23°, 25° do 28°, 31° do 36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° do 68°, 71° do 73° in 90°, ki se prevažajo tekoče ali raztaljene,
 - (c) praškaste ali zrnate snovi, v številkah 17°, 25°, 27°, 32° do 36°, 41°, 43°, 44°, 51°, 52°, 55°, 56°, 61°, 65° do 68°, 73° in 90° uvrščene pod (a),
 - (d) snovi, v številkah 11° do 28°, 32° do 36°, 41°, 44°, 51° do 55°, 57° do 62°, 64° do 68°, 71° do 73° in 90° uvrščene pod (b) ali (c), ki se prevažajo tekoče ali staljene,
 - (c) praškaste ali zrnate snovi, v številkah 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23°, 25° do 27°, 32° do 35°, 41°, 44°, 51° do 55°, 57° do 68°, 73° in 90° uvrščene pod (b) ali (c).

OPOMBA: O prevozu razsutih snovi številke 60°(c) in 3243 trdnih snovi s strupeno tekočino številke 65°(b, ter tudi trdnih snovi, vključno z zmesmi (kot so pripravki in odpadki), uvrščenih pod (c), glej obr. št. 61 111.

- (2) Snovi iz obr. št. 2651, številke 3° in 4°, se smejo prevažati v cisternah zabojnikih.

**212 611 –
212 619**

RAZDELEK 2 Izdelava

- 212 620** Cisterne za imensko navedene snovi iz obr. št. 2601, številke 2° do 4°, morajo biti izdelane za računski tlak [glej obr. št. 212 127 (2)] najmanj 1,5 MPa (15 barov) (nadtlak).
- 212 621** Cisterne za snovi iz obr. št. 212 610 (1)(b) in (c) morajo biti izdelane za računski tlak [glej obr. št. 212 127 (2)] najmanj 1,0 MPa (10 barov) (nadtlak).
- 212 622** Cisterne za snovi iz obr. št. 212 610 (1)(d) in 212 610 (2) morajo biti izdelane za računski tlak [glej obr. št. 212 127 (2)] najmanj 0,4 MPa (4 bari) (nadtlak). Cisterne za klorocetno kislino iz obr. št. 2601, številke 24°(b), morajo imeti emajlirano ali enakovredno zaščitno prevleko, če klorocetna kislina razjeda material cisterne.

212 623 Cisterne za praškaste ali zrnate snovi iz obr. št. 212 610 (1) morajo biti izdelane po določbah I. dela tega dodatka.

**212 624 –
212 629**

RAZDELEK 3 Oprema

212 630 Vse odprtine cistern za snovi iz obr. št. 212 610 (1)(a) in (b) morajo biti nad gladino tekočine. Stene cistern pod gladino tekočine ne smejo imeti prehodov ali nastavkov za cevi. Cisterne se morajo nepredušno^{23/} zapirati, zapirala morajo imeti pokrov z zapahom. Odprtine za čiščenje (ročne odprtine) po obr. št. 212 132 niso dovoljene za prevoz raztopin cianovodikove kisline, številke 2°.

212 631 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 610 (1) (c) in (d) in (2) se lahko tudi talno praznijo in se morajo nepredušno^{23/} zapirati.

212 632 Če imajo cisterne varnostne ventile, morajo imeti pred ventili lomno ploščico. Namestitev lomne ploščice in varnostnega ventila mora ustrezati zahtevam pristojnega organa.

**212 633-
212 639**

RAZDELEK 4 Odobritev vzorca

**212 640-
212 649** (Ni posebnih zahtev)

RAZDELEK 5 Preizkusi

212 650 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 610 (1) (a) do (d) in (2) morajo biti pri prvem in rednih preizkusih preizkušene s hidravličnim tlakom najmanj 0,4 MPa (4 bari) (nadtlak).

212 651 Cisterne za snovi iz obr. št. 212 610 (1) (e) morajo biti pri prvem in rednih preizkusih preizkušene s hidravličnim tlakom, določenim za izdelavo cistern v obr. št. 212 123.

**212 652-
212 659**

RAZDELEK 6 Označevanje

**212 660-
212 669** (Ni posebnih zahtev)

^{23/}

Glej opombo 8/ k obr. št. 212 135.

RAZDELEK 7 Delovanje

- 212 670** Cisterne za snovi iz obr. št. 2 601, številke 3°, se smejo napolniti največ z 1 kg snovi na liter prostornine.
- 212 671** Cisterne morajo biti med prevozom nepredušno^{23/} zaprte. Zapirala cistern za snovi iz obr. št. 212 610 (1)(a) in (b) morajo imeti pokrov z zapahom.
- 212 672** Cisterne zabojniki, odobreni za prevoz snovi iz obr. št. 212 610, se ne smejo uporabiti za prevoz živil, prehrambenih izdelkov in krmil.
- 212 673-
212 679**

RAZDELEK 8 Prehodne določbe

- 212 680** Cisterne zabojniki za prevoz snovi iz obr. št. 2601, številke 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25°, in 27°, ter tudi za 1809 fosforjev triklorid številke 67°(a), izdelane po določbah tega dodatka, veljavnih pred 1. januarjem 1995, ki ne ustrezajo določbam, veljavnim od 1. januarja 1995, se smejo uporabljati še do 31. decembra 1999.
- 212 681** Cisterne zabojniki za prevoz snovi iz obr. št. 2601, številke 8°(a), 10°(a), 13°(b), 15°(a), 16°(a), 18°(a) 20°(a) in 67°(a), izdelane pred 1. januarjem 1997, po določbah tega dodatka, veljavnih do 31. decembra 1996, ki ne ustrezajo določbam, veljavnim od 1. januarja 1997, se smejo uporabljati še do 31. decembra 2001.
- 212 682-
212 699**

^{23/}

Glej opombo 8/ k obr. št. 212 135.

