

**212 700-
212 709**

RAZDELEK 1 Splošno, področje (uporaba cistern zabojnikov), pomen izrazov

Uporaba

212 710 Snovi iz obr. št. 2704, seznamov 1, 5, 6, 9, 10 in 11, razen uranovega heksafluorida, se smejo prevažati v cisternah zabojnikov. Uporabljajo se določbe ustreznega seznama iz obr. št. 2704.

OPOMBA: *Za cisterne zabojnike, ki so zasnovane kot embalaža tipov A ali B, lahko veljajo dodatne zahteve.*

**212 711-
212 719**

RAZDELEK 2 Izdelava

212 720 Glej obr. št. 3736.

**212 721-
212 729**

RAZDELEK 3 Oprema

212 730 Odprtine cistern za prevoz tekočih radioaktivnih snovi^{24/} morajo biti nad gladino tekočine; stene cistern pod gladino tekočine ne smejo imeti prehodov ali nastavkov za cevi.

**212 731-
212 739**

RAZDELEK 4 Odobritev vzorca

212 740 Cisterne zabojniki, odobreni za prevoz radioaktivnih snovi, ne smejo biti odobreni za prevoz drugih snovi.

**212 741-
212 749**

RAZDELEK 5 Preizkusi

212 750 Cisterne morajo biti pri prvem in rednih preizkusih preizkušene s hidravličnim tlakom najmanj 265 kPa (2,65 bara) (nadtlak).

Redni notranji preizkus lahko, v odstopanju od obr. št. 212 151, nadomesti postopek, ki ga je odobril pristojni organ.

**212 751-
212 759**

^{24/}

Glej opombo 17/ k obr. št. 212 173.

RAZDELEK 6 Označevanje

212 760 Na ploščici, opisani v obr. št. 212 160, mora biti dodatno vtisnjen ali na podoben način naveden simbol sevanja v obliki triperesne deteljice, prikazan na sliki v obr. št. 2705 (5). Simbol sevanja je lahko neposredno na stenah cisterne, če so tako ojačene, da to ne zmanjšuje njene odpornosti.

**212 761-
212 769**

RAZDELEK 7 Delovanje

212 770 Stopnja polnjenja po obr. št. 212 172 pri referenčni temperaturi 15° C, ne sme presegati 93 % prostornine cisterne.

212 771 Cistern zabojnikov za prevoz radioaktivnih snovi ni dovoljeno uporabljati za prevoz drugih snovi.

**212 772-
212 779**