

Tabela 1: Oznake za opis obratovalnih stanj vira onesnaževanja.

Oznaka	opis obratovalnega stanja
" "	stacionarno obratovanje je obratovalno stanje s stalnimi obratovalnimi parametri, pri katerih je mogoče zagotoviti izpolnjevanje zahtev glede mejnih vrednosti
NS	Nestacionarno obratovanje
ST	obratovalno stanje, ki se začne z vklopom vira (naprave) in konča pri doseženih minimalnih obratovalnih parametrih. To so lahko minimalna obremenitev, vsebnost kisika, temperaturni pogoji in podobno.
SP	obratovalno stanje, ki se začne v trenutku, ko niso več doseženi minimalni obratovalni parametri, in konča s popolno zaustavitvijo vira (naprave)
LC	sprememba obremenitve, ki je večja od normalnega nihanja obremenitve med obratovanjem
FC	sprememba deležev goriv, dovajanih v vir (napravo)
MC	sprememba surovine, dovajane v vir (napravo)
--	vir (naprava) ne obratuje
DI	večja motnja v procesu
MX	mešano obratovanje, kot je na primer uporaba mešane kurjave
BY	pomožno obratovanje ("by pass" obratovanje)

Tabela 2: Oznake za opis stanja merilne opreme

oznaka	opis stanja merilne opreme
E	napaka, napačna vrednost
J	justiranje analizatorja (kalibracija)
M	vzdrževanje merilne opreme
" "	veljavna vrednost
S	nadomestna vrednost, ki se jo izračuna v primeru izpada merilne opreme
L	preseganje predpisane mejne emisijske vrednosti (MEV)
I	preseganje mejne emisijske vrednosti vključno z merilno negotovostjo (CI): MEV+CI
A	preseganje 120 % MEV
a	preseganje 120 % MEV vključno z merilno negotovostjo: $1,2 \cdot \text{MEV} + \text{CI}$
B	preseganje 200 % MEV
b	preseganje 200 % MEV vključno z merilno negotovostjo: $2 \cdot \text{MEV} + \text{CI}$
D	preseganje mejne dnevne povprečne vrednosti (DMV)
d	preseganje mejne dnevne povprečne vrednosti vključno z merilno negotovostjo: DMV+CI
X	motnja v merilniku
Y	večja motnja v procesu
O	prekoračitev merilnega območja (zgoraj), signal > 21 mA
U	vrednost ni veljavna
W	izpihovanje saj
V	mešana kurjava
*	v časovnem intervalu 30 minut za razpoložljivost podatkov velja: $50 \% \leq \text{razpoložljivost veljavnih podatkov} < 80 \%$; Če je razpoložljivost podatkov < 50 %, izračunana vrednost ni veljavna (U).
N	ni podatkov
"_"	ni predpisane mejne vrednosti