

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode	Izražena kot	Enota	Mejne vrednosti za iztok v vode	Mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo
I. SPLOŠNI PARAMETRI				
Temperatura		°C	30	35
pH		pH	6,5 - 8,5	6,0 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	35	-
Usedljive snovi		ml/l	0,3	10
Strupenost S_D (a)			2	-
III. ANORGANSKI PARAMETRI				
Baker*	Cu	mg/l	0,5	0,5
Železo* (b)	Fe	mg/l	2	c)
Klor – prosti*	Cl ₂	mg/l	0,05	0,2
Celotni klor*	Cl ₂	mg/l	0,4	0,4
Celotni vezani dušik	N	mg/l	10(f)	-
Amonijev dušik	N	mg/l	5	d)
Klorid	Cl	mg/l	e)	-
Celotni fosfor	P	mg/l	1	-
Sulfid (b)	S	mg/l	0,1	1
IV. ORGANSKI PARAMETRI				
Kemijska potreba po kisiku – KPK	O ₂	mg/l	90	-
Biokemijska potreba po kisiku - BPK ₅	O ₂	mg/l	20	-
Adsorbiljivi organski halogeni – AOX*	Cl	mg/l	0,5	0,5
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	1	-

Oznake* pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz Uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

- a) meritev parametra v kolikor gre za utemeljen sum škodljivega vpliva odpadne vode na vodotok,
- b) parameter se določa le za odpadno vodo iz objektov in naprav za proizvodnjo namizne, mineralne in zdravilne vode,
- c) mejna vrednost je določena posredno z mejno vrednostjo za usedljive snovi,
- d) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
- e) mejna vrednost je določena posredno s strupenostjo.
- f) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se zlivajo v morje in za odvajanje v morje.