


TOVORNI VAGONI Z DVEMA TRIOSNIMA PODSTAVNIMA VOZIČKOMA

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a in b na različnih kategorijah prog.



Velikost razmika		Kategorija proge								
a	b	D4	D3	D2	C4	C3	C2	B2	B1	A
[m]	[m]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
1,80	1,50	18	18	18	16,5	16,5	16,5	15	14,5	13
	1,40	18	18	17	16	16	16	14,5	14	12,5
	1,30	18	17,5	16,5	16	16	15,5	14,5	13,5	12
	1,20	18	17	16	16	16	15	14,5	13	12
1,70	1,50	17,5	17,5	17,5	16	16	16	14,5	14	12,5
	1,40	17,5	18	17	15,5	15,5	15,5	14	13,5	12
	1,30	17,5	17	16	15,5	15,5	15	14	13	12
	1,20	17,5	16,5	15,5	15,5	15,5	14,5	14	13	12
1,60	1,50	17	17	17	15,5	15,5	15,5	14	13,5	12
	1,40	17	17	16,5	15	15	15	13,5	13	12
	1,30	17	16,5	15,5	15	15	14,5	13,5	13	11,5
	1,20	17	16	15	15	15	14	13,5	12,5	11,5
1,50	1,50	16,5	16,5	16,5	15	15	15	13,5	13	12
	1,40	16,5	16,5	16	14,5	14,5	14,5	13	13	11,5
	1,30	16,5	16,5	15,5	14,5	14,5	14,5	13	12,5	11,5
	1,20	16,5	16	14,5	14,5	14,5	14	13	12,5	11,5
1,40	1,50	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11,5
	1,40	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11,5
	1,30	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11,5
	1,20	15,5	15,5	15,5	14	14	14	12,5	12,5	11
1,30	1,50	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11
	1,40	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11
	1,30	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11
	1,20	15	15	15	13,5	13,5	13,5	12	12	11

Opozorilo:

V zgornji tabeli navedene osne obremenitve vagona veljajo le:

- Če je razmik $c > 2b$. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva razmik b , pač pa vrednost $c/2$ ali prva nižja vrednost iz tabele.¹
- Če je dolžina vagona čez odbojnice L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in znaša $pL/6$.

¹ Če je $c/2 < 1,2$, m je obvezen poseben preizkus (glej 5. točko Objave UIC 700).