

Mejne vrednosti emisij za prah**Tabela A**

Mejne vrednosti emisij za prah v mg/Nm^3 (pri 6 vol.% računski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.% računski vsebnosti kisika za tekoča in plinasta goriva)

vhodna toplotna moč P_{vh} (MW_t)	mejna vrednost emisij za različne vrste goriv (mg/Nm^3)				
	trdno	tekoče	Plinasto		
			Splošno	plin iz jeklarske industrije za nadaljnjo uporabo drugje	plavžni plin
$50 \leq P_{vh} < 500$	100	50	5	50	10
$500 \leq P_{vh}$	50	50	5	50	10

Tabela B

Mejne vrednosti emisij za prah v mg/Nm^3 (pri 6% računski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.% računski vsebnosti kisika za tekoča in plinasta goriva)

vhodna toplotna moč P_{vh} (MW_t)	mejna vrednost emisij za različne vrste goriv (mg/Nm^3)				
	trdno	tekoče	Plinasto		
			Splošno	plin iz jeklarske industrije za nadaljnjo uporabo drugje	plavžni plin
$50 \leq P_{vh} \leq 100$	50	50	5	30	10
$100 < P_{vh}$	30	30	5	30	10