

Varstvo pred podlubniki

Vrsta dela	Postopek	Normativ – norma
Postavitev pasti	enojne	8 pasti/8 ur
	dvojne	1,3 norme za enojno past
	zvezdaste	1,5 norme za enojno past
Čiščenje in vzdrževanje pasti	enojne	10 minut/past
	dvojne	1,2 norme za enojno past
	zvezdaste	1,3 norme za enojno past
	prehodi	10 minut / (št. pasti – 1)
Polaganje in izdelava lovnih nastav in lubadark s škropljenjem	podiranje in kleščanje debla	velja časovni normativ za sečnjo v min/drevo
	zlaganje lovnega kupa	časovni normativ za sečnjo *0,40 v min/drevo
	škropljenje	30 min/drevo
	prehodi	10 min/drevo
Polaganje in izdelava lovnih nastav in lubadark s kurjenjem	sečnja z lupljenjem	velja časovni normativ za sečnjo z lupljenjem v min/drevo
	namestitve cerade in zložitev kupa	časovni normativ za sečnjo brez lupljenja *0,50 v min/drevo
	požig lubja	0,15 norme za sečnjo z lupljenjem
	požig lovnega kupa	0,35 norme za sečnjo z lupljenjem
Odstranjevanje polparazitskih cvetnic z drevja (do vključno drogovnjaka, v primerih, ko je ogrožen sestoj in drevo)	odstranjevanje	20 min/drevo

Varstvo pred divjadjo

Vrsta dela	Postopek	Normativ – norma
Zaščita sadik s premazom vršičkov	povprečna prehodnost, 3000 sadik/ha	12 ur/ha
	težka prehodnost	15 ur/ha
Zaščita sadik s količenjem	izdelava kolov	200 kolov/8ur
koli že izdelani	zaščita sadik z dvema koloma	120 sadik/8ur
	zaščita sadik s tremi koli	70 sadik/8ur
Obeleževanje sadik s količkom (všteta tudi izdelava količka)	-lahki pogoji	300 sadik/8ur
	-težki pogoji	200 sadik/8ur
Individualna zaščita sadik s tulci ali mrežo (vključno z izdelavo opornega količka)	tulci - neugodni pogoji dela	45 sadik/8ur
	tulci - ugodni pogoji	60 sadik/8ur
	plastična mreža	50 sadik/8ur
	kovinska mreža	25 sadik/8ur
Individualna zaščita sadik s tulci ali mrežo (brez izdelave opornega količka)	neugodni pogoji	90 sadik/8ur
	ugodni pogoji	120 sadik/8ur
Odstranjevanje zaščitnih tulcev ali mreže	odstranjevanje še uporabnega	200 kosov/dan
	odstranjevanje dotrajanega	300 kosov/dan
Vzdrževanje tulcev in zaščitnih mrež	lahke razmere	2 min/kos
	težke razmere	4 min/kos
Obžetev tulcev in zaščitnih mrež		1 min/kos
Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem	listavci – premaz debla	1 - 2 min/drevo
	iglavci – premaz debla	4 - 5 min/drevo
	iglavci – zasmolitev	3 min/drevo

Zaščita mladja z ograjo z izdelavo kolov oziroma škarij	ograja proti divjadi- klasična postavitev	8 m/8ur
	klasična postavitev (samonosna mreža)	12m/8ur
	škarjasta postavitev	20m/8ur
	ograja proti živini	16 m/8ur
Zaščita mladja z ograjo, ko so koli izdelani	ograja proti divjadi	1,40 normativa za postavljanje ograje z izdelavo kolov

Varstvo pred požari

Vrsta dela	Postopek	Normativ - norma
Graditev in vzdrževanje protipožarnih presek	novogradnja in rekonstrukcija (trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela)	veljajo normativi za gradnjo gozdnih prometnic
	vzdrževanje	delavec: 4 ure/km traktor: 4 ure/km herbicid: 3 l/m
	ročno čiščenje in obsekovanje	250 m/dan
Graditev in vzdrževanje protipožarnih zidov	graditev	4 m/dan
	vzdrževanje	40 m/dan
Graditev in vzdrževanje protipožarnih stez	graditev - ugodne razmere	40 m/8ur
	- neugodne razmere	24 m/8ur
	vzdrževanje - ugodne razmere	300 m/8ur
	- neugodne razmere	150 m/8ur