

Priloga 2

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju izkopov

Tabela 1: Fizikalno kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju zemljišč in zapolnjevanju izkopov (globlje od 2 m):

Karakteristika	Oznaka	Enota	Območje
Kamenje, večje od 2 mm ^{1,2}		masni % s.s.	0 – 50
Kamenje, večje od 200 mm ^{1,2}		masni % s.s.	0
TOC		masni % s.s.	≤ 0,3%
TOC v izlužku		mg/kg s.s.	100
pH	pH		6,5 – 8
Električna prevodnost		μS/cm	< 400
Celotni dušik	N	masni % s.s.	< 0,05
Celotni fosfor	P	masni % s.s.	< 0,05
Balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s.s. masni % s.s.	< 0,5 < 0,5

- 1) Orientacijska vrednost
- 2) posamezni delci s premerom večjim od 2mm oziroma večjim od 200 mm.

Tabela 2: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega za rekultivacijo tal

Karakteristika	Oznaka	Enota	Območje
Kamenje, večje od 2 mm ^{1,2}		masni % s.s.	0 – 10
Kamenje, večje od 63 mm ^{1,2}		masni % s.s.	0
TOC		masni % s.s.	povprečno 5% za globine od 0 do 60 cm povprečno 3% za globine od 60 do 120 cm največ 0,7% za globine nad 120 cm
TOC v izlužku ³		mg/kg s.s.	200 za globine od 0 do 60 cm 200 za globine od 60 do 120 cm 100 za globine nad 120 cm
Vrednost pH	pH		6,5 – 8
Električna prevodnost		μS/cm	< 400
Celotni dušik	N	masni % s.s.	< 0,4
Celotni fosfor	P	masni % s.s.	< 0,08
Balastne snovi	umetne mase kovina	masni % s.s. masni % s.s.	< 0,5 < 0,5

- 1) orientacijska vrednost
- 2) posamezni delci s premerom večjim od 2mm oziroma 63 mm
- 3) določeno po presejanju na 11,2 mm