Priloga 2: minimalno nadvišanje v krožnem loku

R	HITROST v (km/h)																											R
(m)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	(m)
6000																												6000
5000																												5000
4000																												4000
3000																												3000
2500																												2500
2000																									20	30	40	2000
1900																								20	25	35	45	1900
1800																							20	25	35	45	55	1800
1700																						20	25	35	45	55	65	1700
1600																						20	30	40	55	65	75	1600
1500																					20	30	40	50	65	75	90	1500
1400																				20	30	40	50	65	75	90	105	1400
1300																			20	30	40	55	65	80	90	105	120	1300
1200																		20	30	40	55	65	80	95	110	125	140	1200
1100																	20	30	40	55	70	80	100	110	130	145		1100
1000																20	30	45	55	70	85	100	120	135	150			1000
900															20	30	45	60	75	90	110	125	145					900
800														20	35	50	65	80	100	120	135							800
700													25	40	55	75	90	110	130	150								700
600											20	30	45	65	85	105	125	145										600
550											25	40	60	80	100	125	145											550
500										20	40	60	60	100	125	150												500
450									20	35	55	75	100	125	150													450
400									30	55	75	100	125															400
350								25	50	75	105	130																350
300							25	50	80	110	140									hmin= 11,8.V2/R - 115								300
275						20	40	65	100	130																		275
250						30	55	85	115	150										b = 0,75 m/s2								250
225					70	45	75	105	140																			225
200					35	65	100	135																				200
180				20	50	85	120																					180