

## Priloga 5

### Obseg preskušanj vzorcev vode v bazenskih kopališčih

Parameter	Polnilna voda	Čista voda	Kopalna voda
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	X <sup>1)</sup>	X	X
Skupne koliformne bakterije	X <sup>1)</sup>	X	X
<i>Legionella pneumophila</i>			X <sup>5)</sup>
<i>Staphylococcus aureus</i>		X	X
Skupno štev. mikroorganizmov (36±1) °C	X <sup>1)</sup>	X	X
Obarvanost			X
Motnost			X
pH-vrednost <sup>2)</sup>			X
Nitrat	X		X
Oksidativnost	X	X	X
Redoks potencial <sup>3)</sup>			X
Prosti klor <sup>2)</sup>		X	X
Vezani klor <sup>2)</sup>		X	X
Trihalometani		X	X
Aluminij <sup>4)</sup>			X
Železo <sup>4)</sup>			X
Klor dioksid <sup>4)</sup>			X

- 1) v polnilni vodi je treba preiskati mikrobiološke parametre le tedaj, kadar ta ni iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo,
- 2) meritve se izvajajo na terenu,
- 3) odčitavanje iz prikaza izmerjenih vrednosti,
- 4) če se uporablja pri pripravi vode,
- 5) parameter se preverja enkrat letno.