

VARNE ODDALJENOSTI NEVARNIH OBJEKTOV
- za vse eksplozive -

Količina razstreliva v	Do stavb splošnega družbenega pomena in terenov za javne shode	Do stanovanjskih stavb, večnamenskih objektov...	Do transportne infrastrukture
kg	m	m	m
25	60	60	35
50	100	60	60
100	100	100	75
150	130	130	100
200	150	150	110
400	200	200	150
500	230	230	190
600	250	250	200
800	300	300	240
1.000	320	320	256
2.000	400	400	320
4.000	600	515	380
10.000	850	650	450
20.000	1200	820	600
40.000	1550	1100	700
50.000	1800	1200	800

Opomba: 1. Če je objekt zavarovan z nasipom, je izračunana oddaljenost lahko za polovico manjša.

2. Pri detonatorjih in vžigalni in detonacijski vrvici se obračunava čista teža eksploziva.

3. M pomeni ekvivalent TNT in se izračunava po formuli: $M = C \times Q_{\text{raz}} / Q_{\text{TNT}}$, pri čemer je C = količina eksploziva v kg. Q = toplota eksplozije v kJ/kg.

4. Za detonatorje in zmesi: $M = C$.

5. Kadar gre za stavbo z različnimi rabami, se upošteva strožji kriterij.

Pri detonatorjih je treba upoštevati neto težo eksploziva, ki ga vsebuje sredstvo.