

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:

Lokacija stavbe:

Investitor:

Odgovorni vodja projekta:

Odgovorni projektant požarne varnosti:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

Požarnovarnostni ukrepi

	Načrtovani ukrepi (PGD)	Izvedeni ukrepi (PID)		
		Ukrep	Datum in podpis ⁶	Opombe
Širjenja požara na sosednje objekte				
Odmiki od mej parcele:				
Požarne lastnosti fasadnih oblog:				
Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po stavbi				
Požarna odpornost nosilne konstrukcije:				
Razdelitev stavbe v požarne sektorje:				
Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev:				
Električno napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi (čas zagotavljanja napajanja, izvedba, požarna odpornost kablov ali kinet):				
Požarna odpornost prehodov električnih instalacij na mejah požarnih sektorjev:				
Glavno električno stikalo:				

⁶ S podpisom odgovorni projektant potrjuje, da so bili izvedeni vsi načrtovani ukrepi.

Širjenja dima po stavbi in prezračevanje				
Naprave za odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem:				
Razdelitev stavbe v dimne sektorje:				
Naprave za odvod dima in toplote z mehanskim prezračevanjem:				
Naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih:				
Požarne lopute v prezračevalnih kanalih:				
Izklop sistema prezračevanja in klimatizacije ob požaru:				
Evakuacijske poti				
Največje število uporabnikov:				
Število izhodov iz stavbe:				
Število požarnih stopnišč:				
Požarna odpornost požarnih stopnišč:				
Požarne lastnosti obložnih materialov:				
Varnostna razsvetljava:				
Oznake na evakuacijskih poteh:				
Sistemi za javljanje in alarmiranje				
Naprave za javljanje požara:				
Naprave za alarmiranje uporabnikov:				
Krmiljenje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi:				
Prenos signala do gasilcev ali druge ustrezne institucije:				

Naprave za gašenje in dostopne poti				
Oskrba z vodo:				
Dvižni vodi za gašenje s priključki DN 75 ali 100:				
Zunanja hidrantna mreža – slepi cevovodi, krožna mreža:				
Število zunanjih hidrantov v oddaljenosti do 80 m od objekta (nadtalni ali podtalni):				
Naprave za gašenje z vodo, peno, plini in praškom:				
Število dostopov do stavbe za gašenje in reševanje z gasilskimi vozili:				
Število strani stavbe, do katerih je mogoč dostop gasilskih vozil:				

(ustrezno izpusti oziroma dodaj)