

PRILOGA 5

Mejne vrednosti emisij za prah

Tabela A

Mejne vrednosti emisij za prah v mg/Nm³ (pri 6 vol.% računski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.% računski vsebnosti kisika za tekoča in plinasta goriva)

vhodna toplotna moč P _{vh} (MW _t)	mejna vrednost emisij za različne vrste goriv (mg/Nm ³)				
	trdno	tekoče	plinasto		
			splošno	plin iz jeklarske industrije za nadaljnjo uporabo drugje	plavžni plin
50 ≤ P _{vh} < 500	100	50	5	50	10
500 ≤ P _{vh}	50	50	5	50	10

Tabela B

Mejne vrednosti emisij za prah v mg/Nm³ (pri 6% računski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.% računski vsebnosti kisika za tekoča in plinasta goriva)

vhodna toplotna moč P _{vh} (MW _t)	mejna vrednost emisij za različne vrste goriv (mg/Nm ³)				
	trdno	tekoče	plinasto		
			splošno	plin iz jeklarske industrije za nadaljnjo uporabo drugje	plavžni plin
50 ≤ P _{vh} ≤ 100	50	50	5	30	10
100 < P _{vh}	30	30	5	30	10