

## PRILOGA X

### PREVERJANJE POSAMEZNEGA IZDELKA

#### (modul G)

1. Preverjanje posameznega izdelka je postopek, s katerim monter dvigala zagotovi in izjavi, da dvigalo, ki se daje na trg, in ki je pridobilo certifikat o skladnosti, omenjen v 4. točki, izpolnjuje zahteve tega pravilnika. Monter dvigala mora v kabino pritrčiti oznako CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti.
2. Monter dvigala se za preverjanje posameznega izdelka obrne na priglašeni organ po lastni izbiri.

Prošnja mora vsebovati:

- ime in naslov monterja dvigala ter kraj, kjer je dvigalo montirano,
- pisno izjavo, ki potrjuje, da podoben zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem priglašenem organu,
- tehnično dokumentacijo.

3. Namen tehnične dokumentacije je omogočiti presojo skladnosti dvigala z zahtevami tega pravilnika in razumevanje načrta, montaže in delovanja.

Kar zadeva presojo skladnosti, mora tehnična dokumentacija vsebovati naslednje:

- splošen opis dvigala,
- načrt in delavniške risbe in diagrame,
- bistvene omenjene zahteve in sprejeto rešitev za njihovo izpolnitev (npr. harmonizirani standard),
- rezultate kakršnih koli preskusov ali izračunov, ki jih je izvedel ali dal v izvajanje monter dvigala,
- izvod navodil za uporabo dvigala,
- izvod certifikatov o ES-pregledu tipa za uporabljene varnostne komponente.

4. Priglašeni organ mora pregledati tehnično dokumentacijo in dvigalo ter opraviti ustrezne preskuse, kakor so določeni v ustreznih standardih, navedenih v 9. členu tega pravilnika, ali enakovredne preskuse, da zagotovi njegovo skladnost z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.

Če dvigalo izpolnjuje določbe tega pravilnika, priglašeni organ pritrdi ali da v pritrditev svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s Prilogo III in sestavi certifikat o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi.

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, omenjeni v 6.2. točki Priloge I.

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, mora podrobno navesti razloge za zavrnitev in nakazati, kako je mogoče doseči skladnost. Kadar monter dvigala spet zaprosi za potrditev, mora prošnjo vložiti pri istem priglašenem organu.

5. Certifikat o skladnosti, gradiva in korespondenca v zvezi s postopki preverjanja posameznega izdelka morajo biti sestavljeni v uradnem jeziku države članice, kjer je sedež priglašene organa, ali v jeziku, ki je zanj sprejemljiv.
6. Monter dvigala mora s tehnično dokumentacijo hraniti izvod certifikatov o skladnosti še deset let po datumu dajanja dvigala v promet.