

Oznake za funkcionalno ovirane osebe

(1) Področje uporabe

Ta priloga navaja posebne oznake, ki se uporabljajo na infrastrukturi in železniškem voznem parku.

(2) Oznake na infrastrukturi

Dimenzije oznak za funkcionalno ovirane osebe z zmanjšano gibljivostjo na infrastrukturi se izračunajo po naslednji formuli:

Najmanjša velikost okvirja pisnih in grafičnih oznak se izračuna po formuli:

- bralna razdalja v mm deljeno z 250, pomnoženo z 1,25 = velikost okvirja v mm, če se okvir uporablja.

(3) Mednarodni znak za invalidski voziček

Znak, ki ustreza mednarodnemu simbolu za »dostop za invalide ali funkcionalno ovirane osebe« v skladu z ISO 7000:2004, simbol 0100, ki označuje območja, dostopna z invalidskim vozičkom, ustreza naslednjim merilom:

Simbol	Ozadje
RAL 9003 standardna bela	RAL 5022 nočno modra
NCS S 0500-N	NCS S 6030-R70B
C0 M0 Y0 K0	Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

(4) Znaki za induktivne zanke

Znak, ki označuje, kje so nameščene induktivne zanke, je skladen s sliko 1 in naslednjimi merili:

Simbol	Ozadje
RAL 9003 standardna bela	RAL 5022 nočno modra
NCS S 0500-N	NCS S 6030-R70B
C0 M0 Y0 K0	Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)



Slika 1

(5) Znak za klic na pomoč/klic za informacije

Znak, ki označuje, kje je naprava za klic na pomoč ali klic za informacije, je skladen s sliko 2 in naslednjimi merili:

Simbol	Ozadje
RAL 9003 standardna bela	RAL 5022 nočno modra
NCS S 0500-N	NCS S 6030-R70B
C0 M0 Y0 K0	Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)



Slika 2

(6) Znak za klic v sili

Znak, ki označuje, kje je naprava za klic v sili, je skladen s sliko 3 in naslednjimi merili:

Simbol	Ozadje
RAL 9003 standardna bela	zelena
NCS S 0500-N	skladno
C0 M0 Y0 K0	ISO 3864-2002 poglavje 11



Slika 3