



V SRCU SLOVENIJE
In the Heart of Slovenia



Občina Kamnik



Izidaja je podarila s sredstvi projekta "Listen to the voice of villages" (Prisluhnimo glasu vasi), ki je bil odobren v programu Srednja Evropa in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.listentothethevoiceofvillages.org



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND

Priloga pravilnika o označevalnih tablah na Veliki planini

Danes se na Veliki planini pojavljajo table različnih dimenzij, materialov, izvedbe ter velikosti in oblik črk. Kot material je največkrat uporabljen les in les kot osnovni material predvideva tudi nov pravilnik. Pravilnik zajema tudi pritrditve tabel na viharne, ki se je kot rešitev pokazala za ustrezno in zanimivo.

Sistem označevanja je zastavljen tako, da čimmanj posega v prostor, se poskuša z njimi zlit ter hkrati vplivati na zavest javnosti o pomenu neokrnjene narave. Les kot osnovni material, zelena barva kot barva narave ter kombinacija z uveljavljeno rdečo za planinske poti (markacije) in pritrjevanje na viharne so elementi, ki opozarjajo na nevsiljiv pristop do prostora.

Table imajo poleg osnovne usmerjevalne funkcije tudi funkcijo ozaveščanja obiskovalcev do ekološkega in sonaravnega pristopa ter obiska v naravi. V te namene so ob vpadnicah table s piktogrami, ki opozarjajo na prepovedi in pravila obnašanja v naravnem okolju.

Označuje se lahko dostop do:

- naravnih vrednot
- planin
- vrhov
- planinskih domov
- pastirskih naselij
- kulturne dediščine

Lokacija

- Ob cestah na robu Velike planine
- Ob poteh na Veliki planini

Tehnični podatki

- Material / les (macesen)
- Velikost tabel ob poteh - 700 x 170 mm
- Velikost tabel ob cestah - 900 x 170 mm in 900 x 250 mm
- Velikost dodatnih označevalnih tabel za označevanje turističnih koč - 400 x 90 mm
- Debelina - 33 – 37 mm

Označevalne table ob poteh - enovrstične:

Dolžina | 700 mm
Višina | 170 mm
Debelina | 33-37 mm
Les | macesen
Ostruženi robovi osnovne ploskve | 3-5 mm nagiba 450

Črkopis | Myriad Pro Condensed
Velikost | 210 pt oz. 50 mm
Debelina črk | cca. 5,5 - 6,5 mm
Razmik med vrsticami | 185 pt oz. 15 mm
Barva | RAL 6018
Naslonilo | centralno
Globina črk | 5 - 7 mm

Označevalne table ob poteh - dvovrstične

Dolžina | 700 mm
Višina | 170 mm
Debelina | 33-37 mm
Les | macesen
Ostruženi robovi osnovne ploskve | 3-5 mm nagiba 450

Črkopis | Myriad Pro Condensed
Velikost | 210 pt oz. 50 mm
Debelina črk | cca. 5,5 - 6,5 mm
Razmik med črkami | +10%
Razmik med vrsticami | 185 pt oz. 15 mm
Barva | RAL 6018
Naslonilo | centralno
Globina črk | 5 - 7 mm

Pozicioniranje piktogramov

Piktorami so vedno pozicionirani na isti strani, kot je usmerjena puščica. Piktogrami so dimenzije 80 x 80 mm v zeleni barvi oz. v redče beli kombinaciji v primeru markacije. Če se izvaja označevalna tabla, ki vsebuje samo piktograme, so ti nanizani v eni vrsti z enakomernimi odmiki (35 mm) in sredinskim naslonilom, na tabli z ravnimi stranicami.

V primeru, da se ob markaciji navede čas poti, se ta izpiše v rdeči barvi in naslednjih parametrih:

časovnik - velikost števil | 140 pt oz. 30 mm
črkopis števil | Myriad Pro Semibold Condensed
časovnik - velikost črk (min/h) | 80 pt oz. 20 mm
črkopis črk (min/h) | Myriad Pro Condensed

Enovrstične obcestne označevalne table

dolžina | 900 mm
višina | 170 mm
debelina | 33-37 mm
les | macesen
ostruženi robovi osnovne ploskve | 3-5 mm nagiba 450
črkopis | Myriad Pro Condensed
velikost | 320 pt oz. 76 mm
debelina črk | cca. 8,8 mm
razmik med črkami | 0
barva | RAL 6018
naslonilo | centralno
globina črk | 5 - 7 mm

Dvovrstične obcestne označevalne table

Dolžina | 900 mm
Višina | 250 mm
Debelina | 33-37 mm
Les | macesen
Ostruženi robovi osnovne ploskve | 3-5 mm nagiba 450
Črkopis | Myriad Pro Condensed
Velikost | 320 pt oz. 76 mm
Razmik med vrsticami | 300 pt oz. 30 mm
Debelina črk | cca. 8,8 mm
Barva | RAL 6018
Naslonilo | centralno
Globina črk | 5 - 7 mm

Označevalna tabla za označevanje turističnih koč

Dolžina | 400 mm
Višina | 90 mm
Debelina | 33-37 mm
Les | macesen
Ostruženi robovi osnovne ploskve | 3-5 mm nagiba 450
Črkopis | Myriad Pro Semibold Condensed
Velikost | 128 pt oz. 30 mm
Debelina črk | cca. 8,5 mm
Barva | RAL 6018
Naslonilo | centralno
Globina črk | 5 - 7 mm

Pritrjevanje usmerjevalnih tabel

Usmerjevalne table se aplicirajo neposredno na deblo viharnika z dvema vijakoma. Luknji za vijake sta središčem od zgornjega in spodnjega oddaljeni 20 mm tako na tablah ob srehažalnih poteh, kot na obcestnih usmerjevalnih tablah. Pomik lukenj po vodoravni liniji je pogojen s pozicijo table glede na ukrivljenost debela. Priporočena je vodoravna postavitvev oz postavitvev tabel pod kotom ne večjim kot 50.