

AKTIVNOST TIRNEGA MAGNETA V POVEZAVI S SIGNALNIM ZNAKOM

signalni znak		jakost tirnega magneta v kHz	opomba
št.	luč		
1	rdeča	2 / 0,5	»Stoj«
2	zelena	- / -	»Prosto«
3	rumena ali rumena2	1 / -	»Previdno', pričakuj 'Stoj«
4	zelena*	1 / -	»Prosto', pričakuj 'Omejeno hitrost«
5	rumena1* rumena2	1 / -	»Omejena hitrost', pričakuj 'Stoj«
6	rumena1* zelena	1 / -	»Omejena hitrost', pričakuj 'Prosto' ali 'Previdno«
7	rumena1* zelena*	1 / -	»Omejena hitrost', pričakuj 'Omejeno hitrost«
9	rdeča rumena2*	2 / 0,5	»Previdna vožnja«
219	/	1 ali 2	S signalno oznako 219 »Mesto avtostop naprave« je treba označiti mesto, kjer je vgrajen progovni del ASn, če ta ni vgrajen ob glavnem signalu ali predsignalu. Ta signalna oznaka se uporabi za označitev vgraditve ASn za zavarovanje NPr (če zapornice niso spuščene) ali kontrole počasne vožnje na progi.
10	rumena	1	»Pričakuj Stoj«
11	zelena	-	»Pričakuj prosto«
12	zelena*	1	»Pričakuj omejeno hitrost«
16	dve rdeči	2	»Vožnja prepovedana«

* - luč utripa

rumena1 – prva (zgornja) rumena luč signala, ki ima na razpolago dve rumeni luči

rumena2 – druga (spodnja) rumena luč signala, ki ima na razpolago dve rumeni luči