

Priloga 1: Normalno nadvišanje v krožnem loku

1200						20	20	25	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	85	90	100	105	115	120	130	140	1200
1100					20	20	25	25	30	35	40	45	50	60	65	70	80	85	90	90	100	110	115	125	135	140	150	1100	
1000					20	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	80	85	95	100	100	110	120	125	135	145	155	170	1000	
900				20	20	25	30	35	40	45	50	55	65	70	80	85	95	105	115	115	120	130	140	150	160			900	
800				20	20	25	30	40	45	50	55	65	70	80	90	100	105	115	130	125	135	150	160					800	
700			20	20	25	30	35	45	50	55	65	75	80	90	100	110	125	135	145	145	155	170						700	
600			20	25	30	35	45	50	60	65	75	85	95	105	120	130	145	155	170	170								600	
550		20	20	25	30	40	45	55	65	75	85	95	105	115	130	140	155											550	
500		20	25	30	35	45	50	60	70	80	90	105	115	130	140	155												500	
450		20	25	30	40	50	55	65	75	90	100	115	130	140	160													450	
400	20	20	30	35	45	55	65	75	85	100	115	130	145	160														400	
350	20	25	30	40	50	60	75	85	100	115	130	145	165															350	
300	20	30	40	50	60	70	85	100	115	135	150	170																300	
275	25	30	40	50	65	80	85	110	125	145	165																	275	
250	25	35	45	60	70	85	100	120	140	160		h=7,1.V2/R			za V<120 km/h				h=6,5.V2/R			za V>120 km/h				250			
225	30	40	50	65	80	95	115	135	155																			225	
200	30	45	55	70	90	105	130	150																				200	
180	35	50	65	80	100	120	140	167																				180	