

PRILOGA 1

Preglednica: mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za pranje tekstilij

Parametri odpadne vode	Izražen kot	Enota	Mejne vrednosti za neposredno in posredno odvajanje v vode	Mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo
I. SPLOŠNI PARAMETRI				
Temperatura		°C	30	40
pH vrednost			6,5–9	6,5–9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	80	(a)
Usedljive snovi		ml/l	0,5	10
II. BIOLOŠKI PARAMETRI				
Strupenost za vodne bolhe	S _D		3	–
III. ANORGANSKI PARAMETRI				
Klor – prosti (b)	Cl ₂	mg/l	0,2	0,5
Amonijev dušik	N	mg/l	5	(c)
Celotni dušik	N	mg/l	10	–
Celotni fosfor	P	mg/l	2	–
			1 (d)	
IV. ORGANSKI PARAMETRI				
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	120	–
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/l	25	–
Celotni ogljikovodiki – mineralna olja		mg/l	10	20
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX) (b)	Cl	mg/l	1,0	1,0
			3,0 (e)	3,0 (e)
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	3,0	(a)

Oznake v preglednici pomenijo:

- (a) mejna koncentracija neraztopljenih snovi in tenzidov v odpadni vodi je določena z vrednostjo, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo. Določi se v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja, ki ga pripravi upravljavec javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave;
- (b) mejna vrednost ni določena, če gre za dezinfekcijo perila iz zdravstva;
- (c) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l;
- (d) uporablja se za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih zaradi eutrofikacije, določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
- (e) mejna vrednost parametra se uporablja le za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju perila iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače. Če se v napravi za pranje perila obdeluje tako perilo samo za določen čas, potem se mejna vrednost uporablja samo za to časovno obdobje. Če se v napravi za pranje perila poleg perila iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače hkrati obdeluje še drugo perilo, potem se mejna vrednost uporablja samo za delni tok odpadne vode iz pranja perila iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače.