

## PRILOGA 1

### Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki

(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite in zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje.

(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.

(3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in živalim.

(4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena upravljavca centra.

(5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz odpadkov.

(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna.

(7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj čez oljni lovilec. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih objektov.

(8) Če je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.

(9) Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetska predelavo, se do oddaje v nadaljnje ravnanje ločeno skladiščijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na pokritih površinah.