

PRILOGA 2

ODSTOPANJE PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI BENCIN

Razpredelnica 1: Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za motorni bencin, ki vsebuje etanol kot biogorivo

Vsebnost etanola kot biogoriva (% v/v)	Dovoljeno odstopanje parnega tlaka (kPa) ^{(1) (2)}
0	0
1	3,7
2	6,0
3	7,2
4	7,8
5	8,0
6	8,0
7	7,9
8	7,9
9	7,8
10	7,8

Opombe:

- ⁽¹⁾ Vrednosti, navedene v specifikaciji, so »prave vrednosti«. Pri ugotavljanju mejnih vrednosti so bili uporabljeni izrazi iz standarda SIST EN ISO 4259:2006 »Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami«, pri določitvi najnižje vrednosti pa je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost). Rezultati posameznih meritev se razlagajo na podlagi meril, opisanih v SIST EN ISO 4259:2006.
- ⁽²⁾ Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za vmesno vrednost etanola kot biogoriva se med naštetimi vrednostmi določi s pomočjo premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo etanola kot biogoriva, ki je neposredno nad in neposredno pod vmesno vrednostjo.