

## PRILOGA VII

### CESTNI TURISTIČNI VLAK

1. Lastnosti skupine vozil
  - 1.1 Najvišje dovoljeno število sestavnih delov skupine vozil: motorno vozilo in trije priklopniki;
  - 1.2 Največja dovoljena dolžina skupine vozil: 20,00 m;
  - 1.3 Največja dovoljena širina: 2,00 m;
  - 1.4 Največja dovoljena višina: 2,80 m (skupno, razen opreme iz točke 3.2);
  - 1.5 Največja dovoljena masa posameznega vozila: 5 ton;
  - 1.6 Največja dovoljena masa skupine vozil: 18 ton;
  - 1.7 Največja dovoljena dolžina za vsako vozilo, ki sestavlja skupino vozil: 6,00 m, brez naprav za spenjanje in vleko;
  - 1.8 Najvišja konstrukcijsko določena hitrost: 30 km/h;
  - 1.9 Vsi priklopniki morajo voziti po sledi vlečnega vozila.
2. Lastnosti priklopnikov za potnike
  - 2.1 Oblika nadgradnje: odprta s togo streho.
    - 2.1.1 Višina stranic: najmanj 800 mm od poda; zgornji del do strehe je lahko zaprt s snemljivim platnom.
  - 2.2 Notranja višina: najmanj 1.900 mm.
  - 2.3 Sedeži (najmanjše mere):
    - 2.3.1 širina: 400 mm;
    - 2.3.2 globina: 350 mm;
    - 2.3.3 višina naslona: 350 mm;
    - 2.3.4 razdalja med dvema vrstama sedežev: 650 mm, razdalja med nasproti obrnjenimi sedeži: 1.300 mm, izmerjeno na višini 650 mm od poda vozila.
    - 2.3.5 Prostori za invalidske vozičke, če so na voljo: 750 mm širine x 1.300 mm dolžine, opremljeni z ustreznim piktogramom.

Vozila, ki imajo na voljo prostor za invalidske vozičke, morajo imeti:

      - a) ustrezen pripomoček za dostop;
      - b) ustrezna pritrdišča za invalidske vozičke, skladno z določili iz Priloge VII k tehnični specifikaciji za vozila TSV 152. Preverjanje trdnosti pritrdišč je lahko tudi samo računsko;
      - c) prostor za premik invalidskih vozičkov od imenovanih pritrdišč do vstopnih vrat.
    - 2.3.6 Stojišča so prepovedana.
  - 2.4 Vstop in izstop potnikov
    - 2.4.1 Odprtine za vstop in izstop potnikov morajo biti zaprte z vrati, verige ali podobne naprave niso dovoljene. Zapirala vrat morajo biti ustrezno zaščiteni pred nenamernim odpiranjem med vožnjo.
    - 2.4.2 Najmanjša širina vstopne odprtine: 400 mm (za invalidske vozičke 800 mm);
    - 2.4.3 Največja višina vstopne stopnice: 350 mm.
  - 2.5 Notranja oprema in varnost
    - 2.5.1 Notranji deli vozil ne smejo imeti nevarnih hrapavih ali ostrih robov. Štrleči deli morajo biti zaobljeni s polmerom najmanj 5 mm.

- 2.5.2. Vsak priklopnik mora imeti dobro vidno in lahko dostopno stikalo, s katerim je mogoče sprožiti alarm v vlečnem vozilu.
- 2.5.3 Nenamerno odpetje katerega koli priklopnika mora sprožiti zvočni in svetlobni signal v motornem vozilu.
  
- 3. Oprema
  - 3.1 Gasilniki in oprema za prvo pomoč: v vsakem vozilu, ki sestavlja skupino vozil, morajo biti predvidena mesta za gasilnike; na motornem vozilu mora biti predviden prostor za omarico za prvo pomoč.
  - 3.2 Na motornem vozilu in na zadnjem priklopniku mora biti nameščena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve.
  - 3.3 V vsakem vozilu, ki sestavlja skupino vozil, mora biti s piktogramom označeno največje dovoljeno število sedežev.