

		naziv tipa/podtipa GE v EUP	posebna merila in pogoji / OPPN – izvedbena raven oziroma strateška raven
oznaka naselja	zaporedna številka	oznaka tipa GE (gradbene enote)	
Boršt pri Dvoru			
BD01.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju		En sekundarni kubus glavne stavbe, hiše na podeželju, je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
BD02.od	GE domačije v odprtem prostoru		
BD171.od	GE domačije v odprtem prostoru		
BD172.od	GE domačije v odprtem prostoru		
BD173.od	GE domačije v odprtem prostoru		Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
BD174.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju		Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: najmanjše razmerje širine: dolžini osnovnega kubusa glavne stavbe 1:0,8; – ena pomožna stavba je lahko umeščena v primarnem delu GE. Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
BD176.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov		Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
Brezova Reber pri Dvoru			
BR01.od	GE domačije v odprtem prostoru		
BR02.gp	GE gospodarskega poslopja		Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE .odi. Širina osnovnega kubusa pomožne stavbe je do največ 34,0 m in dolžina do 60,0 m ter krita z ravno streho ali dvokapnico z dopustnim nižjim naklonom od predpisanega v splošnih merilih.
BR03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Praviilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
BR04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic		
BR05.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju		Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M pri čemer je najnižja etaža dodatna etaža po odloku; – streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica; – en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno enoto ZRSVN. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju

		v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravidnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BR06.vo	GE domačije v odprtem prostoru	Obstoječa urbanistična zasnova domačij se lahko ohranja.
BR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	
BR08.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za netopirje. V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo načrtuje na netopirjem prijazen način. Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja. Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov). Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi. Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali ČN). V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja.
BR09.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za netopirje. V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo načrtuje na netopirjem prijazen način. Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja. Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov). Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi. Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali ČN). V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja.
BR10.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno enoto ZRSVN. Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščitijo z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BR19.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščitijo z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

BR20.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	<p>En sekundarni kubus glavne stavbe, tipa hiša na podeželju, je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.</p> <p>Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščitijo z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom.</p> <p>Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.</p> <p>Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p>
BR21.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	<p>Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno enoto ZRSVN. Za območje se upošteva režim zavarovanja, ki je podan v Odloku o zavarovanju (naveden v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92, 37/99)). Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščitijo z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom.</p> <p>Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.</p> <p>Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p>
Budganja vas		
BV01.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je v vplivnem območju mlina potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
BV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	<p>Dopustni sta dve glavni stavbi tipa hiša na podeželju. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje.</p> <p>Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.</p> <p>Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p>
BV03.jp	GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop.
BV04.jp	GE središčnega javnega prostora	Sredi najpomembnejšega javnega prostora naj se ohranja oziroma vzpostavi zeleni otok – drevo, krajinski element, v vplivnem območju cerkve.
BV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	Dovoljena je vzpostavitev gospodarskega poslopja v primarnem delu GE. Glavna stavba (hiša na podeželju) je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE ob tem, da slemenitev upošteva predpisano smer pozidave.
BV06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Nastalih odpadkov se ne odlaga in ne odstranjuje se obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BV07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
BV08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
BV09.ml	GE mlina	<p>Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Dimčev mlin).</p> <p>V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odzema.</p> <p>Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh.</p>

		<p>Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka).</p> <p>Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...).</p> <p>Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.</p> <p>Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode.</p> <p>Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom.</p> <p>Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.</p>
BV10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
BV11.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	
BV12.ti	GE turistične infrastrukture	Ob dopustnih dejavnosti 71. člena je dopustna tudi primarna dejavnost s konjerejo.
Dešeča vas		
DE01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DE03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DE05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju leži enota kulturne dediščine Domačija Dešeča vas 3 . Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v UV – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo.
DE06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DE07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
DE08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DE09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DE11.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: – streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica; – sekundarni kubus glavne je lahko vzpostavljen do GM.
DE12.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
DE13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Dolnji Ajdovec		
DA01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 5-01: Gospodarska cona Ajdovec).
DA02.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	
DA03.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju.
DA04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

DA05.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: višinski gabarit naj ne presega E1+M; – streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica. Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DA06.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
DA07.jsk	GE javne stavbe, podtip: GE javne klasične stavbe	Glavno stavbo je kot nadomestno gradnjo dopustno graditi v skladu z merili tipa javna klasična stavba ali trško mestna hiša. Pri posegih na fasadi naj se glede v skladu s soglasjem pristojnega ZVKD ohranja del stavbe s spominsko ploščo. Prav tako je dopustna nadomestna gradnja pomožne stavbe za potrebe obstoječe dejavnosti (telovadnice).
DA08.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
DA09.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
DA10.jpp	GE javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
DA11.gs	GE gospodarske stavbe	
DA12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DA13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DA14.ti	GE turistične infrastrukture	
DA15.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
DA16.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
Dolnji Kot		
DK01.zi	GE zidanice	
DK02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
DK03.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 6-02: Turistično naselje Dolnji Kot). Pri načrtovanju ureditve naj se ohranja gozdni značaj pobočja rečne doline. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se ne posega v varovalni obvodni in vodni pas, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Pred posegi je potrebo pridobiti vodovarstveno soglasje. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Gradnja in odstranitev lesne zarasti na območju se izvaja izven gnezditvenega obdobja večine vrste ptic (gnezditveno obdobje je med marcem in avgustom).
DK04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DK05.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	
DK07.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

DK08.ti	GE turistične infrastrukture	
DK99.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DK106.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DK107.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DK108.jpa	GE središčnega javnega prostora; podtip – GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
DK109.jpa	GE središčnega javnega prostora; podtip – GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
DK110.gp	GE gospodarskega poslopja	
Dolnji Križ		
DO01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DO02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
DO03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DO17.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DO37.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DO39.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Drašča vas		
DR01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v UV – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica).
DR02.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v UV – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica).
DR03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DR04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju varovane dediščine domačij potrebno pridobiti soglasje ZVKD.

DR05.ml	GE mlina	<p>Pred posegi je na območju varovane dediščine Malenskega mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKD. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 36. členu. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda . Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh.</p> <p>Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka).</p> <p>Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jez: obnavljanje, rezanje ...).</p> <p>Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.</p> <p>Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode.</p> <p>Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom.</p> <p>Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine</p> <p>Upoštevati je potrebno naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za proizvodnjo električne energije, 6-III-450/2-O-09/AH, december 2009.</p>
DR06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
DR07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	<p>Objektov se v nočnem času ne osvetljuje.</p> <p>Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.</p> <p>Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p>
DR08.ml	GE mlina	<p>Pred posegi je na območju varovane dediščine Jožmanovega mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKDS in ZRSVN. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 36. členu. V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh.</p> <p>Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka).</p> <p>Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jez: obnavljanje, rezanje ...).</p> <p>Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.</p> <p>Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode.</p> <p>Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom.</p> <p>Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.</p>
DR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DR11a.gp DR11b.gp	GE gospodarskega poslopja	<p>Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKDS ter ZRSVN. Gradnja naj se umesti v obcestni pas. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje.</p> <p>Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.</p> <p>Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p> <p>Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKDS ter ZRSVN.</p>

		V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
Dvor		
DV01.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
DV02.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječe stavbe se do sprejetja OPPN lahko le vzdržujejo po merilih pomožne stavbe, obstoječa stanovanjska stavba pa po merilih GE tip .hm (OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ).
DV04.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza, (Uradni list RS, št. 46/07);
DV05.gs	GE gospodarske stavbe	Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice – vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitve MHE in dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV07.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV08.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV09.tm	GE trško – mestne hiše	(OPPN 9-04: Prenova središčnega prostora)
DV10.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	
DV11.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
DV12.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Pomožni kubusi se lahko proti javnemu prostoru vzpostavijo le do v grafičnem delu opredeljene GM. Streha je izključno lahko le streha tipa ravna streha. Višina pomožnih kubusov glavne stavbe lahko sega le do plošče med pritličjem in nadstropjem stavb ali nižje.
DV13.gs	GE gospodarske stavbe	Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice – vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitve MHE in dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje in majhne poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV14.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno

		upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklon na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Med robom rečne doline in mejo OPPN naj se ohranja vzdolž naravne vrednote še 10 m pas, ki naj se ga zasadi z lokalno vegetacijo. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 9594 Dvorska gora – vinogradniško območje). (OPPN 9-05: Novo središče Dvora).
DV15.jsp	GE javne stavbe, podtip GE: javne paviljonske stavbe	Do sprejetja OPPN se lahko v obstoječi stavbni strukturi izvajajo le obstoječi programi. (OPPN 9-05: Novo središče Dvora)
DV16.tm	GE trško – mestne hiše	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. (OPPN 9-05: Novo središče Dvora)
DV17.ičn	GE čistilne naprave	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Izvedba čistilne naprave mora ustrezati predpisanim standardom za vzpostavitev ČN in odvajanje odpadnih voda. Na brežini Krke, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del je potrebno preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino vodotoka. Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v času drstitve večine prisotnih vrst rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom).
DV18.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV19.gs	GE gospodarske stavbe	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba. Osnovni kubus lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Dopustna je gradnja dveh glavnih stavb. Dopusten je začasen objekt za skladiščenje. Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV20.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: javne klasične stavbe	V pritličju stavbe je dopustno tudi bivanje. Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
DV22.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Na območju je dopustna tudi vzpostavitev parkirnih površin. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).

DV23.tm	GE trško – mestne hiše	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV24.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Pred posegi v vplivnem območju varovane dediščine železarne je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV25.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna stavba. Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. V slednji je možno vzpostaviti tudi proizvodnjo manjšega obsega. Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je pred posegi s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
DV26.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV29.x	GE s posebnimi režimom urejanja – varstvo naravne in kulturne	V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV30.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: javne klasične stavbe	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Možne so tudi razne dopolnilne dejavnosti v soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV31. zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasjedajalca (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ); Dostop do območja, ki naj se ga ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način, da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
DV32.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasjedajalca. (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ). Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.
DV59.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna stavba. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ
DV66.tm	GE trško – mestne hiše	V občestnem nizu, ob glavni vpadni cesti, so dovoljene le glavne stavbe tipa trška stavba. V vplivnem območju varovane dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV70.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Gornji Ajdovec		
GA01.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
GA02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Hortikultura ureditev na GE kapelice naj se ureja kot del ureditve javnega prostora naselja.

GA03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
GA04.gs	GE gospodarske stavbe	Na stavbi je dopustna kombinacija tipov streh (strehe z naklonom in ravne strehe). Osnovni kubus lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Tlorisno razmerje gospodarske stavbe je pogojeno s tehnologijo. Stanovanjska hiša se lahko ohranja.
GA05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
Gornji Kot		
GK01.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Za vse stavbe v območju kulturne krajine Dvorska Gora je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GK02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
GK04.ml	GE mlina	Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD. Za del območja, ki sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na območju poplav je prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in rušenje obstoječih objektov. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.
GK05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
GK39.jpp	GE javnega parkirišča	
GK40.pjm	GE posloilni objekt	
GK41.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
Gornji Križ		
GO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju velja režim za vodovarstveno območje 2 in 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GO02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GO03.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
GO04.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.

GO05.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GO06.vs	GE hiše na podeželju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
Gradenc		
GR01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območjih domačij in v vplivnem območju cerkve potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GR02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
GR03.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Razvija naj se funkcija prostora kot zeleni otok ali trg kot lokalno pomemben element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop in podobno. Pred posegi je v vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GR04.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
GR05.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: najmanjša širina 5,0 m + 5 % do največ 10,0 m , z razmerjem širine proti dolžini v tlorisu 2:3; – en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
GR08.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
GR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
GR10.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
GR11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja.
GR45.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	
GR46.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	
Hinje		
HI01.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odllok o občinskem lokacijskem načrtu obrtno-industrijska cona Hinje (Uradni list RS, št. 40/06).
HI02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
HI03.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
HI04.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
HI05.tm	GE trško – mestne hiše	
HI06.tm	GE trško – mestne hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: – en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; – izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na zemljišču s par. št 431, 429 k.o. Hinje je mogoče le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora predvidene gospodarske javne infrastrukture. Terciarnne in kvartarne dejavnosti so dopustne v vseh etažah.

HI07.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
HI08.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
HI09.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop.
HI10.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
HI11.od	GE domačije v odprtem prostoru	
HI12.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
HI13.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
HI35.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	
HI36.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
HI38.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
Hrib pri Hinjah		
HH01.tm	GE trško – mestne hiše	Dovoljena je tudi izgradnja bazena ter tudi manjšega otroškega igrišča (igral).
HH02.tm	GE trško – mestne hiše	
HH03.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
HH04.tm	GE trško – mestne hiše	
HH05.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedstva z družbeno infrastrukturo)
HH06.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
HH07.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	V vplivnem območju spomenika so posegi dovoljeni le v skladu s soglasjem pristojnega ZVKD.
HH08.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
HH09.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
HH10.jpp	GE javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	

HH11.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: visok do E1+M; – streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica z naklonom 40–45°.
HH12.gp	GE gospodarskega poslopja	
HH13.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
HH14.od	GE domačije v odprtem prostoru	
HH15.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedstva z družbeno infrastrukturo)
HH16.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
HH18.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
HH19.jpp	GE javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
HH20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
HH21.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: visok do E3; – bivanje, ki je dovoljeno le izven pritličja, lahko presega 50 % koristnih površin.
HH22.tm	GE trško – mestne hiše	
HH23.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
HH24.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: – osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M; – en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
HH25.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip GE javnega parkirišča	Obstoječa pomožna stavba – nadstrešek namenjen garažiranju se lahko ohranja.
HH26.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
HH27.pjm	GE poslovilnega objekta	
HH28.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip GE javnega parkirišča	
Jama pri Dvoru		
JA01.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
JA02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

JA03.x	GE s posebnimi režimom urejanja – varstvo naravne in kulturne dediščine	OPPN 16-02; V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Dopustna je postavitve MHE in dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje GE veljajo tudi merila GE tipa .ml. Na površinah namenske rabe ZS je v času kopalne sezone dopustna postavitve lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
JA04.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Pred posegi je na vplivnem območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Dovoljeni so le posegi v sklopu horikulture ureditve varovanja kulturne dediščine. Spreminjanje kote terena ni dopustno. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
JA05.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Del območja se nahaja na poplavnem območju (v razredih Pp, Pm in Ps). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
JA06.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	
JA07.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .vo.. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati. – Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Znotraj območja NV Šica-potok se z gradnjo kot tudi dejavnostmi ne posega. (OPPN 16-03: Gospodarska cona Jama)
JA08.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru (Uradni list RS, št. 21/04).
JA09.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
JA10.od	GE domačije v odprtem prostoru	OPPN 16-03
JA11.tm	GE trško – mestne hiše	OPPN 16-01
JA12.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 16-02 – Za pripravo OPPN se upoštevajo usmeritve iz priloge 2. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Do sprejema OPPN je na površinah namenske rabe ZS v

		času kopalne sezone dopustna postavitve lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave in varstvo voda. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklon na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
JA13.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	OPPN16-02
Klečeti		
KL02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
KL03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
KL04.od	GE domačije v odprtem prostoru	
KL05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu.
KL06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
KL07.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	Na kmetiji dovoljene tudi turistične vsebine ter gradnja objektov za potrebe le-te.
KL08.gs	GE gospodarske stavbe	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali trško mestne hiše.
KL09.gs	GE gospodarske stavbe	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali trško mestne hiše.
KL10.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M.
KL11.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
Klopce		
KO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
KO02.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	
Lašče		
LA01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
LA02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
LA03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
LA04.gp	GE gospodarskega poslopja	Za potrebe dejavnosti – pridelave medu, je dovoljena postavitve čebelnjakov, ki naj se oblikujejo v skladu z merili pomožne stavbe. Ena stavba je lahko vzpostavljena v tudi v primarnem delu GE. Dovoljeno je stikanje stavb tako po dolžini kot širini, vendar mora v slednjem primeru biti prečna stavba orientirana pravokotno.
LA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	

LA08.vs	GE domačije v odprtem prostoru	Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči (24.00–5.00) ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
LA09.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
LA10.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško mestne hiše. Za razvojne potrebe obstoječe gostilne je na zemljišču s par. št. 184/1 dovoljena vzpostavitev glavne stavbe tipa trško-mestna hiša, za namen začasnega bivanja (prenočišča), ki se lahko vzpostavi v vseh etažah.
Lazina		
LZ01.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
LZ02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
LZ03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
LZ04.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
Lopata		
LO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Osnovni kubus pri pomožni stavbi za potrebe izvajanja dejavnosti (razne delavnice) lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Krita naj bo z ravno streho.
LO02.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja z drobno urbano opremo.
LO03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
LO04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Mačkovec pri Dvoru		
MA01.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
MA02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
MA04.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	Pri novogradnjah je na območju arheološkega najdišča pred posegi s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pomožne stavbe se lahko ohranjajo v obstoječem merilu. Pri novogradnjah je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA09.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.

MA57.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
MA58.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MA59.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Mali Lipovec		
ML01.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
ML02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ML04.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
ML06.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML85.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML86.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML87.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
ML88.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML92.ti	GE turistične infrastrukture	Za vinsko klet za namene proizvodnje, zbiranja in hranjenja vina za širše območje (banka vina), ki jo lahko gradi le turistično društvo, stanovsko gospodarsko združenje pridelovalcev grozdja in vinarjev, turistično društvo, lega znotraj vinogradniškega območja in pogoj površine trajnega nasada ne veljata. Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), gostinstva (55, 56) in trgovine (46.34 in 47) ter tudi gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne stavbe – vinske kleti za potrebe banke vin v kateri so dopustne dejavnosti namena proizvodnje, zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd. Pri zunanji ureditvi naj bo poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč ...). Stavbe naj se umešča tako, da so izkoriščene optimalne danosti lege terena.
Malo Lipje		
MP01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
MP02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP04.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP06.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP07.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP08.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Dopustna je tudi gradnja skladiščnih šotorov in skladišč.

MP19.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	
MP35.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP39.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP40.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP41.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP43.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP47.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
Podlipa		
PP01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PP02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici drevesnih naravnih vrednot se te ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel drevesnih naravnih vrednot. Življenjske razmere na rastišču drevesnih naravnih vrednot se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oziroma površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču drevesnih naravnih vrednot lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom.
PP03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
PP04.gp	GE gospodarskega poslopja	
PP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Podgozd		
PG01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
PG02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

PG03.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na območju naravne vrednote Krka se posegi ne načrtujejo. Objekt naj se načrtuje tik ob cesti. Objekt naj ostaja v obstoječih gabaritih. Ostalih objektov in dejavnosti se na območju posega ne izvaja. Ohranja se vegetativna bariera proti reki.
PG04.od	GE domačije v odprtem prostoru	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
PG06.ml	GE mlina	Za del območja, ki sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na območju poplav je prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in rušenje obstoječih objektov. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin – vplivno območje).
PG07.od	GE domačije v odprtem prostoru	Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin – vplivno območje).
PG08.vs	GE domačija v strnjemem vaškem okolju	Dovoljena je ohranitev obstoječe stavbne strukture počitniške hiše. Na parceli št. 453/2, k.o. Stavča vas je na namenski rabi SP dopustna gradnja ene počitniške hiše – (legalizacija že začete gradnje) z merili tipa GE s končnico .hm z zazidano površino do največ 100 m ² . Posegi v brežino proti reki Krki ter na severni in južni strani GE (postavljanje škarp, odkopavanje in nasipavanje, posek drevja ipd.) niso dopustni. Za zunanjo ureditev GE se uporabijo naravni materiali. Dopustna je zasaditev avtohtonega drevja za sanacijo vizualnih stikov ter varovanje brežine. Dopustna je varovalna ograja pred strmino v leseni izvedbi. Objekt se komunalno opremi, v nočnem času se ne osvetljuje. Za posege v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave.
PG09.vs	GE domačija v strnjemem vaškem okolju	
Pleš		
PL01.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
PL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Dovoljena je gradnja treh glavnih stavb tipa hipa na podeželju.
PL03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

PL04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Plešivica		
PS01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju kašče je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Gospodarski objekti se ohranjajo in obnavljajo v soglasju s pristojnim ZVKD.
PS02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
PS03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PS04.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
PS05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Poljane pri Žužemberku		
PŽ01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PŽ02.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba. Ob dejavnosti primerno vzpostavljeni infrastrukturi je dovoljena vzpostavitev avtokampa s pripadajočo urbano opremo. Poseg ne sme presegati območja obstoječega nasutja, oziroma roba naravne brežine. Rob nasutja se mora ob urejanju avtokampa utrditi, da se prepreči plazenje.
PŽ03.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Ob sanaciji peskokopa se obstoječega obsega vodne površine ne sme spreminjati. Območje jezera v peskokopu se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Znotraj območja naravne vrednote se gradnja stavb ne izvaja. Območje zelenih površin (peskokop) se prepusti samosanaciji. Rekreatijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti. Dopušča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov. Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti. (OPPN 29-01: Rekreatijski park)
PŽ04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Prapreče		
PR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
PR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Opadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.

PR03.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	<p>Uredi se zbiranje in odvoz odpadkov.</p> <p>Ob morebitni ureditvi razsvetljave na območju zelenih površin se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči (24.00–5.00) se razsvetljava ne uporablja (Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10)).</p> <p>Kolikor se na območju načrtuje gradnja objekta, je območje potrebno tudi primerno komunalno opremiti. Obstoječa kašča, se ohranja pod merili ZVKD. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojne ZVKD. Do sprejetja nove regulacije ceste (do gradnje obvoznice) je ob kašči dopustna gradnja nezahtevnega/enostavnega objekta – lope za orodja in sanitarije.</p>
PR04.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	<p>Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Za parceli št. 1900 ter 1898 veljajo merila podana v strokovni podlagi, v kateri je obdelana nova parcelacija z gradbenimi enotami in javnim prostorom. V vplivnem območju vplivnega območja spomenika NOB na Cvibljju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.</p>
PR05.tm	GE trško-mestne hiše	<p>Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali trško-mestne stavbe. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.</p>
PR06.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
PR08.ml	GE mlina	<p>V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.</p> <p>Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh.</p> <p>Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka).</p> <p>Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...).</p> <p>Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.</p> <p>Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode.</p> <p>Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom.</p> <p>Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drsti rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). Na območju zelenih površin za šport in rekreacijo (ZS), je dopustna le postavitev začasnih objektov za potrebe turizma, ki se po kopalni sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 15972 Žužemberk – Tomažev mlin in žaga in EŠD 15969 Prapreče pri Žužemberku – Vehovčev mlin in žaga). Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na GE so dopustne turistične vsebine, ki so lahko vzpostavljene v vseh stavbah (apartmaji ...).</p>
PR09.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	<p>Dopustna je le postavitev objekta za spravilo čolnov, po merilih tipa paviljonska stavba, do višine E1 za namen športne dejavnosti /rekreacijske (objekt za spravilo čolnov – čolnarna) do 150 m² v leseni izvedbi. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.</p> <p>Opadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Do objekta se ohranja pot v makadamski izvedbi. Ostalih ureditev in dejavnosti se na območju posega ne izvaja. V času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo.</p>

		Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Drevesna vegetacija na južni strani območja se ohranja. Dostop do območja se omogoči le preko obstoječih poti. V obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke se ne posega. Zagotavlja se odvoz in odstranjevanje odpadkov. Obvodna vegetacija se ne odstranjuje. Objekt se umetno ne osvetljuje, razen v primeru, če je to iz varnostnih razlogov potrebno, se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop. Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.
PR17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Prevole		
PV01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
PV02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju varovane stavbe na par. št. 2148/2 je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
PV03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
PV04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju cerkve in na območju domačije je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
PV05.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
PV06.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	Območje spomenika NOB naj se varuje v skladu z določili pristojnega ZVKD.
PV07.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V vplivnem območju cerkve je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.
PV09.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	
PV10.gp	GE gospodarskega poslopja	
Ratje		
RA01.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Urbanistična zasnova naj se ohranja. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta in dozidava obstoječega objekta. Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. Kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletnezasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Frčade in strešna okna niso dopustna. Dopustna je postavitve sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA03.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Ohranja se razporeditev objektov domačije v prostoru. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta. Dopustna je novogradnja pomožnih stavb.

		<p>Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. Kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1.</p> <p>Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohošstvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene</p> <p>Dopustna pa je postavitvev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je postavitev lesenih ograj v obliki tradicionalnega plota.</p> <p>Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.</p> <p>Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
RA04.od	GE domačije v odprtem prostoru	<p>Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.</p> <p>Urbanistična zasnova domačij naj se ohranja.</p> <p>Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1 Kozolci – toplarji lahko presegajo višinski gabarit E1.</p> <p>Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohošstvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene</p> <p>Dopustna pa je postavitvev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je lesena ograja v obliki tradicionalnega plota in kamnita ograja v izvedbi suhega zidu.</p> <p>Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.</p> <p>Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
RA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	<p>Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.</p> <p>Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. Kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohošstvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene</p> <p>Dopustna pa je postavitvev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov – razen bazena in silosa v obliki stolpa.</p> <p>Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe obrti.</p> <p>Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
RA06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	<p>Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas Enote kulturne dediščine EŠD 21665 Ratje – Domačija Ratje 14, EŠD 13944 Ratje – Domačija Ratje 31, EŠD 13884 Ratje – Hiša Ratje 32.</p> <p>Na obstoječih GE se ohranja obstoječa tlorisna zasnova domačij in obstoječa mreža vaških poti. Varuje se velikost in oblika obstoječih GE. Združevanje obstoječih GE ni dopustno. Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta. Obstoječe lesene kozolce, kašče in skednje ter znamenja se ohranja. Na njih so dopustna le vzdrževalna in rekonstrukcijska dela. Novogradnje so dopustna kot dopolnilne gradnje na obstoječih GE in na novo opredeljenih GE. Ob robu vasi naj se načrtuje gradnjo stavb, na način da je omogočeno mehko prehajanje oziroma iztekanje stavbne strukture v odprto krajino (npr. zaporedje hiša, hlev, pod, kozolec, sadovnjak, polje).</p> <p>Novogradnje naj se glede na vlogo oblikujejo kot sledi.</p> <p>– glavna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1 z možnostjo podkletitve. Objekti naj imajo smer pozidave vzporedno s plastnicami. Pri tem naj se upoštevajo obstoječe smeri strešnih slemen, ki prevladujejo v posameznem predelu vasi. Streha naj bo dvokapna, simetrična z optimalnim naklonom 45 stopinj. Dopustno je odstopanje navzdol do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični zareznik ali bobrovec) na bivalnih stavbah in sive barve (betonski klasični zareznik) na gospodarskih stavbah. Stavbno pohošstvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene. Dopustna je postavitvev sončnih kolektorjev za lastno uporabo, vendar na način, da bodo ti čim manj vedutno izpostavljeni. Fotovoltaične panele na stavbah ni dovoljeno postavljati.</p>

		<p>– pomožna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1, kolikor pa se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z optimalnim naklon 45 stopinj. Dopustno je odstopanje do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični zareznik ali bobrovec) ali sive barve (betonski klasični zareznik). Stavbno pohištvo naj bo iz lesa, frčade in strešna okna pa niso dopustna. Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo. Dopustna je gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov, razen bazena in silosa v obliki stolpa. Tradicionalne ograje se varujejo tako se da jih ne odstranja in ne spreminja njihove oblike in materiala. Nove se izvajajo po vzoru tradicionalnih kot lesen plot ali kot kamnito ograjo v izvedbi suhega zidu.</p> <p>Na območju strjene izvorne pozidave okoli cerkve so dopustna le vzdrževalna in rekonstrukcijska dela ter novogradnja na mestu obstoječega objekta. Ohranja se obstoječa oblika in naklon strešin. Izjemoma je mogoča vzpostavitev kolenčnega zidu za potrebe ureditev podstrešij, če se s posebno utemeljitvijo dokaže da višinski gabarit ne povzroča degradacij v predmetnem prostoru. Ohranja naj se členitev in dekorativno okrasje fasad ter oblika in material stavbnega pohištva. Prostostoječih električnih omaric ni dopustno postavljati. Omarice se ne smejo vzpostavljati na glavni fasadi oziroma – postavljene naj bodo tako da ne bodo vidne s strani javnega prostora.</p> <p>Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti.</p> <p>Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
RA07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	<p>Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas in enota kulturne dediščine EŠD 1835, Ratje – Cerkev sv. Primoža in Felicijana.</p> <p>Na cerkvi sv. Primoža in Felicijana s pripadajočim arealom z obzidjem in lokaciji nekdanje mežnarije so dopustni le rekonstrukcije in vzdrževalna dela oziroma posegi na podlagi predhodno izdelanega in na pristojni strokovnih služb potrjenega konservatorskega načrta. Dopustna je novogradnja na lokaciji nekdanje mežnarije za turistične in interpretacijske namene oziroma njena prezentacija. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
RA08.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	<p>Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.</p> <p>Varuje se divji kostanj pri hiši Ratje 14 tako, da se smiselno upoštevajo splošne varstvene usmeritve za varovanje parkov in vrtov, ki so določene v predpisu o seznamih zvrsti kulturne dediščine. Na širšem prostoru severno od cerkve je dopustno zasaditi še oreh, lipo ali divji kostanj. Središčni javni prostor »važkega jedra« se varuje nepozidan. Niveleta površin naj se ne spreminja. Ni dopustno spreminjati dostopov, postavljati reklamnih tabel, panojev, svetil in izveskov, ki niso v skladu s celostno zasnovo javnega prostora. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.</p>
RA09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	<p>Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Pred vsakršnimi posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.</p>
RA10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RA11.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Reber		
RB16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
RB17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
RB18.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
RB19.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	<p>Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 12,0 m + 5 %, razmerje širine proti dolžini v tlorisu od 1:1 do 2:3; visoka do E2+M.</p>
RB20.od	GE domačije v odprtem prostoru	

RB21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
RB22.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RB23.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RB24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
RB25.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5 %, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2:3, streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
RB26.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
Sadinja vas		
SA01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
SA02.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiše na podeželju. Na parceli št. *412 se višina obstoječe glavne stavbe na GE lahko ohranja. Vhod v stavbo naj bo v višini javnega prostora +−1,0 m.
SA03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
SA04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
SA05.jp	GE središčnega javnega prostora	
SA06.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	Glavna stavba je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE upoštevajoč predpisano slemenitev. Gospodarsko poslopje lahko meji na javni prostor.
Sela pri Ajdovcu		
SE01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE02.pjm	GE poslovilne stavbe	Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE03.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE04.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Pred posegi je na območju varovane dediščine cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SE06.gp	GE gospodarskega poslopja	Območje naj se obravnava celovito. Dovoljena gradnja treh stavb tipa gospodarska stavbe. Dovoljena je postavitve ograje do višine 2,5 m.
SE07.ti	GE turistične infrastrukture	Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti soglasje ZVKD. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovođa. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

SE08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti soglasje ZVKD. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
SE10.gp	GE gospodarskega poslopja	
SE11.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
Sela pri Hinjah		
SH01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
SH02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
SH03.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Središče najpomembnejšega javnega prostora naj se uredi kot lokalno pomemben javni prostor s primerno urbano opremo. Hortikultura ureditev naj bo prilagojena vlogi v vplivnem območju cerkve.
SH04.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
SH05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
SH06.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SH07.od	GE domačije v odprtem prostoru	Gradbena enota mora ob bivanju imeti opredeljeno dejavnost javnega značaja (storitveno ipd). V primeru sprememb namembnosti sanacija stavbnega volumna v smislu identitete ni obvezna.
SH08.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SH09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Srednji Lipovec		
SL01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SL03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
SL04.vo	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	
SL05.gp	GE gospodarskega poslopja	
Stavča vas		
ST01.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V severozahodnem robu območja, sta dovoljena dva niza stavb, pod pogojem da je urejena tudi notranja dostopna pot.
ST02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	

ST03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ST04.pjc	GE cerkve	
ST05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ST06.ti	GE turistične infrastrukture	V obstoječi stavbni strukturi se lahko izvaja javni program – muzej na prostem. Obstoječa stanovanjska hiša se lahko ohranja. Vstopno in izstopno mesto za kopalce in čolne naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode, v leseni izvedbi in ne kot nov poseg v brežini ter na način čim manjšega posega v brežine in dno struge; vstopno izstopna mesta se urejajo v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi o ohranjanju narave; ohranja se obstoječa vegetacija; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
ST08.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ST09.od	GE domačije v odprtem prostoru	Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ST10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ST11.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Šmihel pri Žužemberku		
ŠM01.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje ZVKD na območju varovane dediščine domačij in na varovanem območju kulturne krajine.
ŠM02.ml	GE mlina	V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ŠM03.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.

ŠM04.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
ŠM05.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
ŠM06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi na območju arheološkega najdišča vile Rustike in na območju varovane dediščine domačije je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŠM08.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ŠM10.tm	GE trško-mestne hiše	Dostop v pritličje glavne stavbe, trške hiše, naj je organizirano iz javnega prostora ceste, hkrati je lahko organiziran dovoz do najnižje etaže (kleti) iz zadnje S strani. Glavne stavbe so lahko visoke do E2. Pred posegi na območju arheološkega najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM11.pjm	GE poslovilnega objekta	
ŠM12.jp	GE središčnega javnega prostora	Ureditev osrednjega javnega prostora naselja s hortikulturno ureditvijo in parkiriščem.
ŠM13.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ŠM14.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM15.tm	GE trško-mestne hiše	Pred posegi je na območju varovane kulturne dediščine – šole potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM16.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM17.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	– streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom; – en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; – najmanjša GE naj obsega vsaj 300 m ² .
ŠM18.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŠM19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŠM20.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Za potrebe dejavnosti je dopustna tudi izgradnja parkirnih površin.
ŠM21.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
Trebča Vas		
TV01.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
TV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Na območju osamele domačije je dovoljena legalizacija gospodarskega poslopja, vendar največ do obstoječega obsega.

TV03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
TV04.od	GE domačije v odprtem prostoru	Na območju varovane stavbne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
TV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
TV06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
TV07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	Na objektu KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TV08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju varovane KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TV09.gp	GE gospodarskega poslopja	
Veliko Lipje		
VP01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VP02.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: širina 8,0 m + 5 %, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2:3, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
VP03.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena tudi gradnja mrliške vežice. Na območju varovane kulturne dediščine – cerkve je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VP04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju varovane cerkve in na območju domačije je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VP05.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo – klop.
VP06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VP07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VP08.gp	GE gospodarskega poslopja	Okoli funkcionalnega zemljišča gradbene enote je dovoljena postavitve ograje do 2,5 m.
VP09.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	Na GE je dopustno izgraditi tudi mrliško vežico, kot samostojno stavbo po merilih tipa GE .pjm iz 64. člena. Mrliška vežica je lahko funkcionalno povezana z gasilnim domom tako, da se v gasilnem domu lahko zagotavlja del spremljajočih funkcionalnih prostorov za potrebe obratovanja mrliške vežice (sanitarije, skladišče ipd). Če se mrliška vežica gradi kot prizidek k gasilnemu domu, se lahko uporabijo oblikovna merila iz 63. člena ali iz 64. člena.
VP10.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
Veliki Lipovec		
VL01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Vinkov Vrh		
VV01.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.

VV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Praviinika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
VV03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Praviinika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
VV04.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VV06.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
Visejec		
VS01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem pristojne ZVKD. Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VS02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VS03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VS04.gp	GE gospodarskega poslopja	Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VS05.gp	GE gospodarskega poslopja	Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem pristojne ZVKD.
VS06.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
VS07.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
VS08.od	GE osamele domačije	
VS09.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VS10.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
VS11.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
Vrhovo pri Žužemberku		
VŽ01.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VŽ02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VŽ03.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	

VŽ04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
VŽ05.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena tudi gradnja mrliške vežice.
VŽ06.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
VŽ07.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VŽ08.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VŽ09.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
VŽ10.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
Vrh pri Hinjah		
VH01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
VH02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VH03.vs	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
VH04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VH05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
VH06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Vrh pri Križu		
VK01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VK02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK04.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	
VK05.vo	GE domačije v odprtem prostoru	V vplivnem območju varovanega objekta kulturne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VK06.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VK07.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
VK09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK10.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VK11.od	GE domačije v odprtem prostoru	

VK12.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VK13.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Zafara		
ZA01.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	Dopustne vse vrste komunalne dejavnosti. Dopustno povečanje kapacitet obstoječe ČN in zbirnega reciklažnega centra ravnanja z odpadki. Na brežini Krke, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del je potrebno preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino vodotoka. Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v času drstitve večine prisotnih vrst rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). OPPN 50-02
ZA02.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ZA03.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ZA04.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ZA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ZA06.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 50-02: Poslovna cona Klek)
ZA07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ZA08.pjm	GE poslovilnega objekta	
ZA09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ZA10.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). (OPPN 48-01: OPPN Novi center Zafara)
ZA11.vs	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA13.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
ZA14.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	
ZA15.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Pred sprejetjem OPPN dovoljena gradnja komunalne infrastrukture. (OPPN 50-02: Poslovna cona Klek)

ZA16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA18.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ZA19.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	
ZA20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Zalisec		
ZL01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Žužemberk		
ŽU01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	V vplivnem območja spomenika NOB na Cviblju je pri pripravi OPPN potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje, pred posegi pa kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKD. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati. Zagotovi naj se izvedba kanalizacije in priklop na ČN ter zbiranje in odvoz odpadkov. Ob morebitni ureditvi javne razsvetljave se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). (OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza)
ŽU02.tm	GE trško-mestne hiše	Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD
ŽU03.tm	GE trško-mestne hiše	(OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza).
ŽU04.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku (Uradni list RS, št. 21/04).
ŽU05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ŽU06.gs	GE gospodarske stavbe	
ŽU07.jsp	GE javne stavbe, podtip GE: javne paviljonske stavbe	
ŽU08.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU09.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE z oznako .vo. V vplivnem območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-03: OPPN Stanovanjska soseska Žužemberk SZ).
ŽU10.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	(OPPN 50-03: OPPN Stanovanjska soseska Žužemberk SZ)
ŽU11.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	

ŽU12.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavni vhodi v glavne stavbe ob regionalni cesti (Grajski trg) so zaradi terenskih danosti, nagiba terena, lahko vzpostavljeni do 1,5 m nad koto obstoječega javnega prostora. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU13.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
ŽU14.vs	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU15.tm	GE trško-mestne hiše	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v –V – spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro) le minimalno število luči – če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk).
ŽU16.ml	GE mlina	V sklopu obstoječ GE je so tudi pomožne stavbe primarne dejavnosti (gospodarska poslopja, hlev). Pri novogradnji se obstoječa umestitev stav na GE lahko ohranja in dejavnost v pomožnih stavbah. Pred posegi je na območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Tomažev mlin z žago). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ŽU17.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško-mestne hiše. Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU18.tm	GE trško-mestne hiše	Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU19.tm	GE trško-mestne hiše	
ŽU20.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	

ŽU21.ml	GE mlina	<p>V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema.</p> <p>Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh.</p> <p>Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka).</p> <p>Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...).</p> <p>Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal.</p> <p>Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode.</p> <p>Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom.</p> <p>Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p>
ŽU22.sb	GE stanovanjskih blokov	
ŽU23.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	<p>Dovoljena je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na podeželju. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).</p> <p>OPPN 50-08</p>
ŽU24.ieo	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE ekološkega otoka	Na območju posegi niso dovoljeni (območje pokopanih trupel živali).
ŽU25.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ŽU26.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
ŽU27.jp	GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora naselja.
ŽU28.jp	GE središčnega javnega prostora	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU29.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	Obstoječe avtobusno postajališče naj se ureja v skladu z merili GE tipa.jpa.
ŽU30.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	

ŽU31.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU32.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU33.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vo. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU34.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
ŽU35.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU36.od	GE domačije v odprtem prostoru	V vplivnem območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU37.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU38.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku (Uradni list RS, št. 21/04) – del.
ŽU39.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ŽU40.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	OPPN 50-08; Del območja se nahaja na poplavnem območju (v razredih Pp, Pm in Ps). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
ŽU41.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip: GE graščine, dvorca	Pred posegi je na vplivnem območju gradu Žužemberk potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). (OPPN 50-6: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU42.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ŽU43.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ŽU44.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Na območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU45.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk). V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro). Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

ŽU46.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU48.tm	GE trško-mestne hiše	
ŽU49.tm	GE trško-mestne hiše	
ŽU50.tm	GE trško-mestne hiše	
ŽU51.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Stavba je lahko visoka do E2. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU52.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU53.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-08
ŽU54.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju zavarovane kulturne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU55.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽU56.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V severnem, obcestnem delu lokalne ceste na GE na katerih ni prostorskih možnosti za razvoj sekundarnega prostora GE z notranjim dvoriščem lahko pomožne stavbe vzpostavijo v primarnem delu GE.
ŽU57.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Na GE je, zaradi omejene možnosti rasti po globini, notranje dvorišče lahko vzpostavljeno tudi v primarnem delu ob glavni stavbi. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-08
ŽU58.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Dovoljena je gradnja glavne stavbe tipa hiša na podeželju do višine E2. Na par. št. 231/4, 231/3, *98/1, 220, 221 je v obcestnem delu ulice Breg dovoljena le vzpostavitev glavne stavbe tipa trško-mestna hiša. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). (OPPN 50-6: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU59.ml	GE mlina	V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jez: obnavljanje, rezanje ...).

		<p>Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode.</p> <p>Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom.</p> <p>Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 21368 – Razvalina Dularjevega mlina).</p>
ŽU60.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V vplivnem območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU61.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU62.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
ŽU63.ti	GE turistične infrastrukture	<p>Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. – Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop.</p> <p>Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.</p> <p>Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči.</p> <p>Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja.</p> <p>Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.</p> <p>Dostop do območja po obstoječih poteh.</p> <p>Območja se ne ograjuje.</p> <p>Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)</p>
ŽU64.pin	GE z merili veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov	Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg Žužemberk (Uradni list RS, št. 59/13).
ŽU66.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
ŽU67.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
ŽU68.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Do sprejetja OPPN se območje lahko ureja z merili tipa GE zsr Dopustna je ureditev začasnih primestov. Vstopna in izstopna mesta za kopalce in za čolne in privezi naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in ne kot nov poseg v brežino – ureditev naj v čim manjši meri posega v konfiguracijo brežine in dno struge in se izvede v skladu z gradbenimi predpisi in s predpisi o ohranjanju narave. Športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja rib od marca do junija. Obstoječa vegetacija se ohranja, dopustno je sanitarno čiščenje. V času kopalne sezone je dopustna postavitve začasnih objektov – lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij ipd. z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Na območju ni dopustna gradnja

		stavb in spreminjanje kote terena. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro).Dopustna je ureditev sprehajalnih, poučnih, tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno brežino. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)
ŽU70.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU71.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
ŽU96.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Na obrežju je dopustna ureditev sprehajalne poti in ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v brežino ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na rečnem obrežju. OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Dopustna je ureditev sprehajalnih, poučnih, tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno brežino. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.
ŽU97.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	
ŽU98.tm	GE trško-mestne hiše	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.
ŽU99.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Gradnja objekta hotela se izvede na lokaciji ruševin bivše papirnice/usnjarne. Dostopne poti do objekta hotela se umestijo tako, da se ne posega v grajsko pečino. O predvidenih delih ob reki Krki se 14 dni prej obvesti pristojno Ribiško družino Novo mesto za morebiten nadzor. Pred pričetkom gradnje se o nameri obvesti ZRSVN, OE Novo mesto za morebiten naravovarstveni nadzor, katerega namen je predvsem nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov in podajanje nadaljnjih usmeritev v zvezi z izkazanimi vplivi gradnje. Vsa dela morajo biti izvedena v čim krajšem možnem času, da se morebiten vpliv na živi svet v in ob Krki zmanjša na najmanjšo možno raven.

		<p>Prepovedano je zasipavanje mlinščice. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote reke Krke. Rušenje in gradnja se izvaja na način (tehnologija gradnje, zavarovanje gradbišča), da ne bo poškodovana stena gradu, struga mlinščice, brežine in rečno dno Krke. Za obratovanje objekta se zagotovi zadostne parkirne površine zunaj območja urejanja – na sosednji EUP (Žu45.ppn) ali v sklopu ureditve jedra Žužemberka. Dostopna cesta se uredi z režimom za potrebe oskrbe objekta in intervencij (dostop z vozili naj bo nadzorovan z elektronskim in fizičnim varovanjem. Ob hotelu se zagotovijo le najnujnejše parkirne površine za dostavo, dovoz gostov in manipulacijo intervencijskih vozil. Pripravljalna in gradbena dela naj se izvaja izven drstitvene sezone. Miniranja tal ali grajske vzpetine na območju urejanja se ne izvaja. Ruševine nekdanjega objekta se odstrani na način, da ne bo poseganja v vodno površino, prav tako se ne sme zasipavati mlinščice. Nasipavanje na območju urejanja ni dopustno. Z gradbenimi deli se v mlinščico ne posega. Sečnja dreves se izvede na način, da se posekana drevesa odstrani z gradbišča. Odstranjevanje vegetacije s poraščene stene pod gradom ni dopustno. V času gradnje naj se prepreči krušenje kamena in poškodovanja grajske pečine z začasno zaščito (zaščitne mreže med gradbiščem in skalnato pečino). V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.</p> <p>Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu.</p> <p>Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk – Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin) ter zagotoviti naravovarstveni in kulturnovarstveni nadzor nad izvajanjem del.</p> <p>Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Kolikor omilitvene ukrepe v izvedbenem aktu ne bo mogoče upoštevati za konkretne načrtovane posege oziroma posege omiliti do te mere, da bi z njimi zagotavljali ohranjanje naravnih vrednot (reka Krka in Žužemberk – lehnjakovi pragovi) in ne bi poslabšali razmer kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 Krka, postopek OPPN ne bo izvedljiv. (OPPN 50-07: Hotel pod gradom)</p>
ŽU100.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. OPPN 50-06
ŽU101.tm	GE trško-mestne hiše	OPPN 50-06
ŽU102.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
ŽU104.zi	GE zidanice	
ŽU105.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	V območju se uredijo naslednje prometne ureditve: prestavitev državne ceste, priključek lokalne ceste za stransko vas, parkirne površine, vstop v novo stanovanjsko soseseo, površine za pešce in kolesarje ter tlakovane in parkovne površine trga. Kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ŽU106.zi	GE zidanice	
ŽU107.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	

ŽU108.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Žvirče		
ŽV01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Za potrebe obstoječih dejavnosti se lahko gradijo objekti po merilih tipa GE .gs.
ŽV03.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	
ŽV04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
ŽV06.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Območje naj se hortikulturno uredi glede na vlogo v naselju.
ŽV07.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV09.gp	GE gospodarskega poslopja	
ŽV10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV12.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	<p>Znotraj območja NV Žvirče – luža se z gradnjo ne posega.</p> <p>Na območje vpliva na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov, če za to obstojijo druge prostorske možnosti; v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti, se odpadke odlaga le tako, da je onemogočeno odtokanje odcednih vod na naravno vrednoto.</p> <p>Gradnja objektov se izvaja tako, da objekti in naprave zlasti ne povzročijo spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka na naravni vrednoti.</p> <p>Gradnja objektov se izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za živali.</p> <p>Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovпада z obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo.</p> <p>Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje.</p> <p>Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.</p> <p>Eksplzij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.</p> <p>Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje.</p> <p>Ne slabša se kvalitete površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za živali.</p> <p>Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za živali.</p>
ŽV13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV14.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

ŽV16.gs	GE gospodarske stavbe	(OPPN 51-02: SS Žvirče S)
ŽV17.gs	GE gospodarske stavbe	
ŽV18.gp	GE gospodarskega poslojja	
ŽV19.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ŽV20.gs	GE gospodarske stavbe	Osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 15,0 m + 5 %, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2:3 do 1:2, višina stavbe naj bo prilagojena dejavnosti. Streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica.
ŽV21.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	
ŽV22.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu.
ŽV23.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Merilo dvorišča lahko presega merilo notranjega dvorišča oziroma je manjše vendar široko najmanj 5,0 m.
ŽV24.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Eno pomožno stavbo je dovoljeno vzpostaviti v primarnem delu GE brez vzpostavitve notranjega dvorišča. Odmik med glavno stavbo in pomožno stavbo naj bo od 0 do 3,0 m.
Podobmočja KGV		
KGV-GR01.vi		GR12.zi, GR13.zi, GR14.zi, GR15.zi, GR16.zi, GR17.zi, GR18.zi, GR19.zi, GR20.zi, GR21.zi, GR22.zi, GR23.zi, GR24.zi, GR25.zi, GR26.zi, GR27.zi, GR28.zi, GR29.zi, GR30.zi, GR31.zi, GR32.zi, GR33.zi, GR34.zi, GR35.zi, GR36.zi, GR38.zi, GR39.zi, GR40.zi, GR41.zi, GR42.zi, MP09.zi, GR43.zi, GR44.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, MP18.zi, MP20.zi, MP21.zi, MP22.zi, MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP34.zi, GR44.zi
KGV-MA01.vi		MA10.zi, MA11.zi, MA12.zi, MA13.zi, MA29.zi, MA30.zi, MA31.zi, MA49.zi
KGV-MA02.vi		MA14.zi, MA15.zi, MA16.zi, MA17.zi, MA18.zi, MA19.zi, MA20.zi, MA21.zi, MA22.zi, MA23.zi, MA24.zi, MA25.zi, MA26.zi, MA27.zi, MA28.zi, MA32.zi, MA33.zi, MA34.zi, MA35.zi, MA36.zi, MA37.zi, MA38.zi, MA39.zi, MA40.zi, MA41.zi, MA42.zi, MA43.zi, MA44.zi, MA45.zi, MA46.zi, MA47.zi, MA48.zi, MA50.zs, MA51.zi, MA52.zi, MA53.zi, MA54.zi, MA55.zi, MA56.zi, ML30.zi, ML31.zi, ML32.zi, ML33.zi, ML57.zi, ML58.zi, ML59.zi, ML60.zi, ML61.zi, ML66.zi, ML80.zi, ML81.zi, ML82.zi, ML83.zi, ML91.zi
KGV-VV01.vi		VV07.zi, VV08.zi, VV09.zi
KGV-ML01.vi		ML4.zi, ML07.zi, ML08.zi, ML09.zi, ML10.zi, ML11.zi, ML12.zi, ML13.zi, ML15.zi, ML16.zi, ML17.zi, ML18.zi, ML19.zi, ML20.zi, ML21.zi, ML22.zi, ML23.zi, ML24.zi, ML25.zi, ML26.zi, ML27.zi, ML28.zi, ML29.zi, ML34.zi, ML35.zi, ML36.zi, ML37.zi, ML38.zi, ML39.zi, ML40.zi, ML41.zi, ML42.zi, ML43.zi, ML44.zi, ML45.zi, ML46.zi, ML47.zi, ML48.zi, ML49.zi, ML50.zi, ML51.zi, ML52.zi, ML53.zi, ML54.zi, ML55.zi, ML56.zi, ML62.zi, ML63.zi, ML64.zi, ML65.zi, ML67.zi, ML68.zi, ML69.zi, ML70.zi, ML71.zi, ML72.zi, ML73.zi, ML74.zi, ML75.zi, ML76.zi, ML77.zi, ML78.zi, ML79.zi, ML84.zi, ML89.zi
KGV-DK01.vi		DK09.zi, DK10.zi, DK11.zi, DK12.zi, DK13.zi, DK14.zi, DK15.zi, DK16.zi, DK17.zi, DK18.zi, DK19.zi, DK20.zi, DK21.zi, DK22.zi, DK23.zi, DK24.zi, DK25.zi, DK26.zi, DK27.zi, DK28.zi, DK29.zi, DK30.zi, DK31.zi, DK32.zi, DK33.zi, DK34.zi, DK35.zi, DK36.zi, DK37.zi, DK38.zi, DK39.zi, DK40.zi, DK41.zi, DK42.zi, DK43.zi, DK44.zi, DK45.zi, DK46.zi, DK47.zi, DK48.zi, DK49.zi, DK50.zi, DK51.zi, DK52.zi, DK53.zi, DK54.zi, DK55.zi, DK56.zi, DK57.zi, DK58.zi, DK59.zi, DK60.zi, DK61.zi, DK62.zi, DK63.zi, DK64.zi, DK65.zi, DK66.zi, DK67.zi, DK68.zi, DK69.zi, DK70.zi, DK71.zi, DK72.zi, DK73.zi, DK74.zi, DK75.zi, DK76.zi, DK77.zsi, DK78.zi, DK79.zi, DK80.zi, DK81.zi, DK82.zi, DK83.zi, DK84.zi, DK85.zi, DK86.zi, DK87.zi, DK88.zi, DK89.zi, DK90.zi, DK91.zi, DK92.zi, DK93.zi, DK94.zi, DK95.zi, DK96.zi, DK97.zi, DK98.zi, DK100.zi, DK101.zi, DK102.zi, DK103.zi, DK104.zi, DK105.zi, GK06.zi, GK07.zi, GK08.zi, GK09.zi, GK10.zi, GK11.zi, GK12.zi, GK13.zi, GK14.zi, GK15.zi, GK16.zi, GK17.zi, GK18.zi, GK19.zi, GK20.zi, GK21.zi, GK22.zi, GK23.zi, GK24.zi, GK25.zi, GK26.zi, GK27.zi, GK28.zi, GK29.zi, GK30.zi, GK31.zi, GK32.zi, GK33.zi, GK34.zi, GK35.zi, GK36.zi, GK37.zi, GK38.zi, DV33.zi, DV34.zi, DV35.zi, DV36.zi, DV37.zi, DV38.zi, DV39.zi, DV40.zi, DV41.zi, DV42.zi, DV43.zs, DV44.zs, DV45.zi, DV46.zi, DV47.zi, DV48.zi, DV49.zi, DV50.zi, DV51.zi, DV52.zi, DV53.zi, DV54.zi, DV55.zi, DV56.zi, DV57.zi, DV60.zi, DV69.zi, DV71.zi, DV72.vi

KGV-BD01.vi		BD03.zi, BD04.zi, BD05.zi, BD06.zi, BD07.zi, BD08.zi, BD09.zi, BD10.zi, BD11.zi, BD12.zi, BD13.zi, BD14.zi, BD15.zi, BD16.zi, BD17.zi, BD18.zi, BD19.zi, BD20.zi, BD21.zi, BD22.zi, BD23.zi, BD24.zi, BD25.zi, BD26.zi, BD27.zi, BD28.zi, BD29.zi, BD30.zi, BD31.zi, BD32.zi, BD33.zi, BD34.zi, BD35.zi, BD36.zi, BD37.zi, BD38.zi, BD39.zi, BD40.zi, BD41.zi, BD42.zi, BD43.zi, BD44.zi, BD45.zi, BD46.zi, BD47.zi, BD48.zi, BD49.zi, BD50.zi, BD51.zi, BD52.zi, BD53.zi, BD54.zi, BD55.zi, BD56.zi, BD57.zi, BD58.zi, BD59.zi, BD60.zi, BD61.zi, BD62.zi, BD63.zi, BD64.zi, BD65.zi, BD66.zi, BD67.zi, BD68.zi, BD69.zi, BD70.zi, BD71.zi, BD72.zi, BD73.zi, BD74.zi, BD75.zi, BD76.zi, BD77.zi, BD78.zi, BD79.zi, BD80.zi, BD81.zi, BD82.zi, BD85.zi, BD86.zi, BD87.zi, BD88.zi, BD89.zi, BD90.zi, BD91.zi, BD92.zi, BD93.zi, BD94.zi, BD95.zi, BD96.zi, BD97.zi, BD98.zi, BD99.zi, BD100.zi, BD101.zi, BD102.zi, BD103.zi, BD104.zi, BD105.zi, BD106.zi, BD107.zi, BD108.zi, BD109.zi, BD110.zi, BD111.zi, BD112.zi, BD113.zi, BD114.zi, BD115.zi, BD116.zi, BD117.zi, BD118.zi, BD119.zi, BD120.zi, BD121.zi, BD122.zi, BD123.zi, BD124.zi, BD125.zi, BD126.zi, BD127.zi, BD128.zi, BD129.zi, BD130.zi, BD131.zi, BD132.zi, BD133.zi, BD134.zi, BD135.zi, BD136.zi, BD137.zi, BD138.zi, BD139.zi, BD140.zi, BD141.zi, BD142.zi, BD143.zi, BD144.zi, BD145.zi, BD146.zi, BD147.zi, BD148.zi, BD149.zi, BD150.zi, BD151.zi, BD152.zi, BD153.zi, BD154.zi, BD155.zi, BD156.zi, BD157.zi, BD158.zi, BD159.zi, BD160.zi, BD161.zi, BD162.zi, BD163.zi, BD164.zi, BD165.zi, BD166.zi, BD167.zi, BD168.zi, BD169.zi, BD170.zi, BD175.zi
KGV-PŽ01.vi		PŽ05.zi, PŽ06.zi, PŽ07.zi, PŽ08.zi, PŽ09.zi, PŽ10.zi, PŽ11.zi, PŽ12.zi, PŽ13.zi, PŽ14.zi, PŽ15.zi, PŽ16.zi, PŽ17.zi, PŽ18.zi, PŽ19.zi, PŽ20.zi, PŽ21.zs, PŽ22.zi, PŽ23.zi, PŽ24.zi, PŽ25.zi, PŽ26.zi, PŽ27.zi, PŽ28.zi, PŽ30.zi, PŽ31.zi, PŽ32.zi, PŽ33.zi, PŽ34.zi, PŽ35.zi, PŽ36.zi, PŽ37.zi, PŽ38.zi, PŽ39.zi, PŽ40.zi, PŽ42.zi
KGV-VS01.vi		
KGV-MP01.vi		MP09.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, MP18.zi, MP20.zs, MP21.zi, MP22.zi, MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP33.zi, MP36.zi, MP37.zi, MP38.zi, MP42.zi, MP44.zi, MP45.zi, MP46.zi, MP48.zi, MP49.zi
KGV-PR01.vi		PR10.zi, PR11.zi, PR13.zi, PR14.zi, PR15.zi, PR16.zi
KGV-PR02.vi		PR12.zi
KGV-DO01.vi		DO04.zi, DO05.zi, DO06.zi, DO07.zi, DO08.zi, DO09.zi, DO10.zi, DO11.zi, DO12.zi, DO13.zi, DO14.zi, DO15.zi, DO16.zi, DO18.zi, DO19.zi, DO20.zi, DO21.zi, DO22.zi, DO23.zi, DO24.zi, DO25.zi, DO26.zi, DO27.zi, DO28.zi, DO29.zi, DO30.zi, DO31.zi, DO32.zi, DO33.zi, DO34.zi, DO35.zi, DO36.zi, RB01.zi, RB02.zi, RB03.zi, RB04.zi, RB05.zi, RB06.zi, RB07.zi, RB08.zi, RB09.zi, RB10.zi, RB11.zi, RB12.zi, RB13.zi, RB14.zi, RB15.zi
KGV-ŽU01.vi		ŽU74.zi, ŽU75.zi, ŽU76.zi, ŽU77.zi, ŽU85.zi, ŽU86.zi, ŽU89.zi, ŽU94.zi, ŽU95.zi, ŽU103.zi
KGV-ŽU02.vi		ŽU79.zi, ŽU80.zi, ŽU81.zi, ŽU91.zi
KGV-ŽU03.vi		ŽU78.zi, ŽU87.zi, ŽU92.zi, ŽU93.zi
KGV-ST01.vi		ŽU82.zi, ŽU88.zi, ŽU90.zi, ST25.zi
KGV-ST02.vi		ST12.zi, ST13.zi, ST14.zi, ST15.zi, ST16.zi, ST17.zi, ST18.zi, ST19.zi, ST20.zi, ST21.zi, ST22.zi, ST23.zi, ST24.zi, ST26.zi
KGV-HI01.vi		HI15.zi, HI16.zi, HI17.zi, HI18.zi, HI19.zi, HI20.zi, HI21.zi, HI22.zi, HI23.zi, HI24.zi, HI25.zi, HI26.zi, HI27.zi, HI28.zi, HI29.zi, HI30.zi, HI31.zi, HI32.zi, HI33.zi, HI34.zi
KGV-DK02.vg		
KGV-BR01.vi		BR11.zi, BR13.zi, BR15.zi, BR16.zi, BR17.zi
KGV-VK01.ek		
KGV-PŽ02.ru		
KGV-SH01.pz		
KGV-DK03.pp		
KGV-HH01.zsr		Ohrani se lesena ograja okoli mlake. Znotraj območja se intenzivne paše ne izvaja. Ohranja se naravno stanje brežin. Južno od mlake – ob dostopni poti se prostor lahko uredi (s klopmi, privezi za konje, kuriščem ...) za dostop javnosti. Območje vodnega telesa se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Prisotna drevesna in grmovna vegetacija na območju se ohranja. Rekreatijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti. Dopusča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov. Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.

KGV-PG02.zsr		<p>Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture; parkirne površine se uredijo v sklopu vasi Podgozd v občestnem pasu; športna igrišča se lahko uredijo v travni izvedbi in z mivko, brez spreminjanja reliefa terena (spreminjanje kote terena ni dopustno); dopustna je postavitve sanitarij izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in se po koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitve lesenih miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju reke Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; ohranja se obstoječa vegetacija; športna rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.</p>
KGV-SA01.zsr		
KGV-SE01.zsr		<p>Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.</p>
KGV-ŠM01.zsr		
KGV-ŽU01.zsr		<p>Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Spreminjanje kote terena ni dopustno. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. – Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. Dostop do območja po obstoječih poteh. Območja se ne ograjuje. Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)</p>
KGV-ŽU04.zsr		<p>Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. Dostop do območja po obstoječih poteh. Območja se ne ograjuje. Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)</p>

KGV-DV05.zsr		<p>Dostop do območja, ki naj se ga ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju se ohranja.</p> <p>Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.</p> <p>Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), vključno s Prilogo I in II.</p>
KGV-MA15.zsr		<p>Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) – vključno s Prilogo I in II in izvedbo lokalnih varovalnih ukrepov (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno za obstoječe objekte).</p> <p>Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop.</p> <p>Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.</p> <p>Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči.</p> <p>Obvodna vegetacija na območju se ohranja.</p> <p>Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.</p> <p>Dostop do območja se uredi po obstoječih poteh.</p> <p>Območja se ne ograjuje.</p> <p>Vse dodatne ureditve na območjih se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del).</p>
KGV-DE06.zsr		<p>V delu območja, ki spada v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Območja se umetno ne osvetljuje, kolikor je to iz varnostnih razlogov potrebno naj se uporabijo svetila na samodejen vklop/izklop.</p>
KGV-DK11.zsr		<p>Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture; parkirne površine se uredijo v sklopu turističnega naselja; dopustna je postavitve sanitarij izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in se po koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitve lesenih miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju reke Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.</p>
KGV-ST20.zsr		<p>Naravno kopališče; obstoječe ureditve se lahko ohranjajo in z ustreznimi soglasji legalizirajo. Možne dodatne ureditve za javne namene. Ohranja se značilnosti obrežne vegetacije in loke; urejanje območja naj bo brez grajenih objektov in infrastrukture (vode, elektrike); dostop v reko se izvede v leseni izvedbi, brez utrjevanja brežin in naj bo poenoten na celem območju ob reki; vstopno izstopno mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine poenoteno na celotnem območju ob reki; sanitarne enote naj bodočasne narave umeščene na obrobju poplavne ravnice, prav tako mize in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; obstoječe igrišče za odbojko na mivki se ohrani v peščeni izvedbi; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.</p>

KGV-VK08.zsr		<p>Naravno kopaljšče; ohranja se značilnosti obrežne vegetacije in loke; urejanje območja naj bo brez grajenih objektov in infrastrukture (vode, elektrike); sanitarne enote naj bodo začasne narave umeščene na obrobju poplavne ravnice, prav tako mize in klopi; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežin in naj bodo poenoteni na celotnem območju ob Krki; vstopno – izstopno mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno na celotnem območju ob reki; v času kopalne sezone je dopustna postavitev začasnih objektov (lesenih miz in klopi), ki se jih po kopalni sezoni odstrani; spreminjanje kote terena ni dopustno; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; obstoječa dostopna pot naj ostane v makadamski izvedbi; parkiranje za obiskovalce se uredi na območju avtokampa; športne in rekreacijske aktivnosti povezane z vodo naj se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; posegi na območju Vrhovskega studenca niso dopustni; odstranjevanje obstoječe vegetacije – razen suhih vej, ni dovoljeno; V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Območja se umetno ne osvetljuje, razen izjemoma iz varnostnih razlogov (s svetili na samodejni vklop/izklop). Na območje naravne vrednote se ne posega. Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti ter ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.</p>
KGV-DK12.zsr		

Podobmočja KGV – agromelioracije

KGV-BD02.agr, KGV-BD03.agr, KGV-BD04.agr, KGV-BD05.agr, KGV-BD06.agr, KGV-BR02.agr, KGV-BR03.agr, KGV-BR04.agr, KGV-BR05.agr, KGV-BR06.agr, KGV-BR07.agr, KGV-BR08.agr, KGV-BR09.agr, KGV-BR10.agr, KGV-BR11.agr, KGV-BR12.agr, KGV-BR13.agr, KGV-BR14.agr, KGV-BR15.agr, KGV-BV01.agr, KGV-BV02.agr, KGV-BV03.agr, KGV-BV04.agr, KGV-BV05.agr, KGV-BV06.agr, KGV-BV07.agr, KGV-BV08.agr, KGV-BV09.agr, KGV-BV10.agr, KGV-DA01.agr, KGV-DA02.agr, KGV-DA03.agr, KGV-DA04.agr, KGV-DA05.agr, KGV-DA06.agr, KGV-DA07.agr, KGV-DA08.agr, KGV-DA09.agr, KGV-DA10.agr, KGV-DA11.agr, KGV-DA12.agr, KGV-DE01.agr, KGV-DE02.agr, KGV-DE03.agr, KGV-DE04.agr, KGV-DE05.agr, KGV-DK04.agr, KGV-DK05.agr, KGV-DK06.agr, KGV-DK07.agr, KGV-DK08.agr, KGV-DK09.agr, KGV-DK10.agr, KGV-DO02.agr, KGV-DO03.agr, KGV-DO04.agr, KGV-DO05.agr, KGV-DO06.agr, KGV-DO07.agr, KGV-DO08.agr, KGV-DR01.agr, KGV-DR02.agr, KGV-DR03.agr, KGV-DR04.agr, KGV-DR05.agr, KGV-DR06.agr, KGV-DR07.agr, KGV-DR08.agr, KGV-DR09.agr, KGV-DR10.agr, KGV-DR11.agr, KGV-DR12.agr, KGV-DR13.agr, KGV-DR14.agr, KGV-DV01.agr, KGV-DV02.agr, KGV-DV03.agr, KGV-DV04.agr, KGV-GA01.agr, KGV-GA02.agr, KGV-GA03.agr, KGV-GA04.agr, KGV-GA05.agr, KGV-GA06.agr, KGV-GK01.agr, KGV-GK02.agr, KGV-GO01.agr, KGV-GO02.agr, KGV-GO03.agr, KGV-GO04.agr, KGV-GO05.agr, KGV-GO06.agr, KGV-GR02.agr, KGV-GR03.agr, KGV-GR04.agr, KGV-GR05.agr, KGV-GR06.agr, KGV-GR07.agr, KGV-GR08.agr, KGV-GR09.agr, KGV-GR10.agr, KGV-GR11.agr, KGV-GR12.agr, KGV-HH02.agr, KGV-HH03.agr, KGV-HH04.agr, KGV-HH05.agr, KGV-HH06.agr, KGV-HH07.agr, KGV-HH08.agr, KGV-HH09.agr, KGV-HI02.agr, KGV-HI03.agr, KGV-HI04.agr, KGV-HI05.agr, KGV-HI06.agr, KGV-HI07.agr, KGV-HI08.agr, KGV-HI09.agr, KGV-HI10.agr, KGV-HI11.agr, KGV-HI12.agr, KGV-HI13.agr, KGV-HI14.agr, KGV-HI15.agr, KGV-HI16.agr, KGV-HI17.agr, KGV-HI18.agr, KGV-HI19.agr, KGV-HI20.agr, KGV-HI21.agr, KGV-HI22.agr, KGV-HI23.agr, KGV-JA01.agr, KGV-JA02.agr, KGV-JA03.agr, KGV-KL01.agr, KGV-KL02.agr, KGV-KO01.agr, KGV-KO02.agr, KGV-KO03.agr, KGV-KO04.agr, KGV-KO05.agr, KGV-LA01.agr, KGV-LA02.agr, KGV-LA03.agr, KGV-LA04.agr, KGV-LA05.agr, KGV-LA06.agr, KGV-LA07.agr, KGV-LA08.agr, KGV-LA09.agr, KGV-LA10.agr, KGV-LA11.agr, KGV-LA12.agr, KGV-LA13.agr, KGV-LA14.agr, KGV-LO01.agr, KGV-LO02.agr, KGV-LO03.agr, KGV-LO04.agr, KGV-LO05.agr, KGV-LO06.agr, KGV-LO07.agr, KGV-LO08.agr, KGV-LO09.agr, KGV-LO10.agr, KGV-LO11.agr, KGV-LO12.agr, KGV-LO13.agr, KGV-LO14.agr, KGV-LO15.agr, KGV-LO16.agr, KGV-LO17.agr, KGV-LO18.agr, KGV-LO19.agr, KGV-LO20.agr, KGV-LO21.agr, KGV-LO22.agr, KGV-LO23.agr, KGV-LO24.agr, KGV-LO25.agr, KGV-LO26.agr, KGV-LO27.agr, KGV-LZ01.agr, KGV-LZ02.agr, KGV-LZ03.agr, KGV-LZ04.agr, KGV-LZ05.agr, KGV-LZ06.agr, KGV-LZ07.agr, KGV-LZ08.agr, KGV-LZ09.agr, KGV-LZ10.agr, KGV-LZ11.agr, KGV-LZ12.agr, KGV-LZ13.agr, KGV-LZ14.agr, KGV-LZ15.agr, KGV-LZ16.agr, KGV-LZ17.agr, KGV-LZ18.agr, KGV-LZ19.agr, KGV-LZ20.agr, KGV-LZ21.agr, KGV-LZ22.agr, KGV-LZ23.agr, KGV-MA03.agr, KGV-MA04.agr, KGV-MA05.agr, KGV-MA06.agr, KGV-MA07.agr, KGV-MA08.agr, KGV-MA09.agr, KGV-MA10.agr, KGV-MA11.agr, KGV-MA12.agr, KGV-MA13.agr, KGV-MA14.agr, KGV-ML02.agr, KGV-ML03.agr, KGV-ML04.agr, KGV-ML05.agr, KGV-ML06.agr, KGV-ML07.agr, KGV-ML08.agr, KGV-ML09.agr, KGV-ML10.agr, KGV-ML11.agr, KGV-ML12.agr, KGV-ML13.agr, KGV-MP02.agr, KGV-MP03.agr, KGV-MP04.agr, KGV-MP05.agr, KGV-MP06.agr, KGV-MP07.agr, KGV-MP08.agr, KGV-MP09.agr, KGV-MP10.agr, KGV-PG02.agr, KGV-PG03.agr, KGV-PG04.agr, KGV-PG05.agr, KGV-PG06.agr, KGV-PG07.agr, KGV-PG08.agr, KGV-PG09.agr, KGV-PG10.agr, KGV-PG11.agr, KGV-PG12.agr, KGV-PL01.agr, KGV-PL02.agr, KGV-PL03.agr, KGV-PL04.agr, KGV-PL05.agr, KGV-PL06.agr, KGV-PP01.agr, KGV-PP02.agr, KGV-PP03.agr, KGV-PP04.agr, KGV-PP05.agr, KGV-PP06.agr, KGV-PP07.agr, KGV-PP08.agr, KGV-PP09.agr, KGV-PP10.agr, KGV-PP11.agr, KGV-PP12.agr, KGV-PP13.agr, KGV-PR03.agr, KGV-PR04.agr, KGV-PR05.agr, KGV-PS01.agr, KGV-PS02.agr, KGV-PS03.agr, KGV-PS04.agr, KGV-PS05.agr, KGV-PS06.agr, KGV-PS07.agr, KGV-PS08.agr, KGV-PS09.agr, KGV-PV01.agr, KGV-PV02.agr, KGV-PV03.agr, KGV-PV04.agr, KGV-PV05.agr, KGV-PV06.agr, KGV-PV07.agr, KGV-PV08.agr, KGV-PV09.agr, KGV-PV10.agr, KGV-PV11.agr, KGV-PV12.agr, KGV-PV13.agr, KGV-PV14.agr, KGV-PV15.agr, KGV-PV16.agr, KGV-PV17.agr, KGV-PV18.agr, KGV-PV19.agr, KGV-PV20.agr, KGV-PV21.agr, KGV-PV22.agr, KGV-PV23.agr, KGV-PV24.agr, KGV-PV25.agr, KGV-PV26.agr, KGV-PŽ03.agr, KGV-RA01.agr, KGV-RA02.agr, KGV-RA03.agr, KGV-RA04.agr, KGV-RA05.agr, KGV-RA06.agr, KGV-RA07.agr, KGV-RA08.agr, KGV-RA09.agr, KGV-RA10.agr, KGV-RA11.agr, KGV-RA12.agr, KGV-RA13.agr, KGV-RA14.agr, KGV-RA15.agr, KGV-RA16.agr, KGV-RA17.agr, KGV-RA18.agr, KGV-RB01.agr, KGV-RB02.agr, KGV-RB03.agr, KGV-RB04.agr, KGV-RB05.agr, KGV-RB06.agr, KGV-RB07.agr, KGV-RB08.agr, KGV-RB09.agr,

KGV-RB10.agr, KGV-RB11.agr, KGV-RB12.agr, KGV-RB13.agr, KGV-SA01.zsr, KGV-SA02.agr, KGV-SA03.agr, KGV-SA04.agr, KGV-SE01.zsr, KGV-SE02.agr, KGV-SE03.agr, KGV-SE04.agr, KGV-SE05.agr, KGV-SH02.agr, KGV-SH03.agr, KGV-SH04.agr, KGV-SH05.agr, KGV-SH06.agr, KGV-SH07.agr, KGV-SH08.agr, KGV-SH09.agr, KGV-SH10.agr, KGV-SH11.agr, KGV-SH12.agr, KGV-SH13.agr, KGV-SH14.agr, KGV-SH15.agr, KGV-SH16.agr, KGV-SH17.agr, KGV-SH18.agr, KGV-SL01.agr, KGV-SL02.agr, KGV-SL03.agr, KGV-SL04.agr, KGV-SL05.agr, KGV-SL06.agr, KGV-SL07.agr, KGV-SL08.agr, KGV-ST03.agr, KGV-ST04.agr, KGV-ST05.agr, KGV-ST06.agr, KGV-ST07.agr, KGV-ST08.agr, KGV-ST09.agr, KGV-ST10.agr, KGV-ST11.agr, KGV-ST12.agr, KGV-ST13.agr, KGV-ST14.agr, KGV-ST15.agr, KGV-ST16.agr, KGV-ST17.agr, KGV-ST18.agr, KGV-ST19.agr, KGV-ŠM02.agr, KGV-ŠM03.agr, KGV-ŠM04.agr, KGV-ŠM05.agr, KGV-ŠM06.agr, KGV-ŠM07.agr, KGV-ŠM08.agr, KGV-TV01.agr, KGV-TV02.agr, KGV-TV03.agr, KGV-TV04.agr, KGV-TV05.agr, KGV-TV06.agr, KGV-TV07.agr, KGV-TV08.agr, KGV-TV09.agr, KGV-TV10.agr, KGV-VH01.agr, KGV-VH02.agr, KGV-VH03.agr, KGV-VH04.agr, KGV-VH05.agr, KGV-VH06.agr, KGV-VH07.agr, KGV-VK02.agr, KGV-VK03.agr, KGV-VK04.agr, KGV-VK05.agr, KGV-VK06.agr, KGV-VK07.agr, KGV-VL01.agr, KGV-VL02.agr, KGV-VL03.agr, KGV-VL04.agr, KGV-VL05.agr, KGV-VL06.agr, KGV-VL07.agr, KGV-VL08.agr, KGV-VL09.agr, KGV-VL10.agr, KGV-VL11.agr, KGV-VL12.agr, KGV-VL13.agr, KGV-VL14.agr, KGV-VL15.agr, KGV-VL16.agr, KGV-VL17.agr, KGV-VL18.agr, KGV-VL19.agr, KGV-VL20.agr, KGV-VP01.agr, KGV-VP02.agr, KGV-VP03.agr, KGV-VP04.agr, KGV-VP05.agr, KGV-VP06.agr, KGV-VP07.agr, KGV-VP08.agr, KGV-VS02.agr, KGV-VS03.agr, KGV-VS04.agr, KGV-VS05.agr, KGV-VS06.agr, KGV-VS07.agr, KGV-VS09.agr, KGV-VS10.agr, KGV-VS11.agr, KGV-VS12.agr, KGV-VS13.agr, KGV-VS14.agr, KGV-VS15.agr, KGV-VS16.agr, KGV-VS17.agr, KGV-VV02.agr, KGV-VV03.agr, KGV-VV04.agr, KGV-VV05.agr, KGV-VV06.agr, KGV-VV07.agr, KGV-VV08.agr, KGV-VV09.agr, KGV-VŽ01.agr, KGV-VŽ02.agr, KGV-VŽ03.agr, KGV-VŽ04.agr, KGV-ZA01.agr, KGV-ZA02.agr, KGV-ZA03.agr, KGV-ZA04.agr, KGV-ZA05.agr, KGV-ZA06.agr, KGV-ZA07.agr, KGV-ZA08.agr, KGV-ZA09.agr, KGV-ZA10.agr, KGV-ZA11.agr, KGV-ZA12.agr, KGV-ZA13.agr, KGV-ZA14.agr, KGV-ZL01.agr, KGV-ZL02.agr, KGV-ZL03.agr, KGV-ZL04.agr, KGV-ZL05.agr, KGV-ŽU05.agr, KGV-ŽU06.agr, KGV-ŽU07.agr, KGV-ŽU08.agr, KGV-ŽU09.agr, KGV-ŽU10.agr, KGV-ŽU11.agr, KGV-ŽU12.agr, KGV-ŽU13.agr, KGV-ŽU14.agr, KGV-ŽU15.agr, KGV-ŽU16.agr, KGV-ŽU17.agr, KGV-ŽU18.agr, KGV-ŽU19.agr, KGV-ŽU20.agr, KGV-ŽU21.agr, KGV-ŽU22.agr, KGV-ŽU23.agr, KGV-ŽU24.agr, KGV-ŽU25.agr, KGV-ŽU26.agr, KGV-ŽU27.agr, KGV-ŽU28.agr, KGV-ŽU29.agr, KGV-ŽV01.agr, KGV-ŽV02.agr, KGV-ŽV03.agr, KGV-ŽV04.agr, KGV-ŽV05.agr, KGV-ŽV06.agr, KGV-ŽV07.agr, KGV-ŽV08.agr, KGV-ŽV09.agr, KGV-ŽV10.agr, KGV-ŽV11.agr, KGV-ŽV12.agr, KGV-ŽV13.agr, KGV-ŽV14.agr, KGV-ŽV15.agr, KGV-ŽV16.agr, KGV-ŽV17.agr, KGV-ŽV18.agr, KGV-ŽV19.agr, KGV-ŽV20.agr, KGV-ŽV21.agr, KGV-ŽV22.agr, KGV-ŽV23.agr, KGV-ŽV24.agr, KGV-ŽV25.agr, KGV-ŽV26.agr, KGV-ŽV27.agr, KGV-ŽV28.agr, KGV-ŽV29.agr, KGV-ŽV30.agr, KGV-ŽV31.agr, KGV-ŽV32.agr, KGV-ŽV33.agr, KGV-ŽV34.agr, KGV-ŽV35.agr, KGV-ŽV36.agr