

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko velikost posameznih znakov tudi drugačna, če je pri posameznem znaku s tem pravilnikom to dovoljeno.

(4) Polmer zaokroževanja robov pri znakih, katerih velikost je določena pri posameznem znaku ali je odvisna od števila simbolov, velikosti pisave ter lokacije znaka na cesti, mora biti enak kot pri velikostnem razredu, ki je najbližji velikosti znaka. Polmer zaokroževanja robov, določen za velikostni razred 4, se uporablja tudi za vse znake, ki so večji od tega razreda.

(5) Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob kateri je dopolnilna tabla, ali premeru znaka oziroma mora biti enaka dolžini vertikalne projekcije skrajnih točk znaka.

(6) Velikost simbola na znaku mora biti sorazmerna z velikostjo znaka, njegova razmerja in položaj na znaku pa morajo biti identični grafičnemu prikazu, določenemu s tem pravilnikom.

(7) Če pri posameznem znaku s tem pravilnikom ni določena velikost oziroma ta ni določena niti v prvem odstavku tega člena, se velikost znaka določi na podlagi velikosti in vrste pisave ter števila simbolov na njem.

(8) Dimenzije posameznih elementov vstavljenih znakov so proporcionalne dimenzijam stalnih prometnih znakov.

(9) Za znake, ki se uporabljajo pri označevanju in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem prometu, se uporablja samo velikostni razred 3 ali 4.

(10) Za znake 2100 – znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred 3.

(11) Na malo prometnih cestah in javnih poteh je lahko zaradi neustreznega profila in drugih elementov ceste, ki ne dopuščajo največje dovoljene hitrosti po pravilih cestnega prometa, velikost prometnih znakov manjša za en velikostni razred.

(12) Na glavnih in regionalnih cestah se lahko iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2 nadomesti z velikostnim razredom 3.

(13) Če se na določenem odseku ceste spremeni prometna ureditev, ki zahteva manjši velikostni razred prometnih znakov, se prometni znaki menjajo skladno s tretjim odstavkom 79. člena tega pravilnika.

11. člen

(preverjanje ustreznosti prometnih znakov)

(1) Svetlobno odbojne in kromatične lastnosti prometnih znakov se morajo preveriti najpozneje v desetih letih po izdelavi prometnega znaka.

(2) Preverjanje ustreznosti iz prejšnjega odstavka obsega preverjanje minimalnih zahtev glede svetlobno odbojnih in kromatičnih lastnosti prometnih znakov pri dnevni svetlobi.

(3) Ob preverjanju prometnega znaka iz prvega odstavka tega člena morajo svetlobno odbojne lastnosti znaka ustrezati vsaj 70% zahtevane vrednosti, predpisane za nov prometni znak, kromatične lastnosti pa morajo ustrezati razredu CR1.

(4) Določbe tega člena se uporabljajo samo za skupino znakov 1000 in 2000.

1.1 Znaki za nevarnost

12. člen

(namen in vrsti znakov za nevarnost)

(1) Znaki za nevarnost opozarjajo udeležence cestnega prometa na nevarnost in vrsto nevarnosti na cesti.

(2) Znaki za nevarnost so splošni znaki za nevarnost in znaki za nevarnost na prehodu ceste čez železniško progo v isti ravnini.

13. člen

(izvedbe znakov za nevarnost)

(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja ter dopustna odstopanja glede izvedbe, velikosti in postavljanja znakov za nevarnost so prikazani v preglednici 4.

Preglednica 4: 1000 – znaki za nevarnost

Oznaka	Oblika, barva in pomen	A	Namen označevanja
		B	Dopustna izvedba različic in oznaka različice
		C	Dodatne izvedbene zahteve
		C	Velikost znaka
1	2	3	4
1100 – splošni znaki za nevarnost			
1101	 Nevarnost na cesti	A	Bližina dela ali mesta na cesti, kjer je določena nevarnost.
		B	Znaku mora biti dodana dopolnilna tabla, ki pojasnjuje vrsto nevarnosti.
		C	
1102	 Križišče enakovrednih cest	A	Bližina mesta, kjer se križata cesti, pri čemer nobena ni prednostna.
		B	
		C	Znak se postavlja samo zunaj naselij.

1103	 Križišče prednostne in neprednostne ceste	A	Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se križata prednostna in neprednostna cesta oziroma kjer se na prednostno priključuje neprednostna cesta.			
		B				
		C	Znak se postavlja pred križišči in cestnimi priključki, kjer se osi neprednostne in prednostne ceste križata pod kotom $90^\circ \pm 30^\circ$ in kjer prometna obremenitev vsaj enega od krakov neprednostnih cest presega zmogljivost, določeno za malo prometne ceste. Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 1120, 1120-1, 3410 ali 3412. Znak se postavlja samo zunaj naselij.			
1104	 Križišče s priključkom neprednostne ceste na prednostno pod ostrim kotom	A	Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se neprednostna cesta priključuje na prednostno pod ostrim kotom.			
		B				
		C	Znak se postavlja v primerih, kjer kot med osema prednostne in neprednostne ceste ne ustreza pogoju za postavitev znaka 1103 in kjer prometna obremenitev neprednostne ceste presega zmogljivost, določeno za malo prometne ceste. Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 1120, 1120-1, 3410 ali 3412. Znak se postavlja samo zunaj naselij.			
1105	 Krožno križišče	A	Bližina križišča z urejenim krožnim prometom.			
		B				
		C	Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 3401-1, 3410-1 in 3411-1. Postavlja se samo zunaj naselij.			
1106	 Nevaren ovinek ali več zaporednih ovinkov	A	Bližina levega ovinka (1106), desnega ovinka (1106-1), dveh zaporednih ovinkov – prvi na levo (1106-2), dveh zaporednih ovinkov – prvi na desno (1106-3), ki je oziroma so nevarni zaradi svojih značilnosti.			
		B				
		C	Znak se postavlja samo zunaj naselij.			
1107	 Nevaren klanec navzdol	A	Bližina klanca navzdol, ki je nevaren zaradi svojih značilnosti.			
		B				
		C				
1108	 Nevaren vzpon	A	Bližina vzpona ceste, ki je nevaren zaradi svojih značilnosti.			
		B				
		C				

1109	 Zoženje vozišča	A	Bližina obojestransko (1109), desno (1109-1) ali levo (1109-2) zoženega vozišča.		
		B			
			1109-1	1109-2	
C					
1110	 Neravno vozišče	A	Bližina dela ceste z neravnim voziščem (1110) ali bližina dela ceste, kjer je nevaren prevoj (1110-1).		
		B			
			1110-1	Znak 1110-1 se postavlja samo zunaj naselij.	
C	Znak 1110-1 se postavlja samo zunaj naselij.				
1111	 Spolzko vozišče	A	Bližina dela ceste, kjer je vozišče v določenih okoliščinah spolzko.		
		B			
		C	Znak se postavlja samo zunaj naselij.		
1112	 Poledica		Bližina mesta na cesti, kjer je nevarnost nastanka nepričakovane poledice.		
		B	Z dopolnilno tablo mora biti označena dolžina nevarnega dela ceste.		
		C	Znak se postavlja in odstranjuje v skladu s programom dela zimske službe.		
1113	 Pršenje kamnitih zrn	A	Bližina dela ceste, kjer je vozišče posuto z neuvaljanim kamnitim slojem in obstaja možnost pršenja kamnitih zrn izpod koles vozil.		
		B			
		C	Znak se postavlja samo zunaj naselij.		
1114	 Kamenje pada na vozišče	A	Bližina dela ceste, kjer je nevarnost padanja kamenja na vozišče z desne (1114) oziroma leve strani (1114-1) in kot posledica tega prisotnost kamenja na vozišču.		
		B			
			1114-1		
C					

1115	 Prehod za pešce	A	Bližina mesta, kjer je na vozišču označen prehod za pešce.		
		B			
			1115-1		
		C	Koeficient retrorefleksije: RA2.		
		C	Znak se postavlja za samostojne prehode za pešce ter kombinirane prehode za pešce in kolesarje zunaj naselij. Znak 1115-1 se uporablja samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča.		


1116	 Otroci na vozišču	A	Bližina mesta na cesti ali njenem delu, kjer se pogosto zadržuje več otrok, ki prečkajo cesto, hodijo po njej ali tam čakajo na prevoz.				
		B					
			1116-1	1116-2	1116-3	1116-4	
		C					
			1116-5	1116-6	1116-7		
			Koeficient retrorefleksije: RA3				
		Velikost znaka 1116-2 do 1116-7: 900 x 600 mm.					
		Znaki 1116-2 do 1116-7 se postavljajo na cestah, ob katerih so v neposredni bližini šole, vrtci ali javna otroška igrišča. Znaki 1116-1, 1116-3, 1116-5 in 1116-7 se lahko uporabljajo samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča. Znaka 1116 in 1116-1 se postavljata samo zunaj naselij.					

1117	 Kolesarji na vozišču	A	Bližina mesta na cesti, kjer so pogosto kolesarji, ali bližina mesta, kjer na vozišče prihajajo kolesarji s kolesarskih površin ali prečkajo cesto na samostojnem prehodu za kolesarje.		
		B			
			1117-1		
		C	Znak se postavlja zunaj naselij. Znak 1117-1 se uporablja samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča.		

1118	 Živali na vozišču	A	Bližina mesta, kjer domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž nje.		
		B			
			1118-1		
		C	Postavitev znaka je dopustna na podlagi predhodno odobrenih lokacij stalnega prehoda črede živali čez cesto ali vodenja vzdolž nje, s stani upravljavca ceste.		

1119	 Divje živali na cesti	A	Bližina nevarnega mesta, kjer divjad in druge divje živali na stalnih prehodih prehajajo čez cesto.			
		B				
			1119-1	1119-2	1119-3	1119-4
		C	Postavitev znaka 1119 in 1119-1 je dopustna na podlagi podatkov o evidentiranem stalnem prehodu divjadi ali drugih divjih živali (lokacija, število evidentiranih poškodb divjih živali) in podatkov o evidentiranih povozih divjih živali (10 osebkov na leto zadnjih 5 let na dolžini prehoda 500 m) s strani upravljavca lovišča ali lovišča s posebnim namenom oziroma drugih naravovarstvenih služb. Znak 1119-1 se uporablja samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča. Znak 1119-2 in 1119-3 se postavljata v obdobju intenzivne migracije dvoživk čez ceste. Znak 1119-4 se uporablja samo kot spremenljivi svetlobni prometni znak.			
1120	 Svetlobni prometni znaki	A	Bližina mesta na cesti, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji).			
		B				
			1120-1			
1121	 Bočni veter	A	Bližina dela ceste, ki je pogosto izpostavljen močnemu bočnemu vetru z leve (1121) oziroma desne (1121-1) strani.			
		B				
			1121-1			
1122	 Dvosmerni promet	A	Bližina mesta na cesti, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del ceste z dvosmernim prometom.			
		B				
		C	Znak mora biti postavljen na mestu, kjer se začenja dvosmerni promet. Če ni postavljen na tem mestu, mu mora biti dodana dopolnilna tabla z označbo razdalje do mesta, kjer se začenja dvosmerni promet.			
1123	 Prometni zastoje	A	Bližina mesta na vozišču, kjer je v določenih prometnih okoliščinah nevarnost prometnih zastojev.			
		B				
		C	Znak se postavlja samo zunaj naselij.			
1124	 Prometna nesreča	A	Bližina mesta na cesti, kjer se je zgodila prometna nesreča.			
		B	Koeficient retrorefleksije: RA3			
		C	Znak se uporablja le kot vsebina ene izmed stranic troznaka in kot spremenljivi svetlobni prometni znak.			

1125	 Delo na cesti	A	Bližina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela.		
		B	Koeficient retrorefleksije: RA3		
		C	Ponoči in v razmerah zmanjšane vidljivosti mora biti znaku dodan znak 7202.		
1126	 Nasproti vožeče vozilo	A	Nevarnost nasproti vožečega vozila na smernem vozišču z več prometnimi pasovi v isto smer.		
		B	Spremenljivi svetlobni prometni znak z utripajočim rdečim simbolom.		
		C	Znak se postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah.		
1200 – znaki za nevarnost na prehodih ceste čez železniško progo v isti ravnini					
1201	 Zavarovan prehod ceste čez železniško progo	A	Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki je zavarovan s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.		
		B			
		C	Pri postavitvi znaka na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega območja prehoda, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4101.		
1202	 Nezavarovan prehod ceste čez železniško progo	A	Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki ni zavarovan s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.		
		B			
		C	Pri postavitvi znaka na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega območja prehoda ceste čez železniško progo, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4101.		
1203	 Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo	A	Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini.		
		B	 1203-1	 1203-2	
			Pri zavarovanem prehodu ceste čez železniško progo v isti ravnini je znaku 1203 na vrhu dodan znak 1201, pri nezavarovanem prehodu pa znak 1202. Znaka 1203-1 in 1203-2 se postavljata samostojno, lahko pa tudi v kombinaciji z znakoma 1201 oziroma 1202.		
		C	Velikost znaka: 300 x 1000 mm. Znaki morajo biti postavljeni pred prehodom ceste čez železniško progo v isti ravnini, in sicer 240 m (1203), 160 m (1203-1) in 80 m (1203-2) prej.		

1204		Andrejev križ	A	Prehod ceste čez enotirno (1204, 1204-2) oziroma dvo - ali večtirno (1204-1, 1204-3) železniško progo v isti ravnini, ki je nezavarovan ali zavarovan samo z svetlobnim prometnim znakom (8301).			
			B				
				1204-1	1204-2	1204-3	
			Velikost posameznega kraka 1200 x 120 mm, širina barvnega roba 30 mm. Razmik med kraki (1204-1, 1204-3) je enak širini kraka.				
1205		Prehod neprednostne ceste čez železniško progo	A	Križišče ali cestni priključek neprednostne ceste, kjer je nezavarovan (1205, 1205-1, 1205-4, 1205-5) oziroma zavarovan (1205-2, 1205-3, 1205-6, 1205-7) prehod ceste čez železniško progo v isti ravnini.			
			B				
				1205-1	1205-2	1205-3	1205-4
			C				
Velikost znaka: 900 x 600 ali 1200 x 800 mm.							
Znak se postavlja na prednostni cesti pred križiščem oziroma cestnim priključkom neprednostne ceste, kjer je razdalja med mejo nevarnega območja prehoda in mejo območja križišča manjša od 80 m. Z znakom je nadomeščen znak 1103, 1103-1 ali 1103-2.							

(2) Znaki za nevarnost, ki se uporabljajo pri označevanju in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem prometu, imajo osnovno barvo rumeno, razen na znaku 7302.

(3) Nevarnosti na cesti, ki niso posledica del na cesti ali začasnih ovir v cestnem prometu, morajo biti označene s prometnimi znaki, ki so predpisani za označevanje trajnih nevarnosti enake vrste.

14. člen

(postavljanje znakov za nevarnost)

(1) Znaki za nevarnost se postavljajo na avtocestah in hitrih cestah na razdalji od 250 do 400 m, na cestah zunaj naselij na razdalji od 150 do 250 m ter na cestah v naseljih na razdalji od 50 do 150 m pred nevarnim mestom na cesti oziroma pred začetkom nevarnega dela vozišča.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se znaki za nevarnost lahko postavljajo tudi na manjši ali večji razdalji pred nevarnim mestom na cesti oziroma pred začetkom nevarnega dela ceste, če to zahtevajo okoliščine na cesti ali njenem delu. V tem primeru morajo biti znakom dodane dopolnilne table z označeno razdaljo do nevarnega mesta, ki ga označujejo postavljeni znaki.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so za posamezne znake za nevarnost dovoljena odstopanja v načinu postavljanja, če je s tem pravilnikom pri posameznemu znaku za nevarnost to dovoljeno.

1.2 Znaki za izrecne odredbe

15. člen

(namen in vrste znakov za izrecne odredbe)

(1) Znaki za izrecne odredbe udeležencem cestnega prometa naznanjajo obveznosti, omejitve ali prepovedi in usmeritve, po katerih se morajo ravnati.

(2) Znake za izrecne odredbe sestavljajo znaki za prednost, znaki za prepoved ali omejitve, znaki za obveznost in znaki za urejanje cestnega prometa.

16. člen

(izvedbe znakov za izrecne odredbe)

(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja ter dopustna odstopanja glede izvedbe in postavitve znakov za izrecne odredbe so prikazani v preglednici 5.