

(8) Če je zaradi slabe preglednosti ceste ali iz drugih varnostnih razlogov nujno, da so udeleženci cestnega prometa vnaprej obveščeni o izrecni odredbi, je lahko tak znak postavljen tudi na ustrezni razdalji od mesta, od katerega velja odredba. V tem primeru mora biti znakom dodana dopolnilna tabla 4101.

(9) Izrecna odredba, izražena s posameznim znakom za prepovedi in omejitve (2200), nameščenim na istem drogu skupaj z znakom 2434, pri vstopu v naselje velja na območju celotnega naselja, če na posameznih cestah ali njihovih delih v naselju ni z drugim znakom označena drugačna obveznost, omejitev, prepoved ali usmeritev.

(10) Izrecna odredba, označena z znakom za omejitev hitrosti, z znakom 2435 preneha veljati.

(11) Za označevanje izrecnih odredb, ki veljajo samo določen čas med dnevom ali samo določene dni, so lahko na cesti postavljeni tudi prometni znaki, izdelani tako, da so simboli in dopolnilne table, na katerih je določen njihov pomen, vidni samo takrat, ko velja z znakom izražena izrecna odredba.

(11) Ne glede na prvi do deseti odstavek tega člena za posamezne znake za izrecne odredbe veljajo odstopanja v načinu postavljanja, če je s tem pravilnikom pri posameznem znaku to dovoljeno.

1.3 Znaki za obvestila

18. člen

(namen in vrste znakov za obvestila)

(1) Znaki za obvestila so namenjeni vodenju prometa in obveščanju udeležencev cestnega prometa o cesti in njeni povezavi z drugimi cestami, o imenih prometnih ciljev ob cesti, smeri in oddaljenosti prometnih ciljev ter sporočajo druge pomembne informacije.

(2) Znake za obvestila sestavljajo znaki za obveščanje o službah, objektih in napravah, znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah, znaki za usmerjanje prometa, znaki za vodenje prometa ter preventivni obvestilni znaki.

19. člen

(izvedbe znakov za obvestila)

(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja in dopustna odstopanja glede izvedbe, velikosti in postavljanja znakov za obvestila so prikazani v preglednici 6.

Preglednica 6: 3000 – znaki za obvestila

Oznaka	Oblika, barva in pomen	A	Namen označevanja
		B	Dopustna izvedba različic in oznaka različice
		C	Dodatne izvedbene zahteve
		C	Velikost znaka
1	2	3	4
3100 – znaki za obveščanje o službah, objektih in napravah			
3101	 Bolnišnica	A	Bližina bolnišnice.
		B	
		C	
3102	 Postaja za prvo pomoč	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je postaja za prvo pomoč.
		B	
		C	
3103	 Gasilska služba	A	Mesto, kjer je gasilni aparat, oziroma bližina mesta, kjer je gasilska služba.
		B	Znaku je lahko dodana dopolnilna tabla z napisom »Gasilci« in njihova telefonska številka.
		C	

3104	 Nastanitveni objekt	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je nastanitveni gostinski obrat.	
		B		
		C		
3105	 Gostinski objekt	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je prehrambni gostinski obrat (3105) oziroma prehrambni in nastanitveni gostinski obrat (3105-1).	
		B	 3105-1	
		C		
3106	 Bar	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je gostinski lokal s ponudbo pijač.	
		B		
		C		
3107	 Prostor za počitek	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je urejeno počivališče s prostorom za počitek.	
		B		
		C		
3108	 Prostor za kampiranje	A	Bližina prostora ali prostor za kampiranje.	
		B		
		C		
3109	 Planinska koča	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je planinska koča.	
		B		
		C		

3110	 Stranišče	A	Bližina mesta ali mesto, kjer so sanitarije.
		B	
		C	Znak se lahko postavlja le na parkiriščih in počivališčih.
3111	 Pitna voda	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je pitna voda.
		B	
		C	Znak se lahko postavlja le na parkiriščih in počivališčih.
3112	 Telefon	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je telefonska govorilnica za klic v sili.
		B	
		C	
3113	 Informacije	A	Bližina mesta ali mesto, kjer so dostopne turistične informacije.
		B	
		C	
3114	 Delavnica za popravilo vozil	A	Bližina mesta, kjer je servisna delavnica za popravilo vozil.
		B	
		C	
3115	 Avtopralnica	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je avtopralnica.
		B	
		C	

3116		Prostor za bivalna vozila	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je urejen prostor za bivalna vozila (3116) oziroma prostor za bivalna vozila s postajo za praznjenje odpadkov iz bivalnih vozil (3116-1).			
			B				
				3116-1			
C							

3117		Postaja za preskrbo vozil z gorivi	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je postaja za preskrbo vozil s klasičnimi oziroma alternativnimi gorivi (LPG, CNG, LNG, H ₂).			
			B				
				3117-1	3117-2	3117-3	3117-4
				Če ponudba postaje zajema več kot dve vrsti alternativnih goriv, so napisi razpoložljivih goriv na dopolnili tabli znaka 3117.			
C							


3118		Polnilna postaja za električna vozila	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je polnilna postaja za vozila na električni pogon.			
			B				
			C				

3119		Postajališče vozil za občasni prevoz potnikov	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je postajališče za taksije (3119) oziroma vozila stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov – shuttle prevoz (3119-1).			
			B				
				3119-1			
C	Znak 3119 mora biti postavljen v kombinaciji s talno označbo 5351, znak 3119-1 pa v kombinaciji s talno označbo 5351-1.						







3120		Pristanišče	A	Bližina pristanišča oziroma trajektnega pristanišča.			
			B				
			C				









3121		Marina	A	Bližina mesta ali mesto, kjer je marina.			
			B				
			C				



3200 – znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah			
3201	 Cestni predor	A	Vstop v cestni predor ali galerijo.
		B	Osnovna barva znaka je na avtocestah zelena.
		C	Znak se postavlja pred portalom predora ali galerije. Znak mora biti dodana dopolnilna tabla 4807.
3202	 Grbina ali ploščad	A	Mesto na cesti oziroma cesta, kjer so nameščene naprave za umirjanje prometa.
		B	
		C	
3203	 Stopnišče na površini za pešce	A	Mesto, kjer je podzemni ali nadzemni prehod za pešce oziroma mesto, kjer so višinske razlike na površinah za pešce premoščene s stopnicami.
		B	 3203-1
			Z znakom se označuje tudi prehod pri skupnem poteku prehoda za pešce in prehoda za kolesarje.
		C	
3204	 Slepa cesta	A	Bližina ceste, ki nima izhoda (3204, 3204-1, 3204-2) oziroma ima izhod samo za pešce (3204-3) ali za pešce in kolesarje (3204-4).
		B	 3204-1
			 3204-2
		C	 3204-3
			 3204-4
3205	 Gorski prelaz	A	Gorski prelaz – ime in podatki o nadmorski višini.
		B	
		C	
3206	 Serpentina	A	Serpentina – zaporedna številka serpentine in nadmorska višina.
		B	
		C	Velikost znaka: 300 x 300 mm.

3207	 Prevoznost ceste	A	Prevoznost gorske ceste oziroma prehoda čez gorski vrh.
		B	Napis »odprt« (zelene barve) pomeni, da je cesta prevozna, napis »zaprt« (rdeče barve) pa pomeni, da cesta ni prevozna. Odvisno od razmer na cesti je lahko dodan simbol za zahtevano zimsko opremo vozila. Če cesta ni prevozna, je prikazana informacija do kraja oziroma mesta prevoznosti.
		C	
3208	 Premostitveni objekt	A	Ime in dolžina cestnega premostitvenega objekta.
		B	
		C	Velikost znaka: 1000, 1300, 1600 x 500 mm. Znak mora biti postavljen na višini 1,00 m nad robom vozišča, ob katerem je postavljen.
3209	 Vodotok	A	Ime vodotoka, čez katerega poteka cesta.
		B	
		C	Velikost znaka: 800, 1000 x 400 mm. Znak mora biti postavljen na višini 1,00 m nad robom vozišča, ob katerem je postavljen.
3210	 Bližina razpršene poselitve	A	Neposredna bližina razpršene poselitve, ob kateri poteka cesta.
		B	Znak ne vzpostavlja pravil vožnje v naselju.
		C	Velikost znaka: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100 ali 2300 x 330 mm. Znak se postavlja samo na začetku razpršene poselitve.
3211	 Ime ulice	A	Ime ulice.
		B	 Napis na znaku 3211 lahko obsega tudi hišne številke. Za znak niso zahtevane mehanske odpornosti prometnih znakov, predpisane s tem pravilnikom, razen prebadanja lica znaka, ki mora ustrezati razredu P2, rob znaka pa razredu E3.
		C	Velikost znaka: (3211); 600, 800, 1000, 1200, 1400 x 200 mm, (3211-1); širina vodoravne stranice (premer znaka) je enaka širini znaka, nad katerega je nameščen. Znak 3211 je lahko nameščen na drogu semaforja ali drogu drugega prometnega znaka, vendar vedno na vrhu droga. Na posameznem nosilnem drogu so lahko nameščeni največ štiri znaki.
3212	 Radijska postaja	A	Radijska postaja in njena frekvenca, ki predvaja prometne in turistične informacije.
		B	Na cestah vseevropskega cestnega omrežja je dopustna dopolnilna tabla 4806.
		C	

3213	 Omejitve in obveznosti na cestah	A	Informacija o najvišjih dovoljenih hitrostih v Republiki Sloveniji po vrsti ceste, obvezni uporabi luči v prometu in načinu plačila cestnine na cestninskih cestah.
		B	
		C	Velikost znaka: 1200 x 3000 mm na avtocestah in hitrih cestah, 800 x 2000 mm na drugih cestah. Znak se postavlja po vstopu v Republiko Slovenijo na vseh avtocestah, hitrih, glavnih in regionalnih cestah.
3214	 Merjenje hitrosti	A	Bližina mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje dovoljene hitrosti.
		B	
		C	
3215	 Številka mednarodne ceste	A	Številka mednarodne ceste.
		B	Znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
		C	Velikost znaka: 420 x 250 mm.
3216	 Številka avtoceste	A	Številka avtoceste.
		B	Znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
		C	Velikost znaka: 420 x 250 mm.
3217	 Številka hitre ceste	A	Številka hitre ceste.
		B	Znak se uporablja samo kot vstavljeni znak.
		C	Velikost znaka: 420 x 250 mm.
3218	 Številka ceste	A	Številka glavne oziroma regionalne ceste.
		B	Znak se uporablja samo kot vstavljeni prometni znak.
		C	
3219	 Številka kolesarske povezave	A	Številka kolesarske povezave.
		B	Znak se uporablja samo kot vstavljeni prometni znak.
		C	

3220	KD-0001 Številka kolesarske poti	A	Številka kolesarske poti.			
		B	Znak se uporablja samo kot vstavljeni prometni znak.			
		C				
3300 – znaki za usmerjanje prometa						
3301	 Smer vožnje do križišča, kjer je zavijanje v levo prepovedano	A	Smer vožnje vozila, če namerava zaviti v levo na naslednjem križišču, kjer je to prepovedano.			
		B				
		C	Velikost znaka: 900 x 600 mm. Znak mora biti postavljen na prvem križišču pred križiščem, kjer je zavijanje v levo prepovedano.			
3302	 Razvrščanje vozil na območju cestninske postaje	A	Lega prometnih pasov, ki jih morajo uporabljati posamezna vozila pri prehodu čez cestninsko postajo.			
		B	Simbol smeri mora ustrezati dejanskemu številu prometnih pasov in načinu razvrščanja na njih.			
		C	Velikost znaka: odvisna od števila uporabljenih simbolov in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak mora biti postavljen na začetku pasov za razvrščanje na območju cestninske postaje.			
3303	 Zapiranje prometnega pasu	A	Mesto, kjer je ukinjen eden od prometnih pasov, namenjenih za vožnjo vozil v isti smeri.			
		B	 3303-1	 3303-2	 3303-3	 3303-4
			 3303-5			
			Število ravnih puščic mora ustrezati številu prometnih pasov, ki se nadaljujejo.			
			C	Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 1200 ali 1200 x 1500 mm.		
			3304	 Zmanjšanje prometnega profila pasu	A	Mesto, kjer je zmanjšan prometni profil prometnega pasu.
B	 3304-1					
	Znaku so lahko vstavljeni znaki za prepovedi in omejitve za posamezen prometni pas.					
C	Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 1200 mm.					

3305		Preusmeritev prometa na drugo smerno vozišče	A	Smer in način, kadar so prometni tokovi v celoti preusmerjeni z enega smernega vozišča na drugo in nazaj na prvotno smerno vozišče.			
			B				
				3305-1	3305-2	3305-3	3305-4
							
				3305-5			
C	Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 1200 ali 1200 x 1500 mm.						
3306		Preusmeritev prometa na drugo cesto	A	Smer in način preusmeritve prometnih tokov, kadar je promet preusmerjen na drugo cesto, drugo smerno vozišče ali na začasne prometne površine.			
			B				
				3306-1	3306-2		
				C	Velikost znaka: 600 x 900, 900 x 1200 ali 1200 x 1500 mm.		
3307		Ročno urejanje prometa	A	Bližina mesta, kjer je zaradi del ali ovire v cestnem prometu urejen izmenični enosmerni promet, ki se ročno ureja s predpisanimi znaki.			
			B				
			C				
3308		Obvoz	A	Smer in potek obvoza preusmerjenega prometa, kadar je vozišče popolnoma ali delno zaprto.			
			B				
				3308-1			
			C	Velikost znaka:			
				– 3308: odvisna od zahtevanega prikaza prometnih ciljev in višine pisave, – 3308-1: 1200 x 1500 mm na avtocestah in hitrih cestah, 800 x 1000 mm na drugih cestah zunaj naselij, 600 x 750 mm na cestah v naselju.			

3309	 Smer obvoza	A	Potek in priporočljiva smer obvoza preusmerjenega prometa.		
		B			
			3309-1	3309-2	
		C	Prometni cilj je lahko označen z dopolnilno tablo. Znakoma 3309 in 3309-1 se za posamezne udeležence oziroma vrsto vozil za katere velja priporočljiva smer obvoza doda dopolnilna tabla 4501-15 ali 4501-16. Velikost znaka: 1200 x 800, 900 x 600, 450 x 300 mm.		
3310	 Izhod v sili	A	Mesto izhoda v sili		
		B			
			3310-1		
		C	Znak v predoru mora imeti lastni vir svetlobe. Velikost znaka: 600 x 600 mm, 400 x 400 mm. Znak mora biti postavljen pravokotno na os ceste, za obe smeri rešitve, neposredno na mestu, kjer je izhod v sili.		
3311	 Izhod v sili	A	Smer, v kateri je izhod v sili, in oddaljenost do mesta, kjer je izhod.		
		B			
			3311-1		
		C	Znak v predoru mora imeti lastni vir svetlobe. Velikost znaka: 900 x 300, 600 x 200 mm Znak mora biti postavljen na medsebojni razdalji 100 m, v predorih na razdalji 50 m. Kadar je za reševanje namenjenih več izhodov, mora biti smer rešitve na mestu med dvema izhodoma označena proti obema izhodoma.		
3312	 Usmerjanje prometa v ovinkih	A	Mesto, kjer je na cesti oster nepričakovan ovinek.		
		B			
			3312-1	3312-2	3312-3
		C	Koeficient retrorefleksije: RA3. Velikost znakov; 3312 in 3312-2: 750 x 750 mm na avtocestah in hitrih cestah, 500 x 500 mm na drugih cestah, 3312-1, 3312-3: 1500 x 500 mm. Znak se postavlja na začetku in v poteku krivine 0,75 do 1,00 m nad robom vozišča, ob katerem je postavljen. Znaka 3312 in 3312-2 sta lahko razen na avtocestah in hitrih cestah postavljena tudi na cestni smernik.		

3313		Prometni otok	A	Vrh prometnega otoka			
			B				
				3313-1	3313-2		
							
				3313-3	3313-4	3313-5	3313-6
Koeficient retrorefleksije: RA3.							
Velikost znakov: 3313, 3313-1 in 3313-2: 300 x 600 mm, 3313-3: Φ 88,9 ali 102 x 800 mm. Višina znaka mora biti prilagojena zahtevani višini postavljanja znaka, ki se nanj namešča.							
C Znaki 3313, 3313-1, 3313-2 in 3313-3 se lahko postavljajo samo v naseljih. Znak se postavlja neposredno na vrh prometnega otoka.							
3400 – znaki za vodenje prometa							
3401		Kažipotna tabla	A	Smeri cest do prometnih ciljev.			
			B				
				3401-1			
				Pri postavitvi znaka nad voziščem je vsako polje poseben znak nad prometnim pasom, na katerega se nanaša, oziroma je postavljenih več polj nad enim prometnim pasom, če je ta namenjen več smerem vožnje. Vsakemu prometnemu cilju je lahko dodan podatek o oddaljenosti cilja in dva simbola.			
				Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka (nad voziščem ali ob njem).			
C Znak je lahko postavljen največ 30 m pred vstopom na križišče.							
3402		Kažipotna tabla	A	Smeri in vrsta cest do prometnih ciljev.			
			B				
				3402-1	3402-2		
							
				3402-3			
Pri postavitvi znaka nad voziščem je vsako polje poseben znak nad prometnim pasom, na katerega se nanaša, oziroma je postavljenih več polj nad enim prometnim pasom, če je ta namenjen več smerem vožnje. Vsakemu prometnemu cilju je lahko dodan podatek o oddaljenosti cilja in dva simbola.							
C Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja samo v naseljih.							

3403		Kažipot	A	Smer in oddaljenost prometnega cilja, značilnega objekta ali območja.			
			B				
				3403-1	3403-2		
				3403-3	3403-4		
3403-5							
			Vsakemu napisu prometnega cilja sta lahko dodana dva simbola.				
			Velikost znakov je odvisna od višine pisave in eno- ali dvovrstičnega napisa: 1000, 1300, 1600, 1900, 2100, 2300 x 250, 300, 350, 450, 550, 650 mm.				
			C	Znak se postavlja na križišču ali cestnem priključku, na mestu začetka ceste, na katero se znak nanaša, tako da se na označeno cesto zavije pred, lahko pa tudi za znakom. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja. Na istem nosilnem drogu so lahko nameščeni največ trije znaki.			

3404		Kažipotna tabla za kolesarje	A	Smeri kolesarskih povezav in prometnih ciljev ob povezavi.			
			B				
				3404-1			
			C	Velikost posamezne lamele na znaku 3404: 1000, 1100, 1200 x 200 mm, na znaku 3401-1: 800 x 200 mm. Pri dvojezičnih napisih je višina lamele odvisna od zahtevanih vrstic napisa.			



3405		Kažipot za kolesarje	A	Označitev prometnega cilja, kjer v smeri kažipota potekajo kolesarske povezave, in informacija o vrsti kolesarske povezave.			
			B				
				3405-1	3405-2	3405-3	3405-4
				C	Velikost znaka: 300 x 300 mm.		

3406		Kažipot za kolesarje	A	Označitev prometnega cilja, kjer v smeri kažipota potekajo kolesarske povezave za turno gorsko kolesarjenje, ter informacija o vrsti kolesarske povezave in njeni težavnostni stopnji (lahka, srednja, težka).			
			B				
				3406-1	3406-2	3406-3	3406-4
				C	Velikost znaka: 300 x 300 mm.		

3407	 Kažipot za razvrščanje	A	Prometni pas za vožnjo do prometnega cilja.
		B	
			3407-1
		C	Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola. V območju razcepov avtocest in hitrih cest je dopustno le dodajanje simbolov iz skupine 10400. Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja nad voziščem in nad vsakim prometnim pasom. Če sta dva prometna pasova namenjena proti istemu prometnemu cilju, je lahko znak nameščen nad vzdolžno označbo, ki ločuje prometna pasova.
3408	  Predkažipot	A	Smer vožnje do prometnih ciljev.
		B	Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.
			Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka (nad voziščem ali ob njem).
		C	Znak se postavlja na polovici razdalje med znakom 3412 in začetkom zaviralnega pasu, lahko se ponovi tudi na začetku zaviralnega pasu. Pri postavitvi znaka na začetku zaviralnega pasu je znak brez označbe razdalje. Polje za smer »naravnost« se postavlja samo v primeru, če predhodno ni postavljen znak 3412. Znak se postavlja na avtocestah, hitrih cestah ali cestah s križanji v različnih ravninah.
3409	 Kažipot nad voziščem	A	Smer vožnje do prometnih ciljev.
		B	
			3409-1
		C	Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola. Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja na avtocestah, hitrih cestah ali cestah s križanji v različnih ravninah.
3410	 Predkrižiščna tabla	A	Medsebojni položaj in smeri cest, ki se križajo, ter imena prometnih ciljev, do katerih potekajo ceste.
		B	
			3410-1
		C	Na znaku so lahko dodani vstavljeni znaki, simboli in številke cest. Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola. Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave. Znak se postavlja pred križiščem, ki ga označuje, na razdalji, ki je predpisana za postavitve znakov za nevarnost. Če se znak postavlja na daljši ali krajši razdalji, mora biti ta označena na znaku. Z znakom 3410 so pred križiščem nadomeščeni znaki 1103 do 1103-4 ali 1104 do 1104-3, z znakom 3410-1 pa znak 1105.

3411	 Razvrščanje vozil z imeni krajev	A	Obvestilo za razvrščanje na križišču z več prometnimi pasovi in dodanimi imeni prometnih ciljev.
		B	 3411-1 Za označitev prometnega cilja je lahko na znaku uporabljen tudi simbol ali vstavljeni prometni znak. Vsakemu prometnemu cilju sta lahko dodana dva simbola.
		C	Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave.
		C	Znak se postavlja na mestu začetka pasov za razvrščanje. Znak 3411 nadomešča znak 2412, znak 3411-1 pa nadomešča znak 2412-1.
3412	 Predkrižiščna tabla za izvoz	A	Ime izvoza.
		B	Imenu naslednjega izvoza mora biti na avtocestah in hitrih cestah dodana številka izvoza, imenu izvoza, ki ga označuje znak, pa je lahko dodana številka ceste.
		C	Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem).
		C	Znak se postavlja na razdalji 1000 do 700 m pred začetkom zaviralnega pasu.
3413	 Potrditev smeri	A	Potrditev smeri za križiščem ali izvozom s ceste.
		B	Na znaku je dopusten napis z največ sedmimi prometnimi cilji.
		C	Velikost znaka: odvisna od velikosti pisave in mesta postavitve znaka (nad voziščem ali ob njem).
		C	Znak se postavlja na razdalji največ 500 m od konca pospeševalnega pasu.
3414	 Številka izvoza	A	Številka izvoza z avtoceste ali hitre ceste.
		B	
		C	Velikost znaka: 2000 x 1000 mm.
		C	Znak se postavlja nad znakom 3408, 3409 ali 3409-1.
3415	 Ime izvoza	A	Številka in ime izvoza z avtoceste ali hitre ceste.
		B	
		C	Velikost znaka ob vozišču: 2500, 2750, 3000, 3250 x 2500 mm (enovrstični napis), 2500, 2750, 3000, 3250 x 3000 mm (dvovrstični napis).
		C	Velikost znaka nad voziščem: 2500, 2750, 3000, 3250 x 3000 mm (enovrstični napis), 2500, 2750, 3000, 3250 x 3500 mm (dvovrstični napis).
			Znak mora biti postavljen na razdalji 1500 do 2000 m pred začetkom zaviralnega pasu. Natančna razdalja mora biti označena na znaku.

3416	 Ime razcepa	A	Številka in ime razcepa avtoceste ali hitre ceste.	
		B		
		C	Velikost znaka: 2750, 3000, 3250, 3500 x 3000 mm Znak se postavlja na razdalji 1500 do 2000 m pred zaviralnim pasom. Natančna razdalja mora biti označena na znaku.	
3417	 Izvoz s ceste	A	Izvoz z avtoceste ali hitre ceste s številko izvoza.	
		B	Napis »EXIT« je lahko na dvojezičnih območjih tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.	
		C	Velikost znaka: 1000 x 1600 mm. Znak mora biti postavljen na začetku izvoznega priključnega kraka.	
3418	 Smer vožnje vozil		Smer vožnje za vrsto vozil, označenih na znaku.	
		B	 3418-1	 3418-2
		C	Znak se lahko postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah do 500 m pred znakom za obveznost.	
3419	 Počivališče	A	Mesto in oddaljenost do mesta, kjer je urejeno počivališče oziroma oskrbna postaja, ter smer vožnje in oddaljenost do začetka mesta izvoza na počivališče.	
		B	 3419-1	 3419-2
		C	Znak 3419 se postavlja na razdalji od 1000 m do 700 m pred začetkom zaviralnega pasu za izvoz na počivališče, znak 3419-1 na polovici razdalje med znakom 3419 in začetkom zaviralnega pasu za izvoz na počivališče, znak 3419-2 pa na začetku zaviralnega pasu za izvoz na počivališče.	
3420	 Parkirišča za tovorna vozila	A	Informacija o številu prostih parkirnih mest na posameznih počivališčih za tovorna vozila, vključno s podatki o gostinski in oskrbni ponudbi na teh površinah.	
		B	Spremenljiva vsebina prikaza števila prostih parkirnih mest.	
		C	Velikost znaka: odvisna od števila simbolov, višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem). Znak se postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah.	

3421	 Predznak za plačilo cestnine	A	Oddaljenost od mesta, kjer se plačuje cestnina.
		B	
		C	Velikost znaka: odvisna od višine pisave in lege znaka (nad voziščem ali ob njem).
3422	 Cestninska postaja		Cestninska postaja z informacijo o njeni oddaljenosti.
		B	
		C	
3423	 Cestninska steza, namenjena določenim vrstam vozil	A	Prometni pas, po katerem morajo prevoziti cestninsko postajo vozila, označena na znaku.
		B	
		C	Velikost znaka: 3000 x 1200 mm, 1500 x 600 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.
3424	 Cestninska steza ABC	A	Prometni pas, kjer je mogoč samo brezgotovinski način plačila cestnine.
		B	
		C	Velikost znaka: 3000 x 1500 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.
3425	 Kombinirana cestninska steza	A	Prometni pas, kjer sta mogoča gotovinski in brezgotovinski način plačila cestnine.
		B	
		C	Velikost znaka: 3000 x 1200 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.
3426	 Mešana vinjetno-cestninska steza	A	Prometni pas, ki ga na cestninski postaji smejo uporabljati vsa vozila.
		B	
		C	Velikost znaka: 3000 x 1200 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.
3427	 Vinjetna cestninska steza	A	Prometni pas, katerega uporaba je dopustna izključno za vozila, ki uporabljajo cestninske ceste z vinjeto.
		B	Osnovna barva znaka je rumenozelena.
		C	Velikost znaka: 3000 x 1200 mm. Znak se postavlja nad voziščem na območju cestninske postaje.

3500 – preventivni obvestilni znaki			
3501	 Napačna smer	A	Dodatno pojasnilo, da je na prometni smeri prepovedan promet.
		B	Koeficient retrorefleksije: RA3. Osnovna barva znaka je fluorescenčna rumenozelena.
		C	Velikost znaka: 1500 x 2500 mm.
			Znak se postavlja na izvoznih priključnih krakih avtocest in hitrih cest v kombinaciji z znakom 2201. Pred znakom je obvezna obojestranska postavitev znakov 2201.
3502	 Šolska pot	A	Cesta oziroma njen del, kjer poteka šolska pot.
		B	Izvedba znaka je dopustna tudi kot troznak ali zastava (pravokotni »beach flag«).
		C	Znak mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti.
3503	 Informacija o delovni zavori ceste	A	Informacija o vrsti in trajanju del na cesti (3503) ter obvestilo o koncu izvajanja del na cesti (3503-1).
		B	 3503-1
			V belo polje na znaku je vstavljen logotip in naziv upravljavca ceste.
		C	Znaka se postavljata samo pri cestnih zavorah, kjer se že pri načrtovanju zapore pričakujejo večji zastoji.
3504	 Naprava za preprečevanje vožnje	A	Obvestilo o napravi za preprečevanje nadaljnje vožnje z motornimi vozili.
		B	 3504-1
			Velikost znaka: 600 x 600 ali 400 x 400 mm.
		C	Znak mora biti postavljen skupaj z napravo za preprečevanje nadaljnje vožnje z motornimi vozili.