









5507		A	Avtobusno postajališče.	5508		A	Površina za intervencijska vozila.
		B				B	
5509		A	Postajališče ali rezerviran parkirni prostor za taksije.	5510		A	Intervencijska pot.
		B				B	
5511		A	Postajališče ali rezerviran parkirni prostor za vozila stalnih izvenlinijskih prevozov potnikov.	5512		A	Smer in dolžina izhoda iz predora.
		B				B	Označba na steni predora.














39. člen






(simboli na prometnih površinah)

(1) Oznaka, oblika, barva, namen označevanja in dopustna izvedba simbolov na prometnih površinah so prikazani v preglednici 18.

Preglednica 18: 5600 – simboli na prometnih površinah

Oznaka	Oblika in barva	A Namen označevanja	
		B Dopustna izvedba različic in oznaka različice	
		C Dodatne izvedbene zahteve	
		C Posebni pogoji pri izvedbi	
1	2	3	4
5601		A	Znak za nevarnost.
		B	Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.
		C	
5602		A	Znak za prepovedi in omejitve.
		B	Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.
		C	

5603		A	Območje omejene hitrosti.			
		B				
			5603-1			
C	Znak je lahko izveden na rdeči kontrastni podlagi (5603-1), katere širina roba znaša 0,50 m.					
5604		A	Križišče oziroma cestni priključek s prednostno cesto.			
		B				
		C				
5605		A	Zoženje vozišča.			
		B	Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.			
		C				
5606		A	Otroci na vozišču.			
		B				
		C				
5607		A	Prometni pas, namenjen mešanemu prometu.			
		B	Samostojna označba na vozišču.			
		C	Označba se izvede v skupini po tri simbole na medsebojni razdalji 10 m. Raster ponavljanja označb se določi s prometno ureditvijo glede na prometno obremenitev in vrsto ceste.			
5608		A	Prometni pas, namenjen posameznim vrstam vozil.			
		B				
			5608-1	5608-2	5608-3	
C						
5609		A	Kolesarska pot, steza, kolesarski pas.			
		B				
			5609-1			
C	Samostojna označba na prometni površini. Označba 5609 se uporablja samo v naseljih.					
5610		A	Površina za pešce.			
		B				
		C	Samostojna označba na prometni površini.			

5611		A	Rezervirana parkirna mesta.	
		B		
			5611-1	5611-2
C	Označba se uporablja v kombinaciji s prometnim znakom s stalno vsebino.			
5612		A	Parkirni prostor za kolesa(5612) oziroma motorna kolesa (5612-1).	
		B		
			5612-1	
C	Samostojna označba na prometni površini.			

(2) Na vozišču ali na drugih prometnih površinah je lahko kot talna označba izveden katerikoli prometni znak za nevarnost, izrecno odredbo ali obvestilo.

(3) Talna označba iz prejšnjega odstavka ima na parkirnih, kolesarskih, peščevih ter mešanih površinah za pešce in kolesarje enakovreden pomen kot stalni prometni znak. Na drugih prometnih površinah znak v obliki talne označbe pomeni ponovitev stalnega prometnega znaka, ki stoji na desni strani vozišča v smeri vožnje, če tega ni mogoče ponoviti na levi strani ceste.

1.6 Znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje nadaljnje vožnje

40. člen

(namen in vrsta znakov)

(1) Bližina roba vozišča ali odstavnega pasu se zunaj naselij označuje s cestnimi smerniki, v predorih pa s svetlobnimi cestnimi smerniki.

(2) Prepoved nadaljnje vožnje v naseljih se lahko označi z zapornico, polzapornico ali dvižnim stebričkom.

(3) Znaki iz prvega in drugega odstavka tega člena so znaki z vgrajenimi svetlobnimi odsevniki ali svetlobnimi označbami.

(4) Svetlobni odsevniki so elementi, ki odsevajo svetlobo, padajočo na njihovo površino.

(5) Svetlobne označbe so naprave z virom napajanja, ki oddajajo svetlobo.

(6) Znaki iz prvega odstavka tega člena so lahko izvedeni kot samostojni znaki, lahko pa je kot nosilec svetlobno odbojnega dela znaka uporabljena konstrukcija cestne opreme ali cestnih objektov.

41. člen

(izvedbe znakov)

(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja ter dopustna odstopanja glede izvedbe, velikosti in postavljanja znakov za označevanje roba vozišča in preprečevanje nadaljnje vožnje so prikazani v preglednici 19.