

- 2-dopustne ograje, ki so v skladu z zakonodajo s področja gozdarstva in gozdnoagroskopskimi načrti potrebne za obnovo gozdova ali za raziskovalne namene

5. PODPORN ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljin. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid.)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSp	SS/ISS	SSv	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDU	Cdz	CDo	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	Vl	VC	LN	LP	F	N	
Do 1,5 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: /
 - etažnost: /
 - velikost, število objektov: /
 - umestitev na parceli objekta: /
 - priključevanje na GJ: /
 - drugo: vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih, če podporni zid ni izveden v kamnu
- pogoji po NRP
 - 1 – dopustno le v primeru agrocoperacije ter na parceli objekta legalno razporejene gradnje, če je podporni zid izveden v kamnu

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSp	SS/ISS	SSv	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDU	Cdz	CDo	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	Vl	VC	LN	LP	F	N		
Do 200 PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za lokalne MČN.
 - etažnost: /
 - velikost, število objektov: /
 - umestitev na parceli objekta: male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno.
 - priključevanje na GJ: samostojni priključki na GJ niso dovoljeni, rezan za lokalne ČN.
 - drugo: Lokalne čistilne naprave morajo biti umesčene zunaj naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavzavljena z zaščitno ograjo.
- pogoji po NRP
 - 1 - samo za zakonito zgrajene objekte na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč oziroma na parceli objekta.

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSp	SS/ISS	SSv	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDU	Cdz	CDo	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	Vl	VC	LN	LP	F	N		
Do 50 PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam.
 - etažnost: /
 - velikost, število objektov: /
 - umestitev na parceli objekta: Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno.
 - priključevanje na GJ: /
- pogoji po NRP
 - 1 - Samo za zakonito zgrajene objekte na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč oziroma na parceli objekta.

8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSp	SS/ISS	SSv	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDU	Cdz	CDo	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	Vl	VC	LN	LP	F	N	
Do 1000 m³	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	*	*	*	1	1	1	1	x	x	x	2	1	x	x	1	*	*	*	3	3	x	x	x	x	x	*	*

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: Vsi objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za namenske rabe ZP, ZK, ZV, IP, IG, IK, T, E, O, F, N, LN, LP
 - etažnost: /
 - velikost objekta, število objektov: /
 - umestitev na parceli objekta: objekt mora biti umesčen na servisnem delu parcele
 - priključevanje na GJ: /
- pogoji po NRP
 - 1 – rezervoarji, večji od 5 m³, morajo biti vkopani.
 - 2 – rezervoarji morajo biti v celoti vkopani.
 - 3 – samo za zakonito zgrajene objekte na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč oziroma na parceli objekta.

17. POMOŽNI KMETIJSKO GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSa	SSp	SSj/SSs	SSv	SK	SB	CJ	CDi	CDK/CDU	CDz	CDb	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N	
Stavbe površine do vključno 150 m ² , višina do vključno 6 m	x	2	2	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Stolpi siles: višina od 5 do vključno 10 m	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gradbenoženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zbirnik gnojnice ali gnojnice: do vključno 1000 m ³	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Stolpe: pritlične, enoetazne, površine do vključno 40 m ²	x	2	2	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Stolpi siles: višina do vključno 5 m	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gradbenoženirski objekti: višina do vključno 5 m	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	5	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gozdarne prometnice: vse	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poljska pot	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta:
 - višina;
 - višinska razlika na parceli objekta;
 - naklon; šteto objekto; skladno s pogoji po namenskih rabah,
 - vključevanje na GJ: samostojni priključki na GJ so dovoljeni. Objekti, grajeni v odprtem prostoru (na K, G...) ne smejo biti priključeni na GJ, razen rastiinjaki, ki so lahko priključeni na vodovodno omrežje, tudi samostojno.
 - pogoji po NRP:
 - 1 - dopustni vsi objekti razen ograjene pozorne prometnice. Ograje morajo biti transparentne. Največja dovoljena višina ograj je do vključno 1,50 m.
 - 2 - rastiinjaki in kmečka lopa; ni dopustno v SSs
 - 3 - Dopustna gradnja kmečke lope in pokritega skladišča za lesna goriva neposredno ob robu stavbnih površin podeželskih naselij (SK, SSP, SSE) na način, da sledi tradicionalni strukturi posestive in gradnje. Maksimalni odmik načrtovanega objekta od stavbnih zemljišč, oz. od značilnega obstoječega objekta je 5m. Gradnja ni možna na območju agroparceli. Zazidava površina objektov za potrebe enega kmetijskega gospodarstva ob robu stavbnih površin lahko doseže največ 40 m². Za vse navedene objekte velja pogoj, da se objekta ne umešča na vedno izposajen rob naselja. Pred izvedbo gradnje mora investitor zagotoviti izvedbo preventivne navedenih pogojev, sicer umestitev ni dovoljena.
 - Na ta način umeščene objekte je potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi, pristojni za urejanje prostora.
 - 4 - Dopustna gradnja senika, krmišča in zavetišča za drobnico ter rastiinjaka, v kolikor gradnja ni možna na stavbnih zemljiščih ali neposredno ob robu stavbnih zemljišč, pa tudi kmečka lopa.
- Objekti se lahko umeščajo v odprti prostor pod naslednjimi pogoji:
 - Objekt je lahko umeščen:
 - ob rob gozdnih zemljišč
 - ob rob gozdnih zaplat po dejanski rabi prostora,
 - na vedno neizpostavljeni legi (odblavanje prostora iz prometnic in/ali robov naselja),
 - Objekt ni umeščen tako, da okoli značilne vedute na naselje in krajino (kulturno in naravno).
 - Objekt ne ustvarja prostorske dominante,
 - Objekt ne sme biti umeščen med vinogradi, njivskimi površinami (razen rastiinjaka) in v središču odprtih travniških površin,
 - Za zunanji del objekta velja prepoved uporabe neavrotočnih materialov: jeklo, pločevina, plastika, razen za rastiinjake,
 - Maksimalna višina in širina objekta je 6 m,
 - Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva lahko zazidava površina vseh objektov skupaj doseže največ 150 m²,
 - Posamzni objekti lahko dosežejo največjo zazidano površino v primeru senika, krmišča, zavetišča za drobnico in rastiinjaka največ 80 m², v primeru kmečke lope pa največ 40 m².
 - Pred izvedbo gradnje ali izdajo dovoljenja za gradnjo mora investitor zagotoviti izvedbo preventivne navedenih pogojev, sicer umestitev ni dovoljena. Na ta način umeščene objekte je potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi, pristojni za urejanje prostora.
 - 5 - skladno z gozdnogospodarskim načrtom

18. OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen bivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSa	SSp	SSj/SSs	SSv	SK	SB	CJ	CDi	CDK/CDU	CDz	CDb	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N	
Do vključno 80 m ²	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: /
 - etaznost: objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta,
 - velikost, število objektov: višina do vključno 6 m
 - umestitev na parceli objekta: /
 - vključevanje na GJ: samostojni priključki na GJ so dovoljeni

19. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT																																							
VRSTA OBJEKTA / NRP	Ss _a	Ss _b	Ss ₁ /Ss ₂	Ss _v	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDu	CDz	CD _o	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZD _v	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: /
 - etažnost: /
 - velikost, število objektov: /
 - umestitev na parceli objekta: /
 - priključevanje na GJ: /
- pogoji po NRP
 - 1 – samo v podzemni izvedbi. Zbirnice ločenih frakcij odpadkov ob dostopnih poteh, morajo biti intenzivno ozelenjene.

20. POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIH IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKTI ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA																																								
VRSTA OBJEKTA /	Ss _a	Ss _b	Ss ₁ /Ss ₂	Ss _v	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDu	CDz	CD _o	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZD _v	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N		
Stavbe: površina do vključno 40 m ²	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gradbenoženitrski objekti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: /
 - etažnost: /
 - velikost, število objektov: na rabah ZS, ZP, ZD, ZD_v, ZK, ZV dovoljen en objekt na EUP
 - umestitev na parceli objekta: /
 - priključevanje na GJ: samostojni priključki na GJ so dovoljeni
- pogoji po NRP
 - 1 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov

21. PROIZVOD - PREFABRIKAT																																								
VRSTA OBJEKTA / NRP	Ss _a	Ss _b	Ss ₁ /Ss ₂	Ss _v	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDu	CDz	CD _o	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZD _v	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: /
 - etažnost: enotažni, pritlični
 - velikost, število objektov: na rabah, ki nimajo faktorjev za stopnjo izkoriščenosti parcele objekta, se lahko v eni EUP postavi objekt do 200 m², če ni drugače določeno. Največja dovoljena višina balkonov je 11 m.
 - umestitev na parceli objekta: /
 - priključevanje na GJ: samostojni priključki na GJ so dovoljeni, razen za izjeme, ki jih določajo določila za male stavbe in pomožne kmetijsko gozdarске objekte
- pogoji po NRP
 - 1 – posebni pogoji: pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP-enaki pogojem, kot so na določeno rabo predpisani pogoji za posamezno vrsto objekta (če je objekt v javni rabi v EUP z rabo CU se ravna po določilih, ki veljajo za objekte v javni rabi v tej EUP)
 - 2 – samo rastlinjak, posebni pogoji: pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP-enaki pogojem za pomožne kmetijsko gozdarске objekte
 - 3 – balkoni (do 200 m²) in paviljoni (do 50 m²)

22. BAZNE POSTAJE IN DRUGI TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKTI																																								
VRSTA OBJEKTA / NRP	Ss _a	Ss _b	Ss ₁ /Ss ₂	Ss _v	SK	SB	CU	CDI	CDK/CDu	CDz	CD _o	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZD _v	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N		
Bazne postaje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Objekt za telekomunikacijsko opremo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Telekomunikacijske antene in oddajniki	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Bazne postaje:** namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
 - pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od stranske, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na stebere, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od stranske, če je stebere postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na verikalo površinsko stavbo, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m;
 - prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nastanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovi, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 10 m²;
- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta: /

- etažnost; /
- velikost, število objektov; /
- umesitev na parceli objekta; /
- priključevanje na GJ; : samostojni priključki na GJ so dovoljeni;
- 1-samo pod pogojem, da se umeščajo v varovalni pasovni prometne infrastrukture

Objekt za telekomunikacijsko opremo; za nameščanje radijskih postaj za radciamaterje

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta; /
 - etažnost; pripadajoča antena do višine 10 m.
 - velikost, število objektov; tlorisne površine do 30 m²
 - umesitev na parceli objekta; /
 - priključevanje na GJ; : samostojni priključki na GJ so dovoljeni.

Telekomunikacijske antene in oddajniki; katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke.

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta; /
 - etažnost; /
 - velikost, število objektov; /
 - umesitev na parceli objekta; /
 - priključevanje na GJ; : samostojni priključki na GJ so dovoljeni.

VRSTA OBJEKTA / NRP		Ss	Ssp	Ssj/Sss	Ssv	SK	SB	CU	CDI	CDM/Cdu	Cdz	Cdb	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N			
kiosk oz tipski zabojnik		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
montažna sanitarna enota		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta; /
 - etažnost; /
 - velikost, število objektov; /
 - umesitev na parceli objekta; /
 - priključevanje na GJ; : samostojni priključki na GJ niso dovoljeni

VRSTA OBJEKTA / NRP		Ss	Ssp	Ssj/Sss	Ssv	SK	SB	CU	CDI	CDM/Cdu	Cdz	Cdb	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZDv	ZK	ZV	PC	PZ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	N				
odprt sezonski gostinski vrt		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
montažni šotor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
odprt z nadstreškom		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
pokrit prireditveni prostor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cirkus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
zračna tribuna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
objekt za skladiščenje nevarnih snovi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Definicije pojmov:

- **Zračni objekt** je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka gradnje. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
- **Odprt sezonski gostinski vrt** je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 60 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;
- **Pokrit prostor z neposredno konstrukcijo ali v montažnem šotoru**, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta;
- **Odprt nadstrešek**, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov;
- **Pokrit prireditveni prostor**, kamor sodi tudi športno igrišče, z neposredno konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m²;
- **Cirkus**, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribuno) za gledalce in ograjeno zunanjo površino, namenjeno poljubnemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;
- **Zračna tribuna za gledalce na prostem**, če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje površne točke terena;
- **Objekt, namenjeničasnému skladiščeniunenevarnih snovi**, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

- Posebni pogoji
 - glede parcele objekta; /
 - etažnost; /
 - velikost, število objektov; /
 - umesitev na parceli objekta; /
 - priključevanje na GJ; : samostojni priključki na GJ niso dovoljeni