

- 4 – vsi razen cestnih silos
- 5 – s soglasjem pristojnega zavoda za gozdove

OGRAJ											
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT
Višina do vključno 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

• Splošno določilo: Ograje ne smejo prekiniti javnih poti. Za postavitev ograj v varovalnem pasu ceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

• 1 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje). Ograje morajo biti transparentne.

• 2 – Parkovnih površin se praviloma ne omrejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaštite parkovne površine omejuje, se prevenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne.

PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zds) zemljine. Pri računanju višine podpornega zida z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT
Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

• Splošno določilo: višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi. Podporni zidovi morajo biti praviloma izvedeni iz naravnega lokalnega kamna. Pri podpornih zidovih, višinih od 1,2 m, le prirorodljiva kaskadna izvedba ter intenzivna pozelenitev.

• 1 - dopustno le v okviru agromelioracije in rekonstrukcije obdanskih in državnih cest

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT
Zmogljivost do vključno 200 PE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

• Splošno določilo: Male komunalne čistilne naprave je dovoljeno graditi samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.

• 1 – Samo zmogljivost do 50 PE ter samo za potrebe objektov na A in SK v kolikor znotorj A ali SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, znotorj pasu 50 m od roba stavbnih zemljišč.

NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT
Prostornina do vključno 50 m ³	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

• Splošno določilo: Nepretične greznice je dovoljeno graditi samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.

• 1 – Samo zmogljivost do 30 m³ ter samo za potrebe objektov na A in SK v kolikor znotorj A ali SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, znotorj pasu 50 m od roba stavbnih zemljišč.

REZERVOAR (objekti povezani s temi ali v kopan, s priključki in z inštalacijami)

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT
---------------------	-----	-----	----	----	---	----	----	----	----	----	----