

PRILOGA 6: Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti za območja nepozidanih stavbnih zemljišč na območjih, kjer so določeni razredi poplavne nevarnosti

OBMOČJE NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ		OMILITVENI UKREPI
lokacija	PNRP	
OP12/007	SK	Poplavno varna kota z upoštevanjem 0.5 m varnostnega nadvišanja nad gladino pri Q100 znaša 283.82 m n.m. Objekti morajo biti zgrajeni tako, da pri podani poplavno varni koti, vdor vode v objekt ne bo možen.
OP12/056	PL	Poplavno varna kota z upoštevanjem 0.5 m varnostnega nadvišanja nad gladino pri Q100 znaša 274.69 m n.m. Stavbe morajo biti zgrajene tako, da pri podani poplavno varni koti, vdor vode v objekt ne bo možen. Lokacija novih stavb je lahko le tik dolvodno ob obstoječe stavbe, tako da se pretočni profil ne bo zmanjšal. Obstoječa travnata letališka steza se, zaradi vplivov na vodni režim, ne sme dvigovati glede na obstoječe stanje, temveč se le asfaltira (in uredi spodnji stroj itd.) na koti obstoječega terena. Zaradi preprečevanje erozijskih poškodb, je potrebno robove steze oz. asfalta ustrezno zavarovati oz. utrditi (robniki ipd.) Pri obratovanju letališča se bo potrebno zavedati, da se poplavljanje širše okolice začne že pri pretokih nekaj nad Q2, pri Q10 pa je celotno območje popolnoma poplavljeno. Zaradi tega bo obratovanje letališča med poplavami moteno, prav tako pa bo po poplavih potrebno odstranjevati (predvidoma) tanjši sloj naplavin (pesek, melj, gline). Oprema in letala morajo biti med poplavo oz. ob napovedi le teh, s ciljem zmanjševanja poplavne ogroženosti, v objektih oz. na platoju s poplavno varno koto. S ciljem zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti je potrebno ustrezno rekonstruirati tudi obstoječo stavbo, tako da vdor vode do kote 274.69 m n.m. ne bo možen.
UN2/027	IG	Poplavno varna kota z upoštevanjem 0.5 m varnostnega nadvišanja nad gladino pri Q100 znaša 272.54 m n.m. Stavbe morajo biti zgrajene tako, da pri podani poplavno varni koti, vdor vode v objekt ne bo možen.
k.o. Zg. Laže deli parcel št.: *153, 990/1, 990/2, 990/3, 1037/1, 1037/3, 1039, 1040, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044/1, 1044/2, 1046, 1054, 1337, 1338/1, 1340/1, 1340/2, 1344/2, 1346, 1347/1, 1347/4, 1386, 1387, 1400, 1401	PC	Niveleto ceste je potrebno uskladiti s predpisi o cestah. Odvodnjavanje ceste in podvoza bo potrebno urediti skladno s smernicami oz. predpisi.