

PRILOGA 1: Pogoji za izvajanje materialnega varstva arhivskega gradiva v depojih in na razstavah

POGOJI ZA IZVAJANJE MATERIALNEGA VARSTVA ARHIVSKEGA GRADIVA V DEPOJIH IN NA RAZSTAVAH

Prikaz vrednosti temperature (T), relativne vlage (RV) in svetlobe, ki so potrebne za hrambo arhivskega gradiva

VRSTA ARHIVSKEGA GRADIVA	T ± 1 °C na dan	RV ± 5 % na dan	SVETLOBA
papirno arhivsko gradivo, ki je pogosto v uporabi	16–19 °C	45–60 %	<p>stalna: tema</p> <p>občasna svetloba: dovoljena lokalna osvetlitev pri delu v depoju – od 300 do 500 luxov (lx)</p>
papirno arhivsko gradivo, ki je redko v uporabi	največ 15 °C	45–60 %	
pergamentno arhivsko gradivo	največ 15 °C	50–60 %	
črno-beli fotopozitivi	največ 18 °C	30–40 %	
mikrofilmi in fotonegativi (črno-beli)	največ 16 °C	30–40 %	
nitratni foto	največ 11 °C	30–40 %	
barvni foto	največ 2 °C	30–40 %	
črno-beli acetatni in poliestrski film	največ 16 °C	30–40 %	
nitratni film	največ 4 °C	okoli 50 %	
barvni film	do 5 °C	30–40 %	
strojno berljivi (optični, magnetni in digitalni) nosilci, ki so pogosto v uporabi	16–19 °C	30–40 %	
strojno berljivi (optični, magnetni, digitalni) nosilci, ki so redko v uporabi	največ 15 °C	30–40 %	

Za materiale visoke občutljivosti je dovoljena letna količina sprejete svetlobe pri občasni osvetlitvi (lx - h) do 12.000 luxov (lx).

Če je temperatura v skladišču občutno nižja od temperature v prostoru, kjer se arhivsko gradivo uporablja, je nujno treba to gradivo aklimatizirati v predprostoru, s čimer preprečimo vpliv kondenza na arhivsko gradivo.

POGOJI ZA IZPOSOJO ARHIVSKEGA GRADIVA V RAZSTAVNE NAMENE

- za razstavo se izbere dobro ohranjeno oziroma restavrirano arhivsko gradivo, če je poškodovano, pa ga je treba prej konservirati;
- pripravljeno mora biti pisno in fotografsko poročilo o stanju vseh izposojenih objektov pred izposojjo in po njej;
- arhivsko gradivo mora biti nezgodno zavarovano proti vsem nesrečam;
- iz varnostnih razlogov se izdelava varnostna kopija izposojenega arhivskega gradiva;
- poskrbljeno mora biti za varnost eksponatov med transportom in razstavljanjem;
- arhivsko gradivo mora v obe smeri spremljati strokovni delavec (arhivist ali konservator);
- nameščanje eksponatov in klimatske razmere na razstavi mora nadzorovati in preveriti strokovni delavec;
- razstavne vitrine morajo biti funkcionalne, trpežne in varne;

- klimatski pogoji (temperatura, relativna vlaga, svetloba) morajo biti ves čas strogo nadzorovani in zapisani;
- vsi materiali, ki jih uporabljamo za vitrine, panoje, naslonila, pritrjevanje ipd., morajo biti kemijsko stabilni in ne smejo ogrožati razstavljenih objektov;
- kadar razstavljamo vezano arhivsko gradivo – knjige –, morajo biti podpore (naslonila) prilagojene velikosti, obliki, teži in temu, ali je knjiga odprta ali zaprta.

Pri uporabi arhivskega gradiva za razstavne namene je treba zagotoviti prostore, ki so varni pred požarom, vdorom vode in tatvino ter imajo ustrezne mikroklimatske pogoje in opremo.