

Preglednica 1: Površina vplivnega območja (P)

<i>Vrsta posega</i>	<i>Obseg, dimenzija</i>	<i>Površina vplivnega območja</i>	
elektroenergetska omrežja	nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 220 kV–400 kV	25 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 220 kV–400 kV	10 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 35 kV–110 kV	15 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 35 kV–110 kV	3 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti 1 kV–20 kV	10 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 1 kV–20 kV	2 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	nadzemni vod nazivne napetosti 0–1 kV	1,5 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
	podzemni vod nazivne napetosti 0–1 kV	1 m	na vsako stran od osi elektroenergetskega voda
plinovodna omrežja, naftovodna omrežja	do vključno DN 900	5 m	na vsako stran od osi voda
	nad DN 900	10 m	na vsako stran od osi voda
gospodarska javna infrastruktura	vodovodi, kanalizacije, toplovodi, vročevodi, telekomunikacijski vodi vključno s kabelskim razdelilnim sistemom ipd.	3 m	na vsako stran od osi voda
manjši točkovni elementi (vodni izpust ipd.)		vsaj 3 m ²	
drugi posegi		Tekočemu metru posega se pripiše 6 m ² vplivnega območja oziroma 3 m od osi na vsako stran.	

Če je površina posega večja od površine vplivnega območja (P), določene v Preglednici 1 te priloge, se šteje, da je površina vplivnega območja (P) enaka površini posega.