

PRILOGA 23

TEHNIČNA PRAVILA ZAPISA VEKTORSKE OBLIKE PROSTORSKIH PODATKOV ZA STAVBE IN GRADBENE PARCELE

1. VEKTORSKA OBLIKA PROSTORSKIH PODATKOV ZA STAVBE

Izmenjevalni format

Polje	Opis	Pravila	Tip	Obvezen	Neobvezen
stavbaEid	Enolični ID stavbe v katastru nepremičnin	Podatek se navede samo v primeru navezave na obstoječo stavbo, ki je že evidentirana v katastru nepremičnin	N18		x
visinaH1	Višina H1	Najnižja višinska kota stavbe (višina tlaka v prvi etaži)	N12.1	x	
visinaH2	Višina H2	Najvišja višinska kota stavbe (najvišja višina stavbe ali zidanega dela stavbe)	N12.1	x	
visinaH3	Višina H3	Karakteristična višina stavbe (višina terena ob glavnem vhodu v stavbo glede na površje zemljišča)	N12.1	x	
polozajnaTocnost	Položajna točnost	Uporablja se vrednosti v polju »ŠIFRA« iz šifranta točnosti določitve položaja	N3	x	
visinskaTocnost	Višinska točnost	Uporablja se vrednosti v polju »ŠIFRA« iz šifranta točnosti določitve višine	N3	x	
terenGeometry	Geometrija stavbe na preseku z zemljiščem	Prikaz projekcije preseka stavbe z zemljiščem	polygon	x	
nadzemniGeometry	Geometrija zunanega obrisa nadzemnega dela stavbe	Prikaz projekcije zunanega obrisa nadzemnih delov stavbe na zemljišče	polygon	x	
podzemniGeometry	Geometrija zunanega obrisa	Prikaz projekcije zunanega obrisa	polygon	x	

	podzemnega dela stavbe	podzemnih delov stavbe na zemljišče			
--	------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Šifranti

ŠIFRANT TOČNOSTI DOLOČITVE POLOŽAJA

SIFRA	NAZIV	OPIS
1	Točnost koordinat (standardni odklon) do $\pm 0,25$ m	Koordinate, določene z izmero v D96 (GNSS ali kombinirana metoda)
2	Točnost koordinat (standardni odklon) do $\pm 1,0$ m	Koordinate, določene s fotogrametričnim zajemom
3	Točnost koordinat (standardni odklon) do $\pm 2,5$ m	Koordinate, določene z vektorizacijo na ortofotu

ŠIFRANT TOČNOSTI DOLOČITVE VIŠINE

SIFRA	NAZIV	OPIS
1	Točnost višin (standardni odklon) do $\pm 0,25$ m	Višine, določene z meritvami
2	Točnost višin (standardni odklon) do $\pm 0,35$ m	Višine, določene s transformacijo (uporaba modela geoida)
3	Točnost višin (standardni odklon) do $1,0$ m	Višine, določene s fotogrametričnim zajemom
4	Točnost višin (standardni odklon) slabša od $1,0$ m	Ostalo

2. VEKTORSKA OBLIKA PROSTORSKIH PODATKOV ZA GRADBENE PARCELE

Izmenjevalni format

Polje	Opis	Pravila	Tip	Obvezen	Neobvezen
Geometry	Geometrija območja gradbene parcele	Prikaz območja gradbene parcele	polygon	x	
polozajnaTocnost	Položajna točnost	Uporabljajo se vrednosti v polju »ŠIFRA« iz šifranta točnosti določitve položaja	N3	x	

Šifranti

ŠIFRANT TOČNOSTI DOLOČITVE POLOŽAJA

SIFRA	NAZIV	OPIS
1	Točnost koordinat (standardni odklon) do $\pm 0,25$ m	Koordinate, določene z izmero v D96 (GNSS ali kombinirana metoda)
2	Točnost koordinat (standardni odklon) do $\pm 1,0$ m	Koordinate, določene s fotogrametričnim zajemom
3	Točnost koordinat (standardni odklon) do $\pm 2,5$ m	Koordinate, določene z vektorizacijo na ortofotu