

Priloga: Ograje za preprečevanje stikov med gojenimi in divjimi prašiči

V izpust, območje proste reje ali oboro se lahko vstopa ali izstopa le skozi vhode in izhode, ki se dajo zapreti.

Ograja za preprečevanje stikov med gojenimi in divjimi prašiči je praviloma sestavljena iz dveh ograj:

I. Zunanja ograja

1. Mora biti visoka vsaj 1,50 metra.
2. Lahko je:
 - polna stena z izdelanimi temelji, npr. zid, polna stena iz lesa;
 - pletena mrežna ograja – gosto pletena mreža, trdnost ograje tipa S (močna), z zaščito pred spodkopavanjem ali izkopavanjem; priporočena gostota pletenja je zelo gosta spodaj, proti vrhu je lahko manj gosta; debelina napenjalne žice mora biti najmanj 2,45 mm; mreža naj bo pletena, nevarjena, pocinkana ter iz žice premera min 1,9 mm, izdelana tako, da je onemogočeno njeno spodkopavanje ali izkopavanje;
 - elektro mreža.
3. Za zaščito pred spodkopavanjem ali izkopavanjem se pletena mrežna ograja vkoplje vsaj 20 cm v zemljo in dobro zasidra ali se lahko na zunanjo stran ograje v višini 20 cm nad tlemi in 20 do 40 cm od zunanje ograje napelje žica, ki je pod električno napetostjo.
4. Da se onemogoči dostop mladičem divjih prašičev, mora biti zunanja ograja gosto pletena mreža.
5. Če je zunanja ograja polna stena z izdelanimi temelji, npr. zid, polna stena iz lesa, dvojna ograja ni potrebna.

II. Notranja ograja

1. Namenjena je preprečevanju dostopa prašičev do zunanje ograje.
2. Lahko je:
 - sestavljena iz žic, ki prevajajo električni tok. Uporabiti je treba vsaj dve (2. skica primera ograje), v primeru vodečih svinj z mladiči pa vsaj tri žice (1. skica primera ograje). Ob uporabi treh žic je višina vgradnje prve (za pujske) na višini 10 cm. Za drugi dve žici pa je višina vgradnje 20 in 45 cm;
 - pletena mrežna ograja z zaščito pred spodkopavanjem ali izkopavanjem kot pri zunanji ograji; višina ograje mora biti vsaj 110 cm.
3. Prostor oziroma razdalja med obema ograjama mora biti takšna, da se prepreči neposreden stik med divjimi in gojenimi prašiči. Najmanjša razdalja med zunanjo in notranjo ograjo je 100 cm;
4. Okolica ograje mora biti skrbno urejena. To je pomembno predvsem pri uporabi električne ograje, saj lahko vegetacija povzroči kratek stik in s tem oslabi oziroma onemogoči funkcijo ograje.
5. Prostor med ograjama in ograji je treba redno preverjati in vzdrževati.
6. Na vseh vhodih in izhodih je treba upoštevati načelo dvojne ograje.