




(7) Parkirna mesta se označujejo z označbami 5356, 5356-1 in 5356-2, če so zagotovljene vsaj takšne dimenzije teh mest, kot so določene v preglednici 21.

Preglednica 21: Minimalne dimenzije parkirnih mest

	Kot parkiranja α (v °)	Globina g (v m)	Preseganje p (v m)	Širina b (v m)	Dolžina l (v m)	Širina dovozne poti c (v m)
VZDOLŽNO PARKIRANJE 	0	-	-	2,00	5,70 5,20*	3,25 3,50**
POŠEVNO PARKIRANJE 	30	4,10	0,70	2,50	5,00	3,50
	45	4,80	0,70	2,50	3,53	4,00
	60	5,10	0,70	2,50	2,88	4,50
PRAVOKOTNO PARKIRANJE 	90	4,30	0,70	2,50	2,50	6,00 4,50**

* Povprečna dolžina parkirnega mesta na pasu za parkiranje

** Za vzvratno parkiranje

(8) Če parkirno mesto ne omogoča preseganja (p), se globina parkirnega mesta (g) poveča za razdaljo preseganja.

(9) Dimenzije parkirnega mesta se računajo v osi označb.

36. člen

(puščice za označevanje smeri vožnje)

(1) Puščice na vozišču označujejo obvezne smeri vožnje vozil, če je označena na prometnem pasu, določenem z neprekinjenima črtama, in obveščajo o namenu prometnih pasov, če je smer označena na prometnem pasu, ki je od drugih ločen s prekinjeno ločilno črto.

(2) Puščice za označevanje smeri vožnje so puščice za:

- označevanje ene smeri vožnje,
- označevanje dveh ali več smeri vožnje,
- razvrščanje med bližnjima križiščema,

- označevanje namena prometnih pasov v območju razcepov,

- usmerjanje prometa,

- označevanje smeri vožnje na kolesarskih površinah.

(3) Dolžina puščice je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti, in sicer:

- ≤ 30 km/h – 3,00 m,
- > 30 in ≤ 50 km/h – 5,00 m,
- > 50 in ≤ 90 km/h – 7,50 m,
- > 90 km/h – 12,00 m.

- kolesarske in parkirne površine – 1,60 m.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je velikost posamezne puščice lahko tudi drugačna, če je s tem pravilnikom pri posamezni označbi to določeno.

(5) Oznaka, oblika in barva, namen označevanja in dolžina puščic so določeni v preglednici 22.