

41. člen

(postavljanje znakov za označevanje zapor na cestah)

(1) Znaki za označevanje zapor na cestah so lahko postavljeni le za najnujnejši čas, dokler se opravljajo dela oziroma dokler se ne odstrani ovira v cestnem prometu.

(2) Znaki iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo v skladu s predpisom, ki določa zapore na cestah.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se znaki 7102, 7102-1, 7103, 7202-2 in 7302, ki se uporabljajo za označevanje stalnih ovir v območju ceste, poudarjanje stalnih prometnih znakov ter sporočanje nujnih opozoril na nevarnost v cestnem prometu, postavljajo v skladu s tem pravilnikom.

1.7 Svetlobni prometni znaki

42. člen

(namen, vrste in način delovanja svetlobnih prometnih znakov)

(1) Za urejanje prometa se uporabljajo naprave, s katerimi se prometni znaki sporočajo s svetlobnimi dajalniki (v nadaljnjem besedilu: luči) rdeče, rumene in zelene barve.

(2) Svetlobni prometni znaki so svetlobni znaki za urejanje prometa vozil, svetlobni znaki za urejanje prometa kolesarjev in pešcev ter svetlobni prometni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini.

(3) Luči, ki se uporabljajo na svetlobnih prometnih znakih, so lahko v stalnem (neprekinjenem) ali utripajočem (prekinjenem) delovanju.

43. člen

(svetlobni prometni znaki za urejanje prometa vozil)

(1) Naprave za dajanje svetlobnih prometnih znakov za urejanje prometa vozil z eno-, dvo- ali trobarvnimi lučmi (v nadaljnjem besedilu: semaforji za urejanje prometa vozil) se uporabljajo za urejanje prometa vozil za posamezno smer ali za več smeri hkrati.

(2) Kadar se s semaforji ureja promet vozil za vsako smer posebej ali za dve smeri hkrati in eno smer posebej, je v lučeh prikaz simbola v obliki puščice ali napis.














(3) Semafor za urejanje prometa vozil, s katerim se ureja promet vozil, ki zavijajo v levo, je postavljen ob levi strani vozišča ali smernega vozišča. Enako je postavljen semafor, s katerim se hkrati ureja promet vozil, ki zavijajo v levo, in vozil, ki vozijo naravnost.

(4) Kadar se s semaforjem, ponovljenim nad voziščem, ureja promet za vsako smer posebej, je semafor ponovljen nad vsakim prometnim pasom. Če se z enim prometnim znakom za vodenje prometa (kažipotna tabla) označuje ista smer vožnje po dveh prometnih pasovih, je skupaj s takim znakom postavljen le en semafor, s katerim se ureja promet na obeh prometnih pasovih hkrati.

(5) Oznaka, oblika, barva in razporeditev luči, prikaz smeri in barv v posameznih lučeh, namen označevanja ter velikost luči na semaforjih za urejanje prometa vozil in namen označevanja so določeni v preglednici 26.

Preglednica 26: 8100 – semaforji za urejanje prometa vozil

Oznaka	Oblika, barva in razporeditev luči	Prikaz smeri in barv na posameznih lučeh	A	Namen označevanja
			B	Velikosti, posebne zahteve
1	2	3	4	5
8101			A	Prepovedana vožnja vozil v vse smeri oziroma v smeri puščice.
			B	Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.
			A	Prepovedana vožnja vozil v smeri puščice in napoved zelene luči.
			B	Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.
			A	Prost prehod vozil oziroma dovoljena vožnja le v smeri puščice.
			B	Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.

	 <p>Rdeča, rdeča in rumena, zelena in rumena luč</p>		<p>A</p> <p>Prepovedana vožnja vozil oziroma prepovedana vožnja vozil v smeri puščice, razen če se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja.</p>
			<p>B</p> <p>Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.</p>
8102	 <p>Utripajoča rumena luč</p>		<p>A</p> <p>Zahtevana previdna vožnja ob upoštevanju stalnih prometnih znakov. Enak pomen ima rumena utripajoča luč kot samostojni prometni znak. Zaradi optimizacije krmilnih faz se znak lahko uporablja kot dvobarvni svetlobni prometni znak v kombinaciji z rdečo lučjo.</p>
			<p>B</p> <p>Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.</p>
8103	 <p>Zelena luč v obliki puščice ali napisa</p>		<p>A</p> <p>Dovoljena vožnja vozil v smeri puščice pod pogojem, da niso ovirana vozila, ki vozijo po cesti, na katero je dovoljeno vključevanje vozil oziroma samo določenih vrst vozil. Pri krmiljenju prometnih tokov, kjer se posebna faza nadaljuje z rdečim znakom (lučjo) za vse smeri, je znak kombiniran z znakom 8104.</p>
			<p>B</p> <p>Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.</p>
8104	 <p>Rumena luč v obliki puščice</p>		<p>A</p> <p>Dovoljeno nadaljevanje vožnje in zapustitev križišča – za vozila, ki prihajajo iz nasprotne smeri je že prepovedana vožnja (rdeča luč).</p>
			<p>B</p> <p>Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 ali 300 mm.</p>
8105	 <p>Rdeči »X«</p>		<p>A</p> <p>Prepovedana vožnja vozil po prometnem pasu, nad katerim je nameščen znak.</p>
			<p>B</p> <p>Velikost znaka: 600 x 600 mm na avtocestah in hitrih cestah, 500 x 500 mm na drugih cestah.</p>
8106	 <p>Zelena puščica</p>		<p>A</p> <p>Dovoljena vožnja vozil po prometnem pasu, nad katerim je prometni znak.</p>
			<p>B</p> <p>Velikost znaka: 600 x 600 mm na avtocestah in hitrih cestah, 500 x 500 mm na drugih cestah.</p>
8107	 <p>Utripajoča rumena puščica</p>		<p>A</p> <p>Zapustitev prometnega pasu v smeri puščice.</p>
			<p>B</p> <p>Velikost znaka: 600 x 600 mm na avtocestah in hitrih cestah, 500 x 500 mm na drugih cestah.</p>
8108	 <p>Odštevalni prikazovalnik časa</p>		<p>A</p> <p>Odštevalni prikazovalnik časa (v sekundah) do konca intervala zelene oziroma rdeče luči na semaforju.</p>
			<p>B</p>