

PRILOGA 2:
MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE TRENJA NA POVRŠINI VZLETNO-PRISTAJALNE STEZE

	Hitrost izvajanja meritve 65 km/h		Hitrost izvajanja meritve 95 km/h	
	Minimalna vrednost trenja	Minimalna vrednost trenja za potrebe načrtovanja vzdrževanja	Minimalna vrednost trenja	Minimalna vrednost trenja za potrebe načrtovanja vzdrževanja
Naprava za merjenje trenja				
Airport Surface Friction Tester	0,50	0,60	0,34	0,47
Dynatest Consulting Inc. Dynatest Runway Friction Tester	0,50	0,60	0,41	0,54
Findlay, Irvine, Ltd Griptester Friction Meter	0,43	0,53	0,24	0,36
Halliday Technologies RT3	0,45	0,55	0,42	0,52
Moventor Oy Inc. BV-11 Skiddometer	0,50	0,60	0,34	0,47
Mu Meter	0,42	0,52	0,26	0,38
NAC Dynamic Friction Tester	0,42	0,52	0,28	0,38
Norsemeter RUNAR (meritev izvedena pri stalnem 16-% zdrs)	0,45	0,52	0,32	0,42
Automatic Friction Measuring Device (Instrument de Mesure Automatique de Glissance) – IMAG	0,30	0,40	0,20	0,30